



Katalog Absperrung / Baustellensignalisation

Catalogue barrage /
signalisation de chantier

Catalogo barriera /
segnalazione di cantiere

2024 | 25

Legende / Légende / Leggenda



Signal 3.01 Stop
Stop

Signal 3.01 Stop
Stop

Segnale 3.01 Stop
Stop



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	500 mm	2	1.1	PCS	10	66.75

- 1 Verkaufseinheit / Unité de vente / Unità di vendita
- 2 Verpackungseinheit / unité d'emballage / unità di imballaggio
- 3 Richtpreis per Einheit / Prix indicatif par unité / Prezzo indicativo per unità

Code	Beschreibung	Description	Descrizione
BX	Karton	carton	cartone
BG	Beutel	sachet	sacchetto
NPR	Paar	paire	coppia
PCS	Stück	pièce	pezzo

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Absperrrlatte 3m, 3 Logos, 3 Refl./R2, Krallix

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, 3 x Logoaufdruck und 3 Reflektoren R2

Latte de barrage 3m, 3 logo, 3 refl./R2, Krallix

Avec votre logo, placement du logo sur le devant, 3 impressions de logo et 3 réflecteurs R2

Doghe di barriera 3m, 3 logo, 3 rifl./R2, Krallix

Con il vostro logo, posizionamento del logo sulla parte anteriore, 3 impronte di logo e 3 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiß rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	100	T795061101 28.26

4

Orange gekennzeichnete Artikel sind Template-Artikel. Man erkennt diese ebenfalls an der Artikelnummer, da diese mit einem T beginnt. Dies bedeutet diese Artikel können individualisiert werden.

Schicken Sie Ihre Druckvorlage an info@steinemanngroup.com

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice unter +41 71 394 14 14

Les articles marqués en orange sont des articles template. On les reconnaît au numéro d'article, car celui-ci commence par un T. Cela signifie que ces articles peuvent être personnalisés.


Envoyez votre modèle d'impression à info@steinemanngroup.com

Si vous avez d'autre question, veuillez contacter notre service clientèle au +41 71 394 14 14

Gli articoli contrassegnati in arancione sono articoli template. Si riconoscono dal numero dell'articolo, che inizia con la T. Ciò significa che questi articoli possono essere personalizzati.

Inviare il vostro modello di stampa a info@steinemanngroup.com

Per ulteriori domande, contattare il nostro servizio clienti al numero +41 71 394 14 14



Ihr Logo/ Text kann nur auf den roten Flächen angebracht werden.

Je nach Templateartikel variiert die Anzahl der Logos auf der Frontseite . Bei einigen Templateartikeln kann das Logo auch beidseitig angebracht werden, bitte beachten Sie hierzu die Artikelbeschreibung.

La plupart du temps, votre logo/ texte ne peut être apposé que sur les surfaces rouges. Le nombre de logos sur la face avant varie en fonction de l'article template. Pour certains articles, le logo peut également être apposé sur les deux faces, veuillez consulter la description de l'article.

Nella maggior parte dei casi, il logo/ testo può essere applicato solo alle aree rosse e il numero di loghi sul fronte varia a seconda dell'articolo template. Per alcuni articoli template, il logo può essere applicato anche su entrambi i lati; fate riferimento alla descrizione dell'articolo.



Legende

L= Logo
 V= Vorne
 H= Hinten
 R= Reflektoren=R2
 *= Leer
 /= Abschnitt Farbfeld
 Krallix= Endbeschläge

Individualisierung

Nach Absprache mit unserem Verkauf können weitere Varianten bestellt werden.
Mindestbestellmenge 100 Stück.

Telefon: +41 71 394 14 14
 Mail: info@steinemanngroup.com

Preise auf Anfrage

Schablonenkosten gratis (Klischeekosten)

3m	vorne	Ihr / votre / vostro LOGO	R	Ihr / votre / vostro LOGO	R	Ihr / votre / vostro LOGO	R
	hinten						

3 m	Ab Lager verfügbar			
Art.Nr.	Absperrierte	Logo	Reflektor	Definition
795061100	ohne Logo, ohne Reflektoren	0	0	Krallix, v+h: */*/
940000008	ohne Logo, mit Reflektoren	0	3	Krallix, R2, v: R/R/R
795337100	ohne Logo, mit Reflektoren	0	6	Krallix, R2, v+h: R/R/R

3 m	auf Bestellung mit Ihrem Logo			
Art.Nr.	Absperrierte	Logo	Reflektor	Definition
TMP795061103	mit Logo und Reflektoren	2	6	Krallix, R2, v+h: */L/* v+h: R/R/R
TMP795061101	mit Logo und Reflektoren	3	3	Krallix, R2, v: L/L/L v: R/R/R
TMP795061102	mit Logo und Reflektoren	6	6	Krallix, R2, v+h: L/L/L v+h: R/R/R

4m	vorne		R		R		R		R
	hinten	Ihr / votre / vostro LOGO						Ihr / votre / vostro LOGO	

4 m	Ab Lager verfügbar			
Art.Nr.	Absperrierte	Logo	Reflektor	Definition
795062100	ohne Logo, ohne Reflektoren	0	0	Krallix, v+h: */*/*/
940000009	ohne Logo, mit Reflektoren	0	4	Krallix, R2, h: R/R/R/R
795343100	ohne Logo, mit Reflektoren	0	8	Krallix, R2, v+h: R/R/R/R

4 m	auf Bestellung mit Ihrem Logo			
Art.Nr.	Absperrierte	Logo	Reflektor	Definition
TMP795062104	mit Logo und Reflektoren	2	4	Krallix, R2, h: L/*/*L v: R/R/R/R
TMP795062103	mit Logo und Reflektoren	2	8	Krallix, R2, v+h: */L/*/*L v+h: R/R/R/R
TMP795062105	mit Logo und Reflektoren	2	8	Krallix, R2, h: */L/*/*L v+h: R/R/R/R
TMP795062101	mit Logo und Reflektoren	4	4	Krallix, R2, v: L/L/L/L v: R/R/R/R
TMP795062102	mit Logo und Reflektoren	8	8	Krallix, R2, v+h: L/L/L/L v+h: R/R/R/R

5m	vorne	Ihr / votre / vostro LOGO	R	Ihr / votre / vostro LOGO	R	Ihr / votre / vostro LOGO	R	Ihr / votre / vostro LOGO	R	Ihr / votre / vostro LOGO	R
	hinten										

5 m	Ab Lager verfügbar			
Art.Nr.	Absperrierte	Logo	Reflektor	Definition
795063100	ohne Logo, ohne Reflektoren	0	0	Krallix, v+h: */*/*/*/
940000010	ohne Logo, mit Reflektoren	0	5	Krallix, R2, h: R/R/R/R/R
795349100	ohne Logo, mit Reflektoren	0	10	Krallix, R2, v+h: R/R/R/R/R

5 m	auf Bestellung mit Ihrem Logo			
Art.Nr.	Absperrierte	Logo	Reflektor	Definition
TMP795063103	mit Logo und Reflektoren	2	10	Krallix, R2, v+h: */*/L/*/*L v+h: R/R/R/R/R
TMP795063101	mit Logo und Reflektoren	5	5	Krallix, R2, v: L/L/L/L/L v: R/R/R/R/R
TMP795063102	mit Logo und Reflektoren	10	10	Krallix, R2, v+h: L/L/L/L/L v+h: R/R/R/R/R

Légende

L = Logo
 A= Avant
 D= Derrière
 R= Réflecteurs =R2
 *= Vide
 /= Section Champ de couleurs
 Krallix= ferrures d'extrémités

Individualisation

D'autres variantes peuvent être commandées après concertation avec notre service des ventes. Quantité minimale de commande 100 pièces.

Téléfon: +41 71 394 14 14

Mail: info@steinermanngroup.com

Prix sur demande

Frais de pochoir gratuit (frais de cliché)

3m	avant	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R
	derrière						

3 m	Disponible en Stock			
Art.Nr.	Latte de barrage	Logo	Réflecteur	Définition
795061100	sans logo, sans réflecteurs	0	0	Krallix, a+d: */*/
940000008	sans logo, avec réflecteurs	0	3	Krallix, R2, a: R/R/R
795337100	sans logo, avec réflecteurs	0	6	Krallix, R2, a+d: R/R/R

3 m	sur Commande avec votre Logo			
Art.Nr.	Latte de barrage	Logo	Réflecteur	Définition
TMP795061103	avec logo et réflecteurs	2	6	Krallix, R2, a+d: */L/* a+d: R/R/R
TMP795061101	avec logo et réflecteurs	3	3	Krallix, R2, a: L/L/L a: R/R/R
TMP795061102	avec logo et réflecteurs	6	6	Krallix, R2, a+d: L/L/L a+d: R/R/R

4m	avant		R		R		R		R
	derrière	lhr / votre / vostro LOGO						lhr / votre / vostro LOGO	

4 m	Disponible en Stock			
Art.Nr.	Latte de barrage	Logo	Réflecteur	Définition
795062100	sans logo, sans réflecteurs	0	0	Krallix, a+d: */*/*/
940000009	sans logo, avec réflecteurs	0	4	Krallix, R2, d: R/R/R/R
795343100	sans logo, avec réflecteurs	0	8	Krallix, R2, a+d: R/R/R/R

4 m	sur Commande avec votre Logo			
Art.Nr.	Latte de barrage	Logo	Réflecteur	Définition
TMP795062104	avec logo et réflecteurs	2	4	Krallix, R2, d: L/*/*L a: R/R/R/R
TMP795062103	avec logo et réflecteurs	2	8	Krallix, R2, a+d: */L/*/* a+d: R/R/R/R
TMP795062105	avec logo et réflecteurs	2	8	Krallix, R2, d: */L/*/*L a+d: R/R/R/R
TMP795062101	avec logo et réflecteurs	4	4	Krallix, R2, d: L/L/L/L a: R/R/R/R
TMP795062102	avec logo et réflecteurs	8	8	Krallix, R2, a+d: L/L/L/L a+d: R/R/R/R

5m	avant	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R
	derrière										

5 m	Disponible en Stock			
Art.Nr.	Latte de barrage	Logo	Réflecteur	Définition
795063100	sans logo, sans réflecteurs	0	0	Krallix, a+d: */*/*/*/
940000010	sans logo, avec réflecteurs	0	5	Krallix, R2, d: R/R/R/R/R
795349100	sans logo, avec réflecteurs	0	10	Krallix, R2, a+d: R/R/R/R/R

5 m	sur Commande avec votre Logo			
Art.Nr.	Latte de barrage	Logo	Réflecteur	Définition
TMP795063103	avec logo et réflecteurs	2	10	Krallix, R2, a+d: */*/L/*/* a+d: R/R/R/R/R
TMP795063101	avec logo et réflecteurs	5	5	Krallix, R2, a: L/L/L/L/L a: R/R/R/R/R
TMP795063102	avec logo et réflecteurs	10	10	Krallix, R2, a+d: L/L/L/L/L a+d: R/R/R/R/R

Leggenda

L= Logo
 A= Avanti
 D= Dietro
 R= Riflettori =R2
 *= Vuoto
 /= Sezione Campo di colore
 Krallix= Raccordi finali

Individualizzazione

Ulteriori varianti possono essere ordinate dopo aver consultato il nostro ufficio vendite.
Quantità minima ordinabile 100 pezzi.

Telefon: +41 71 394 14 14
 Mail: info@steinermanngroup.com

Prezzi su richiesta

Costi dello stencil gratuiti (costi del cliché)

3m	avanti	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R
	dietro						

3 m	Disponibile a magazzino			
Art.Nr.	Doghe di barriera	Logo	Riflettore	Definizione di
795061100	senza Logo, senza Riflettori	0	0	Krallix, a+d: */*/
940000008	senza Logo, con Riflettori	0	3	Krallix, R2, a: R/R/R
795337100	senza Logo, con Riflettori	0	6	Krallix, R2, a+d: R/R/R

3 m	con il vostro Logo su Ordinazione			
Art.Nr.	Doghe di barriera	Logo	Riflettore	Definizione di
TMP795061103	con Logo e Riflettori	2	6	Krallix, R2, a+d: */L/* a+d: R/R/R
TMP795061101	con Logo e Riflettori	3	3	Krallix, R2, a: L/L/L a: R/R/R
TMP795061102	con Logo e Riflettori	6	6	Krallix, R2, a+d: L/L/L a+d: R/R/R

4m	avanti		R		R		R		R
	dietro	lhr / votre / vostro LOGO						lhr / votre / vostro LOGO	

4 m	Disponibile a magazzino			
Art.Nr.	Doghe di barriera	Logo	Riflettore	Definizione di
795062100	senza Logo, senza Riflettori	0	0	Krallix, a+d: */**/*
940000009	senza Logo, con Riflettori	0	4	Krallix, R2, d: R/R/R/R
795343100	senza Logo, con Riflettori	0	8	Krallix, R2, a+d: R/R/R/R

4 m	con il vostro Logo su Ordinazione			
Art.Nr.	Doghe di barriera	Logo	Riflettore	Definizione di
TMP795062104	con Logo e Riflettori	2	4	Krallix, R2, d: L/*/*L a: R/R/R/R
TMP795062103	con Logo e Riflettori	2	8	Krallix, R2, a+d: */L/*/* a+d: R/R/R/R
TMP795062105	con Logo e Riflettori	2	8	Krallix, R2, d: */L/*L a+d: R/R/R/R
TMP795062101	con Logo e Riflettori	4	4	Krallix, R2, a: L/L/L/L a: R/R/R/R
TMP795062102	con Logo e Riflettori	8	8	Krallix, R2, a+d: L/L/L/L a+d: R/R/R/R

5m	avanti	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R	lhr / votre / vostro LOGO	R
	dietro										

5 m	Disponibile a magazzino			
Art.Nr.	Doghe di barriera	Logo	Riflettore	Definizione di
795063100	senza Logo, senza Riflettori	0	0	Krallix, a+d: */**/*/*
940000010	senza Logo, con Riflettori	0	5	Krallix, R2, d: R/R/R/R/R
795349100	senza Logo, con Riflettori	0	10	Krallix, R2, a+d: R/R/R/R/R

5 m	con il vostro Logo su Ordinazione			
Art.Nr.	Doghe di barriera	Logo	Riflettore	Definizione di
TMP795063103	con Logo e Riflettori	2	10	Krallix, R2, a+d: */*L/*/* a+d: R/R/R/R/R
TMP795063101	con Logo e Riflettori	5	5	Krallix, R2, a: L/L/L/L/L a: R/R/R/R/R
TMP795063102	con Logo e Riflettori	10	10	Krallix, R2, a+d: L/L/L/L/L a+d: R/R/R/R/R

Baustellensignalisation (gem. VSS 40 886 und Anhang)

Die Signalisation ist zu belassen, bis die Gefahr für alle Strassenbenützer behoben ist. Aufeinanderfolgende Baustellen, die nicht als zusammenhängende Baustellen wahrzunehmen sind, müssen einzeln signalisiert werden. Die temporäre Signalisation ist regelmässig, insbesondere bei Arbeitsbeginn, bei geplanter Veränderungen und nach Arbeitsende durch die dafür verantwortliche Person zu kontrollieren.

Die Baustellenlänge soll angegeben werden, wenn sie mehr als 500m beträgt.

Signalisation (siehe Bild):

- Signal SSV 1.14 "Baustelle" ist immer zuoberst anzubringen
- Max. 3 Signale pro Ständer
- Innerorts wird eine Baustelle mit dem Signal "Baustelle" auf eine Distanz bis 50 m vorsignalisiert
- Ausserorts wird eine Baustelle mit dem Signal "Baustelle" auf eine Distanz von 150 – 250 m vorsignalisiert
- Bei der Baustelle selbst wird das Signal "Baustelle" immer als Wiederholung aufgestellt

Standort der Signale:

- Sicht nicht beeinträchtigen
- Am rechten Strassenrand
- Bei Bedarf am linken Strassenrand zu Wiederholen (mehrere Fahrstreifen, ausserorts, unübersichtlich)
- Auf dem Trottoir
- Behinderten Gerech auszurüsten

Vorsignalisation:

- Ausserorts auf beiden Seiten (Distanz von 150 – 250 m)
- Innerorts auf rechte Seite (Distanz bis 50 m)

Lichtsignale (LSA):

- Bei unklaren Vortrittsverhältnissen
- Einengungen
- Ausserorts sind LSA's vor zu signalisieren (SSV 1.27 "LSA" mit SSV 1.14 "Baustelle")
- Bei Einsatz des Verkehrsdienstes ist die LSA auf "blinken" zu stellen

Durchgangs- & Durchfahrtsbreiten (zwingend einzuhalten):

- Trottoir / Fussgänger 1.5m
- Fahrbahn / Fahrzeuge 3.5m



Beleuchtung:

- Nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen
- Baustellenlampe darf nicht blenden
- Blitzleuchten nur am Beginn der Baustelle zur Warnung erlaubt
- Positionshöhe bei Abschränkungen 80cm – 100cm
- Positionshöhe bei Vorsignalen 60cm – 250cm
- Lampenanzahl bei Baustellenbreiten/-längen:
 - o Bis 50cm 1 Lampe (z.B. bei Signaltafeln auf Fahrbahn)
 - o Bis 150cm 2 Lampen an äussersten Enden (z.B. bei Abschränkungen) Lampe zu
 - o Ab 150cm Lampe max. 150cm Abstand (Quer zur Fahrbahn)
 - o Abschränkungen Längsrichtung Lampe zu Lampe 5m – 20m

Verkehrsführung:

- Markierung:
Eine durch die Baustelle bedingte geänderte Verkehrsführung ist durch eine neue weisse oder gelb/orange Markierung oder durch gleichwertige Leiteinrichtungen zu kennzeichnen. Gelb/orange Markierungen heben die weisse Markierung auf. Irreführende Markierungen sind in jedem Fall zu entfernen.
- Fussgängerverkehr (muss zwingend gewährleistet bleiben):
 - o Min. 150cm lichte Breite / Durchgangsbreite
 - o Signal SSV 2.61 "Fussweg"
 - o Behindertengerecht
- Abschränkungen
Als Abschränkungen sind rot/weisse Latten zu verwenden. Hochgestellte Latten müssen mindestens 3 m lang sein. Für Abschränkungen in Längsrichtung der Strasse genügen auch andere feste Einrichtungen in rot/weisser Farbe. Nicht zulässig sind Kunststoffketten, Kunststoffbänder, Kunststoffseile oder Seile mit Wimpeln für sich allein.
- Verkehrsdienst
Die ausführende Firma muss im Besitz einer gültigen Bewilligung der örtlichen Polizei sein, welche sie zur Ausübung der Verkehrsregelung auf öffentlichen Strassen im Kanton legitimiert.
- Drehkellen
Das Bedienungspersonal der Drehkellen hat Schutzbekleidung zu tragen, welche der Schweizer Norm, EN ISO 20471, entspricht.

Diese Angaben sind nicht abschliessend und können je nach Situation und Baustelle variieren. Priorität ist die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, sowie das Vorbeugen von Unfällen.

Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen die Verkehrstechnik der Einwohnergemeinde gerne zur Verfügung.

Signalisation de chantier (selon VSS 40 886 et annexe)

La signalisation doit être maintenue jusqu'à ce que le danger pour tous les usagers de la route soit éliminé.

Les chantiers successifs qui ne peuvent pas être considérés comme des chantiers continus doivent être signalés séparément.

La signalisation temporaire doit être contrôlée régulièrement, notamment au début des travaux, en cas de modifications prévues et à la fin des travaux, par la personne responsable.

La longueur du chantier doit être indiquée si elle est supérieure à 500m.

Signalisation (voir photo):

- Le signal SSV 1.14 « Chantier » doit toujours être placé en haut.
- Max. 3 signaux par poteau
- En agglomération, un chantier est signalé par le signal "Chantier" jusqu'à une distance de 50 m.
- Hors localité, un chantier est signalé par le signal "Chantier" sur une distance de 150 à 250 m.
- Sur le chantier lui-même, le signal "Chantier" est toujours répété.

Emplacement des signaux:

- Ne pas gêner la vue
- Sur le bord droit de la route
- A répéter si nécessaire sur le bord gauche de la route (plusieurs voies de circulation, hors localité, manque de visibilité)
- Sur le trottoir
- Équipement adapté aux handicapés

Signalisation avancée:

- Hors agglomération, des deux côtés (distance de 150 à 250 m)
- En agglomération, sur le côté droit (distance jusqu'à 50 m)

Signaux lumineux (LSA):

- En cas d'ambiguïté sur la priorité
- Rétrécissements
- En dehors des localités, les LSA doivent être pré-signalés (SSV 1.27 "LSA" avec SSV 1.14 "Chantier")
- En cas d'intervention du service de la circulation, le LSA doit être réglé sur "clignotant"

Largeurs de passage & d'accès (à respecter impérativement):

- Trottoir / Piétons 1.5m
- Chaussée / Véhicules 3.5m



Éclairage:

- La nuit ou dans des conditions de faible luminosité
- La lampe de chantier ne doit pas éblouir
- Feux à éclats autorisés uniquement au début du chantier à titre d'avertissement
- Hauteur de position des barrières 80cm – 100cm
- Hauteur de position des signaux 60cm – 250cm
avancés
- Nombre de lampes pour les largeurs/longueurs de chantier:
 - o Jusqu'à 50cm 1 lampe (par ex. pour les panneaux de signalisation sur la chaussée)
 - o Jusqu'à 150cm 2 Lampes aux extrémités (p. ex. pour les barrières) Lampe à lampe,
 - o A partir de 150cm distance maximale de 150 cm (en travers de la chaussée)
- o Clôture longitudinale de lampe à lampe 5m - 20m

Gestion du trafic:

- Marquage:
Tout changement de direction du trafic dû au chantier doit être signalé par un nouveau marquage blanc ou jaune/orange ou par des dispositifs de guidage équivalents. Les marquages jaunes/oranges annulent le marquage blanc. Les marquages trompeurs doivent être enlevés dans tous les cas.
- Circulation des piétons (doit impérativement rester garantie):
 - o Min. 150cm de largeur libre / passage
 - o Signal SSV 2.61 "Chemin pour piétons".
 - o Accessible aux personnes handicapées
- Barrières
Des lattes rouges et blanches doivent être utilisées comme barrières. Les lattes relevées doivent avoir une longueur minimale de 3 m. Pour les barrières dans le sens de la longueur de la route, d'autres dispositifs fixes de couleur rouge/blanche suffisent. Les chaînes en plastique, les rubans en plastique, les cordes en plastique ou les cordes avec fanions ne sont pas autorisés en tant que tels.
- Service de transport
L'entreprise exécutante doit être en possession d'une autorisation valable de la police locale, qui la légitime à exercer la régulation du trafic sur les routes publiques dans le canton.
- Palette à faces alternantes
Les opérateurs des tours doivent porter des vêtements de protection conformes à la norme suisse EN ISO 20471.

Ces informations ne sont pas exhaustives et peuvent varier en fonction de la situation et du chantier. La priorité est donnée à la sécurité de tous les usagers de la route et à la prévention des accidents.

Si vous avez des questions ou des doutes, le service technique de la circulation de la commune municipale se tient à votre disposition.

Segnalazione dei lavori stradali (in conformità con la norma VSS 40 886 e appendice)

La segnalazione deve essere mantenuta fino all'eliminazione del pericolo per tutti gli utenti della strada. I cantieri successivi che non sono percepiti come cantieri collegati devono essere segnalati singolarmente. La segnaletica temporanea deve essere controllata regolarmente dal responsabile, in particolare all'inizio dei lavori, quando sono previste modifiche e alla fine dei lavori.

La lunghezza del cantiere deve essere specificata se è superiore a 500 metri.

Segnaletica (vedi immagine):

- Il segnale SSV 1.14 "Cantiere" deve essere sempre posizionato in alto.
- Massimo 3 segnali per supporto
- Nelle aree urbane, un cantiere stradale è pre-segnalato con il segnale "Lavori stradali" a una distanza massima di 50 metri.
- segnale "Lavori stradali" a una distanza massima di 50 metri.
- Al di fuori dei centri abitati, i cantieri stradali sono segnalati con il segnale "Lavori stradali" a una distanza di 150 - 250 metri.
- Nel cantiere stesso, il segnale "Cantiere" è sempre impostato come una ripetizione

Posizione dei segnali:

- Non compromettere la visibilità
- Sul lato destro della strada
- Se necessario, ripetere sul lato sinistro della strada (più corsie, fuori città, confusione)
- Sul marciapiede
- Da attrezzare per i disabili

Pre-segnalazione:

- Fuori città su entrambi i lati (distanza di 150 - 250 m)
- Nelle aree urbane sul lato destro (distanza fino a 50 m)

Segnali luminosi (LSA):

- Se il diritto di passaggio non è chiaro
- Restringimenti
- Al di fuori dei centri abitati, i semafori devono essere presegnalati (SSV 1.27 "Semafori" con SSV 1.14 "Lavori stradali").
- Quando il servizio di viabilità è attivo, i semafori devono essere impostati su "lampeggiante".

Larghezza di passaggio e spazio libero (da rispettare):

- Marciapiede/pedoni 1.5m
- Carreggiata / Veicoli 3.5m



Illuminazione:

- Di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
- Le luci di cantiere non devono abbagliare
- Le luci lampeggianti sono consentite solo all'inizio del cantiere come avvertimento.
- Altezza di posizionamento per le barriere 80cm – 100cm
- Altezza di posizionamento per segnali lontani 60cm – 250cm
- Numero di lampade per le larghezze/lunghezze del cantiere:
 - o Fino a 50 cm 1 lampada (ad esempio per i pannelli di segnalazione sulla carreggiata)
 - o Fino a 150 cm 2 luci alle estremità più esterne (ad esempio in corrispondenza delle
 - o A partire da 150 cm barriere) Distanza massima tra le luci di 150 cm (trasversale alla carreggiata)
- o Barriere longitudinali da lampada a lampada 5m - 20m


Instradamento del traffico:

- Marcatatura:
Una modifica del percorso del traffico causata dai lavori stradali deve essere indicata da una nuova segnaletica bianca o gialla/arancione o da dispositivi di guida equivalenti. La segnaletica giallo-arancione annulla quella bianca. I segnali fuorvianti devono essere sempre rimossi.
- Traffico pedonale (deve essere garantito):
 - o Larghezza libera minima 150 cm / larghezza di passaggio
 - o Segnale SSV 2.61 "Passaggio pedonale".
 - o Accessibile ai disabili
- Barriere
Le lamelle bianche e rosse devono essere utilizzate come barriere. Le lamelle rialzate devono essere lunghe almeno 3 metri. Per le barriere in direzione longitudinale della strada, sono sufficienti anche altri dispositivi fissi di colore rosso/bianco. Non sono consentite catene di plastica, bande di plastica, corde di plastica o corde con gagliardetti.
- Servizio traffico
L'impresa che esegue i lavori deve essere in possesso di un permesso valido della polizia locale che la autorizzi a regolare il traffico sulle strade pubbliche del Cantone.
- Spazzole rotanti
Gli operatori della cazzuola devono indossare indumenti protettivi conformi alla norma svizzera EN ISO 20471.


Queste informazioni non sono esaustive e possono variare a seconda della situazione e del cantiere. La priorità è la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la prevenzione degli incidenti.

Per qualsiasi domanda o incertezza, si prega di contattare il dipartimento di ingegneria del traffico del comune.


Beispiele von Baustellensicherungen Exemples de sécurisation de chantiers Esempi di dispositivi di sicurezza per il cantiere




Beispiele Vorsignalisation
Exemples de signalisation avancée
Esempi di segnaletica avanzata




Abstand zum Fahrbahnrand
Distance jusqu'au bord de la chaussée
Distanza dal bordo della carreggiata




Abschränkungen im Baustellenbereich
Barrières dans l'enceinte du chantier
Delimitazioni in zona di cantiere



Anordnung von Lampen
Utilisation de lampes
Disposizione delle lampade



Signalgrösse im Normalformat
Signaux de dimensions normales
Segnale di dimensione normale



Drehkellen
Palette à faces alternantes
Palette a due facce

Meist verwendete Baustellensignale Signaux de chantier les plus utilisés I segnali di cantiere più comunemente utilizzati



1.14 Baustelle
Travaux
Lavori



1.26 Gegenverkehr
Circulation en sens inverse
Traffico in senso inverso



1.27 Lichtsignale
Signaux lumineux
Segnali luminosi



1.30 Andere Gefahren
Autres dangers
Altri pericoli



2.01 Allgemeines Fahrverbot
Interdiction générale de circuler dans les deux sens
Divieto generale di circolazione nelle due direzioni



2.02 Einfahrt verboten
Accès interdit
Divieto di accesso



2.30 Höchstgeschwindigkeit
Vitesse maximale
Velocità massima



2.34 Hindernis rechts umfahren
Obstacle à contourner par la droite
Ostacolo da scansare a destra



2.35 Hindernis links umfahren
Obstacle à contourner par la gauche
Ostacolo da scansare a sinistra



2.42 Abbiegen nach rechts verboten
Interdiction d'obliquer à droite
Divieto di svoltare a destra



2.43 Abbiegen nach links verboten
Interdiction d'obliquer à gauche
Divieto di svoltare a sinistra



2.53 Ende der Höchstgeschwindigkeit
Fin de la vitesse maximale
Fine della velocità massima



2.58 Freie Fahrt
Libre circulation
Via libera



2.60 Radweg
Piste cyclable
Ciclopista



2.61 Fussweg
Chemin pour piétons
Strada pedonale



3.09 Dem Gegenverkehr Vortritt lassen
Laissez passer les véhicules venant en sens inverse
Lasciar passare i veicoli provenienti in senso inverso



3.10 Vortritt vor dem Gegenverkehr
Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse
Precedenza rispetto al traffico inverso



4.08 Einbahnstrasse
Sens unique
Senso unico



4.34 Wegweiser bei Umleitungen
Indicateur de direction pour déviation
Indicatore di direzione per deviazione



4.34.1 Wegweiser für Umleitungen ohne Zielangabe
Indicateur de direction pour déviation sans mention du lieu de destination
Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del luogo di destinazione



5.01 Distanztafel
Plaque de distance
Cartello di distanza



5.03 Streckenlänge
Longueur du tronçon
Lunghezza del tratto



5.07 Richtungtafel
Plaque de direction
Cartello di direzione



Markierung (gelb-orange)
Marquage (jaune-orange)
Marcaggio (giallo-arancione)



Abschrankungssystem anstelle von Baustellenlaten (Beispiel)
Système de barrière au lieu de latées de chantier (exemple)
Sistema di delimitazione invece di staggi (esempio)



Leitbake
Balise de guidage
Colonnella direttrice



Leitkegel
Cône de balisage
Cono



Baustellenlampe
Lampe de chantier
Lampada da cantiere



Bakenleuchte
Eclairage de balises
Lampada da colonnetta direttrice

Gesetzliche Mindestanforderung SN 640 871 ab 1. Januar 2013

Die seit 1.8.2005 gültige Norm SN 640871 definiert die Mindestanforderungen an Signale je nach Standort und Strassentyp. Seit 01.01.2013 ist diese Norm verbindlich in Kraft getreten. Auf allen Haupt- und Nebenstrassen (auch temporäre Signalisation) müssen die Signale dieser Vorschrift entsprechen.

Klassen und Ausgestaltung von Signalen

Klasse	Reflexionsstärke	Reflexwert*
R1	reflektierend	70
R2	stark reflektierend	250
R3	sehr stark reflektierend	625

*Reflexwert in cd/lx pro m² im Neuzustand, Farbe weiss, Beobachtungswinkel 0,2°, Anleuchtwinkel 5°

Mindestanforderung an die Signale je nach Standort

Strassentyp	Signale für den fliessenden Verkehr			Signale für den ruhenden Verkehr
	Strassenrand	Überkopf	Tunnel	
Autobahnen Autostrassen	R2 / R3	R2 / R3	R3 / I*	R2
Hauptstrassen Nebenstrassen	R2	R2	R2 / R3	R1
Unbedeutende Nebenstrassen**	R1	R1	R1	R1

kursiv ist die empfohlene Anforderung

* innen ausgeleuchtete Signale

** inkl. Rad-, Reit- und Fusswege, Parkplätze und Nebenverkehrsflächen

Keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen - Aucune responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations - Nessuna responsabilità per la correttezza e la completezza delle informazioni



Exigence légale minimale SN 640 871 à partir du 1er janvier 2013

La norme SN 640871, en vigueur depuis le 1.8.2005, définit les exigences minimales pour les signaux en fonction de leur emplacement et du type de route. Depuis le 01.01.2013, cette norme est entrée en vigueur de manière obligatoire. Sur toutes les routes principales et secondaires (y compris la signalisation temporaire), les signaux doivent être conformes à cette prescription.

Classes et conception des signaux

Classe	Intensité de la réflexion	Valeur réflexe*
R1	réfléchissant	70
R2	fortement réfléchissant	250
R3	très réfléchissant	625

*Valeur de réflexion en cd/lx par m2 à l'état neuf, couleur blanche, angle d'observation 0,2°, angle d'éclairage 5

Exigence minimale pour les signaux selon le lieu

Type de route	Signaux pour la circulation fluide			Signaux pour le trafic à l'arrêt
	Bord de route	À l'envers	Le tunnel	
Autoroutes Autoroutes	R2 / R3	R2 / R3	R3 / I*	R2
Routes principales Routes secondaires	R2	R2	R2 / R3	R1
Sans importance Routes secondaires**	R1	R1	R1	R1

en italique, l'exigence recommandée

* signaux éclairés à l'intérieur

** y compris les pistes cyclables, les pistes cavalières, les chemins piétonniers, les parkings et les zones de circulation secondaires

Keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen - Aucune responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations - Nessuna responsabilità per la correttezza e la completezza delle informazioni



Requisito minimo legale SN 640 871 dal 1° gennaio 2013

La norma SN 640871, in vigore dal 1° agosto 2005, definisce i requisiti minimi dei segnali a seconda della posizione e del tipo di strada. Questa norma è vincolante dal 1° gennaio 2013. I segnali su tutte le strade principali e secondarie (compreso il segnalamento temporaneo) devono essere conformi a questa norma.

Classi e progettazione di segnali

Classe	Riflettività	Valore riflesso*
R1	riflettente	70
R2	Altamente riflettente	250
R3	Molto riflettente	625

*Valore di riflettanza in cd/lx per m2 in condizioni nuove, colore bianco, angolo di osservazione 0,2°, angolo di illuminazione 5°

I requisiti minimi per i segnali dipendono dalla posizione

Tipo di strada	Segnali per il traffico scorrevole			Segnali per il traffico stazionario
	Ciglio della strada	Spese generali	Tunnel	
Autostrade Autostrade	R2 / R3	R2 / R3	R3 / I*	R2
Strade principali Strade secondarie	R2	R2	R2 / R3	R1
Insignificante Strade secondarie**	R1	R1	R1	R1

il requisito raccomandato è in corsivo

* Segnali illuminati internamente

** incl. piste ciclabili, ippovie e sentieri, parcheggi e aree di traffico secondario

Keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen - Aucune responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations - Nessuna responsabilità per la correttezza e la completezza delle informazioni



Schlagwortverzeichnis

A		Schloss und Adapter Zu Baustellenleuchte	
Abdeckband	161	Schneestange	89
Abdeckung von Verkehrszeichen	116, 117	Schrankenzaun	146–148
Absperband vorbedruckt	27–29	Schuttrutsche	38
Absperrlatten TMP	63–67	Schuttrutsche	24, 25
Absperrlatten unbedruckt	67–69	Seilwinde	167
Absperrlatten Zubehör	70	Sicherheitsbake	143–145
Abspermetz	29	Sicherheitsnetz	162
Absperrseil	26	Signal 1.0	98
Absperrzaun	38–63	Signal 1.1	99
Absteckeisen	34–36	Signal 1.2	99, 100
Aufzugseil	167	Signal 1.3	100
B		Signal 2.0	100, 101
Bag	160	Signal 2.1	101
Bakenfuss	77–79	Signal 2.3	102–106
Bakenfusszubehör	79, 80	Signal 2.4	106
Bakenleuchte	81–87	Signal 2.5	107, 108
Batterie / Akku zu Baustellenleuchte	88, 89	Signal 2.5 Kundenartikel	108
Baustellenlampe	90–92	Signal 2.6	109
Baustellenverbote	120, 121	Signal 3.0	109, 110
Bodenmarkierungsband	157, 158	Signal 3.1	110
Bodenschwelle	149	Signal 4.0	110, 111
D		Signal 4.1	111
Display	116	Signal 4.3	112, 113
Drehkelle	116	Signalhalterung	123
F		Signaltafel mit R2 Folie	119
Faltsignal Kundenartikel	129–135	Signaltafelständer	125–128
G		Signaltafel weiss	115
Gewebeband	161	Spanngurt	162, 163
Gitterstapelbehälter	165, 166	Spanngurt Zubehör	164
Grabenbrücke	22	Standrohr	122
Grabenbrücke Zubehör	22	Standrohr für Verkehrsspiegel	141
H		T	
Hebeband	168	TMP zu Faltsignale	135–137
K		Tornadoleitbaken	142, 143
Kabelbrücke	23	U	
Kantschutz	164	Universalbride	123–125
Kegelleuchte	87	V	
Kettenglieder	26	Verkehrskegel	29–33
Kettenzug	170, 171	Verkehrskegel Zubehör	33, 34
Kette zusammengesetzt	26	Verkehrsspiegel mit Heizung	140
Klapp-Pfosten	155, 156	Verkehrsspiegel ohne Heizung	137–140
Klapp-Pfosten Zubehör	156	Verkehrsteiler	145, 146
Kunststoffbehälter	166	W	
L		Wandhalterung für Verkehrsspiegel	140, 141
Lattenhalter	70–75	Z	
Lattenständer	75, 76	Zaundurchgang	58–63
Lichtsignalanlage	88	Zubehör Bodenschwelle	150, 151
M		Zusatztafel 5.0	113, 114
Markierspray Fluoreszierend	93, 94	Zusatztafel Kundenspezifisch	114, 115
Markierspray Nichtfluoreszierend	95	Zusatztafel vorgefertigt	114
Markierspray-Zubehör	95, 96		
Markierungsknopf	148		
Mehrzweckseil	172		
Mobilzaun	38–45		
Mobilzaun Kundenartikel	45, 46		
Mobilzaunsichtschutz	55–58		
Mobilzaun Zubehör	46–54		
P			
Parkplatzbegrenzung	151, 152		
Parkplatzsperre	152–155		
Pfostenzubehör	36		
Planhaus	23, 24		
R			
Reflektoren R1	118, 119		
Reflektoren R2	118		
Reflektoren R3	117		
Reflektoren zu Absperrlatten	69		
Rohrrahmen Rechteck	128		
Rohrschelle	122		
Rundschlinge	168–170		
S			
Schachtschutzgitter	37		
Scherengitter	37		

Index des sujets

A

Accessoires pour clôtures mobiles.....	46–54
Accessoires pour les sprays de marquage.....	95, 96
Accessoires pour pieds de balises.....	79, 80
Accessoires pour poteaux.....	36
Accessoires pour poteaux pliants.....	156
Accessoires pour sangle de serrage.....	164
Accessoires seuil de porte.....	150, 151

B

Balise de sécurité.....	143–145
Balises Tornado.....	142, 143
Barre à neige.....	146–148
Barrière de sécurité.....	38–63
Blocage du parking.....	152–155
Bouton de marquage.....	148
Box palette grillagé en acier.....	165, 166
Bride universelle.....	123–125

C

Câble d'ascenseur.....	167
Cadre tubulaire rectangulaire.....	128
Chaîne assemblée.....	26
Clôture de barrière.....	38
Clôture mobile.....	38–45
Clôture mobile articles pour les clients.....	45, 46
Coin de protection.....	164
Collier de serrage.....	122
Cônes de circulation.....	29–33
Cônes de signalisation accessoires.....	33, 34
Conteneurs de transport plastique.....	166
Corde à usage multiple.....	172
Corde de barrage.....	26
Couverture des panneaux de signalisation.....	116, 117

F

Feux de signalisation.....	88
Filet de barrage.....	29
Filet de sécurité.....	162

G

Glissière à gravats.....	24, 25
Grille à ciseaux.....	37
Grille de protection de la gaine.....	37

I

Interdictions de chantiers.....	120, 121
---------------------------------	----------

L

Lamelles barrière TMP.....	63–67
Lampe à cône.....	87
Lampe de balisage.....	81–87
Lampe de chantier.....	90–92
Lattes de barrage accessoires.....	70
Lattes de barrage non imprimées.....	67–69
Limitation du stationnement.....	151, 152

M

Maillons de chaîne.....	26
Maison du plan.....	23, 24
Miroir de circulation avec chauffage.....	140
Miroir de circulation sans chauffage.....	137–140

P

Palan à chaîne.....	170, 171
Panneau de signalisation avec film R2.....	119
Panneau supplémentaire 5.0.....	113, 114
Panneau supplémentaire personnalisé.....	114, 115
Panneau supplémentaire préfabriqué.....	114
Pare-vue de clôture mobile.....	55–58
Passage de clôture.....	58–63
Pied de balise.....	77–79
Pile / accumulateur pour lampe de chantier.....	88, 89
Piqueur.....	34–36
Pont de tranchée accessoires.....	22
Pont du fossé.....	22
Pont pour câbles.....	23
Porte-lattes.....	70–75
Poteau pliable.....	155, 156

R

Réflecteurs pour lattes de barrage.....	69
Réflecteurs R1.....	118, 119
Réflecteurs R2.....	118
Réflecteurs R3.....	117
Ruban de marquage au sol.....	157, 158
Ruban de masquage.....	161
Ruban de signalisation pré-imprimé.....	27–29
Ruban tissé.....	161

S

Sac.....	160
Sangle de levage.....	168
Sangle de serrage.....	162, 163
Séparateur de trafic.....	145, 146
Serrure et adaptateur Pour lampe de chantier.....	89
Seuil de porte.....	149
Signal 1.0.....	98
Signal 1.1.....	99
Signal 1.2.....	99, 100
Signal 1.3.....	100
Signal 2.0.....	100, 101
Signal 2.1.....	101
Signal 2.3.....	102–106
Signal 2.4.....	106
Signal 2.5.....	107, 108
Signal 2.5 articles de clients.....	108
Signal 2.6.....	109
Signal 3.0.....	109, 110
Signal 3.1.....	110
Signal 4.0.....	110, 111
Signal 4.1.....	111
Signal 4.3.....	112, 113
Signal blanc.....	115
Signal de pliage avec motif.....	129–135
Spray de marquage fluorescent.....	93, 94
Spray de marquage non fluorescent.....	95
Support à lattes.....	75, 76
Support de panneau de signalisation.....	125–128
Support de signal.....	123
Support mural pour miroir de circulation.....	140, 141

T

TMP pour les signaux de pliage.....	135–137
Treuil à câble.....	167
Truelle rotative.....	116
Tube de support.....	122
Tube de support pour miroir de circulation.....	141

É

Écran.....	116
Élingue ronde.....	168–170

Indice del soggetto

A	R
Accessori per cinghie di tensione 164	Recinzione a barriera 38–63
Accessori per coni spartitraffico 33, 34	Recinzione mobile 38–45
Accessori per le doghe della barriera 70	Rete di protezione 29
Accessori per pali pieghevoli 156	Rete di sicurezza 162
Accessori per piedi beacon 79, 80	Riflettori per listelli barriera 69
Accessori per ponti da trincea 22	Riflettori R1 118, 119
Accessori per recinzioni mobili 46–54	Riflettori R2 118
Accessori per spray di marcatura 95, 96	Riflettori R3 117
Accessori postali 36	S
Accessori soglia 150, 151	Scheda di segnalazione con foglio R2 119
Argano a cavo 167	Schermo mobile per la privacy della recinzione 55–58
Articoli per clienti di recinzioni mobili 45, 46	Scivolo per detriti 24, 25
B	Segnale 1.0 98
Batteria / batteria ricaricabile per luce da canti 88, 89	Segnale 1.1 99
Blocco di parcheggio 152–155	Segnale 1.2 99, 100
Blocco e adattatore Alla luce del sito 89	Segnale 1.3 100
Borsa 160	Segnale 2.0 100, 101
Box per piani 23, 24	Segnale 2.1 101
C	Segnale 2.3 102–106
Catena assemblata 26	Segnale 2.4 106
Cinghia di sollevamento 168	Segnale 2.5 107, 108
Cinghia di tensione 162, 163	Segnale 2.5 articoli del cliente 108
Cono di traffico 29–33	Segnale 2.6 109
Contenitore di plastica 166	Segnale 3.0 109, 110
Contenitori impilabili in rete 165, 166	Segnale 3.1 110
Copertura della segnaletica stradale 116, 117	Segnale 4.0 110, 111
Corda di barriera 26	Segnale 4.1 111
Corda multiuso 172	Segnale 4.3 112, 113
D	Segnale bianco 115
Display 116	Segnale di ripiegamento con motivo 129–135
Divieti nei cantieri 120, 121	Semafori 88
Doghe di barriera TMP 63–67	Soglia 149
F	Spartitraffico 145, 146
Faro di sicurezza 143–145	Spatola rotante 116
Faro luminoso 81–87	Specchietti retrovisori senza riscaldamento 137–140
Faro Tornado 142, 143	Specchio di traffico con riscaldamento 140
Ferro da stiro 34–36	Sposa universale 123–125
Fune di sollevamento 167	Spray di marcatura fluorescente 93, 94
G	Spray di marcatura non fluorescente 95
Griglia a forbice 37	Staffa di segnalazione 123
Griglia di protezione per pozzetti 37	Stecche di barriera non stampate 67–69
I	Supporto a parete per specchi per il traffico 140, 141
Imbracatura rotonda 168–170	Supporto per scheda di segnalazione 125–128
L	Supporto per stecche 70–75
Lampada da cantiere 90–92	T
Limite di posti auto 151, 152	Telaio tubolare rettangolare 128
Luce a cono 87	TMP per segnali pieghevoli 135–137
M	Tubo di livello 122
Maglie della catena 26	Tubo di sostegno per specchietti retrovisori 141
Morsetto per tubi 122	
N	
Nastro barriera prestampato 27–29	
Nastro di tessuto 161	
Nastro per la marcatura del terreno 157, 158	
Nastro per mascheratura 161	
P	
Palo da neve 146–148	
Palo pieghevole 155, 156	
Pannello aggiuntivo 5.0 113, 114	
Pannello aggiuntivo personalizzato 114, 115	
Pannello aggiuntivo prefabbricato 114	
Paranco a catena 170, 171	
Passaggio della recinzione 58–63	
Piede di faro 77–79	
Piedistallo a doghe 75, 76	
Ponte di cavi 23	
Ponte di trincea 22	
Protezione dei bordi 164	
Pulsante di marcatura 148	



Grabenbrücke aus Aluminium verstärkt

Robuste Ausführung, Tragfähigkeit 200 kg/m², Seitengeländer aus verzinktem Stahl, abklappbar, der Unterbau ist aus Stahl und verzinkt, der Belag ist aus Alu-Tränenblech 4/5 mm, das Geländer ist aus Alu-Vierkantrohr.

Passerelle alu renforcée

Exécution robuste, capacité de charge 200 kg/m², garde-corps latéraux en acier galvanisé, rabattables, le sous-bassement est en acier et galvanisé, le revêtement est en tôle d'aluminium larmée 4/5 mm, le garde-corps est en tube d'aluminium de section carrée.

Ponte di trincea, alu. rinforzato

Design robusto, capacità di carico 200 kg/m², ringhiere laterali in acciaio galvanizzato, ripiegabili, la sottostruttura è in acciaio e galvanizzata, il decking è in lamiera a strappo di alluminio da 4/5 mm, la ringhiera è in tubo quadrato di alluminio.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	ohne vertikalen Balken sans barre verticale senza barra verticale	100 cm	230 cm	67	PCS	5	445010	1341.60
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	mit vertikalen Balken avec des barres verticales con barre verticali	130 cm	230 cm	48	PCS	5	445011	1763.35
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	ohne vertikalen Balken sans barre verticale senza barra verticale	100 cm	280 cm	79	PCS	5	445020	1543.25
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	ohne vertikalen Balken sans barre verticale senza barra verticale	100 cm	330 cm	92	PCS	5	445030	1821.60
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	mit vertikalen Balken avec des barres verticales con barre verticali	130 cm	330 cm	72	PCS	5	445031	2526.60
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	ohne vertikalen Balken sans barre verticale senza barra verticale	100 cm	180 cm	54	PCS	5	445090	1218.25



Grabenbrücke aus Aluminium

Robuste Ausführung, Tragfähigkeit 200 kg/m², Seitengeländer aus verzinktem Stahl, abklappbar, der Unterbau ist aus Stahl und verzinkt, der Belag ist aus Alu-Tränenblech 4/5 mm, das Geländer ist aus Alu-Vierkantrohr.

Pont de tranchée en aluminium

Exécution robuste, capacité de charge 200 kg/m², garde-corps latéraux en acier galvanisé, rabattables, le sous-bassement est en acier et galvanisé, le revêtement est en tôle d'aluminium larmée 4/5 mm, le garde-corps est en tube d'aluminium de section carrée.

Ponte da trincea in alluminio

Design robusto, capacità di carico 200 kg/m², ringhiere laterali in acciaio galvanizzato, ripiegabili, la sottostruttura è in acciaio e galvanizzata, il decking è in lamiera a strappo di alluminio da 4/5 mm, la ringhiera è in tubo quadrato di alluminio.



Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	1120 mm	4055 mm	94	PCS	2	445060	3442.60
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	1120 mm	5055 mm	115	PCS	2	445070	3697.60
Aluminium/Stahl aluminium/acier Alluminio/acciaio	1120 mm	6055 mm	136	PCS	2	445080	4139.25



Lärmschutz zu Grabenbrücke

Die Lösung gegen den Lärm und für Ihre Sicherheit im Strassenbau. Produkt aus gelbem PVC, 2 Reflektoren, faserverstärkter Gummi. Aus recyceltem Material. Grösse 50 x 50 cm

Silencieux pour le pont de tranchée

La solution contre le bruit et pour votre sécurité lors des travaux routiers. En PVC jaune, 2 réflecteurs, caoutchouc renforcé de fibres. Fabriqué à partir de matériaux recyclés. Dimensions 50 x 50 cm

Protezione dal rumore per il ponte di trincea

La soluzione contro il rumore e per la vostra sicurezza nei lavori stradali. Prodotto in PVC giallo, 2 riflettori, gomma fibrorinforzata. Realizzato con materiale riciclato. Dimensioni 50 x 50 cm



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50 cm	gelb jaune giallo	3 cm	50 cm	2	PCS	50	490055	125.90

Schlauch - und Kabelbrücke aus PVC


2 Kanäle für Schläuche bis zu 3", inkl. Verbindungselementen, beliebig erweiterbar, durch Reflektoren auch bei Nacht gut sichtbar, Abmass des Durchlasskanal mm: 90 x 90 x 300

Pont pour tuyaux et câbles en PVC

2 canaux pour tuyaux jusqu'à 3", éléments de raccordement inclus, extensible à volonté, bien visible de nuit grâce aux réflecteurs, dimensions du canal de passage mm : 90 x 90 x 300

Ponte per tubi e cavi in PVC

2 canali per tubi jusqu'à 3", éléments de raccordement inclus, extensible à volonté, bien visible de nuit grâce aux réflecteurs, dimensions du canal de passage mm : 90 x 90 x 300



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30.2 cm	8.4 cm	85.5 cm	11.5	PCS	50	490120	131.00

**Überbrückungsschwelle Safe Cover**

Aus einem Stück hergestellt, mit glasfaserverstärktem Verbundbaustoff, für Fussgänger Abdeckung für maximal 700 mm breite Gräben

Seuil de pontage Safe Cover

Fabriquée en une seule pièce, avec matériau composite renforcé de fibres de verre, pour les piétons Couverture pour tranchées de 700 mm de large maximum

Soglia a ponte Copertura sicura

Realizzato in un unico pezzo, con materiale composito rinforzato in fibra di vetro, per pedoni Copertura per trincee di larghezza massima di 700 mm



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 cm	gelb jaune giallo	160 cm	33	PCS	25	490050	331.60

**Planhaus**

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken, Seitenwände aus verzinktem Blech, Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, mit 1 Plantasche, mit Deckel, abschliessbar mit Vorhangschloss

Abri-plans

Construction en acier solide, avec 4 crochet, parois latérales en tôle zinguée, paroi arrière en matière synthétique transparente avec 1 poche pour plans avec couvercle, verrouillable par cadenas

Box per piani

Robusta costruzione in acciaio, con 4 ganci, pareti laterali in lamiera zincata, parete posteriore in plastica trasparente, con 1 tasca portapiante, con coperchio, chiudibile con lucchetto



Grösse Taille Dimensione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1310 x 920 mm	2000 mm	76	PCS	4	460107100	1825.90





Planhaus ausziehbar

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken, Untergestell ein-schiebbar, dadurch stapelbar (pa-tientiert). Gesamthöhe: Untergestell eingeschoben: 120 cm, Untergestell kompl. ausgezogen: 189 cm, Planauf-lage: höhenverstellbar 101, 109 und 117 cm, Seitenwände aus verzinktem Blech, Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, mit einer seitlich montier-ten Plantasche, Deckel abschliessbar mit Vorhangschloss, für Pläne 125 x 89 cm

Abri-plans extensible

Construction solide en acier, galvani-sée, avec 4 crochets de grue, châs-sis escamotable, donc empilable (bre-veté). Hauteur totale : châssis rentré : 120 cm, châssis complet sorti : 189 cm, support de plan : réglable en hau-teur 101, 109 et 117 cm, parois latérales en tôle galvanisée, paroi arrière en plastique transparent. plastique, avec une poche à plans montée sur le côté, couvercle verrouillable avec cadenas, pour plans 125 x 89 cm

Box per piani estensibile

Costruzione solida in acciaio, galva-nizzata, con 4 ganci per gru, sottote-laiο retrattile, quindi impilabile (bre-vettato). Altezza totale: telaio di base retratto: 120 cm, telaio di base com-pletamente esteso: 189 cm, supporto superiore: altezza regolabile 101, 109 e 117 cm, pareti laterali in lamiera zin-cata, parete posteriore in plastica tra-sparente, con un lembo di telone la-terale. in plastica, con una linguetta di piano montata lateralmente, co-perchio chiudibile con lucchetto, per piani 125 x 89 cm

Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	1468 mm	1185 - 1884 mm	986 mm	100.7	PCS	2	460121100	1234.25



Planhaus mit Werkzeugschrank

Solide Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 4 Kranhaken, Seitenwände aus ver-zinktem Blech, Planhaus-Rückwand aus durchsichtigem Kunststoff, mit ei-ner Plantasche, Planhausdeckel und Schranktüre abschliessbar mit Zylin-derschloss, Schrank ist vorgerüstet für ein zusätzliches Tablar, Planhaus-und Schrankboden max. belastbar mit 100 kg

Abri-plans avec armoire à outils

Construction en acier solide, avec 4 crochets, parois latérales en tôle zin-guée, paroi arrière en matière syn-thétique transparente avec 1 poche pour plan, couvercle pour abris-plans et portes pour armoires fermables sur fermeture cylindrique avec l'armoire est pré-équipée pour un rayon sup-plémentaire et un fond d'abri-plan et d'armoire pour une charge max. de 100 kg

Box per piani con armadietto per utensili

Robusta costruzione in acciaio, zin-cata, con 4 ganci, pareti laterali in lamiera zincata, parete posteriore in plastica trasparente, con 1 tasca por-tapiante, coperchio e ante chiudibili centralmente con lucchetto, l'arma-dio è predisposto per accogliere un ripiano supplementare, fondo del box e dell'armadio caricabili con max. 100 kg

Grösse Taille Dimensione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1135 x 950 mm	2000 mm	132	PCS	4	460108100	2351.60



Schuttrutsche

Das SCHUTTABFLUSSROHR wird auf Baustellen eingesetzt, um Bauschutt nach unten zu befördern. Er ist ein-fach zu montieren, mit einem Haken-system ausgestattet und wird kom-plett mit 2 verzinkten Ketten geliefert.

Tuyau de débris

Le TUBE DE DÉCHARGE BULK est utilisé sur les chantiers de construc-tion pour transporter les gravats des étages vers le bas. Facile à monter, il est équipé d'un système d'accouple-ment et livré avec 2 chaînes.

Scivolo per detriti

Il TUBO SCARICADETRITI viene utiliz-zato nei cantieri per veicolare le ma-cherie dai piani verso il basso. Facil-mente assemblabile, è dotato di un sistema di aggancio e fornito com-pleto di 2 catene.

Durchmesser oben Diamètre en haut Diametro superiore	Durchmesser unten cm Diamètre en bas cm Diametro fondo cm	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
52 cm	39	106 cm	8.5	PCS	5	110000	110.60



Schuttrutsche Fallverzögerer

Wird innen am Rohr angebracht, bremst die Fallgeschwindigkeit des Materials

Retardateur de chute par glissement de débris

Fixé à l'intérieur du tuyau, il ralentit la vitesse de chute du matériau

Scivolo per detriti Ritardo di caduta

Attaccato all'interno del tubo, rallenta la velocità di caduta del materiale



Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
440 mm	11	PCS	5	110003	55.75

**Schuttrutsche Führungsring**

Zu Art. 110001, zur Stabilisierung des Austrittsrohrs

Anneau de guidage pour tuyau der débris

Pour art. 110001., pour stabiliser le tube de sortie

Anello di guida dello scivolo detriti

Pert art. 110001, per stabilizzare il tubo di uscita



Durchmesser Diamètre Diametro	Kettenlänge mm Longueur de la chaîne mm Lunghezza della catena mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
440 mm	840	11	PCS	2	110002	60.75

**Schuttrutsche Trichter**

Ein Trichter mit 2 Einlässen - ein rechteckiger für die Zufuhr des Schutts und ein runder für den Anschluss an die Rohrsäule - ermöglicht und erleichtert den Abfluss des Schutts.

Trémie pour tuyau de débris

Trémie, équipée de 2 ouvertures - l'une rectangulaire pour l'alimentation en débris et l'autre circulaire pour la connexion à la colonne de tuyaux - permet et facilite l'évacuation des débris.

Imbuto per lo scivolo dei detriti

Imbuto, dotata di 2 bocche - una rettangolare per l'immissione delle macerie e l'altra circolare per il collegamento alla colonna dei tubi - consente e facilita lo scarico dei detriti.



Durchmesser oben Diamètre en haut Diametro superiore	Durchmesser unten cm Diamètre en bas cm Diametro fondo cm	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
40 cm	38.5	63 cm	103 cm	11	PCS	4	110001	189.40

**Schuttrutsche Trichterbefestigung**

Die Metallstütze hält den Trichter und die Rohrsäule. Passend zu allen Geländern und Fensterbänken

Fixation pour trémie pour tuyau de débris

Le support métallique maintient trémie et la colonne tubulaire. Convient à tous les parapets et appuis de fenêtre

Imbuto con scivolo per detriti

Il supporto metallico sostiene l'imbuto e la colonna tubolare. Adatto a tutti i parapetti e davanzali



Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
65 cm	97 cm	11	PCS	5	110004	182.65



Kunststoffkette (Beutel à 25m)

Rot/weiss, korrosions- und säurebeständig, Bund à 25 m


Chaîne en plastique (sachet de 25 m)

Rouge/blanc, résistant à la corrosion et aux acides, paquet à 25 m

Catena di plastica (sacchetto da 25 m)

Rossa/bianca, resistente alla corrosione e agli acidi, pacco da 25 m



Dicke Épais Spessore	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
8 mm	49/29 mm	2.6	PCS	4	795140100	33.15

Verbindungskettenglied Kunststoff

Rot oder weiss

Maillon de chaîne de liaison en plastique

Rouge ou blanc

Collegamento a catena in plastica

Rossa o bianca



Dicke Épais Spessore	Farbe Couleur Colore	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6 mm	rot rouge rosso	39/24 mm	0.01	PCS	10	795149100	1.00
6 mm	weiss blanc bianco	39/24 mm	0.01	PCS	10	795150100	1.00
8 mm	rot rouge rosso	49/29 mm	0.01	PCS	10	795151100	1.10
8 mm	weiss blanc bianco	49/29 mm	0.01	PCS	10	795152100	1.10
10 mm	rot rouge rosso	74/42 mm	0.01	PCS	10	795153100	1.25
10 mm	weiss blanc bianco	74/42 mm	0.01	PCS	10	795154100	1.25

Absperrseil 20m

Aus Kunststoff, mit Warnwinkeln, rot/weiss

Corde de barrage 20m

En matière synthétique, avec fanions angulaires, rouge/blanc

Corda di sbarramento 20 m

In materiale sintetico, con bandierine ad angolo, rosse/bianche



Winkelabstand 50 cm

Écart angulaire 50 cm

Distanza angolare 50 cm



Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Seildurchmesser mm Diamètre du câble mm Diametro della corda mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	20 m	3.87	0.48	PCS	2	795068100	21.60

Absperrband gelb/schwarz

Gelb/schwarz, reissfest, im Abrollkarton, 500 m x 80 mm

Ruban de délimitation jaune/noir

Jaune/noir, résistant à la déchirure, en boîte dévidoir, 500 m x 80 mm

Nastro barriera giallo/nero

Giallo/nero, resistente allo strappo, in confezione roll-off, 500 m x 80 mm



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
8 cm	500 m	1.7	PCS	60	480052	26.75

**Absperrband reissfest**

Rot/weiss, im Abrollkarton

Ruban de délimitation résistant à la déchirure

Rouge/blanc, dans un carton à dérouler

Nastro barriera resistente allo strappo

Rosso/bianco, in scatola da srotolo



Breite Largeur Larghezza	Dicke Épais Spessore	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
80 mm	0.04 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	200 m	0.6	PCS	60	795081100	6.75
80 mm	0.04 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	500 m	1.7	PCS	60	795082100	14.25

**Absperrbänder Blauer Engel, recycelt, reissfest**Polyethylenfolie, zertifiziert gemäss den Spezifikationen „Blauer Engel“ aus mindestens 80% recycelten und zertifizierten Rohstoffen und dadurch CO₂-reduzierend, Zertifizierungs-Nr. 35374, hoch reissfest, beidseitig rot/weiß geblockt**Bandes de délimitation Ange bleu, recyclées**Film en polyéthylène, certifié selon les spécifications "Ange Bleu", composé d'au moins 80% de matières premières recyclées et certifiées, réduisant ainsi les émissions de CO₂, certification n. 35374, très résistant à la déchirure, rouge/blanc bloqué des deux côtés**Nastri barriera Angelo blu, riciclati, resistant**Pellicola in polietilene, certificata secondo le specifiche "Blue Angel", proveniente da almeno l'80% di materie prime riciclate e certificate e quindi a riduzione di CO₂, certificazione n. 35374, altamente resistente allo strappo, con blocchi rosse/bianche su entrambi i lati.

Breite Largeur Larghezza	Dicke Épais Spessore	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
80 mm	0.04 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	500 m	1.25	PCS	2	940003723	18.25

**Warnband Achtung Entwässerung**

Aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Absperrung, Rollen à 250 m, Breite 10 cm

Bande d'avertissement Attention drainage

Polyéthylène, pour la création de barrières verticales et horizontales, rouleaux de 250 m, largeur 10 cm

Nastro di avvertimento Attenzione al drenaggio

In polietilene, per creare barriere verticali e orizzontali, rotoli da 250 m, larghezza 10 cm



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 mm	weiss/blau blanc/bleu bianco/blu	250 m	2.4	PCS	60	480031	39.10




Warnband Wasserleitungen

Aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm

Ruban de signalisation pour conduites d'eau

En polyéthylène, pour pose verticale ou horizontale dans la terre, rouleau à 250 m, largeur 10 cm

Nastro di avvertimento per tubi d'acqua

In polietilene, per posa verticale e orizzontale al suolo, rotolo da 250 m, larghezza 10 cm



Breite Largeur Larghezza	Druck Pression Stampa	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 mm	blau bleu blu	weiss blanc bianco	250 m	2.4	PCS	60	795078100	28.25


Warnband Achtung Kabel

Aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm

Ruban d'avertissement Attention au câble

En polyéthylène, pour pose verticale ou horizontale dans la terre, rouleau à 250 m, largeur 10 cm

Nastro di avvertimento per cavi di cautela

In polietilene, per posa verticale e orizzontale al suolo, rotolo da 250 m, larghezza 10 cm



Breite Largeur Larghezza	Druck Pression Stampa	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 mm	rot rouge rosso	weiss blanc bianco	250 m	2.4	PCS	60	795075100	28.25


Warnband Gasleitungen

Aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm

Ruban de signalisation pour conduites de gaz

En polyéthylène, pour pose verticale ou horizontale dans la terre, rouleau à 250 m, largeur 10 cm

Nastro di avvertimento per tubi del gas

In polietilene, per posa verticale e orizzontale al suolo, rotolo da 250 m, larghezza 10 cm



Breite Largeur Larghezza	Druck Pression Stampa	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 mm	orange arancione	weiss blanc bianco	250 m	2.4	PCS	60	795079100	28.90


Warnband Swisscom - Kabel

Aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm

Bande d'avertissement Swisscom - Câble

En polyéthylène, pour pose verticale ou horizontale dans la terre, rouleau à 250 m, largeur 10 cm

Nastro di avvertimento Swisscom - cavo

In polietilene, per posa verticale e orizzontale al suolo, rotolo da 250 m, larghezza 10 cm



Breite Largeur Larghezza	Druck Pression Stampa	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 mm	schwarz noir nero	orange arancia	250 m	2.4	PCS	60	795077100	33.25

Warnband TV - Kabel

Aus Polyäthylen, für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich, Rollen à 250 m, Breite 10 cm

Bande d'avertissement TV - Câble

En polyéthylène, pour pose verticale ou horizontale dans la terre, rouleau à 250 m, largeur 10 cm

Nastro di avvertimento TV - via cavo

In polietilene, per posa verticale e orizzontale al suolo, rotolo da 250 m, larghezza 10 cm



Breite Largeur Larghezza	Druck Pression Stampa	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 mm	grün vert verde	weiss blanc bianco	250 m	2.4	PCS	60	795076100	29.90

**Absperrnetz orange/weiss**

Länge: 50 m, Höhe: 1 m

Filet de délimitation orange/blanc

longueur : 50 m, hauteur : 1m

Rete di protezione arancione/bianco

lunghezza: 50 m, altezza: 1m



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 cm	orange/weiss orange/blanc arancio/bianco	50 m	3	PCS	70	485193	85.90

**Verkehrskegel Basic**

Körper aus PE-Material, Fussplatte aus Gummi aus Recycling Material, ganzer Körper komplett mit rot/weißen retroreflektierender R2 Folie

Cône de signalisation Basic

Corps en matériau PE, base en caoutchouc recyclé, corps de couleur rouge/blanc rétro réfléchissant Film R2

Cono stradale Basic

Corpo in materiale PE, base in gomma in materiale riciclato, corpo intero completo di pellicola retroriflettente rosso/bianco pellicola R2



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	33 cm	50 cm	33 cm	3.5	PCS	18	795330100	23.75
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	44 cm	75 cm	44 cm	6.85	PCS	18	795331100	43.75




Verkehrskegel Import

Aus PVC, Farbe: rot, Streifen: weiss, tagesleuchtend

Cônes de circulation Import

En PVC, couleur: rouge bandes: blanches, fluorescente

Importazione di coni per il traffico

In PVC, colore: rosso, strisce: bianco, fosforescente



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1 Streifen 1 bande 1 strisia	24 cm	31 cm	24 cm	0.55	PCS	20	795117100	7.60
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	29 cm	53 cm	29 cm	1.5	PCS	10	795118100	12.50
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	40 cm	75 cm	40 cm	4.12	PCS	5	795119100	41.75


Verkehrskegel MOLAN

Aus PVC, Farbe: rot, Streifen: weiss, tagesleuchtend

Cône de signalisation MOLAN


En PVC, couleur: rouge bandes: blanches, fluorescente

Cono stradale MOLAN

In PVC, colore: rosso, strisce: bianco, fosforescente



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1 Streifen 1 bande 1 strisia	23 cm	32 cm	23 cm	0.85	PCS	20	795127100	24.25
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	29 cm	50 cm	29 cm	1.9	PCS	10	795128100	25.90
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	40 cm	75 cm	40 cm	4.25	PCS	2	795129100	119.00


Verkehrskegel reflektierend Import R1

Aus PVC, Farbe: rot, mit retroreflektierenden, weissen Streifen, R1

Cône de signalisation réfléchissant Import R1

En PVC, couleur: rouge, avec bandes blanches réfléchissantes, R1

Cono stradale riflettente Import R1

In PVC, colore: rosso, con strisce bianche riflettenti, R1



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1 Streifen 1 bande 1 strisia	24 cm	31 cm	24 cm	0.47	PCS	20	795124100	17.35
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	29 cm	53 cm	29 cm	1.12	PCS	10	795125100	24.75
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	40 cm	75 cm	40 cm	4.12	PCS	5	795126100	57.25

Verkehrskegel reflektierend MOLAN

Aus PVC, Farbe: rot, mit 2 retroreflektierenden, weissen Streifen, R1

Cône de signalisation réfléchissant MOLAN

En PVC, couleur: rouge, avec 2 bandes blanches réfléchissantes, R1

Cono stradale riflettente MOLAN

In PVC, colore: rosso, con 2 strisce retroriflettenti, strisce bianche, R1



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	29 cm	50 cm	29 cm	1.56	PCS	10	795130100	66.50
2 Streifen 2 bandes 2 strisce	40 cm	75 cm	40 cm	4.16	PCS	2	795131100	129.00

**Verkehrskegel 50, rot/weiss, PVC-Material**

Integrales Wiederspiegeln, aus robustem PVC, stapelbar, R2

Cône de signalisation 50, rouge/blanc, PVC

Miroir intégral, en PVC robuste, empilable, R2

Cono di traffico 50, rosso/bianco, materiale PVC

Riflettore integrale, in robusto PVC, impilabile, R2



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	50 cm	2.5	PCS	5	475125	75.00

**Verkehrskegel 50 Big Foot Combi R2**

Verkehrskegel Big Foot Combi R2 - Höhe 50cm: Der perfekte Begleiter für jede Baustelle! Dieser Verkehrskegel ist der ideale Begleiter für alle Baustellen, bei denen Sicherheit grossgeschrieben wird. Mit einer Höhe von 50 cm und einer schweren, schwarzen Fussplatte mit einem Gewicht von 2,35 kg ist der Verkehrskegel Big Foot Combi R2 äusserst stabil und standfest, das Fussgewicht sorgt zusätzlich für Stabilität. Die Ausführung R2 des Verkehrskegels ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Wind und Wetter. Die schwarze Fussplatte sorgt dabei nicht nur für eine hohe Standfestigkeit, sondern auch für eine ansprechende Optik. Dank der paketfähigen Versandart ist der Verkehrskegel Big Foot Combi R2 einfach und schnell zu transportieren. Egal ob auf der Baustelle, im Strassenverkehr oder auf Veranstaltungen, dieser Verkehrskegel ist ein unverzichtbarer Helfer für alle, die auf Sicherheit setzen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Stabilität des Verkehrskegels Big Foot Combi R2 und bestellen Sie noch heute!

Cône de signalisation 50 Big Foot Combi R2

Cône de signalisation Big Foot Combi R2 - hauteur 50cm : Le compagnon idéal pour tous les chantiers ! Ce cône de signalisation est le compagnon idéal pour tous les chantiers où la sécurité est primordiale. Avec une hauteur de 50 cm et une lourde plaque de base noire de 2,35 kg, le cône de signalisation Big Foot Combi R2 est extrêmement stable et stable, le poids de la base assure en outre la stabilité. La version R2 du cône de signalisation est particulièrement robuste et résistante au vent et aux intempéries. La plaque de pied noire assure non seulement une grande stabilité, mais aussi un aspect esthétique agréable. Grâce au mode d'expédition par colis, le cône de signalisation Big Foot Combi R2 est facile et rapide à transporter. Que ce soit sur un chantier, dans la circulation routière ou lors de manifestations, ce cône de signalisation est un auxiliaire indispensable pour tous ceux qui misent sur la sécurité. Laissez-vous convaincre par la qualité et la stabilité du cône de signalisation Big Foot Combi R2 et commandez-le dès aujourd'hui !

Cono di traffico 50 Big Foot Combi R2

Cono stradale Big Foot Combi R2 - altezza 50 cm: Il compagno perfetto per ogni cantiere! Questo cono stradale è il compagno ideale per tutti i cantieri in cui la sicurezza è fondamentale. Con un'altezza di 50 cm e un pesante piedino nero del peso di 2,35 kg, il cono stradale Big Foot Combi R2 è estremamente stabile e robusto, e il peso del piedino fornisce ulteriore stabilità. La versione R2 del cono stradale è particolarmente robusta e resistente al vento e alle intemperie. La piastra nera per i piedi non solo garantisce un elevato grado di stabilità, ma anche un aspetto accattivante. Grazie al metodo di spedizione impacchettabile, il cono stradale Big Foot Combi R2 è facile e veloce da trasportare. In cantiere, nel traffico stradale o in occasione di eventi, questo cono stradale è un aiuto indispensabile per tutti coloro che puntano sulla sicurezza. Convincetevi della qualità e della stabilità del cono stradale Big Foot Combi R2 e ordinatelo oggi stesso!



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	50 cm	2.35	PCS	5	475025	29.90





Verkehrskegel 75 Big Foot Combi R2

Verkehrskegel Big Foot Combi R2 - Höhe 75cm: Der perfekte Begleiter für jede Baustelle! Dieser Verkehrskegel ist der ideale Begleiter für alle Baustellen, bei denen Sicherheit grossgeschrieben wird. Mit einer Höhe von 75 cm und einer schweren, schwarzen Fussplatte mit einem Gewicht von 4,8 kg ist der Verkehrskegel Big Foot Combi R2 äusserst stabil und standfest, das Fussgewicht sorgt zusätzlich für Stabilität. Die Ausführung R2 des Verkehrskegels ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Wind und Wetter. Die schwarze Fussplatte sorgt dabei nicht nur für eine hohe Standfestigkeit, sondern auch für eine ansprechende Optik. Dank der paketfähigen Versandart ist der Verkehrskegel Big Foot Combi R2 einfach und schnell zu transportieren. Egal ob auf der Baustelle, im Strassenverkehr oder auf Veranstaltungen, dieser Verkehrskegel ist ein unverzichtbarer Helfer für alle, die auf Sicherheit setzen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Stabilität des Verkehrskegels Big Foot Combi R2 und bestellen Sie noch heute!

Cône de signalisation 75 Big Foot Combi R2

Cône de signalisation Big Foot Combi R2 - hauteur 75cm : le compagnon idéal pour tous les chantiers ! Ce cône de signalisation est le compagnon idéal pour tous les chantiers où la sécurité est primordiale. Avec une hauteur de 75 cm et une lourde plaque de base noire de 4,8 kg, le cône de signalisation Big Foot Combi R2 est extrêmement stable et stable, le poids de la base assurant en outre la stabilité. La version R2 du cône de signalisation est particulièrement robuste et résistante au vent et aux intempéries. La plaque de pied noire assure non seulement une grande stabilité, mais aussi un aspect esthétique agréable. Grâce au mode d'expédition par colis, le cône de signalisation Big Foot Combi R2 est facile et rapide à transporter. Que ce soit sur un chantier, dans la circulation routière ou lors de manifestations, ce cône de signalisation est un auxiliaire indispensable pour tous ceux qui misent sur la sécurité. Laissez-vous convaincre par la qualité et la stabilité du cône de signalisation Big Foot Combi R2 et commandez-le dès aujourd'hui !

Cono di traffico 75 Big Foot Combi R2

Cono stradale Big Foot Combi R2 - altezza 75 cm: il compagno perfetto per ogni cantiere! Questo cono stradale è il compagno ideale per tutti i cantieri in cui la sicurezza è fondamentale. Con un'altezza di 75 cm e un pesante piedino nero del peso di 4,8 kg, il cono stradale Big Foot Combi R2 è estremamente stabile e robusto, e il peso del piedino fornisce ulteriore stabilità. La versione R2 del cono stradale è particolarmente robusta e resistente al vento e alle intemperie. La piastra nera per i piedi non solo garantisce un elevato grado di stabilità, ma anche un aspetto accattivante. Grazie al metodo di spedizione impacchettabile, il cono stradale Big Foot Combi R2 è facile e veloce da trasportare. In cantiere, nel traffico stradale o in occasione di eventi, questo cono stradale è un aiuto indispensabile per tutti coloro che puntano sulla sicurezza. Convincetevi della qualità e della stabilità del cono stradale Big Foot Combi R2 e ordinatelo oggi stesso!

Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	75 cm	4.8	PCS	5	475035	60.65



Verkehrskegel 45 faltbar, mit Licht

Rot, mit einem weissen Band, zusammen steckbar auf max. Höhe von 5 cm. benötigt zwei Batterien Typ AAA (Lieferung erfolgt ohne Batterien)

Cône de signalisation 45 pliable, avec lumière

Rouge, avec un ruban blanc, s'emboîte jusqu'à une hauteur maximale de 5 cm. nécessite deux piles de type AAA (livré sans piles)

Cono di traffico 45 pieghevole, con luce

Rosso, con una banda bianca, può essere collegato fino ad un'altezza massima di 5 cm. Richiede due batterie tipo AAA (fornite senza batterie).

Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
faltbar mit Licht pliable avec lumière Pieghevole con luce	45 cm	1.18	PCS	10	475060	26.00



Verkehrskegel 72 faltbar, mit Licht

Rot, mit einem weissen Band, zusammen steckbar auf max. Höhe von 5 cm. benötigt zwei Batterien Typ AAA (Lieferung erfolgt ohne Batterien)

Cône de signalisation 72 pliable, avec lumière

Rouge, avec un ruban blanc, s'emboîte jusqu'à une hauteur maximale de 5 cm. nécessite deux piles de type AAA (livré sans piles)

Cono di traffico 72 pieghevole, con luce

Rosso, con una banda bianca, può essere collegato fino ad un'altezza massima di 5 cm. Richiede due batterie tipo AAA (fornite senza batterie).

Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
faltbar mit Licht pliable avec lumière Pieghevole con luce	72 cm	1.65	PCS	10	475070	36.50



Verkehrskegel vollreflektierend

Integrales Wiederspiegeln, aus robustem PVC, stapelbar, R2

Cône de signalisation entièrement réfléchissant

Miroir intégral, en PVC robuste, empilable, R2

Cono stradale completamente riflettente

Riflettore integrale, in robusto PVC, impilabile, R2



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	75 cm	5	PCS	5	475126	149.00

**Verkehrskegel Big Foot**

Verkehrskegel Big Foot: Der perfekte Begleiter für jede Baustelle! Dieser Verkehrskegel ist der ideale Begleiter für alle Baustellen, bei denen Sicherheit grossgeschrieben wird. Mit einer Höhe von 50 cm und einer schweren, schwarzen Fussplatte mit einem Gewicht von 2,3 kg ist der Verkehrskegel Big Foot äusserst stabil und standfest, das Fussgewicht sorgt zusätzlich für Stabilität. Die schwarze Fussplatte sorgt dabei nicht nur für eine hohe Standfestigkeit, sondern auch für eine ansprechende Optik. Dank der paketfähigen Versandart ist der Verkehrskegel Big Foot einfach und schnell zu transportieren. Egal ob auf der Baustelle, im Strassenverkehr oder auf Veranstaltungen, dieser Verkehrskegel ist ein unverzichtbarer Helfer für alle, die auf Sicherheit setzen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Stabilität des Verkehrskegels Big Foot und bestellen Sie noch heute!

Cône de signalisation Big Foot

Cône de signalisation Big Foot : le compagnon idéal pour tous les chantiers ! Ce cône de signalisation est le compagnon idéal pour tous les chantiers où la sécurité est primordiale. D'une hauteur de 50 cm et doté d'une lourde plaque de base noire de 2,3 kg, le cône de signalisation Big Foot est extrêmement stable et stable, le poids du pied assurant en outre la stabilité. La plaque de base noire assure non seulement une grande stabilité, mais aussi un aspect visuel attrayant. Grâce au mode d'expédition par colis, le cône de signalisation Big Foot est facile et rapide à transporter. Que ce soit sur un chantier, dans la circulation routière ou lors de manifestations, ce cône de signalisation est un auxiliaire indispensable pour tous ceux qui misent sur la sécurité. Laissez-vous convaincre par la qualité et la stabilité du cône de signalisation Big Foot et commandez-le dès aujourd'hui !

Cono di traffico Big Foot

Cono stradale Big Foot: il compagno perfetto per ogni cantiere! Questo cono stradale è il compagno ideale per tutti i cantieri in cui la sicurezza è fondamentale. Con un'altezza di 50 cm e un pesante piedino nero del peso di 2,3 kg, il cono stradale Big Foot è estremamente stabile e robusto, e il peso del piede fornisce ulteriore stabilità. Il piedino nero non solo garantisce un elevato grado di stabilità, ma anche un aspetto accattivante. Grazie al metodo di spedizione impacchettabile, il cono stradale Big Foot è facile e veloce da trasportare. In cantiere, nel traffico stradale o in occasione di eventi, questo cono stradale è un aiuto indispensabile per tutti coloro che puntano sulla sicurezza. Convincetevi della qualità e della stabilità del cono stradale Big Foot e ordinatelo oggi stesso!



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	50 cm	2.29	PCS	5	475040	14.50
R2	75 cm	4.62	PCS	5	475050	27.00

**Verkehrskegel Adapter für Signal**

Geeignet für Div. Verkehrskegel

Cône de signalisation Adaptateur pour signal

Convient à divers cônes de signalisation

Adattatore per cono stradale per segnale

Adatto a vari coni per il traffico



Material Matériau Materiale	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	376 mm	12 cm	0.23	PCS	10	475006	59.35




Kunststoffaufsatz (Adapter)

Für Verkehrskegel zum Befestigen von Signalen

Embout en plastique (adaptateur)

Pour la fixation de signaux sur les bornes

Attacco in plastica (adattatore)

Per fissare segnali sul cono segnaletico



Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30 mm	0.12	PCS	100	795116100	16.60


Absteckeisen aus Rundstahl

Mit Kopf und Vierkantspitze, lackiert

Piqueur en acier rond

Avec tête et pointe carrée, peinte

Paletto rotondo in acciaio

Con testa e punta quadrata, laccato



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 cm	100 cm	2.6	PCS	2	440350	6.60
20 cm	150 cm	3.68	PCS	2	440355	9.25


Schnurpfahl, Absteckeisen, roh, geschmiedet

Stahl, glatt, mit geschmiedeter Spitze

Piquet à corde, piquet, brut, forgé

Acier, lisse, avec pointe forgée

Picchetto per corde, ferro per picchetti, grezzo

Acciaio, liscio, con punta forgiata



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
16 mm	100 cm	1.6	PCS	500	440220	5.90
16 mm	120 cm	2	PCS	500	440230	7.10
16 mm	80 cm	1.3	PCS	500	440240	5.85
18 mm	100 cm	2.1	PCS	500	440250	8.70
18 mm	120 cm	2.5	PCS	500	440260	9.25
18 mm	80 cm	1.6	PCS	500	440270	6.90

Schnureisen Absteckeisen


Stahl, glatt, mit geschmiedeter Spitze

Piquet en acier

Acier, lisse, avec pointe forgée

Picchetto

Acciaio, liscio, con punta forgiata



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	120 cm	3	PCS	500	440290	11.50
20 mm	800 mm	2	PCS	500	690024100	8.20

**Schnureisen Absteckeisen Basic**


Das Schnureisen Absteckeisen Basic ist das perfekte Werkzeug für alle, die präzises und effizientes Arbeiten im Bereich der Vermessung und des Bauwesens benötigen. Mit einer Länge von 1000 mm und einem Durchmesser von 20 mm bietet dieses Produkt eine solide und stabile Basis für alle Ihre Absteckarbeiten. Das Schnureisen Absteckeisen Basic ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Abnutzung. Die robuste Konstruktion sorgt dafür, dass Sie dieses Werkzeug für viele Jahre nutzen können. Dieses Werkzeug ist unverzichtbar für alle, die eine präzise und effiziente Arbeitsweise schätzen. Das Schnureisen Absteckeisen Basic ist ein Muss für jeden Profi im Bereich der Vermessung und des Bauwesens. Mit diesem Werkzeug können Sie schnell und einfach Abstände und Winkel messen und markieren, um präzise und effiziente Ergebnisse zu erzielen. Bestellen Sie jetzt das Schnureisen Absteckeisen Basic und erleben Sie die Vorteile eines hochwertigen Werkzeugs, das Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten wird.

Piquet en acier basic

Le piquet en acier Basic est l'outil parfait pour tous ceux qui ont besoin d'un travail précis et efficace dans le domaine de l'arpentage et de la construction. Avec une longueur de 1000 mm et un diamètre de 20 mm, ce produit offre une base solide et stable pour tous vos travaux de piquetage. Le piquet en acier Basic est fabriqué en acier de haute qualité et offre une grande résistance à l'usure et à la dégradation. Grâce à sa construction robuste, vous pourrez utiliser cet outil pendant de nombreuses années. Cet outil est indispensable pour tous ceux qui apprécient une méthode de travail précise et efficace. Le piquet en acier Basic est un must pour tous les professionnels de l'arpentage et de la construction. Cet outil vous permet de mesurer et de marquer rapidement et facilement des distances et des angles afin d'obtenir des résultats précis et efficaces. Commandez dès maintenant le piquet en acier Basic et découvrez les avantages d'un outil de qualité qui vous rendra des services fiables pendant des années.

Picchetto basic

Il picchetto Basic è lo strumento perfetto per chi ha bisogno di lavorare in modo preciso ed efficiente nel campo del rilievo e dell'edilizia. Con una lunghezza di 1000 mm e un diametro di 20 mm, questo prodotto offre una base solida e stabile per tutti i lavori di posa. Il picchetto Basic è realizzato in acciaio di alta qualità e offre un'elevata resistenza all'usura. La struttura robusta garantisce l'utilizzo di questo strumento per molti anni. Questo strumento è indispensabile per tutti coloro che apprezzano un lavoro preciso ed efficiente. Il picchetto Basic è un must per tutti i professionisti del settore dei rilievi e delle costruzioni. Con questo strumento è possibile misurare e segnare distanze e angoli in modo rapido e semplice, per ottenere risultati precisi ed efficienti. Ordinate subito lo picchetto Basic e provate i vantaggi di uno strumento di alta qualità che vi garantirà anni di servizio affidabile.



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
16 mm	1000 mm	2	PCS	500	940003775	6.50
18 mm	1000 mm	2	PCS	500	940003776	7.10
20 mm	1000 mm	2	PCS	500	940003777	8.25

Stahlnagel aus Betonstahl, roh
 Spitze geschmiedet

Piquet en acier à béton, brut
 Pointe forgée

Chiodo in acciaio per scatole, grezzo
 Punta forgiata


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
roh bruts grezzo	22 mm	135 cm	3.04	PCS	10	440130	14.50


Lattenhalter für Kantholz
 Mit Kopf und Vierkantspitze, lackiert

Support pour carrelet en bois
 Avec tête et pointe carrée, laquée

Supporto per legname squadrato
 Con testa e punta quadrata, laccato


Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30 mm	188.5 cm	14.3	PCS	1	440360	96.60


PAM Schutz für Betoneisen
 Geeignet für Betoneisen mit Durchmesser 14-28 mm, aus Kunststoff
 1 Beutel à 200 Stück

Protection PAM pour le fer à béton
 Convient aux barres de béton d'un diamètre de 14 à 28 mm, aux barres en plastique et aux barres en acier
 1 sachet de 200 pièces

Protezione PAM per ferro da cemento
 Adatto per barre di calcestruzzo con un diametro di 14-28 mm, in plastica
 1 sacchetto da 200 pezzi


Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
14-28 mm	0.02	PCS	50	440211	68.25


Schutzkappe für Betoneisen
 1 Beutel à 100 Stück

Capuchon de protection pour fer à béton
 1 sachet de 100 pièces


Cappuccio di protezione per ferri da stiro
 1 sacchetto da 100 pezzi


Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6-20 mm	0.02	BG	1	440212	24.25



Absperrgitter, feuerverzinkt
 Feuerverzinkte Rohrkonstruktion

Barrière, galvanisée à chaud
 Construction tubulaire galvanisée à chaud

Griglia di protezione, zincata a caldo
 Costruzione tubolare galvanizzata a caldo


Durchmesser Diamètre Diametro	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
38 mm	125 x 110 cm	13	PCS	5	435182	179.00
38 mm	250 x 110 cm	19	PCS	5	435185	160.40


Absperrgitter

Aus verzinktem Stahlrohr mit 2 Haken und 2 Laschen, sodass je nach Bedarf jede Anzahl Gitter zusammengehängt werden können, 19 Stäbe, Abstand m/m Stab 12 cm

Barrière de sécurité

En tube d'acier zingué, avec 2 crochets et 2 œillets permettant l'assemblage des barrières les unes aux autres, 19 barres, espacement m/m entre les barres 12 cm

Griglia divisoria

In tubo d'acciaio zincato, con 2 ganci e 2 occhielli, permette la composizione delle barriere in quantità illimitata, 19 sbarre, spaziatura m/m sbarra 12 cm



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250 cm	110 cm	18	PCS	5	795026100	199.00


Schachtschutzgitter

Leicht, aus rot beschichtetem Stahlrohr/Flachstahl, zusammenklappbar, mit reflektierenden weissen Streifen, Grundgestell aus Ø 26,9 mm Rundrohr gefertigt

Grille de protection de la gaine

Léger, en tube d'acier/acier plat revêtu de rouge, pliable, avec bandes blanches réfléchissantes, cadre de base en tube rond Ø 26,9 mm

Griglia di protezione per pozzetti

Leggero, fatto di tubo d'acciaio rivestito di rosso/acciaio piatto, può essere piegato insieme, con strisce bianche riflettenti, telaio di base in tubo tondo da Ø 26,9 mm



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 cm	90 cm	100 cm	30	PCS	5	435020	302.60
120 cm	90 cm	120 cm	32	PCS	5	435030	323.25


Schachtschutzgitter HDPE, R2 rot/weiss

Folie Typ RA2/B. In HDPE hergestellt, UV-Beständig. Einfache und schnelle Handhabung für Kurzeiteinrichtungen. Vier Elemente mit Anschluss-haken und -ösen. Keine elektrische Spannung gemäss DIN VDE 0681.

Barrière bouche d'égout HDPE blanc R2 rouge/blanc

Film de type RA2/B. Fabriqué en HDPE, résistant aux UV. Manipulation simple et rapide pour les installations de courte durée. Quatre éléments avec crochets et œillets de raccordement. Pas de tension électrique selon la norme DIN VDE 0681


Sbarramento per pozzo HDPE, R2 rosso/bianco

Film tipo RA2/B. Realizzato in HDPE, resistente ai raggi UV. Manipolazione facile e veloce per installazioni a breve termine. Quattro elementi con ganci e occhielli di collegamento. Nessuna tensione elettrica secondo DIN VDE 0681



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
103.5 cm	140 cm	133 cm	9.6	PCS	20	435032	831.65





Schrankenzaun, Stahl, mit Folie R1

Für die Sicherheit von Gräben und anderen Konstruktionsbereichen, Rohrkonstruktion aus verzinktem Stahl
Stützrohre: Ø 42.4 mm
Horizontale Röhre: Ø 26.9 mm
Drahtgeflecht zwischen den Rohren zur Sicherung der Gräben aus 1,25 m Tiefe
Genietetete Platte Höhe: 250 mm
Genietetete höhere Schiene Höhe: 100 mm
Reflektierende Film R1 rot/weiss, DIN 67520
(geliefert ohne Lampen)


Clôture de barrière, acier, avec film R1

Pour la sécurité des tranchées et autres zones de construction, Construction tubulaire en acier galvanisé
Tubes de soutien : Ø 42.4 mm
Tubes horizontaux : Ø 26.9 mm
Treillis métallique entre les tubes pour sécuriser les tranchées à partir de 1,25 m de profondeur
Plaque rivetée hauteur : 250 mm
Rail riveté plus haut hauteur : 100 mm
Film réfléchissant R1 rouge/blanc, DIN 67520
(livré sans lampes)

Barriera di protezione, acciaio, con pellicola R1

Per la sicurezza di trincee e altre aree di costruzione, Costruzione tubolare in acciaio zincato
Tubi di supporto: Ø 42,4 mm
Tubo orizzontale: Ø 26,9 mm
Rete metallica tra i tubi per mettere in sicurezza trincee a partire da 1,25 m di profondità
Altezza della piastra rivettata: 250 mm
Altezza della guida superiore rivettata: 100 mm
Film rifrangente R1 rosso/bianco, DIN 67520
(fornito senza lampade)

Ausführung Version Versione	Farbe Couleur Colore	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R1	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	200 x 100 cm	24	PCS	5	435150	329.25
R1	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	240 x 100 cm	28	PCS	5	435160	248.25



Mobilzaun ECO M70

Gitter am Innenteil auf Rahmen geschweisst, horizontale Rohre an vertikale Rohre geschweisst


Clôture mobile ECO M70

Grille soudée sur la partie intérieure sur le cadre, tubes horizontaux soudés sur les tubes verticaux

Recinto mobile ECO M70

Griglia saldata al telaio nella parte interna, tubi orizzontali saldati ai tubi verticali

Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Haken avec crochet con gancio	200 cm	Bund à 88 botte à 88 pacco à 88	350 cm	175	PCS	88	400266	130.90



Mobilzaun M100

Der Bauzaun für eine angenehme Kontrolle des Verkehrs. Diese niedrigen Bauzäune können vielseitig eingesetzt werden, z. B. zur Verkehrslenkung, als Fallschutz oder als Sichtschutz auf der Autobahn. Der niedrige Bauzaun hat die Eigenschaften und das Aussehen eines Baustellengitters kombiniert mit der Funktionalität eines Stadtzauns.
Ausführung Verzinkter Stahl
Maschenweite 100 x 250 mm
Drahtstärke 3 x 3 mm
Durchmesser der Rohre 22 x 42 mm
Dicke der Rohre 1 x 1,25 mm

Clôture mobile M100

La clôture de chantier pour un contrôle agréable de la circulation. Ces grilles de chantier basses peuvent être utilisées de diverses manières, par exemple pour guider le trafic, comme protection contre les chutes ou comme écran de visibilité sur l'auto-roue. La clôture de chantier basse a les caractéristiques et l'apparence d'une grille de chantier combinées à la fonctionnalité d'une barrière de ville. Finition Acier galvanisé
Mailage 100 x 250 mm
Épaisseur fils 3 x 3 mm
Diamètre tubes 22 x 42 mm
Épaisseur tubes 1 x 1,25 mm

Recinzione mobile M100

Recinzioni da cantiere per un piacevole controllo del traffico. Queste recinzioni basse da cantiere possono essere utilizzate in diversi modi, ad esempio per guidare il traffico, come protezione anticaduta o come schermo di visibilità in autostrada. La recinzione bassa da cantiere ha le caratteristiche e l'aspetto di un cancello da cantiere combinato con la funzionalità di una barriera urbana. Finitura in acciaio zincato
Dimensioni della rete 100 x 250 mm
Spessore del filo 3 x 3 mm
Diametro del tubo 22 x 42 mm
Spessore del tubo 1 x 1,25 mm

Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 cm	Bund à 68 botte à 68 pacco à 68	3472 cm	115	PCS	68	400217	78.25



Mobilzaun M300

Der M300-Mobilzaun ist eine gute Wahl, um Ihre Baustelle einfach, aber effektiv abzugrenzen. Dieser Bauzaun vereint Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Er ist eine ausreichend sichere Lösung für die weniger risikoreichen Standorte.

Ausführung verzinkter Stahl
Maschenweite 100 x 250 mm
Drahtstärke 3 x 2,5 mm
Durchmesser der Rohre 30 x 38 mm
Dicke der Rohre 1 x 1,25 mm

Clôture mobile M300


La clôture M300 représente un bon choix pour délimiter simplement mais efficacement votre chantier. C'est une solution suffisamment sûre pour les endroits à faible risque.

Finition acier galvanisé
Maillage 100 x 250 mm
Épaisseur fils 3 x 2,5 mm
Diamètre tubes 30 x 38 mm
Épaisseur tubes 1 x 1,25 mm

Recinto mobile M300

La recinzione M300 è un'ottima scelta per delimitare in modo semplice ma efficace il cantiere, il vostro cantiere. È una soluzione sufficientemente sicura per le aree a basso rischio.

Finitura in acciaio zincato
Dimensioni della maglia 100 x 250 mm
Spessore del filo 3 x 2,5 mm
Diametro del tubo 30 x 38 mm
Spessore del tubo 1 x 1,25 mm



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Haken avec crochet con gancio	200 cm	Bund à 88 botte à 88 pacco à 88	350 cm	15	PCS	88	400220	109.95

**Mobilzaun M320**

Der 2 Meter lange M300-Zaun passt an die Zaunlinie Ihres Geländes. Er ist die ideale Lösung, wenn Ihr Fahrzeug eine engere Abmessung benötigt. Abmessungen 1930 x 2000 mm
Ausführung aus verzinktem Stahl
Maschenweite 100 x 250 mm
Drahtstärke 3 x 2,5 mm
Rohrdurchmesser 25 x 42 mm
Rohrstärke 1 x 1 mm

Clôture mobile M320

La clôture M300 de 2 m de long s'adapte à votre ligne de clôture de chantier. C'est la solution idéale lorsque le véhicule nécessite une dimension plus étroite.

Dimensions 1930 x 2000 mm
Finition Acier galvanisé
Maillage 100 x 250 mm
Épaisseur fils 3 x 2,5 mm
Diamètre tubes 25 x 42 mm
Épaisseur tubes 1 x 1 mm

Recinzione mobile M320

La recinzione M300, lunga 2 metri, si adatta alla vostra linea di recinzione del cantiere. È la soluzione ideale quando il veicolo richiede una dimensione più stretta.

Dimensioni 1930 x 2000 mm
Finitura in acciaio zincato
Dimensione della rete 100 x 250 mm
Spessore del filo 3 x 2,5 mm
Diametro del tubo 25 x 42 mm
Spessore del tubo 1 x 1 mm



Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	Bund à 88 botte à 88 pacco à 88	193 cm	9	PCS	88	400230	98.00

**Mobilzaun M350**

Ein hervorragender Bauzaun mit ausreichender Sicherheit für die weniger risikoreichen Standorte. Durch die bewusst grössere Maschenweite ist dieser Zaun zwar günstiger, aber leichter zu überklettern. Dieser Bauzaun vereint Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Eine einzige Person kann diesen Zaun ohne grossen Aufwand montieren oder demontieren.

Material verzinkter Stahl
Maschenweite 100 x 355 mm
Drahtstärke 3 x 2,5 mm
Rohre
Durchmesser 22 x 38 mm
Rohre Wandstärke 1 x 1 mm

Clôture mobile M350


La clôture M350 offre une solution fonctionnelle et économique pour délimiter votre chantier. Cette clôture de chantier allie fonctionnalité et facilité d'utilisation. Une seule personne peut (dé)monter cette clôture sans trop d'effort.

Finition Acier galvanisé
Maillage 100 x 355 mm
Épaisseur fils 3 x 2,5 mm
Diamètre tubes 22 x 38 mm
Épaisseur tubes 1 x 1 mm

Recinzione mobile M350


La recinzione M350 offre una soluzione funzionale ed economica per delimitare il cantiere. Questa recinzione da cantiere combina funzionalità e facilità d'uso. Una sola persona può (dis)montare questa recinzione senza troppi sforzi.

Finitura in acciaio zincato
Dimensioni della rete 100 x 355 mm
Spessore del filo 3 x 2,5 mm
Diametro del tubo 22 x 38 mm
Spessore del tubo 1 x 1 mm



Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	Bund à 100 botte de 100 pacco à 100	350 cm	12	PCS	100	400219	63.20





Mobilzaun M400 Standard

Der M400-Zaun schützt Ihr Gelände. Er vereint Qualität, Funktionalität und attraktiven Preis. Es handelt sich um einen robusten, vorverzinkten Bauzaun mit einem vollverschweißten Rahmen.

Abmessungen 3500 x 2000 mm.
Ausführung aus verzinktem Stahl.
Maschenweite 100 x 250 mm
Drahtstärke 4 x 3 mm
Durchmesser des Rohrs 30 x 42 mm
Rohrstärke 1,25 x 1,25 mm

Clôture mobile M400 Standard

La clôture M400 protège votre site. Elle combine qualité, fonctionnalité et prix attrayant. Une clôture de chantier pré-zinguée robuste au cadre entièrement soudé sur le pourtour.
Dimensions 3500 x 2000 mm
Finition Acier galvanisé
Maillage 100 x 250 mm
Épaisseur fils 4 x 3 mm
Diamètre tubes 30 x 42 mm
Épaisseur tubes 1,25 x 1,25 mm

Recinzione mobile M400 Standard

La recinzione M400 protegge il vostro sito. Combina qualità, funzionalità e prezzo interessante. Una robusta recinzione da cantiere prezinata con telaio completamente saldato. La recinzione M400 protegge il vostro sito. Combina qualità, funzionalità e prezzo interessante. Una robusta recinzione da cantiere prezinata con telaio completamente saldato. Dimensioni 3500 x 2000 mm
Finitura in acciaio zincato
Dimensione della rete 100 x 250 mm
Spessore del filo 4 x 3 mm
Diametro del tubo 30 x 42 mm
Spessore del tubo 1,25 x 1,25 mm



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Haken avec crochet con gancio	200 cm	Bund à 80 botte de 80 pacco à 80	350 cm	177	PCS	80	400240	94.25



Mobilzaun M50

Der M50-Zaun ist feuerverzinkt, was seine Lebensdauer verlängert. Dieser Zaun eignet sich ideal zur Kanalisierung von Personenströmen. Er wird häufig auf Baustellen verwendet. Durch die Verwendung dieser Zäune mit Stahlplatten anstelle von Noppen werden Stolperfallen für Fußgänger vermieden.

Abmessungen 3500 x 1200 mm
Ausführung Feuerverzinkung
Maschenweite 100 x 250 mm
Drahtstärke 3 x 3 mm
Durchmesser der Rohre 25 x 42 mm
Dicke der Rohre 1,25 x 1,5 mm

Clôture mobile M50

La clôture M50 est galvanisée à chaud ce qui accroît sa durée de vie. Cette clôture est idéale pour canaliser les flux de personnes. Elle est beaucoup utilisée sur les bases de vie des chantiers. En utilisant ces clôtures avec des platines en acier au lieu des plots, on évite que les piétons ne trébuchent.
Dimensions 3500 x 1200 mm
Finition Galvanisation à chaud
Maillage 100 x 250 mm
Épaisseur fils 3 x 3 mm
Diamètre tubes 25 x 42 mm
Épaisseur tubes 1,25 x 1,5 mm

Recinzione mobile M50

La recinzione M50 è zincata a caldo, il che ne aumenta la durata. Questa è ideale per incanalare il flusso di persone. È molto utilizzata nei cantieri. L'utilizzo di queste recinzioni con piastre d'acciaio al posto delle borchie impedisce ai pedoni di inciampare. Dimensioni 3500 x 1200 mm
Finitura Zincato a caldo
Dimensioni della rete 100 x 250 mm
Spessore del filo 3 x 3 mm
Diametro del tubo 25 x 42 mm
Spessore del tubo 1,25 x 1,5 mm

Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 cm	Bund à 68 botte à 68 pacco à 68	347,2 cm	12	PCS	68	400218	91.60



Mobilzaun M500, 3500 x 2000 mm

Der M500 ist der sicherste und haltbarste mobile Zaun für öffentliche Veranstaltungen und Baustellen. Der Zaun ist dank seiner Maschenweite schwer zu überklettern und schreckt Eindringlinge ab. Die vier Eckverstärkungen verlängern die Lebensdauer des Zauns.

Abmessungen 3500 x 2000 mm
Ausführung Verzinkter Stahl
Maschenweite 40 x 160 mm
Drahtstärke 4 x 3 mm
Durchmesser der Rohre 30 x 42 mm
Dicke der Rohre 1,25 x 1,25 mm

Clôture mobile M500, 3500 x 2000 mm

La clôture M500 est la clôture mobile la plus sûre et la plus durable pour vos événements publics et vos chantiers. Difficile à escalader grâce à sa maille serrée, cette clôture décourage les tentatives d'intrusion. Ses 4 renforts d'angle prolongent sa durée de vie.
Dimensions 3500 x 2000 mm
Finition Acier galvanisé
Maillage 40 x 160 mm
Épaisseur fils 4 x 3 mm
Diamètre tubes 30 x 42 mm
Épaisseur tubes 1,25 x 1,25 mm

Recinzione mobile M500, 3500 x 2000 mm

L'M500 è la recinzione mobile più sicura e resistente per eventi pubblici e cantieri. Difficile da scalare grazie alla sua maglia quadrata, questa recinzione scoraggia i tentativi di intrusione. I 4 rinforzi angolari ne prolungano la durata. Dimensioni 3500 x 2000 mm
Finitura in acciaio zincato
Dimensione della rete 40 x 160 mm
Spessore del filo 4 x 3 mm
Diametro del tubo 30 x 42 mm
Spessore del tubo 1,25 x 1,25 mm

Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Haken sans crochet senza gancio	200 cm	Bund à 66 botte à 66 pacco à 66	350 cm	28	PCS	66	400290	158.75

Mobilzaun M550

Die 2,45 m hohe, engmaschige Barriere hat eine abschreckende Wirkung und erhöht die Sicherheit an Orten mit hohem Risiko. Das horizontale Zentralrohr sorgt für zusätzliche Stabilität. Bei der Installation muss sichergestellt werden, dass sich das Zentralrohr innerhalb des Geländes befindet.

Abmessungen 3500 x 2450 mm
Ausführung Feuerverzinkung
Maschenweite 35 x 150 mm
Dicke Drähte 4 x 3 mm
Durchmesser der Rohre 30 x 42 mm
Dicke der Rohre 1,5 x 1,5 mm
Mittelrohr Durchmesser 30 mm
Mittelrohr Dicke 1.5 mm

Clôture mobile M550


Cette imposante barrière de 2,45 mètres de haut, au maillage serré, a un effet dissuasif et renforce la sécurité des sites présentant un risque élevé. Le tubecentral horizontal apporte une solidité supplémentaire. Il faut cependant s'assurer, lors de l'installation, que le tube central se trouve à l'intérieur du site.

Dimensions 3500 x 2450 mm
Finition Galvanisation à chaud
Maillage 35 x 150 mm
Épaisseur fils 4 x 3 mm
Diamètre tubes 30 x 42 mm
Épaisseur tubes 1,5 x 1,5 mm
Tube central diamètre 30 mm
Tube central Épaisseur 1.5 mm

Recinzione mobile M550

Questa imponente barriera alta 2,45 metri, con la sua struttura a maglie fitte, ha un effetto deterrente e rafforza la sicurezza dei siti ad alto rischio. Il tubo centrale orizzontale garantisce una maggiore resistenza. Tuttavia, è necessario prestare attenzione che il tubo centrale sia posizionato all'interno del sito.

Dimensioni 3500 x 2450 mm
Finitura Zincato a caldo
Dimensione della rete 35 x 150 mm
Spessore del filo 4 x 3 mm
Diametro del tubo 30 x 42 mm
Spessore del tubo 1,5 x 1,5 mm
Diametro tubo centrale 30 mm
Spessore del tubo centrale 1,5 mm



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Haken sans crochet senza gancio	245 cm	Bund à 50 botte de 50 pacco à 50	350 cm	41	PCS	50	400300	338.15

**Mobilzaun M79 TOP**

Gitter am Innenteil auf Rahmen geschweisst, horizontale Rohre an vertikale Rohre geschweisst, MUBA-kompatibel

Clôture mobile M79 TOP

Grille soudée sur la partie intérieure sur le cadre, tubes horizontaux soudés sur les tubes verticaux, compatible MUBA

Recinzione mobile M79 TOP

Griglia saldata al telaio nella parte interna, tubi orizzontali saldati ai tubi verticali, compatibile con MUBA



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Haken avec crochet con gancio	200 cm	Bund à 30 botte de 30 pacco à 30	350 cm	23	PCS	30	400265	126.60

**Mobilzaun M900**

Der feuerverzinkte und handgeschweißte M90-Zaun ist ein robuster Zaun und ein Muss im Heras-Sortiment. Der höhere Anschaffungspreis wird durch die lange Lebensdauer des Zauns weitgehend amortisiert. Dieser Zaun ist besonders beliebt für die Vermietung.

Abmessungen 3500 x 2000 mm
Ausführung Feuerverzinkung
Maschenweite 76 x 300 mm
Drahtstärke 4 x 4 mm
Durchmesser der Rohre 30 x 42 mm
Dicke der Rohre 1,5 x 1,5 mm

Clôture mobile M900


La clôture M90, galvanisée à chaud et soudée manuellement, est une clôture robuste et un incontournable de la gamme Heras. Son prix d'achat plus élevé est largement amorti grâce à sa longue durée de vie. Cette clôture est particulièrement appréciée pour la location.

Dimensions 3500 x 2000 mm
Finition Galvanisation à chaud
Maillage 76 x 300 mm
Épaisseur fils 4 x 4 mm
Diamètre tubes 30 x 42 mm
Épaisseur tubes 1.5 x 1.5 mm

Recinzione mobile M900


La recinzione M90, zincata a caldo e saldata a mano, è una recinzione robusta e un must della gamma Heras. Il suo prezzo di acquisto più elevato è più che compensato dalla sua lunga durata. Questa recinzione è particolarmente apprezzata per il noleggio.

Dimensioni 3500 x 2000 mm
Finitura zincata a caldo
Dimensione della rete 76 x 300 mm
Spessore del filo 4 x 4 mm
Diametro del tubo 30 x 42 mm
Spessore del tubo 1,5 x 1,5 mm



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Haken sans crochet senza gancio	200 cm	Bund à 74 botte à 74 pacco à 74	350 cm	27	PCS	74	400260	144.00





Mobilzaun M97

Der M97-Zaun ist extrem robust und hält ein Leben lang. Der Rahmen mit einem Durchmesser von 42 mm, die enge Masche, das zusätzliche vertikale Rohr und die Feuerverzinkung verleihen diesem Zaun eine unübertroffene Stärke und Haltbarkeit. Abmessungen 3500 x 2000 mm Feuerverzinkte Ausführung Maschenweite 76 x 300 mm Drahtstärke 5,5 x 4 mm Rohrdurchmesser 42 x 42 mm Rohrdicke 1,5 x 1,5 mm Mittlerer Rohrdurchmesser 25 mm Dicke des Mittelrohrs 1,25 mm

Clôture mobile M97

La clôture M97 est très robuste avec une durée de vie maximale. Son cadre de 42 mm de diamètre, sa maille serrée, son tube vertical supplémentaire, sa galvanisation à chaud confèrent à cette clôture une robustesse et une durabilité inégalées. Dimensions 3500 x 2000 mm Finition Galvanisation à chaud Maillage 76 x 300 mm Épaisseur fils 5,5 x 4 mm Diamètre tubes 42 x 42 mm Épaisseur tubes 1,5 x 1,5 mm Tube central diamètre 25 mm Tube central Épaisseur 1,25 mm

Recinzione mobile M97

La recinzione M97 è estremamente robusta e durerà per tutta la vita. Il telaio di 42 mm di diametro, la rete a maglie strette, il tubo verticale aggiuntivo e la zincatura a caldo conferiscono a questa recinzione una resistenza e una durata ineguagliabili. Dimensioni 3500 x 2000 mm Finitura zincata a caldo Dimensione della rete 76 x 300 mm Spessore del filo 5,5 x 4 mm Diametro del tubo 42 x 42 mm Spessore del tubo 1,5 x 1,5 mm Diametro tubo centrale 25 mm Spessore del tubo centrale 1,25 mm

Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	347 cm	33	PCS	54	400262	241.60



Mobilzaun Opaque M800

Bei der Sichtschutzwand M800 wird der Zaunrahmen mit einer Stahlplatte mit Spundwandprofil gefüllt. Die Baustelle und Ihre wertvolle Ausrüstung sind vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen, wodurch das Risiko von Diebstahl und Beschädigung verringert wird. Die Baustelle ist vom umgebenden Verkehr getrennt und Spritzer außerhalb der Baustelle werden minimiert. Farbe: RAL 9010, Füllung: Stahlplatte mit Spundwandprofil, Rohre Durchmesser: 42 mm, Rohre Wandstärke: 1,25 mm, U-Profil: U 40/40

Clôture mobile Opaque M800

Dans le cas du brise-vue M800, le cadre de la clôture est rempli d'une plaque d'acier avec un profil de pal-planche. Le chantier et votre précieux équipement sont cachés à la vue du public, ce qui réduit les risques de vol et de dommages. Le chantier est séparé de la circulation environnante et les éclaboussures à l'extérieur du chantier sont minimisées. Couleur : RAL 9010, remplissage : plaque d'acier avec profilé de palplanches, tubes de diamètre : 42 mm, tubes d'épaisseur de paroi : 1,25 mm, profilé en U : U 40/40

Recinzione mobile Opaca M800

Con lo schermo per la privacy M800, il telaio della recinzione è riempito con una lastra d'acciaio con profilo in lamiera. Il cantiere e le attrezzature di valore sono nascosti alla vista del pubblico, riducendo il rischio di furti e danni. Il cantiere è separato dal traffico circostante e gli spruzzi all'esterno del cantiere sono ridotti al minimo. Colore: RAL 9010, tamponamento: lamiera d'acciaio con profilo di palificazione, diametro del tubo: 42 mm, spessore della parete del tubo: 1,25 mm, profilo U: U 40/40

Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
grau gris grigio	200 cm	Bund à 28 botte de 28 pacco à 28	216 cm	28	PCS	28	400340	168.25
reinweiss blanc pur bianco puro	200 cm	Bund à 28 botte de 28 pacco à 28	216 cm	28	PCS	28	400360	168.25
reinweiss blanc pur bianco puro	250 cm	Bund à 29 botte de 29 pacco à 29	216 cm	35	PCS	28	400380	196.60



Mobilzaun Opaque M850

Die Sichtschutzwand M850 besteht aus 1 Meter hohen Zäunen, bei denen der Zaunrahmen mit einer Stahlplatte mit Spundwand gefüllt ist. Ideal für Verkehrsführung, Absperrzwecke und Sicherheit. Sie verbirgt die Baustelle vor den Blicken der Autofahrer. Ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Baustelle trägt zu einem positiven Firmenimage bei. Dimensionen 2160 x 1010 mm Material verzinkter Stahl Farbe RAL 9010 Füllung Stahlplatte mit Spundwandprofil Rohre Durchmesser 42 mm Rohre Wandstärke 1,25 mm

Clôture mobile Opaque M850

La clôture opaque M850 mesure 1 m de haut et son cadre est constitué de tôles bac acier. C'est une clôture idéale pour la protection des personnes pour les travaux de voiries. Elle prévient les projections sur la chaussée et cache la vue du chantier aux automobilistes. Dimensions 2160 x 1010 mm Finition Acier galvanisé Couleur RAL 9010 Remplissage Tôle bac acier Diamètre tubes 42 mm Épaisseur tubes 1,25 mm Profil U 40/40

Recinzione mobile Opaca M850

La recinzione opaca M850 è alta 1 m e il suo telaio è in lamiera d'acciaio. Questa recinzione è ideale per proteggere le persone durante i lavori stradali. Impedisce gli schizzi sulla strada e nasconde il cantiere agli automobilisti. Dimensioni 2160 x 1010 mm Finitura Acciaio zincato Colore RAL 9010 Riempimento Lamiera d'acciaio Diametro del tubo 42 mm Spessore del tubo 1,25 mm Profilo a U 40/40

Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
101 cm	Bund à 28 botte de 28 pacco à 28	216 cm	23	PCS	28	400420	168.25



Mobilzaun Round Top


Der Mobilzaun Round Top hat ein gebogenes oberes Rohr, sodass der Bauzaun zwei Schweissnähte weniger hat. Der Rahmen kann daher nicht an den oberen Ecken brechen. Die unteren Ecken sind rundherum zu 100 % verschweisst und haben eingeschweisste Verstärkungsecken für optimale Robustheit.

Clôture mobile Round Top

La clôture mobile Round Top a un tube supérieur courbé, de sorte que la clôture de chantier a deux soudures de moins. Le cadre ne peut donc pas se briser au niveau des coins supérieurs. Les coins inférieurs sont soudés à 100 % sur tout le pourtour et ont des coins de renforcement soudés pour une robustesse optimale.

Recinzione mobile Round Top

La recinzione mobile Round Top ha un tubo superiore curvo in modo che la recinzione di costruzione abbia due saldature in meno. Il telaio non può quindi rompersi agli angoli superiori. Gli angoli inferiori sono saldati al 100% su tutto il perimetro e presentano angoli di rinforzo saldati per una robustezza ottimale.



Material Matériau Materiale	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	2000 mm	3500 mm	13.5	PCS	1	940004121	91.60

Mobilzaun mit Sichtschutz unten, Maschen oben M824

Diese Sichtschutzwand trägt zur allgemeinen Sicherheit bei und beugt Diebstahl sowie Vandalismus vor. Sie ist eine Kombination aus Wellenprofil unten sowie engen Maschen im oberen Teil. Die halbgeschlossenen Sichtschutzschutzwände sorgen für ein einheitliches und sauberes Strassenbild.

Clôture mobile Pare-vue en bas et maille haut M824

Ce brise-vue contribue à la sécurité générale et prévient le vol et le vandalisme. Il combine un profil ondulé en bas et des mailles serrées dans la partie supérieure. Les pare-vue semi-fermés assurent une image uniforme et propre de la rue.

Schermo mobile di rete inferiore e superiore M824

Questo schermo per la privacy contribuisce alla sicurezza generale e previene furti e atti vandalici. Si tratta di una combinazione di profilo ondulato nella parte inferiore e di rete stretta nella parte superiore. Gli schermi per la privacy semichiusi garantiscono un aspetto uniforme e pulito della strada.



Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	weiss blanc bianco	2000 mm	2160 mm	21	PCS	1	940004124	153.75

Mobilzaun M825 mit Kombi-Sichtschutzwand

Kombi-Sichtschutzwand besteht aus einem Trapezprofil (unten) und einem offenen Bauzaun mit sehr feiner Maschenweite (oben). Damit die Kombi-Sichtschutzwand noch freundlicher wird, gibt es Ambiente-Flächen für den Zaun. Abbildungen, mit denen sich der Zaun in die Umgebung einfügt, bewirken eine freundlichere Ausstrahlung.

Clôture mobile M825 avec brise-vue combiné

Le brise-vue combiné se compose d'un profil trapézoïdal (en bas) et d'une clôture de chantier ouverte avec des mailles très fines (en haut). Pour rendre le brise-vue combiné encore plus convivial, il existe des surfaces d'ambiance pour la clôture. Les illustrations qui permettent à la clôture de s'intégrer dans l'environnement lui donnent un aspect plus convivial.

Recinzione mobile M825 con griglia combinata

La zanzariera combinata è composta da un profilo trapezoidale (in basso) e da una recinzione aperta a maglia finissima (in alto). Per rendere lo schermo privacy combi ancora più amichevole, sono disponibili superfici ambientali per la recinzione. Le illustrazioni con cui la recinzione si fonde con l'ambiente circostante creano un aspetto più amichevole.



Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2000 mm	2160 mm	4	PCS	1	940004118	637.60



Tor M800 Opaque 3.5

Dieses Tor vervollständigt die Installation von geschlossenen Zäunen und schafft Zugang für Fahrzeuge.

Portail M800 Opaque 3.5

Ce portillon complète l'installation des clôtures fermées et crée un accès pour les véhicules.


Porta M800 Opaco 3.5

Questo cancello completa l'installazione di recinzioni chiuse e crea un accesso per i veicoli.

HERAS



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Numer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3472 mm	2000 mm	70	PCS	1	940004291	1334.90



Mobilzaun M400 mit Verstärkungsecken

Robuster und äusserst effizienter Bauzaun mit Verstärkungsecken! Ein robuster vorverzinkter Bauzaun Der Mobilzaun M400 mit Verstärkungsecken ist ein robuster, vorverzinkter Zaun mit einem mehr als guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Bauzaun ist mit eingeschweissten Eckstücken ausgestattet. Diese robuste Eckverbindung verlängert die Lebensdauer erheblich. Das macht ihn zu einem guten Zaun für den Einsatz in Ihrer Vermietung. Das vorverzinkte Material hinterlässt keine scharfen Zinkkrüskstände, wodurch der Mobilzaun sicher für Ihre Hände ist und leicht von einer einzigen Person aufgebaut werden kann. Wir empfehlen, den Bauzaunträger von Heras zu verwenden, wenn der Bauzaun von einer Person montiert wird.
Maschenweite:
Höhe 250 mm
Breite 100 mm
Lange Lebensdauer
Dickere horizontale Rohre
Kostengünstige Umzäunung
Ein stabiler, langlebiger und schnell zu errichtender Mobilzaun
Der Mobilzaun M400 ist vollständig rundum verschweisst. Dadurch ist der Zaun auch zum Anbringen von Bauzaunplane geeignet.

Clôture Mobile M400 Renforcée

Clôture de chantier robuste et extrêmement efficace avec coins renforcés! Une clôture de chantier pré-galvanisée robuste
La clôture mobile M400 avec coins renforcés est une clôture pré-galvanisée robuste avec un excellent rapport qualité-prix. La clôture de chantier est équipée d'angles soudés. Cet assemblage robuste des angles prolonge considérablement sa durée de vie. Il s'agit donc d'une excellente clôture pour votre activité de location. Le matériau pré-galvanisé ne laisse pas de résidus de zinc tranchants, ce qui rend la clôture mobile sûre pour les mains et facile à monter par une seule personne. Les clôtures mobiles sont sûres pour les mains et peuvent être facilement montées par une seule personne. Nous recommandons d'utiliser le support de clôture de chantier Heras si la clôture de chantier doit être montée sur un mur. Si la clôture de chantier doit être érigée par une seule personne, nous recommandons d'utiliser le support de clôture de chantier Heras.
Dimensions de la maille:
hauteur 250 mm
largeur 100 mm
Durée de vie plus longue
Tubes horizontaux plus épais
Clôture rentable
Une clôture mobile stable, durable et rapide à monter
La clôture mobile M400 est entièrement soudée sur tous les côtés. Elle convient donc également à la fixation de bâches de clôtures de chantier.

Recinzione mobile M400 con angoli di rinforzo

Recinzione da cantiere robusta ed estremamente efficiente con angoli rinforzati!
Una robusta recinzione da cantiere prezinata
La recinzione mobile M400 con angoli rinforzati è una robusta recinzione prezinata con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La recinzione da cantiere è dotata di angoli saldati. Questa robusta connessione angolare ne prolunga notevolmente la durata. Questo la rende un'ottima recinzione per l'utilizzo nella vostra attività di noleggio. Il materiale prezinato non lascia residui di zinco taglienti, rendendo la recinzione mobile sicura per le mani e facile da montare da parte di una sola persona. Le recinzioni mobili sono sicure per le mani e possono essere montate facilmente da una sola persona. Si consiglia di utilizzare il supporto per recinzione da cantiere Heras se la recinzione da cantiere deve essere montata da una sola persona, si consiglia di utilizzare il supporto Heras.
Dimensioni della griglia:
altezza 250 mm
larghezza 100 mm
Lunga durata di vita
Tubi orizzontali più spessi
Recinzione conveniente
Una recinzione mobile stabile, durevole e veloce da montare
La recinzione mobile M400 è completamente saldata su tutti i lati. Ciò la rende adatta anche al fissaggio di teloni per recinzioni edili.

Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Numer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Haken sans crochet senza gancio	200 cm	Bund à 68 botte à 68 pacco à 68	350 cm	17	PCS	68	940004283	91.60

Mobilzaun M95


Der Mobilzaun ist extrem robust. Mit einem vertikalen Mittelrohr und vollständig rundum geschweißten Verstärkungsecken ausgestattet. Dies sorgt für Stabilität, verhindert Beschädigungen und Verbiegungen in Ihrem Zaun und verlängert dessen Lebensdauer. Die übergroße Stahlmatte steht oben leicht über und verhindert so ein Überklettern. Handgeschweißt und nachverzinkt Unverwüstlich
Dickere Drähte

Clôture mobile M95

La clôture mobile est extrêmement robuste. Elle comporte un tube central vertical et des angles de renforcement entièrement soudés sur le pourtour. Cela garantit la stabilité, évite d'endommager et de plier la clôture et prolonge sa durée de vie. Le tapis en acier surdimensionné dépasse légèrement en haut pour éviter tout dépassement. Soudé à la main et galvanisé Indestructible
Fils plus épais

Recinzione mobile M95

La recinzione mobile è estremamente robusta. È dotata di un tubo centrale verticale e di angoli di rinforzo completamente saldati su tutto il perimetro. Questo garantisce stabilità, evita danni e piegature alla recinzione e ne prolunga la durata, e ne prolunga la durata di vita. Il tappetino in acciaio sovradimensionato sporge leggermente nella parte superiore per impedire lo scavalco. Saldato a mano e zincato Indistruttibile
Fili più grossi



Material Matériau Materiale	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
verzinkter Stahl Acier galvanisé Acciaio zincato	2000 mm	3500 mm	31	PCS	50	940004301	176.60

**Mobilzaun M400 mit Verstärkungsecken TMP**

Der Mobilzaun M400 mit Verstärkungsecken ist ein robuster, vorverzinkter Zaun mit einem mehr als guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Bauzaun ist mit eingeschweissten Eckstücken ausgestattet. Diese robuste Eckverbindung verlängert die Lebensdauer erheblich. Das macht ihn zu einem guten Zaun für den Einsatz in Ihrer Vermietung. Das vorverzinkte Material hinterlässt keine scharfen Zinkkrüskstände, wodurch der Mobilzaun sicher für Ihre Hände ist und leicht von einer einzigen Person aufgebaut werden kann. Wir empfehlen, den Bauzaunträger von Heras zu verwenden, wenn der Bauzaun von einer Person montiert wird.
Maschenweite:
Höhe 250 mm
Breite 100 mm
Lange Lebensdauer
Dickere horizontale Rohre
Kostengünstige Umzäunung
Ein stabiler, langlebiger und schnell zu errichtender Mobilzaun
Der Mobilzaun M400 ist vollständig rundum verschweisst. Dadurch ist der Zaun auch zum Anbringen von Bauzaunplane geeignet. Es ist auch möglich, ein benutzerdefiniertes Schild anzubringen, das auf beiden Seiten der Zaunlinie sichtbar ist.
Logo nach Ihrer Wahl


Clôture Mobile M400 Renforcée TMP

La clôture mobile M400 avec coins renforcés est une clôture pré-galvanisée robuste avec un excellent rapport qualité-prix. La clôture de chantier est équipée d'angles soudés. Cet assemblage robuste des angles prolonge considérablement sa durée de vie. Il s'agit donc d'une excellente clôture pour votre activité de location. Le matériau pré-galvanisé ne laisse pas de résidus de zinc tranchants, ce qui rend la clôture mobile sûre pour les mains et facile à monter par une seule personne. Les clôtures mobiles sont sûres pour les mains et peuvent être facilement montées par une seule personne. Nous recommandons d'utiliser le support de clôture de chantier Heras si la clôture de chantier doit être montée sur un mur. Si la clôture de chantier doit être érigée par une seule personne, nous recommandons d'utiliser le support de clôture de chantier Heras.
Dimensions de la maille:
hauteur 250 mm
largeur 100 mm
Durée de vie plus longue
Tubes horizontaux plus épais
Clôture rentable
Une clôture mobile stable, durable et rapide à monter
La clôture mobile M400 est entièrement soudée sur tous les côtés. Elle convient donc également à la fixation de baches de clôtures de chantier. Il est également possible de d'appliquer un panneau personnalisé visible des deux côtés de la clôture.
Logo de votre choix

Recinzione mobile M400 con angoli di rinforzo TMP


La recinzione mobile M400 con angoli rinforzati è una robusta recinzione prezincata con un ottimo rapporto qualità-prezzo. La recinzione da cantiere è dotata di angoli saldati. Questa robusta connessione angolare ne prolunga notevolmente la durata. Questo la rende un'ottima recinzione per l'utilizzo nella vostra attività di noleggio. Il materiale prezincato non lascia residui di zinco taglienti, rendendo la recinzione mobile sicura per le mani e facile da montare da parte di una sola persona. Le recinzioni mobili sono sicure per le mani e possono essere montate facilmente da una sola persona. Si consiglia di utilizzare il supporto per recinzione da cantiere Heras se la recinzione da cantiere deve essere montata da una sola persona, si consiglia di utilizzare il supporto Heras. Dimensioni della griglia:
altezza 250 mm
larghezza 100 mm
Lunga durata di vita
Tubi orizzontali più spessi
Recinzione conveniente
Una recinzione mobile stabile, durevole e veloce da montare
La recinzione mobile M400 è completamente saldata su tutti i lati. Ciò la rende adatta anche al fissaggio di teloni per recinzioni edili. È anche possibile applicare un cartello personalizzato visibile su entrambi i lati della recinzione.
Logo di vostra scelta

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Haken sans crochet senza gancio	200 cm	Bund à 68 botte à 68 pacco à 68	350 cm	17	PCS	320	68	T940004283	91.60

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



Mobilzaun M95 TMP

Der Mobilzaun ist extrem robust. Mit einem vertikalen Mittelrohr und vollständig rundum geschweißten Verstärkungsecken ausgestattet. Dies sorgt für Stabilität, verhindert Beschädigungen und Verbiegungen in Ihrem Zaun und verlängert dessen Lebensdauer. Die übergroße Stahlmatte steht oben leicht über und verhindert so ein Überklettern. Handgeschweißt und nachverzinkt Unverwüstlich
Dickere Drähte
Logo nach Ihrer Wahl

Clôture mobile M95 TMP

La clôture mobile est extrêmement robuste. Elle comporte un tube central vertical et des angles de renforcement entièrement soudés sur le pourtour. Cela garantit la stabilité, évite d'endommager et de plier la clôture et prolonge sa durée de vie. et prolonge sa durée de vie. Le tapis en acier surdimensionné dépasse légèrement en haut pour éviter tout dépassement. Soudé à la main et galvanisé Indestructible
Fils plus épais
Logo de votre choix

Recinzione mobile M95 TMP

La recinzione mobile è estremamente robusta. È dotata di un tubo centrale verticale e di angoli di rinforzo completamente saldati su tutto il perimetro. Questo garantisce stabilità, evita danni e piegature alla recinzione e ne prolunga la durata. e ne prolunga la durata di vita. Il tappetino in acciaio sovradimensionato sporge leggermente nella parte superiore per impedire lo scavalco. Saldato a mano e zincato Indistruttibile
Fili più grossi
Logo di vostra scelta

Material Matériau Materiale	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
verzinkter Stahl Acier galvanisé Acciaio zincato	2000 mm	3500 mm	31	PCS	550	50	T940004301	176.60

Verbindungsklemme zu Mobilzäunen

Die Basic-Verbindungsschelle ist eine Basislösung für die Verbindung von Bauzäunen. Jede Verbindungsschelle wird auf der Innenseite des Geländes festgezogen.

Collier de connexion pour clôtures mobiles

Le collier simple est la solution de base pour relier les clôtures de chantier entre elles. Chaque collier est serré à l'intérieur du site avec une clé à douille standard n°19.

Morsetto di collegamento alle recinzioni mobili

Il morsetto singolo è la soluzione di base per collegare tra loro le recinzioni da cantiere. Ogni morsetto viene serrato all'interno del cantiere con una chiave a bussola standard n. 19.



HERAS



Breite Largeur Larghezza	Dicke Épais Spessore	Länge Longueur Lunghezza	Schlüsselweite Clé de serrage Larghezza tra le piastre	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55 mm	2 mm	130 mm	19 mm	0.26	PCS	25	400478	2.85
55 mm	3 mm	130 mm	19 mm	0.45	PCS	25	400480	3.15

Verbindungsklemme, asymmetrisch

Die Hochsicherheitsklammer 42/60 wurde von Heras für den Einsatz in der semipermanenten Montage entwickelt. Mit dieser Schelle können Bauzäune mit Pfosten ø 60 mm verbunden werden. Sie ist mit einer Muttersicherung ausgestattet, die nur mit einem speziell entwickelten Schlüssel verwendet werden kann.

Collier de connexion asymétrique

Le collier asymétrique permet un montage semi-permanent des clôtures. Ce collier permet de relier les clôtures à des poteaux ø 60 mm. Il est équipé d'un écrou de sécurité qui ne peut être utilisé qu'avec une clé spécialement conçue.

Morsetto di collegamento asimmetrico

Il morsetto asimmetrico consente il montaggio semipermanente delle recinzioni. Questo morsetto può essere utilizzato per collegare le recinzioni a pali di ø 60 mm. È dotato di un dado di sicurezza che può essere utilizzato solo con una chiave speciale.



HERAS



Breite Largeur Larghezza	Dicke Épais Spessore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Schlüsselweite Clé de serrage Larghezza tra le piastre	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55 mm	3 mm	16 mm	146 mm	19 mm	0.5	PCS	25	400481	13.25

Verbindungsklemme, asymmetrisch, & drehbar

Der Drehgelenk Ring, der aus zwei Ringen besteht, die an eine asymmetrische Hochsicherheitsklammer geschweisst sind, ermöglicht es, einen Zaun oder eine Pforte zu schwenken, um Fussgänger- oder Fahrzeug-Durchgang zu ermöglichen.

Collier de raccordement, asymétrique et rotative

Le collier charnière est composé de deux anneaux soudés à l'intérieur d'un collier asymétrique haute-sécurité. Ce collier charnière permet d'articuler tout type de clôtures et portillons et s'utilise avec une clé spéciale.

Morsetto di collegamento, asimmetrico e ruotabile

Il morsetto, costituito da due anelli saldati a una staffa asimmetrica di alta sicurezza, consente di orientare una recinzione o un cancello per creare aperture per pedoni o veicoli.



HERAS

Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55 mm	150 mm	3	0.9	PCS	25	940004164	14.90

Sicherheits-Verbindungsklemme

Die Hochsicherheitsklammer sorgt dafür, dass nicht jeder den Zaun einfach öffnen und die Zaunlinie durchbrechen kann. Die von Heras entwickelte Hochsicherheits-Bauzaunschelle ist mit einer Mutternsicherung ausgestattet. Nur mit einem speziell entwickelten Schlüssel kann dieser Hochsicherheitsklammer montiert oder demontiert werden.

Collier de raccordement de sécurité

Le collier haute-sécurité, développé par Heras, est équipé d'un écrou de sécurité. Cet écrou empêche les outils standards de pouvoir desserrer le collier de serrage. Seule une clé permet de serrer et desserrer le collier.

Morsetto di collegamento di sicurezza

Il collare ad alta sicurezza, sviluppato da Heras, è dotato di un dado di sicurezza. Questo dado impedisce agli utensili standard di allentare il morsetto. Per stringere e allentare il morsetto si può usare solo una chiave.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55 mm	16 mm	130 mm	0.48	PCS	25	400470	12.35


Schlüssel für Sicherheits-Verbindungsschelle

Der Hochsicherheitsschlüssel wurde von Heras entwickelt, um Hochsicherheitsklammer zu verriegeln und zu entriegeln. Es handelt sich um einen Steckschlüssel, der z. B. auf eine Rat-sche aufgesteckt wird, um die Verwendung zu erleichtern.

Clé pour bride de sécurité

La clé pour collier haute-sécurité a été développée par Heras pour verrouiller et déverrouiller les colliers haute-sécurité. Il s'agit d'une douille à fixer sur une clé à cliquet, par exemple, pour faciliter l'utilisation.

Chiave x il morsetto di collegamento di sicurezza

La chiave per collari ad alta sicurezza è stata sviluppata da Heras per bloccare e sbloccare i collari ad alta sicurezza. Si tratta di una presa che può essere montata, ad esempio, su una chiave a cricchetto per facilitarne l'uso.



HERAS

Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
30 mm	55 mm	0.17	PCS	1	400500	89.15





Lager-u. Transporttraverse für 30 Mobilzäune

Die Multifunktionspalette vertikal erleichtert den Transport, die Lagerung und den Aufbau der 3,5 m langen 4-Rohr-Zäune. Das Gestell kann auch die Recyclingsfüsse und Verbindungsschellen aufnehmen, was die Verteilung des Materials auf dem Gelände erleichtert. Das komplette Gestell eignet sich für unsere Zäune und Recyclingsfüsse.

Rack de rangement : pour 30 Clôtures

La palette verticale multifonctionnelle facilite le transport, le stockage et le montage de la clôture à 4 tubes de 3,5 m de long. Le cadre peut également contenir des pieds de recyclage et des pinces de raccordement, ce qui facilite la distribution du matériel sur le chantier. Le cadre complet convient pour notre clôtures et aux pieds de recyclage.

Portaoggetti: per 30 recinzioni

Il pallet verticale multifunzionale facilita il trasporto, lo stoccaggio e il montaggio della recinzione a 4 tubi di 3,5 m di lunghezza. Il telaio può contenere anche i piedini per il riciclaggio e i morsetti di collegamento, facilitando così la distribuzione del materiale in cantiere. Il telaio completo è adatto alle recinzioni e ai piedini di riciclaggio nostre.

HERAS



Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
240 mm	3530 mm	1140 mm	178	PCS	1	940004295	2213.25



Lager-u. Transporttraverse für 28 Mobilzäune

Bauzaunsschiene mit 28 Löchern, die jeweils ein vertikales Zaunrohr aufnehmen. Auf der anderen Seite stehen die Bauzäune lose auf dem Boden und maximal 28 Zäune werden gebündelt. Zum Bündeln bieten wir einen Spanngurt an (940004152). Diese Lösung ist für alle Mobilzaunsysteme geeignet.

Rack de rangement : pour 28 Clôtures

Rail pour clôture de chantier avec 28 trous qui reçoivent chacun un tube de clôture vertical. De l'autre côté, les clôtures de chantier sont posées en vrac sur le sol et un maximum de 28 clôtures sont regroupées. Pour le bottelage, nous proposons une sangle de serrage (940004152). Cette solution est adaptée à tous les systèmes de clôtures mobiles.

Portaoggetti: per 28 recinzioni

La guida per recinzioni da cantiere è dotata di 28 fori, ognuno dei quali ospita un tubo verticale per recinzioni. Dall'altro lato, le recinzioni da cantiere vengono posate libere sul terreno e vengono raggruppate fino a un massimo di 28 recinzioni. Per l'impacchettamento, offriamo una cinghia di serraggio (940004152). Questa soluzione è adatta a tutti i sistemi di recinzione mobili.

HERAS



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
26 cm	11 cm	120 cm	27	PCS	1	430051	178.25



Bauzaunsschloss

Das Schloss bietet eine Lösung zum Verschiessen eines Zauns, der als Tor verwendet wird. Im Gegensatz zu einer Kette, die verloren gehen kann, bleibt das Schloss in der offenen Position am Zaun befestigt. Das Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verrou pour barrière

La serrure offre une solution pour fermer à clé une clôture utilisée comme portail. La serrure reste fixée à la clôture en position ouverte, contrairement à une chaîne qui peut être égarée. Le cadenas n'est pas fourni.

Serratura del recinto

La serratura offre una soluzione per bloccare una recinzione utilizzata come cancello. Il lucchetto rimane attaccato alla recinzione in posizione aperta, a differenza di una catena che può essere persa. La serratura non è in dotazione.

HERAS



Material Matériau Materiale	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	2	PCS	1	400590	87.30

Drehgelenk zu Mobilzauntüren

Mit dem Scharnier kann ein Zaun oder eine 4-Rohr-Tür gelenkig verbunden werden, um Öffnungen zu schaffen und den Durchgang von Personen oder Fahrzeugen zu ermöglichen. Dieses Scharnier ist nicht für abgerundete Zäune und Pforten geeignet.

Articulation pour portes de clôture mobile

Le gond permet d'articuler une clôture ou un portillon 4 tubes pour créer des ouvertures et permettre le passage de personnes ou de véhicules. Ce gond n'est pas adapté aux clôtures et portillons arrondis.

Giunto girevole per porte mobili di recinzione

La cerniera viene utilizzata per articolare una recinzione o un cancello a 4 tubi per creare aperture e consentire il passaggio di persone o veicoli. Questa cerniera non è adatta a recinzioni e cancelli arrotondati.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
140 mm	120 mm	230 mm	1.2	PCS	1	400490	24.65

**Fixierplatte zu Betonsockel**

Mithilfe der Platte zum Beschweren kann die Strebe am Boden beschwert werden, wenn es nicht möglich ist, einen Bodenstift zu verankern. Mit der Bodenplatte können auch Zäune mit einer Höhe von 1 m befestigt werden.

Plaque de fixation pour socle en béton

La platine à lester permet de lester la jambe de force au sol lorsqu'il n'est pas possible d'ancrer un crayon de sol. La platine permet également de fixer des clôtures ht 1m.

Piastra di fissaggio per base in calcestruzzo

La piastra di zavorra viene utilizzata per zavorrare il puntone al suolo quando non è possibile ancorare un'asta di terra. La piastra può essere utilizzata anche per fissare recinzioni alte 1 m.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
180 mm	38 mm	180 mm	215 mm	2.5	PCS	1	400531	61.60

**Höhen-Verlängerung zu Mobilzäune**


Mit dem Erhöhungsstück kann ein 2 m hoher Maschendrahtzaun durch einen 1,2 m hohen Zaun erhöht werden. Pro Erhöhung sind 2 vandalismussichere Schellen vorzusehen.

Rallonge de hauteur pour clôtures mobiles

La pièce d'augmentation permet de réhausser une clôture grillagée de 2m par une clôture de 1.2 m de haut. Prévoir 2 colliers anti vandalisme par réhausse.

Estensione dell'altezza delle recinzioni mobili

La prolunga consente di sollevare una recinzione metallica di 2 m a 1,2 m di altezza. Per ogni prolunga sono necessari 2 collari antivandalo.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
140 mm	400 mm	53 mm	1.88	PCS	1	400550	106.60





HERAS



Laufrolle für Bauzaun

Die Rolle wird an der Unterseite eines Zauns befestigt. In Kombination mit einem Scharnier, einer Scharnierschelle oder einem Scharnerring ermöglicht sie ein leichteres Anlenken und schafft Zugänge.

Galet pour clôture de chantier

La roulette se fixe sur la partie basse d'une clôture. Combinée avec un gond, un collier charnière ou un anneau charnière, elle permet de faciliter l'articulation et de créer des accès.

Rullo per recinzione edile

La rotella viene fissata alla parte inferiore di una recinzione. Abbinata a una cerniera, a un collare incernierato o a un anello incernierato, facilita l'incernieramento e l'accesso.

Dicke Épais Spessore	Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
40 mm	200 mm	weiss blanc bianco	0.9	PCS	2	400580	64.25



Mobilzaunplatte

Die Stahlfußplatte verfügt über zwei aufrechtstehende Rohre. Die Pfosten der Zäune können darüber geschoben werden. Die Platte ist mit Löchern für die Verwendung von Keilbolzen versehen. Damit können die Stahlfußplatte auf einer befestigten Fläche wie z. B. Asphalt befestigt werden und bieten so mehr Stabilität. Stahl 16 mm

Panneau de clôture mobile

Le pied en acier dispose de deux tubes qui se dressent. Les poteaux des clôtures peuvent être glissés par-dessus. La plaque est pourvue de trous pour l'utilisation de boulons à clavette. Cela permet de fixer le pied en acier sur une surface stabilisée, comme l'asphalte, et d'offrir ainsi une plus grande stabilité. Acier 16 mm

Pannello mobile di recinzione

La base in acciaio ha due tubi montanti. I pali della recinzione possono essere fatti scorrere su di essa. La piastra è dotata di fori per l'utilizzo di bulloni a cuneo. Ciò consente di fissare il piede in acciaio a una superficie stabilizzata, come l'asfalto, garantendo una maggiore stabilità. Acciaio 16 mm

HERAS

Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250 mm	11 mm	500 mm	11	PCS	1	400570	86.65



Mobilzaun-Stützstrebe

Die robuste Strebe verstärkt die Stabilität einer Zaunreihe. Sie wird in einem Winkel von 45° am Zaun befestigt. Sie verringert das Risiko, dass die Strebe durch den Wind umkippt oder umgeworfen wird. Sie ist sehr empfehlenswert, um geschlossene Zäune oder Zäune, die mit Planen verdeckt sind, zu halten.

Poteau de soutien pour clôture mobile

Les jambes de force renforcent la stabilité d'une ligne de clôtures. Elles se fixent entre deux clôtures avec un angle de 45°. Elles limitent le risque de trébuchement ou de renversement par le vent. Nous recommandons d'utiliser une jambe toutes les 3 clôtures grillagées et une jambe entre chaque clôture opaque ou occultée.

Puntello mobile di sostegno della recinzione

I puntoni rafforzano la stabilità di una linea di recinzione. Vengono fissati tra due recinzioni con un angolo di 45°. Riducono il rischio di inciampare o di essere travolti dal vento. Si consiglia di utilizzare un puntone ogni 3 recinzioni metalliche e un puntone tra ogni recinzione opaca o oscurata.

HERAS



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Ausladung mm Portée mm Raggiungimento mm	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	verzinkt galvanisé zincato	1240	42 mm	217 cm	4.5	PCS	1	400530	40.10

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stecknagel zu Stützstrebe, Passend zu 400530 Clou pour jambe de force, Convient à 400530 Chiodo a innesto per puntone di sostegno, Adatto per 400530	1.5	PCS	1	400532	17.20

Stecknagel zu Stützstrebe

Mit dem Bodenstift kann die Strebe in weichem Boden befestigt werden. Dadurch wird die Stabilität der Zaunlinie erhöht und das Umkippen durch Wind oder Schubkraft eingeschränkt.

Clou pour jambe de force

Le crayon de sol permet de fixer la jambe de force dans un sol meuble. La stabilité de la ligne de clôtures est ainsi accrue, ce qui limite le renversement par le vent ou sous la poussée.

Chiodo a innesto per puntone di sostegno

Il tondino di terra consente di fissare il puntone nel terreno sciolto. Ciò aumenta la stabilità della linea di recinzione, limitandone il ribaltamento in caso di vento o pressione.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
85 mm	20 mm	600 mm	1.5	PCS	1	400532	17.20

**Stütze GBA**

Diese Halterung wird verwendet, um Bauzäune auf die Betonleitplanken zu montieren. Die Halterung kann an 125 bis 160 mm breiten Leitplanken angebracht werden.

Support GBA

Le support GBA est utilisé pour placer des clôtures de chantier sur des glissières béton ou des murets de 125 à 160 mm de large.

Supporto GBA

Questo supporto viene utilizzato per montare le recinzioni edilizie sulle barriere d'urto in cemento. La staffa può essere fissata a barriere d'urto larghe da 125 a 160 mm.



HERAS

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Klemmbereich 125-160 cm Plage de serrage 125-160 cm Campo di serraggio 125-160 cm	140 mm	200 mm	190 mm	3.04	PCS	1	440075	78.75

**Lager-u. Transporttraverse für 25 Mobilzäune**

Das Transportgestelle vertikal erleichtert den Transport und die Lagerung von 4-Röhren-Zäunen mit einer Länge von 3,5 m. Es verlängert somit die Lebensdauer der Zäune. Die Zäune werden in die dafür vorgesehenen Rohre gesteckt. Dieses Transportgestell kann angeschlagen oder mit einem Gabelstapler bewegt werden.

Traverse de stockage et de transport pour 25 clôt.

Le rack vertical facilite le transport et le stockage des clôtures 4 tubes de 3.5 m de long. Il permet ainsi de prolonger la durée de vie des clôtures. Les clôtures sont insérées dans les tubes prévus à cet effet. Ce rack peut être élingué ou être déplacé au chariot.

Traversa di stoccaggio e trasporto per 25 recinzio

La griglia di trasporto verticale facilita il trasporto e lo stoccaggio di recinzioni a 4 tubi con una lunghezza di 3,5 metri. In questo modo si prolunga la durata di vita delle recinzioni. Le recinzioni vengono inserite negli appositi tubi. Questa griglia di trasporto può essere fissata o spostata con un carrello elevatore.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
102 cm	20 cm	355 cm	87	PCS	1	430050	643.40





Stacheldrahthalter Ø 42 mm

Der Stacheldrahthalter wird in die vertikalen Pfosten des Bauzauns (in der Nähe des oberen Rohres) geschoben. Oder der Halter wird mit einer Verbindungsschelle befestigt. Anschliessend werden 2 oder 3 Reihen Stacheldraht über den Bauzaun gespannt. Dies schafft bis zu 50 cm mehr Höhe und einen zusätzlichen vorbeugenden Effekt.

Bavolet ø 42 mm

Le bavolet s'installe dans les montants verticaux de la grille de chantier. Ensuite, il suffit de tendre 2 ou 3 rangées de fil barbelé au-dessus de la clôture. De cette façon, la hauteur supplémentaire de 50 cm dissuade les visiteurs indésirables.

Supporto per filo spinato Ø 42 mm

Il supporto del filo spinato viene inserito nei pali verticali della recinzione del cantiere (vicino al tubo superiore). In alternativa, il supporto può essere fissato con una clip di collegamento. Quindi si stendono 2 o 3 file di filo spinato sulla recinzione del cantiere. In questo modo si creano fino a 50 cm di altezza in più e un ulteriore effetto preventivo.

HERAS



Durchmesser Diamètre Diametro	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42 mm	49 cm	0.24	PCS	1	440402	23.25



Stacheldrahthalter Endstück

Zusätzlich zu dem ø42-mm Stacheldrahthalter sollte am Anfang und am Ende der Montage ein Stacheldrahthalter Endstück angebracht werden.

Crochet pour bavolet

Le crochet bavolet s'installe en complément du bavolet ø42 en début et fin d'installation du fil barbelé et dans chaque angle.

Parte finale del supporto del filo spinato

Oltre al portafilo spinato ø42 mm, all'inizio e alla fine dell'assemblaggio deve essere montato un pezzo terminale del portafilo spinato.

HERAS



Durchmesser Diamètre Diametro	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42 mm	100 cm	0.24	PCS	1	440403	31.60



Stacheldraht

Nato-Draht wird häufig zum Schutz von Militäranlagen, Industrieanlagen und auch als temporäre Barriere für Hochsicherheitsorte eingesetzt. Dies ist die Variante Concertina Crossed. Doppelte gekreuzte Drähte, die mit Klammern verbunden und wie ein Akkordeon auseinandergezogen werden. Diese Variante bietet eine bessere Abwehr als die einfache Ausführung und stellt somit eine unüberwindliche Barriere dar. Je weniger er auseinandergezogen wird, desto mehr Windungen weist er auf und desto undurchdringlicher ist er. Bereits der Anblick eines derartigen Stacheldrahts wirkt abschreckend! Nicht geeignet für den Einsatz bei Tieren. Bei der Verwendung von nicht gespanntem Stacheldraht müssen für 10,50 m Zaun 250 m Draht vorgesehen werden (3 Bauzäune à 3,50 m).

Fil de fer barbelé

Le fil de fer OTAN est souvent utilisé pour protéger les installations militaires, les sites industriels et également comme barrière temporaire pour les sites de haute sécurité. Il s'agit de la variante Concertina Crossed. Il s'agit de doubles fils croisés, reliés par des agrafes et écartés comme un accordéon. Cette variante offre une meilleure défense que la version simple et constitue donc une barrière infranchissable. Moins il est étiré, plus il présente de spires et plus il est im-pénétrable. La vue d'un tel fil barbelé a déjà un effet dissuasif ! Ne convient pas à l'utilisation sur les animaux. En cas d'utilisation de fil de fer barbelé non tendu, il faut prévoir 250 m de fil pour 10,50 m de clôture (3 clôtures de chantier de 3,50 m chacune).

Filo spinato

Il filo Nato è spesso utilizzato per proteggere installazioni militari, impianti industriali e anche come barriera temporanea per luoghi ad alta sicurezza. Questa è la variante Concertina Crossed. Doppi fili incrociati collegati con clip e tirati a fisarmonica. Questa variante offre una difesa migliore rispetto alla versione singola e rappresenta quindi una barriera insormontabile. Meno viene tirato, più spire ha e più è impenetrabile. La sola vista di questo filo spinato è un deterrente! Non è adatto all'uso su animali. Quando si utilizza il filo spinato non teso, è necessario prevedere 250 m di filo per 10,50 m di recinzione (3 recinzioni da costruzione di 3,50 m ciascuna).

HERAS

Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
900 mm	10000 mm	18	PCS	1	940004149	240.40

Spanngurt

Der Spanngurt ist eine sichere Alternative zum traditionellen Kabelbinde. Die Spannung wird durch die kräftige Schnalle aus Kunststoff und Metall eingestellt.

Sangle de serrage

La sangle de serrage est une alternative sûre au serre-câble traditionnel. La tension est réglée par la puissante boucle en plastique et en métal.

Cinghia di ancoraggio

La cinghia di tensionamento è un'alternativa sicura alla fascetta tradizionale. La tensione viene regolata dalla robusta fibbia in plastica e metallo.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55 mm	1130 mm	1	PCS	1	940004152	32.10

Scharniering für Mobilzaun

Dieses Strop-Scharnier ist speziell für semi-permanente Anwendungen konzipiert. Es wird an einem Pfosten $\varnothing$ 60 mm befestigt und ermöglicht es, einen Zaun oder eine Pforte zu schwenken, um einen Zugang für Fahrzeuge oder Fussgänger zu

Anneau à charnière pour clôture mobile

Ce strop-sharnie est spécialement conçu pour les applications semi-permanentes. Il se fixe sur un poteau de $\varnothing$ 60 mm et permet de faire pivoter une clôture ou un portail afin de créer un accès pour les véhicules ou les piétons.

Anello di cerniera per recinzione mobile

Questo Strop Scharnier è stato progettato appositamente per applicazioni semipermanenti. Si fissa a un palo di $\varnothing$ 60 mm e consente di far oscillare una recinzione o un cancello per consentire l'accesso veicolare o pedonale.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
40 mm	100 mm	70 mm	0.6	PCS	1	940004165	56.60

Anti-Aushebel-System

Durch die Aushebesicherung ist es unmöglich, den Mobilzaun aus dem Betonfuß zu heben. Ziehen Sie den Haken unter dem Standfuß durch. Danach wird der Standfuß mit einer (Hochsicherheits-)Klemme mit dem Zaun verbunden. Dadurch entsteht eine zusätzliche Kopplung am Zaun und es entsteht eine gerade Zaunlinie.

Système anti-dégondage

Le dispositif anti-soulèvement empêche la clôture mobile d'être soulevée de la base en béton. Le crochet passe sous la base. La base est ensuite reliée à la clôture à l'aide d'un collier (de haute sécurité). Cela crée un couplage supplémentaire sur la clôture et permet d'obtenir une ligne de clôture droite.

Sistema anti-sganciamento

Il dispositivo antisollevamento impedisce di sollevare la recinzione mobile dalla base in cemento. Il gancio viene fatto passare sotto la base. La base viene quindi collegata alla recinzione con un morsetto (ad alta sicurezza). In questo modo si crea un ulteriore accoppiamento sulla recinzione e si ottiene una linea di recinzione dritta.



HERAS

Höhe Hauteur Altezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
290 mm	155 mm	0.5	PCS	1	940004292	20.90





Mobile Stützstrebe Premium

Die Stützstrebe mit Fußplatte verstärkt die Stabilität einer Zaunreihe. Sie wird in einem Winkel von 45° am Zaun befestigt. Sie verringert das Risiko, dass die Strebe durch den Wind umkippt oder umgeworfen wird. Sie ist sehr empfehlenswert, um geschlossene Zäune, die mit Planen verdeckt sind, zu halten.

Jambe de force mobile Premium

L'étai de soutien avec plaque de base renforce la stabilité d'une rangée de clôtures. Elle est fixée à la clôture à un angle de 45°. Il réduit le risque de basculement ou de renversement de l'étai sous l'effet du vent. Elle est particulièrement adaptée au soutien des clôtures fermées et bâchées.

Puntone mobile Premium

Il puntone di sostegno con piastra di base rafforza la stabilità di una fila di recinzione. Viene fissato alla recinzione con un angolo di 45°. Riduce il rischio che il tutore si ribalti o venga rovesciato dal vento. È particolarmente indicato per sostenere recinzioni chiuse e coperte da teloni.

HERAS



Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1700 mm	5	PCS	1	940004293	44.25

Horizontales Aufbewahrungsgestell

Dieses Transportgestell eignet sich für die horizontale Lagerung aller Arten von Mobilzäunen ab 2 Metern Höhe. Je nach Rohrstärke der Mobilzäune passen 28 bis 30 Zaunelemente in jedes Transportgestell.

Support de rangement horizontal

Ce rack de transport convient au stockage horizontal de tous les types de clôtures mobiles à partir d'une hauteur de 2 mètres. En fonction de l'épaisseur du tube de la clôture mobile, chaque rack de transport peut contenir entre 28 et 30 éléments de clôture.

Rastrelliera di stoccaggio orizzontale

Questa rastrelliera di trasporto è adatta allo stoccaggio orizzontale di tutti i tipi di recinzione mobile a partire da un'altezza di 2 metri. A seconda dello spessore del tubo della recinzione mobile, in ogni rastrelliera di trasporto trovano posto da 28 a 30 elementi di recinzione.

HERAS



Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1300 mm	3455 mm	1985 mm	73	PCS	1	940004294	1339.90

Hebegriff für Mobilzäune

Die Bauzaun Tragehilfe gibt dem Monteur eine bessere Kontrolle über den Zaun. Aufgrund des intelligenten Designs und der Position, an der der Zaun angehoben wird, wird das Gewicht besser verteilt. Rücken und Schultern werden dadurch entlastet und der Benutzer nimmt eine bessere ergonomische Haltung ein.

Poignée de levage pour clôtures mobiles

L'aide au levage de la clôture de chantier permet à l'installateur de mieux contrôler la clôture. Grâce à sa conception intelligente et à la position dans laquelle la clôture est soulevée, le poids est mieux réparti. Le dos et les épaules sont soulagés et l'utilisateur adopte une posture plus ergonomique.

Maniglia di sollevamento per recinzioni mobili

L'ausilio per il sollevamento della recinzione da cantiere consente all'installatore di controllare meglio la recinzione. Grazie al design intelligente e alla posizione in cui viene sollevata la recinzione, il peso viene distribuito meglio. La schiena e le spalle sono alleggerite e l'utente adotta una postura più ergonomica.

HERAS



Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60 mm	150 mm	100 mm	0.23	PCS	36	36	940004296	32.10

Mobilzaun M805, Sichtschutz

Bei der Sichtschutzwand M805 wird der Zaunrahmen mit einer Stahlplatte mit Spundwandprofil gefüllt. Deshalb werden diese Zäune auch als Spundwandzäune bezeichnet. Die Sichtbehinderung reduziert die Gefahr von Diebstahl, da Ihre wertvolle Ausrüstung nicht im Blickfeld von Dieben ist. Außerdem wird der Verkehrsfluss begünstigt. Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Sicherheit für Bauarbeiter. Das Auftreten von Staub und anderen Substanzen außerhalb der Baustelle wird minimiert. An den Sichtschutzwänden können keine Fahrräder befestigt werden und die Spundwandstruktur hält Graffiti ab. Die Sichtschutzwände sorgen für ein ordentlicheres und attraktiveres Strassenbild. Ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Baustelle trägt zu einem positiven Firmenimage und zur Motivation Ihrer Mitarbeiter bei.

Clôture mobile M805, protection visuelle

Avec la clôture d'intimité M805, le cadre de la clôture est rempli d'une plaque d'acier avec un profilé en tôle. C'est pourquoi ces clôtures sont également appelées clôtures en palplanches. L'obstruction visuelle réduit le risque de vol, car les équipements de valeur ne se trouvent pas dans le champ de vision des voleurs. En outre, la fluidité du trafic est facilitée. Sécurité des usagers de la route et sécurité des travailleurs. La présence de poussières et d'autres substances en dehors du site de construction est réduite au minimum. Les bicyclettes ne peuvent pas être attachées aux murs d'écran et la structure en palplanches empêche les graffitis. Les cloisons rendent le paysage de la rue plus net et plus attrayant. Une apparence propre et soignée du chantier contribue à une image positive de l'entreprise et motive les employés.

Recinzione mobile M805, schermo per la privacy

Con la recinzione per la protezione della vista M805, il telaio della recinzione è riempito con una lastra d'acciaio con un profilo in lamiera. Per questo motivo queste recinzioni sono chiamate ancherecinzioni in palancole. L'ostruzione visiva riduce il rischio di furto, in quanto le apparecchiature di valore non sono nel campo visivo dei ladri. Inoltre, il flusso del traffico è favorito. Sicurezza per gli utenti della strada e sicurezza per i lavoratori. La presenza di polvere e altre sostanze al di fuori del cantiere è ridotta al minimo. Le biciclette non possono essere attaccate alle pareti dello schermo e la struttura in palancole tiene lontani i graffiti. Le pareti divisorie rendono il paesaggio stradale più ordinato e attraente. Un aspetto pulito e ordinato del cantiere contribuisce a creare un'immagine aziendale positiva e a motivare i dipendenti.



HERAS

Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	200 cm	26	PCS	1	940003710	158.35

**Mobilzaunnetz**

Zum Aufspannen, geeignet für alle Mobil-Bauzäune 3,50 x 2,00 m, Kabelbinder zum Befestigen des Netzes am Bauzaun, Winddurchlässigkeit: ca. 12 %

Filet de clôture mobile

A tendre, convient pour toutes les clôtures de chantier mobiles 3,50 x 2,00 m, attaches pour fixer le filet à la clôture de chantier, perméabilité au vent : env. 12 %.

Rete di recinzione mobile

Per il tensionamento, adatto a tutte le recinzioni mobili da cantiere 3,50 x 2,00 m, fascette per il fissaggio della rete alla recinzione da cantiere, permeabilità al vento: circa 12 %.



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
weiss blanc bianco	176 cm	341 cm	0.8	PCS	5	485000	29.90
grün vert verde	176 cm	341 cm	0.8	PCS	5	485040	29.90





Bauzaunplane

Die Verwendung einer Bauzaunplane ist eine einfache und effektive Methode, um „Sperrbereiche“, wie z. B. Lagerplätze und Backstage-Einrichtungen, ausser Sichtweite zu halten. Die Planen sind im gesäumten Rand mit Messingringen ausgestattet, so dass sie leicht an Zäunen befestigt werden können.

Okkultation: 0,96 %

Bâche de chantier

L'utilisation d'une bâche de clôture de chantier est une méthode simple et efficace pour maintenir hors de vue les "zones interdites", telles que les aires de stockage et les installations des coulisses. Les bâches sont équipées d'anneaux en laiton sur le bord ourlé, ce qui permet de les fixer facilement aux clôtures.

Occultation: 0,96 %

Telone da cantiere

L'utilizzo di un telone per recinzioni è un metodo semplice ed efficace per tenere lontano dalla vista le "aree riservate", come le aree di stoccaggio e le strutture del backstage. I teloni sono dotati di anelli di ottone lungo il bordo cucito, in modo da poter essere facilmente fissati alle recinzioni.

Occultazione: 0,96 %

HERAS



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
schwarz noir nero	176 cm	341 cm	0.96	PCS	20	485020	23.75
weiss blanc bianco	176 cm	341 cm	0.96	PCS	20	485050	23.75
blau bleu blu	176 cm	341 cm	0.96	PCS	20	485070	23.75



Bauzaunplane 50

Die winddurchlässige Plane verdeckt teilweise die Sicht auf Ihre Baustelle (Umriss bleiben sichtbar). Die Windlast ist geringer als bei einer herkömmlichen Bauzaunplane. Mit einer Rolle können mehr als 14 Bauzäune mit Sichtschutz versehen werden (3,5 m pro Zaunelement).

Okkultation: 55 %

Bâche de chantier 50

La bâche perméable au vent masque partiellement la vue du chantier (les contours restent visibles). La charge du vent est inférieure à celle d'une bâche de chantier conventionnelle. Un rouleau peut être utilisé pour couvrir plus de 14 clôtures de chantier (3,5 m par élément de clôture). Occultation: 55%

Telone da cantiere 50

Il telone permeabile al vento oscura parzialmente la vista del cantiere (i contorni rimangono visibili). Il carico del vento è inferiore a quello di un telone da cantiere convenzionale. Un rotolo può essere utilizzato per coprire più di 14 recinzioni di cantiere (3,5 m per elemento di recinzione). Occultazione: 55%

HERAS



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
grün vert verde	180 cm	5000 cm	15.3	PCS	1	485080	369.05



Bauzaunplane 50 B1

Die Verwendung einer Bauzaunplane ist eine einfache und effektive Methode, um „Sperrbereiche“, wie z. B. Lagerplätze und Backstage-Einrichtungen, ausser Sichtweite zu halten. Die Planenrollen sind im gesäumten Rand mit Messingringen ausgestattet, sodass sie leicht an Zäunen befestigt werden können. Die Planenrolle ist sehr schwer entflammbar: DIN4102 B1-Klassifizierung.

Okkultation: 92 %

Bâche de chantier 50 B1

L'utilisation d'une bâche de clôture est une méthode simple et efficace pour protéger les "zones restreintes", telles que les zones de stockage et les coulisses, des regards indiscrets. Les rouleaux de bâche sont équipés d'anneaux en laiton dans le bord ourlé, ce qui permet de les fixer facilement aux clôtures. Le rouleau de bâche est très résistant aux flammes : classification DIN4102 B1. Occultation : 92%.

Telone da cantiere 50 B1

L'utilizzo di un telone per recinzione è un metodo semplice ed efficace per tenere lontano dalla vista le "aree riservate", come le aree di stoccaggio e le strutture di backstage. I rotoli di telone sono dotati di anelli di ottone nel bordo orlato, in modo da poter essere facilmente fissati alle recinzioni. Il rotolo di telone è molto resistente alla fiamma: classificazione DIN4102 B1. Occultazione: 92%.

HERAS



Ausführung Version Versione	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Ösen avec œillets con occhietti	schwarz noir nero	176 cm	5000 cm	14.08	PCS	1	485081	322.60

Lärmschutzblache

Die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die CE-Gesetzgebung verdeutlichen die Bedeutung von Gehörschutz. Die Lärmschutzmatte von uns hat bewährte akustische Eigenschaften. Mit dieser Lösung kann die Lärmbelästigung reduziert (20 dB) und eine gesündere Arbeitsumgebung geschaffen werden.

Panneau de protection acoustique

Les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la législation communautaire soulignent l'importance de la protection auditive. Notre tapis anti-bruit possède des propriétés acoustiques éprouvées. Il peut réduire la pollution sonore de 20 dB et créer un environnement de travail plus sain.

Pannello di protezione acustica

Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la legislazione CE sottolineano l'importanza della protezione dell'udito. Il nostro tappeto antirumore ha proprietà acustiche comprovate. Questa soluzione può ridurre l'inquinamento acustico (20 dB) e creare un ambiente di lavoro più sano.



HERAS

Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
schwarz noir nero	200 cm	355 cm	12	PCS	1	485002	755.40

**Blache mit Mikrolochung**

Die Verwendung einer Bauzaunplane ist eine einfache und effektive Methode, um „Sperrbereiche“, wie z. B. Lagerplätze und Backstage-Einrichtungen, außer Sichtweite zu halten. Die Planen sind im gesäumten Rand mit Messingringen ausgestattet, so dass sie leicht an Zäunen befestigt werden können. Die Plane ist sehr schwer entflammbar: B1-Klassifizierung.

Bâche avec microperforations

Lorsque les bâches sont prévues pour une utilisation en intérieur ou proches d'une source de chaleur, il est nécessaire qu'elles bénéficient d'un classement feu. Les bâches classées feu Heras répondent à la norme DIN4102 B1. Nous conseillons l'utilisation de jambes de force en raison de la prise au vent engendrée.

Coperta con microforatura

L'utilizzo di un telone per recinzioni è un metodo semplice ed efficace per tenere lontano dalla vista le "aree riservate", come le aree di stoccaggio e le strutture del backstage. I teloni sono dotati di anelli di ottone lungo il bordo cucito, in modo da poter essere facilmente fissati alle recinzioni. Il telone è molto ignifugo: classificazione B1



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Ösen avec œillets con occhielli	3410 mm	weiss blanc bianco	1760 mm	1.5	PCS	20	485061	42.10
mit Ösen avec œillets con occhielli	3410 mm	schwarz noir nero	1760 mm	0.96	PCS	20	485100	42.10

**Lärmschutzplane 2.0 mit 32 dB Lärmreduktion**

Die Lärmschutzmatte 2.0 (NCB) reduziert den Lärm um bis zu 32,8 dB. Für einen kompletten Bauzaun werden drei Lärmschutzmatten benötigt. Durch das schmalere Format wird das Aufhängen der Lärmschutzmatte ganz einfach. Das Material ist wetter-, UV- und feuerbeständig.

Bâche antibruit 2.0 avec réduction du bruit 32 dB

La natte antibruit 2.0 (NCB) réduit le bruit jusqu'à 32,8 dB. Trois tapis antibruit sont nécessaires pour une clôture de chantier complète. Grâce à son format plus étroit, la suspension de la natte antibruit est très simple. Le matériau est résistant aux intempéries, aux UV et au feu.

Telone antirumore 2.0, riduzione del rumore 32 dB

La stuoia antirumore 2.0 (NCB) riduce il rumore fino a 32,8 dB. Sono necessarie tre stuoie antirumore per una recinzione edile completa. Il formato più stretto rende molto semplice appendere la stuoia antirumore. Il materiale è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e al fuoco.



HERAS

Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2000 mm	1205 mm	8	PCS	1	940004131	360.40



PE-Gitterplane für Mobilzäune

Die Verwendung einer Bauzaunplane ist eine einfache und effektive Methode, um „Sperrbereiche“, wie z. B. Lagerplätze und Backstage-Einrichtungen, außer Sichtweite zu halten. Die Planen sind im gesäumten Rand mit Messingringen ausgestattet, so dass sie leicht an Zäunen befestigt werden können. Die Plane ist sehr schwer entflammbar: B1-Klassifizierung.

Bâche grillagée en PE pour clôtures mobiles

L'utilisation d'une bâche de clôture est une méthode simple et efficace pour garder les "zones restreintes" telles que les zones de stockage et les installations en coulisses à l'abri des regards. Les bâches sont équipées d'anneaux en laiton le long du bord cousu, ce qui permet de les fixer facilement aux clôtures. La bâche est hautement ignifuge: classification B1.

Copertura in rete PE per recinzione mobile

L'utilizzo di un telone per recinzioni è un metodo semplice ed efficace per tenere lontano dalla vista le "aree riservate", come le aree di stoccaggio e le strutture del backstage. I teloni sono dotati di anelli di ottone lungo il bordo cucito, in modo da poter essere facilmente fissati alle recinzioni. Il telone è molto ignifugo: classificazione B1.

HERAS



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
weiss blanc bianco	1760 mm	3410 mm	0.96	PCS	20	20	940004297	22.60

Absperrung aus Kunststoff HDPE weiss R2 rot/weiss


Geprüft und zugelassen gemäss TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA aus HD-PE, UV- stabilisiert

Barrière en plastique HDPE blanc R2 rouge/blanc

Testé et approuvé selon les normes TL-Absperrranken 97 et ZTV-SA en HD-PE, stabilisé UV

Plastica barriera HDPE bianco R2 rosso/bianco

Testato e approvato secondo TL-Absperrschranken 97 e ZTV-SA in HD-PE, stabilizzato UV



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	1110 mm	2150 mm	14	PCS	1	435135	269.00

Zweiflügeltor

Das Drehflügeltor 6 m ist ein robustes und sicheres Drehor. Es wird mit Pfosten auf Fussplatte geliefert, was die Montage und Demontage für eine spätere Verwendung erleichtert. Die Torflügel können um ca. 180° Grad gedreht werden und sind jederzeit horizontal justierbar. Ausgestattet mit einem abwehrenden Holm oben und einem robusten Schloss ist die Baustelle sicher verschlossen.

Porte à deux battants

Le portail battant de 6 m est un portail battant robuste et sûr. Il est livré avec des montants sur une plaque de base, ce qui facilite le montage et le démontage en vue d'une utilisation ultérieure. Les vantaux du portail peuvent être tournés d'environ 180 degrés et peuvent être ajustés horizontalement à tout moment. Équipé d'une barre de défense en haut et d'une serrure robuste, le chantier est verrouillé en toute sécurité.

Cancello a due ante

Il cancello a battente da 6 m è un cancello a battente robusto e sicuro. Viene fornito con montanti su una piastra di base, che facilita il montaggio e lo smontaggio per un uso successivo. Le ante del cancello possono essere ruotate di circa 180° gradi e possono essere regolate orizzontalmente in qualsiasi momento. Dotato di una barra di difesa nella parte superiore e di una robusta serratura, il cantiere è bloccato in modo sicuro.



HERAS



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Zahnleiste avec crémaillère con barra dentata	200 cm	640 cm	14 cm	215	PCS	1	405000	2804.90

Schiebezaun-Set

Bei der Schiebetorkonstruktion von uns wird der Bauzaun über eine Schiene geführt. Es handelt sich hierbei um einen Bausatz mit Komponenten zum Einsatz eines Schiebetors in der bestehenden Bauzaunlinie. Um ein einzelnes Schiebetor zu erstellen, werden 1 Bauzaunelement, 2 Fussplatten aus Stahl, 3 Torrolle und 3 Verbindungsschellen benötigt. Benötigter Platz 7 m

Steuerung Manuel

Kit de clôture coulissante


Avec notre construction de portail coulissant, la clôture du chantier est guidée sur un rail. Il s'agit d'un kit de composants pour l'utilisation d'un portail coulissant dans la ligne de clôture existante du chantier. Pour créer un seul portail coulissant, il faut 1 élément de clôture, 2 plaques de base en acier, 3 galets de portail et 3 pinces de connexion.

Encombrement 7 m
unité de commande manuelle

Kit per recinzione scorrevole

Con la nostra costruzione di cancelli scorrevoli, la recinzione del cantiere viene guidata su un binario. Si tratta di un kit di componenti per l'utilizzo di un cancello scorrevole nella linea di recinzione esistente del cantiere. Per creare un singolo cancello scorrevole, sono necessari 1 elemento di recinzione, 2 piastre di base in acciaio, 3 rulli per cancelli e 3 morsetti di collegamento.

Spazio richiesto 7 m
centralina manuale



HERAS

Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Schiene + Mast Rail + mât Rotaia + albero	213.5 cm	359.3 cm	15 cm	15	PCS	1	405025	910.00

**Schiebetor M500, Komplett montiert**

Bei der Schiebetorkonstruktion von Heras wird der Bauzaun über eine Schiene geführt. Es handelt sich hierbei um einen Bausatz mit Komponenten zum Einsatz eines Schiebetors in der bestehenden Bauzaunlinie. Um ein einzelnes Schiebetor zu erstellen, werden 1 Bauzaunelement, 2 Fussplatten aus Stahl, 3 Tor Rolle und 3 Verbindungsschellen benötigt. Benötigter Platz 7m, Steuerung Manuel

Porte coulissante M500, entièrement montée

Avec la construction de portail coulissant de Heras, la clôture de chantier est guidée par un rail. Il s'agit d'un kit de composants pour l'utilisation d'un portail coulissant dans la ligne de clôture de chantier existante. Pour réaliser un seul portail coulissant, il faut 1 élément de clôture de chantier, 2 plaques de base en acier, 3 rouleaux de portail et 3 colliers de raccordement. Espace nécessaire 7m, commande Manuel

Cancello scorrevole M500, completamente assemblato

Con la costruzione del cancello scorrevole di Heras, la recinzione del cantiere viene guidata su un binario. Si tratta di un kit di componenti per l'installazione di un cancello scorrevole nella linea di recinzione esistente. Per creare un singolo cancello scorrevole, sono necessari 1 elemento di recinzione, 2 piastre di base in acciaio, 3 rulli per cancelli e 3 morsetti di collegamento. Spazio richiesto 7 m, centralina Manuel



HERAS

Höhe Hauteur Altezza	Norm/Typ/Modell Norme/type/modèle Standard/Tipo/Modello	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	NEN-EN 13241-1	0.01	PCS	1	405040	9214.90

**Mobilzaun M90**


Der Mobilzaun M90 mit Mittelrohr-V ist ein unverwüstlicher Zaun in unserem Sortiment. Die Stahlmatte ist sehr solide von Hand mit dem Rahmen verschweißt. Das zusätzliche vertikale Mittelrohr sorgt für verbesserte Stabilität des Rahmens und weniger Torsion des Bauzauns. Maschenweite: 76 x 300 mm, Drahtstärke: 4 x 4 mm, Rohre Durchmesser: 30 x 42 mm, Rohre Wandstärke: 1.5 x 1.5 mm, Mittelrohr Durchmesser: 25 mm, Mittelrohr Wandstärke: 1.25 mm

Clôture mobile M90

La clôture mobile M90 avec tube central en V est une clôture indestructible de notre assortiment. Le treillis en acier est très solidement soudé à la main au cadre. Le tube central vertical supplémentaire permet d'améliorer la stabilité du cadre et de réduire la torsion de la clôture de chantier. Dimensions des mailles : 76 x 300 mm, épaisseur des fils : 4 x 4 mm, diamètre des tubes : 30 x 42 mm, épaisseur des parois des tubes : 1.5 x 1.5 mm, diamètre du tube central : 25 mm, épaisseur des parois du tube central : 1.25 mm

Recinzione mobile M90

La recinzione mobile M90 con tubo centrale V è una recinzione indistruttibile della nostra gamma. La rete in acciaio è saldata a mano al telaio in modo molto solido. Il tubo centrale verticale aggiuntivo garantisce una maggiore stabilità del telaio e una minore torsione della recinzione da cantiere. Dimensioni della rete: 76 x 300 mm, spessore del filo: 4 x 4 mm, diametro del tubo: 30 x 42 mm, spessore della parete del tubo: 1,5 x 1,5 mm, diametro del tubo centrale: 25 mm, spessore della parete del tubo centrale: 1,25 mm.



Steinermann

Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2000 mm	3472 mm	27.41	PCS	1	400310	175.00





Laufstor M90

Mit der feuerverzinkten Schlupftür M90 können schnell und einfach Öffnungen in der Zaunlinie geschaffen werden, um den Durchgang von Personen zu ermöglichen. Die Schlupftür schwenkt sanft in den Pfosten, wenn ein Scharnier verwendet wird. Auf der einen Seite ist das Rohr verkürzt; dadurch ist eine Rolle nicht erforderlich. Maschenweite: 75 x 300 mm
Drahtstärke: 4 x 4 mm
Rohre Wandstärke: 1.5 x 1.5 mm

Porte de passage M90

Le portillon M90, galvanisé à chaud, permet de créer des ouvertures rapidement et facilement dans la ligne de clôture pour permettre le passage de personnes. Le portillon pivote en douceur dans le plot lorsqu'une charnière est utilisée. D'un côté, le tube est raccourci; de ce fait, une roulette n'est pas nécessaire. Dimension des mailles: 75 x 300 mm
épaisseur du fil: 4 x 4 mm
épaisseur de la paroi du tube: 1,5 x 1,5 mm

Porta di passaggio M90

Il cancello M90 zincato a caldo può essere utilizzato per creare aperture rapide e semplici nella linea di recinzione per consentire il passaggio delle persone. Il cancello si inserisce senza problemi nel perno quando si utilizza una cerniera. Il tubo è accorciato su un lato, quindi non è necessaria una rotella. Dimensione della maglia: 75 x 300 mm
spessore del filo: 4 x 4 mm
spessore della parete del tubo: 1,5 x 1,5 mm



Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	118 cm	13	PCS	1	400430	142.70

Schiebetor ARION mit Motor


Das Schiebetor Arion ist sehr einfach und schnell zu installieren, da es auf einem vorgefertigten Betonfundament montiert wird. Das Design des Schiebetors lässt sich perfekt in temporäre und semi-permanente Umzäunungen integrieren. Ein intelligentes Design sorgt dafür, dass das Tor reibungslos funktioniert und leicht zu platzieren und zu bewegen ist.

Portail coulissant ARION avec moteur

Le portail coulissant Arion est très facile et rapide à installer, car il est monté sur une fondation en béton préfabriquée. Le design du portail coulissant s'intègre parfaitement dans les clôtures temporaires et semi-permanentes. Une conception intelligente assure le bon fonctionnement du portail et le rend facile à placer et à déplacer.

Cancello scorrevole ARION con motore

Il cancello scorrevole Arion è molto facile e veloce da installare, poiché è montato su una base prefabbricata in cemento. Il design del cancello scorrevole può essere perfettamente integrato nelle recinzioni temporanee e semipermanenti. Un design intelligente assicura che il cancello funzioni senza problemi e sia facile da posizionare e spostare.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	Durchfahrtsbreite 7 m Largeur de passage 7 m Larghezza libera 7 m	960	PCS	1	940004127	12354.25

Schiebetor ARION mit Motor


Das Schiebetor Arion ist sehr einfach und schnell zu installieren, da es auf einem vorgefertigten Betonfundament montiert wird. Das Design des Schiebetors lässt sich perfekt in temporäre und semi-permanente Umzäunungen integrieren. Ein intelligentes Design sorgt dafür, dass das Tor reibungslos funktioniert und leicht zu platzieren und zu bewegen ist.

Portail coulissant ARION avec moteur

Le portail coulissant Arion est très facile et rapide à installer, car il est monté sur une fondation en béton préfabriquée. Le design du portail coulissant s'intègre parfaitement dans les clôtures temporaires et semi-permanentes. Une conception intelligente assure le bon fonctionnement du portail, qui est facile à placer et à déplacer.

Cancello scorrevole ARION con motore

Il cancello scorrevole Arion è molto facile e veloce da installare, poiché è montato su una base prefabbricata in cemento. Il design del cancello scorrevole può essere perfettamente integrato nelle recinzioni temporanee e semipermanenti. Un design intelligente assicura che il cancello funzioni senza problemi e sia facile da posizionare e spostare.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	Durchfahrtsbreite 6 m Largeur de passage 6 m Larghezza libera 6 m	920	PCS	1	940004128	11964.25

Schiebetor ARION ohne Motor


Das Schiebetor Arion ist sehr einfach und schnell zu installieren, da es auf einem vorgefertigten Betonfundament montiert wird. Das Design des Schiebetors lässt sich perfekt in temporäre und semi-permanente Umzäunungen integrieren. Ein intelligentes Design sorgt dafür, dass das Tor reibungslos funktioniert und leicht zu platzieren und zu bewegen ist.

Porte coulissante ARION sans moteur

Le portail coulissant Arion est très facile et rapide à installer, car il est monté sur une fondation en béton préfabriquée. Le design du portail coulissant s'intègre parfaitement dans les clôtures temporaires et semi-permanentes. Une conception intelligente assure le bon fonctionnement du portail, qui est facile à placer et à déplacer.

Cancello scorrevole ARION senza motore

Il cancello scorrevole Arion è molto facile e veloce da installare, poiché è montato su una base prefabbricata in cemento. Il design del cancello scorrevole può essere perfettamente integrato nelle recinzioni temporanee e semipermanenti. Un design intelligente assicura che il cancello funzioni senza problemi e sia facile da posizionare e spostare.



HERAS

Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	Durchfahrtsbreite 6 m Largeur de passage 6 m Larghezza libera 6 m	920	PCS	1	940004129	8754.25

Schiebetor ARION ohne Motor


Das Schiebetor Arion ist sehr einfach und schnell zu installieren, da es auf einem vorgefertigten Betonfundament montiert wird. Das Design des Schiebetors lässt sich perfekt in temporäre und semi-permanente Umzäunungen integrieren. Ein intelligentes Design sorgt dafür, dass das Tor reibungslos funktioniert und leicht zu platzieren und zu bewegen ist.

Porte coulissante ARION sans moteur

Le portail coulissant Arion est très facile et rapide à installer, car il est monté sur une fondation en béton préfabriquée. Le design du portail coulissant s'intègre parfaitement dans les clôtures temporaires et semi-permanentes. Une conception intelligente assure le bon fonctionnement du portail et le rend facile à placer et à déplacer.

Cancello scorrevole ARION senza motore

Il cancello scorrevole Arion è molto facile e veloce da installare, poiché è montato su una base prefabbricata in cemento. Il design del cancello scorrevole può essere perfettamente integrato nelle recinzioni temporanee e semipermanenti. Un design intelligente assicura che il cancello funzioni senza problemi e sia facile da posizionare e spostare.



HERAS

Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	Durchfahrtsbreite 7 m Largeur de passage 7 m Larghezza libera 7 m	960	PCS	1	940004130	9258.25

Laufstor abgerundet mit Torrolle und Schlosssystem

Eine effektive Lösung, um einen Zugang für Personen zu schaffen. Das Round Top Laufstor vervollständigt die Installation von Round Top Zäunen. Das Laufstor wird komplett und einbaufertig geliefert: Es ist mit einer Rolle, einem Schlosssystem und einem Drehgelenksystem ausgestattet.

Porte arrondie avec rouleau et système de serrure

Une solution efficace pour créer un accès pour les personnes. La porte de service Round Top complète l'installation des clôtures Round Top. La porte de service est livrée complète et prête à être installée : Elle est équipée d'un rouleau, d'un système de serrure et d'un système d'articulation.

Cancello scorrevole arrotondato, rullo e serratura

Una soluzione efficace per creare un accesso per le persone. Il cancello scorrevole Round Top completa l'installazione delle recinzioni Round Top. Il cancello scorrevole viene consegnato completo e pronto per l'installazione: È dotato di un rullo, di un sistema di bloccaggio e di un sistema di giunzione girevole.



HERAS

Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2000 mm	1150 mm	14.8	PCS	1	940004134	172.10



Laufstor M800 mit Sichtschutz

Dieses Laufstor ergänzt die Installation von geschlossenen Zäunen und schafft Zugang für Personen. Das Laufstor kann in der gleichen Farbe wie die geschlossenen Zäune, die sie begleitet, geliefert werden.

Porte de service M800 avec protection visuelle

Ce portillon complète l'installation de clôtures fermées et donne accès aux personnes. Le portillon peut être livré dans la même couleur que les clôtures fermées qu'il accompagne.

Porta scorrevole M800 con schermo privacy

Questo cancello pedonale completa l'installazione di recinzioni chiuse e crea un accesso per le persone. Il cancello pedonale può essere fornito nello stesso colore delle recinzioni chiuse che accompagna.

HERAS

Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2000 mm	1138 mm	12	PCS	1	940004135	213.75



Drehkreuz B700 auf Betonbasis elektronisch

Das mobile Drehkreuz ist eine hervorragende Lösung, um den Zugang zu Ihrer Baustelle zu kontrollieren und das kontrollierte Betreten und/oder Verlassen von Personen zu ermöglichen. Dieses Drehkreuz gibt Ihnen maximale Kontrolle über den Personenverkehr auf Ihrem Gelände. Das mobile Drehkreuz ist mit einer elektromechanischen Sperre ausgestattet.

Tourniquet B700 sur base béton électronique

Le tourniquet mobile est une excellente solution pour contrôler l'accès à votre chantier et permettre aux personnes d'entrer et/ou de sortir de manière contrôlée. Ce tourniquet vous donne un contrôle maximal sur la circulation des personnes sur votre site. Le tourniquet mobile est équipé d'un dispositif de blocage électromécanique.

Tornello B700 su base in cemento elettronico

Il tornello mobile è una soluzione eccellente per controllare l'accesso al vostro sito e consentire l'ingresso e/o l'uscita controllata delle persone. Questo tornello offre il massimo controllo sul movimento delle persone nel vostro sito. Il tornello mobile è dotato di una barriera elettromeccanica.

HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1600 mm	2230 mm	1600 mm	950	PCS	1	940004157	11826.60



Drehkreuz B700 auf Stahlbasis elektronisch

Das mobile Drehkreuz ist eine hervorragende Lösung, um den Zugang zu Ihrer Baustelle zu kontrollieren und das kontrollierte Betreten und/oder Verlassen von Personen zu ermöglichen. Dieses Drehkreuz gibt Ihnen maximale Kontrolle über den Personenverkehr auf Ihrem Gelände. Das mobile Drehkreuz ist mit einer elektromechanischen Sperre ausgestattet.

Tourniquet B700 à base d'acier électronique

Le tourniquet mobile est une excellente solution pour contrôler l'accès à votre chantier et permettre aux personnes d'entrer et/ou de sortir de manière contrôlée. Ce tourniquet vous donne un contrôle maximal sur la circulation des personnes sur votre site. Le tourniquet mobile est équipé d'un dispositif de blocage électromécanique.

Tornello B700 su base in acciaio elettronico

Il tornello mobile è una soluzione eccellente per controllare l'accesso al vostro sito e consentire l'ingresso e/o l'uscita controllata delle persone. Questo tornello offre il massimo controllo sul movimento delle persone all'interno del sito. Il tornello mobile è dotato di una barriera elettromeccanica.

HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1600 mm	2230 mm	1600 mm	380	PCS	1	940004158	12163.25

Baustellentüre Heracles

Das Drehflügeltor Heracles ist die robusteste und sicherste Alternative zum herkömmlichen Bauzaun. Dieses vollverzinkte Drehflügeltor ist mit Gitterstäben ausgestattet. Die Torflügel können um ca. 180° geschwenkt werden und die Scharniere sind verstellbar.

Porte de chantier Heracles

Le portail battant Heracles est l'alternative la plus solide et la plus sûre au portail de construction traditionnel. Ce portail battant entièrement galvanisé est équipé de barreaux. Les vantaux peuvent être tournés d'environ 180° et les charnières sont réglables.

Porta da cantiere Heracles

Il cancello a battente Heracles è l'alternativa più robusta e sicura al tradizionale cancello di cantiere. Questo cancello a battente completamente zincato è dotato di barre. Le ante del cancello possono essere ruotate di circa 180° e le cerniere sono regolabili.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1400 mm	2000 mm	100 mm	80	PCS	1	940004289	1699.90

**Tor abgerundet mit Rollen**

Eine effektive Lösung, um einen Zugang für Fahrzeugen zu schaffen. Das Round Top Tor vervollständigt die Installation von Round Top Zäunen. Das Tor wird komplett und einbaufertig geliefert: es ist mit einer Rolle, einem Schlosssystem und einem Drehgelenksystem ausgestattet.

Porte arrondie avec roulettes

Une solution efficace pour créer un accès pour les véhicules. Le portillon Round Top complète l'installation des clôtures Round Top. Le portillon est livré complet et prêt à être installé : il est équipé d'un rouleau, d'un système de verrouillage et d'un système d'articulation.

Porta rotonda con ruote

Una soluzione efficace per creare un accesso per i veicoli. Il cancello Round Top completa l'installazione delle recinzioni Round Top. Il cancello viene fornito completo e pronto per l'installazione: è dotato di un rullo, di un sistema di bloccaggio e di un sistema di giunzione girevole.



HERAS

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4261 mm	2000 mm	35.6	PCS	1	940004290	536.60

**Absperrlatte 3m, 3 Logo, 3 Refl./R2, Krallix TMP**

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, 3 x Logoaufdruck und 3 Reflektoren R2

Latte de barrage 3m, 3 logo, 3 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo sur le devant, 3 impressions de logo et 3 réflecteurs R2

Doghe di barriera 3m, 3 logo, 3 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sulla parte anteriore, 3 impronte di logo e 3 riflettori R2

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	100	T795061101	28.26

Ihr Logo beidseitig
Votre logo sur les deux faces
Il vostro logo su entrambi i lati



Absperrlatte 3m, 6 Logo, 6 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite und Rückseite, 6 x Logo-aufdruck und 6 Reflektoren R2

Latte de barrage 3m, 6 logo, 6 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo à l'avant et à l'arrière, 6 impressions de logo et 6 réflecteurs R2

Doghe di barriera 3m, 6 logo, 6 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul fronte e sul retro, 6 impronte di logo e 6 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	100	T795061102	33.26

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Absperrlatte 3m, 3 Logo, 6 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, 3 x Logo-aufdruck und 6 Reflektoren R2

Latte de barrage 3m, 3 logo, 6 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo sur le devant, 3 impressions de logo et 6 réflecteurs R2

Doghe di barriera 3m, 3 logo, 6 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sulla parte anteriore, 3 impronte di logo e 6 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	100	T795061104	30.90

Ihr Logo beidseitig
Votre logo sur les deux faces
Il vostro logo su entrambi i lati



Absperrlatte 3m, 2 Logo, 6 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, je 1 x Logo-aufdruck vorne und hinten und 6 Reflektoren R2

Latte de barrage 3m, 2 logo, 6 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo à l'avant, 1 impression de logo à l'avant et à l'arrière et 6 réflecteurs R2

Doghe di barriera 3m, 2 logo, 6 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sulla parte anteriore, 1 impronta del logo sulla parte anteriore e posteriore e 6 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	100	T795061103	30.39

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Absperrlatte 4m, 4 Logo, 4 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, 4 x Logo-aufdruck und 4 Reflektoren R2

Latte de barrage 4m, 4 logo, 4 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo sur le devant, 4 x impression du logo et 4 réflecteurs R2

Doghe di barriera 4m, 4 logo, 4 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul davanti, 4 x stampa del logo e 4 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	100	T795062101	37.10

Absperrlatte 4m, 2 Logo, 4 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung 2 x auf Rückseite und 4 Reflektoren vorne R2

Latte de barrage 4m, 2 logo, 4 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du 2 logo à l'arrière et 4 réflecteurs R2 à l'avant

Doghe di barriera 4m, 2 logo, 4 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, il posizionamento del 2 logo sul retro e 4 riflettori R2 sul davanti

Ihr Logo beidseitig
Votre logo sur les deux faces
Il vostro logo su entrambi i lati



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	100	T795062104	35.38

Absperrlatte 4m, 8 Logo, 8 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite und Rückseite, 8 x Logo-aufdruck und 8 Reflektoren R2

Latte de barrage 4m, 8 logo, 8 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo à l'avant et à l'arrière, 8 x impression du logo et 8 réflecteurs R2

Doghe di barriera 4m, 8 logo, 8 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul fronte e sul retro, 8 x stampa del logo e 8 riflettori R2

Ihr Logo beidseitig
Votre logo sur les deux faces
Il vostro logo su entrambi i lati



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	100	T795062102	43.76

Absperrlatte 4m, 4 Logo, 8 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, 4 x Logo-aufdruck und 8 Reflektoren R2

Latte de barrage 4m, 4 logo, 8 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo sur le devant, 4 x impression du logo et 8 réflecteurs R2

Doghe di barriera 4m, 4 logo, 8 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sulla parte anteriore, 4 x stampa del logo e 8 riflettori R2

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	100	T795062106	37.60

Absperrlatte 4m, 2 Logo, 8 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, je 1 x Logo-aufdruck vorne und hinten und 8 Reflektoren R2

Latte de barrage 4m, 2 logo, 8 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo à l'avant, 1 x impression du logo à l'avant et à l'arrière et 8 réflecteurs R2

Doghe di barriera 4m, 2 logo, 8 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul fronte, 1 stampa del logo sul fronte e sul retro e 8 riflettori R2

Ihr Logo beidseitig
Votre logo sur les deux faces
Il vostro logo su entrambi i lati



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	100	T795062103	39.92

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Absperrlatte 4m, 2 Logo, 8 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung 2 x auf Rückseite und 4 Reflektoren vorne R2

Latte de barrage 4m, 2 logo, 8 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du 2 logo à l'arrière et 8 réflecteurs R2

Doghe di barriera 5m, 2 logo, 8 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, il posizionamento del 2 logo sul retro e 8 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	100	T795062105	39.92

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Absperrlatte 5m, 5 Logo, 5 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, 5 x Logoaufdruck und 5 Reflektoren R2

Latte de barrage 5m, 5 logo, 5 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo sur le devant, 5 x impression du logo et 5 réflecteurs R2

Doghe di barriera 5m, 5 logo, 5 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul davanti, 5 x stampa del logo e 5 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	5 m	15 / 2.1 cm	7.5	PCS	100	100	T795063101	46.58

Ihr Logo beidseitig
Votre logo sur les deux faces
Il vostro logo su entrambi i lati



Absperrlatte 5m, 10 Logo, 10 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite und Rückseite, 10 x Logoaufdruck und 10 Reflektoren R2

Latte de barrage 5m, 10 logo, 10 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo au recto et au verso, 10 x impression du logo et 10 réflecteurs R2

Doghe di barriera 5m, 10 logo, 10 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul fronte e sul retro, 10 x impronta del logo e 10 catarifrangenti R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	5 m	15 / 2.1 cm	7.5	PCS	100	100	T795063102	54.90

Ihr Logo einseitig
Votre logo sur une face
Il vostro logo su un lato



Absperrlatte 5m, 5 Logo, 10 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, 5 x Logoaufdruck und 10 Reflektoren R2

Latte de barrage 5m, 5 logo, 10 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo sur le devant, 5 x impression du logo et 10 réflecteurs R2

Doghe di barriera 5m, 5 logo, 10 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul davanti, 5 x stampa del logo e 10 riflettori R2

Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	5 m	15 / 2.1 cm	7.5	PCS	100	100	T795063104	53.75

Absperrrlatte 5m, 2 Logo, 10 Refl./R2, Krallix TMP

Mit Ihrem Logo, Logoplatzierung auf Vorderseite, je 1 x Logoaufruck vorne und hinten und 10 Reflektoren R2

Latte de barrage 5m, 2 logo, 10 refl./R2, Kr. TMP

Avec votre logo, placement du logo à l'avant, 1 x impression du logo à l'avant et à l'arrière et 10 réflecteurs R2

Doghe di barriera 5m, 2 logo, 10 rifl./R2, Kr. TMP

Con il vostro logo, posizionamento del logo sul fronte, 1 x stampa del logo sul fronte e sul retro e 10 riflettori R2

Ihr Logo beidseitig
Votre logo sur les deux faces
Il vostro logo su entrambi i lati



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	15 cm	5 m	15 / 2.1 cm	75	PCS	100	100	T795063103	44.26

Absperrrlatte 3m, 6 Refl./R2, Krallix

Mit 6 Reflektoren R2, auf Vorder- und Rückseite

Latte de barrage 3m, 6 refl./R2, Krallix

Avec 6 réflecteurs R2, à l'avant et à l'arrière

Doghe di barriera 3m, 6 rifl./R2, Krallix

Con 6 catarifrangenti R2, sul fronte e sul retro



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	R2	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	795337100	28.77



Absperrrlatte 4m, 8 Refl./R2, Krallix

Mit 8 Reflektoren R2, auf Vorder- und Rückseite

Latte de barrage 4m, 8 refl./R2, Krallix

Avec 8 réflecteurs R2, à l'avant et à l'arrière

Doghe di barriera 4m, 8 rifl./R2, Krallix

Con 8 catarifrangenti R2, sulla parte anteriore e posteriore



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	R2	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	795343100	38.25



Absperrrlatte 5m, 10 Refl./R2, Krallix

Mit 10 Reflektoren R2, auf Vorder- und Rückseite

Latte de barrage 5m, 10 refl./R2, Krallix

Avec 10 réflecteurs R2, à l'avant et à l'arrière

Doghe di barriera 5m, 10 rifl./R2, Krallix

Con 10 catarifrangenti R2, sul fronte e sul retro



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	R2	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	5 m	15 / 2.1 cm	75	PCS	100	795349100	48.24




Absperrlatte 3m, 3 Refl./R2, Krallix

Mit 3 Reflektoren R2, einseitig

Latte de barrage 3m, 3 refl./R2, Krallix

Avec 3 réflecteurs R2, d'un côté

Doghe di barriera 3m, 3 rifl./R2, Krallix

Con 3 riflettori R2, unilaterale



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	R2	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	940000008	25.90


Absperrlatte 4m, 4 Refl./R2, Krallix

Mit 4 Reflektoren R2, einseitig

Latte de barrage 4m, 4 refl./R2, Krallix


Avec 4 réflecteurs R2, d'un côté

Doghe di barriera 4m, 4 rifl./R2, Krallix

Con 4 riflettori R2, unilaterale



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	R2	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	940000009	32.60


Absperrlatte 5m, 5 Refl./R2, Krallix

Mit 5 Reflektoren R2, einseitig

Latte de barrage 5m, 5 refl./R2, Krallix

Avec 5 réflecteurs R2, d'un côté

Doghe di barriera 5m, 5 rifl./R2, Krallix

Con 5 riflettori R2, unilaterale



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	R2	5 m	15 / 2.1 cm	75	PCS	100	940000010	43.25

Absperrlatte 3m, Krallix

Holz, rot/weiss lackiert, Teilung 50 cm, verstärkt mit Stahlwellenband

Latte de barrage 3m, Krallix

bois, laqué rouge/blanc, pas 50 cm, renforcé par une bande ondulée en acier

Doghe di barriera 3m, Krallix

Legno, laccato rosso/bianco, passo 50 cm, rinforzato con banda ondulata in acciaio



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	3 m	15 / 2.1 cm	4.5	PCS	100	795061100	22.62

Absperrlatte 4m, Krallix

Holz, rot/weiss lackiert, Teilung 50 cm, verstärkt mit Stahlwellenband

Latte de barrage 4m, Krallix

bois, laqué rouge/blanc, pas de 50 cm, renforcé par une bande ondulée en acier

Doghe di barriera 4m, Krallix

Legno, laccato rosso/bianco, passo 50 cm, rinforzato con banda ondulata in acciaio



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	4 m	15 / 2.1 cm	6	PCS	100	795062100	29.88


Absperrlatte 5m, Krallix

Holz, rot/weiss lackiert, Teilung 50 cm, verstärkt mit Stahlwellenband

Latte de barrage 5m, Krallix

bois, laqué rouge/blanc, pas 50 cm, renforcé par une bande ondulée en acier

Doghe di barriera 5m, Krallix

Legno, laccato rosso/bianco, passo 50 cm, rinforzato con banda ondulata in acciaio



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Material Matériau Materiale	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Profil Profil Profilo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kiefer Pin Pino	Holz Bois Legno	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	5 m	15 / 2.1 cm	7.5	PCS	100	795063100	37.60


Reflektorenband für Absperrlatten

Für Absperrlatten, Grösse 5 x 30 cm. Rollen zu 145 Stück

Bande réfléchissante pour lattes de barrage

Pour lattes de barrage, dimensions 5 x 30 cm. Rouleaux de 145 pièces

Nastro riflettente per le lamelle della barriera

Per stecche di barriera, dimensioni 5 x 30 cm. Rotoli di 145 pezzi



Grösse Taille Dimensione	Inhalt Contenu Contenuto	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5 x 30 cm	145 STK	1	PCS	20	425000	79.25


Reflektorenband HIP R2 für Absperrlatten

für Absperrlatten, Grösse 5 x 30 cm, Rolle à 145 Stück

Réflecteur HIP R2, pour lattes de barrage,

pour lattes de barrage, dimensions 5 x 30 cm, rouleau de 145 pièces

Nastro riflettente HIP R2 per doghe di barriera

per stecche di barriera, dimensioni 5 x 30 cm, rotolo da 145 pezzi



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Inhalt Contenu Contenuto	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	5 x 35 cm	145 STK	2.2	PCS	100	425010	105.60




Universalhalter für Absperrlatten (Paar)

Aus Flachstahl galvanisiert, inkl. Schrauben

Support universel pour lattes de barrage (paire)

En acier plat galvanisé, vis incluses

Supporto universale per listelli di chiusura

In acciaio piatto galvanizzato, viti incluse



Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	270 mm	0.7	NPR	1	795144100	24.15


Lattenpfahl ohne Bügel

Aus Betonstahl, rot lackiert, Spitze geschmiedet

Poteau à lattes sans étrier

En acier à béton, laqué rouge, pointe forgée

Palo di sostegno senza staffa

Acciaio al Cemento, laccato rosso, punta forgiata



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
22 mm	rot rouge rosso	136 cm	3.3	PCS	1	795088100	17.50


Lattenpfahl mit 2 Bügel geschlossen

Aus Betonstahl, verzinkt, Spitze geschmiedet (für 2 Absperrlatten)

Poteau à lattes avec 2 étriers fermés

En acier à béton, galvanisé, pointe forgée (pour 2 Lattes de barrage)

Palo a stecca con 2 staffe chiuse

Acciaio al cemento, zincato, punta forgiata (per 2 Stäbe di sbarramento)



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
22 mm	136 cm	2	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	3.6	PCS	1	795280100	23.75

Rohr-Lattenhalter mit 3 Bügel geschlossen

Verzinkt, mit Verschlussdeckel (für 3 Absperrlatten)

Porte-lattes tubulaire avec 3 étriers fermés

Galvanisé, avec couvercle de fermeture (pour 3 Latte de barrage)

Supporto per doghe in tubo con 3 staffe chiuso

Zincato, con tappo di chiusura (per 3 Stagge di sbarramento)



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42,4 mm	94 cm	3	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	2.6	PCS	1	940001064	23.50

**Rohr-Lattenhalter mit 8 Bügel geschlossen**

Verzinkt, mit Verschlussdeckel (für 7 Absperrlatten)

Porte-lattes tubulaire avec 8 étriers fermés

Galvanisé, avec couvercle de fermeture (pour 7 Latte de barrage)

Supporto per doghe in tubo con 8 staffe chiuso

Zincato, con tappo di chiusura (per 7 Stagge di sbarramento)



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42,4 mm	94 cm	8	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	3.2	PCS	1	940001065	29.90

**Rohr-Lattenhalter mit 2 Bügel geschlossen**

Verzinkt, mit Verschlussdeckel (für 2 Absperrlatten)

Porte-lattes tubulaire avec 2 étriers fermés

Galvanisé, avec couvercle de fermeture (pour 2 Latte de barrage)

Supporto per doghe in tubo con 2 staffe chiuso

Zincato, con tappo di chiusura (per 2 Stagge di sbarramento)



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42,4 mm	94 cm	2	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	2.2	PCS	1	795090100	14.90



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Bakenfuss TL/K1, Mit Einstecköffnungen Pied de balise TL/K1, Avec ouvertures d'insertion Piede di segnalazione TL/K1, Con aperture di inserimento	28	PCS	10	795106100	32.60
Reduktion zu Bakenfuss, Aus Kunststoff Réduction pour pied de balise, En plastique Riduzione per piede di segnalazione, In plastica	0.1	PCS	10	795105100	3.25


Rohr-Lattenhalter mit 6 Bügel geschlossen

Verzinkt, mit Verschlussdeckel (für 5 Absperrlatten)

Porte-lattes tubulaire avec 6 étriers fermés

Galvanisé, avec couvercle de fermeture (pour 5 Latte de barrage)

Supporto per doghe in tubo con 6 staffe chiuso

Zincato, con tappo di chiusura (per 5 Stagge di sbarramento)



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42,4 mm	94 cm	6	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	3	PCS	1	795091100	24.25

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Bakenfuss TL/K1, Mit Einstecköffnungen Pied de balise TL/K1, Avec ouvertures d'insertion Piede di segnalazione TL/K1, Con aperture di inserimento	28	PCS	10	795106100	32.60
Reduktion zu Bakenfuss, Aus Kunststoff Réduction pour pied de balise, En plastique Riduzione per piede di segnalazione, In plastica	0.1	PCS	10	795105100	3.25


Lattenböckli

Aus Stahlrohr 1/2", rot/weiss, für Latten 15 cm breit

Chevalet pour latte de barrage

En tube d'acier 1/2", rouge/blanc, pour lattes de 15 cm de large

Cavalletto per i listelli della barriera

In tubo d'acciaio 1/2", rosso/bianco, per stagge 15 cm di larghezza



Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
94 cm	2.3	PCS	1	795060100	52.40


Lattenpfahl mit 2 Bügel rot-weiss lackiert

Aus Betonstahl, rot-weiss lackiert, Spitze geschmiedet, mit offenen Bügeln, für 2 Absperrlatten

Poteau de lattes avec 2 support laqué rouge-blanc

En acier d'armature, laqué rouge-blanc, pointe forgée, avec étriers ouverts, pour 2 barre de barrage

Paletto con 2 staffe verniciato rosso-bianco

Acciaio da cemento armato, verniciato rosso e bianco, punta forgiata, con staffe aperte, per 2 barre di serraggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	136 cm	2	3	PCS	1	940004266	14.90

Lattenpfahl mit 1 Bügel rot-weiss lackiert

Aus Betonstahl, rot-weiss lackiert, Spitze geschmiedet, mit offenen Bügeln, für 1 Absperrlatte

Poteau de lattes avec 1 support laqué rouge-blanc

En acier d'armature, laqué rouge et blanc, pointe forgée, avec étriers ouverts, pour 1 barre de barrage

Paletto con 1 staffa verniciato rosso-bianco

Acciaio da cemento armato, verniciato rosso e bianco, punta forgiata, con staffe aperte, per 1 barra di serraggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	136 cm	1	2.8	PCS	1	940004265	15.40

**Lattenpfahl ohne Bügel rot lackiert**

Aus Betonstahl, rot lackiert, Spitze geschmiedet

Poteau de latte sans support laqué rouge

En acier d'armature, laqué rouge, pointe forgée

Paletto senza supporto verniciato rosso-bianco

Acciaio da cemento armato, verniciato rosso, punta forgiata



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza		kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	rot rouge rosso	136 cm		2.6	PCS	1	940004267	9.90

**Lattenpfahl mit 2 Bügel rot lackiert**

Aus Betonstahl, rot lackiert, Spitze geschmiedet, mit geschlossenen Bügeln für 2 Absperrlatten

Poteau de battement avec 2 étriers laqué rouge

En acier d'armature, laqué rouge, pointe forgée, avec étriers fermés pour 2 barre de barrage

Paletto con 2 staffe verniciato rosso

Acciaio da cemento armato, verniciato rosso, punta forgiata, con staffe chiuse, per 2 barre di serraggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	rot rouge rosso	136 cm	2	3	PCS	1	940004268	12.10




Lattenpfahl mit 6 Bügel rot lackiert

Aus Betonstahl, rot lackiert, Spitze geschmiedet, mit geschlossenen Bügeln für 5 Absperrlatten

Poteau de battement avec 6 étriers laqué rouge

En acier d'armature, laqué rouge, pointe forgée, avec étriers fermés pour 5 barre de barrage

Paletto con 6 staffe verniciato rosso

Acciaio da cemento armato, verniciato rosso, punta forgiata, con staffe chiuse per 5 barre di serraggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	rot rouge rosso	136 cm	6	3.8	PCS	1	940004269	22.10


Lattenpfahl mit 2 Bügel feuerverzinkt

Aus Betonstahl, feuerverzinkt, Spitze geschmiedet, mit geschlossenen Bügeln für 2 Absperrlatten

Poteau de battement avec 2 étriers galvanisé

En acier d'armature, galvanisé à chaud, pointe forgée, avec étriers fermés pour 2 barre de barrage

Paletto con 2 staffe zincato

Acciaio da cemento armato, zincato a caldo, punta forgiata, con staffe chiuse per 2 barre di serraggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	feuerverzinkt galvanisé à chaud Zincato a caldo	136 cm	2	3	PCS	1	940004270	21.60


Lattenpfahl mit 6 Bügel feuerverzinkt

Aus Betonstahl, feuerverzinkt, Spitze geschmiedet, mit geschlossenen Bügeln für 5 Absperrlatten

Poteau de battement avec 6 étriers galvanisé

En acier d'armature, galvanisé à chaud, pointe forgée, avec étriers fermés pour 5 barre de barrage

Paletto con 6 staffe zincato

Acciaio da cemento armato, zincato a caldo, punta forgiata, con staffe chiuse per 5 barre di bloccaggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	feuerverzinkt galvanisé à chaud Zincato a caldo	136 cm	6	3.8	PCS	1	940004271	18.25

Lattenpfahl mit 3 Bügel rot lackiert

Aus Betonstahl, rot lackiert, Spitze geschmiedet, mit geschlossenen Bügeln für 3 Absperrlatten

Poteau de battement avec 3 étriers laqué rouge

En acier d'armature, laqué rouge, pointe forgée, avec étriers fermés pour 3 barre de barrage

Paletto con 3 staffe verniciato rosso

Acciaio da cemento armato, verniciato rosso, punta forgiata, con staffe chiuse per 3 barre di serraggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	rot rouge rosso	136 cm	3	3.2	PCS	1	940004272	14.90

**Lattenpfahl mit 8 Bügel rot lackiert**

Aus Betonstahl, rot lackiert, Spitze geschmiedet, mit geschlossenen Bügeln für 7 Absperrlatten

Poteau de battement avec 8 étriers laqué rouge

En acier d'armature, laqué rouge, pointe forgée, avec étriers fermés pour 7 barre de barrage

Paletto con 8 staffe verniciato rosso

Acciaio da cemento armato, verniciato rosso, punta forgiata, con staffe chiuse per 7 barre di serraggio



Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	rot rouge rosso	136 cm	8	4.2	PCS	1	940004273	23.25

**Lattenständer für 3 Latten Basic**

Leichte Ausführung für 3 senkrechte Latten, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Bescheren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende (ohne Absperrlatten)

Support à lattes pour 3 lattes Basic

Modèle léger pour 3 lattes verticales, angle de positionnement réglable, pliable, avec grille de pied pour le lestage, galvanisé à chaud, avec support pour extrémité de latte (sans lattes de barrage)

Supporto per 3 stecche Basic

Versione leggera per 3 stecche verticali, angolo di regolazione regolabile, pieghevole, con griglia per il peso, zincato a caldo, con supporto per le estremità delle stecche (senza stecche di barriera)



Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	750 mm	840 mm	3	1030 mm	18.3	PCS	1	795334100	249.90




Lattenständer für 3 Latten

Schwere Ausführung für 3 senkrechte Latten, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende (ohne Absperrlatten)

Support pour lattes pour 3 lattes

Version lourde pour 3 lattes verticales, angle de positionnement réglable, pliable, avec grille de pied pour le lestage, galvanisé à chaud, avec support pour l'extrémité des lattes (sans lattes de barrage)

Supporto per 3 doghe

Versione robusta per 3 lamelle verticali, angolo di regolazione regolabile, pieghevole, con griglia per i piedi per la zavorra, zincato a caldo, con supporto per le estremità delle lamelle (senza lamelle di barriera)



Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	750 mm	840 mm	1030 mm	3	21.6	PCS	1	795039100	263.25


Lattenhalterung, oben, zu 3-fach Lattenständer

Zu 3-fach Lattenständer

Fixation supérieure pour support de lattes

Convient par support pour 3 lattes

Supporto per lamelle, in alto, a 3 pieghe

Adatto a supporto per 3 stagge di sbarramento



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
65 cm	14 cm	1.1	PCS	1	250256	50.15


Lattenständer für 4 Latten

Für 4 senkrechte Latten, Stellwinkel verstellbar, zusammenklappbar, mit Fussrost zum Beschweren, feuerverzinkt, mit Halterung für Lattenende (ohne Absperrlatten)

Support à lattes pour 4 lattes

Pour 4 lattes verticales, angle de réglage réglable, pliable, avec grille de pied pour le lestage, galvanisé à chaud, avec support pour extrémité de latte (sans lattes de barrage)

Supporto per 4 lamelle

Per 4 stecche verticali, angolo di regolazione regolabile, pieghevole, con griglia per il peso, zincato a caldo, con supporto per l'estremità della stecca (senza stecche di barriera)



Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Lattenhalter Porte-lattes Supporto per stecche	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	990 mm	840 mm	1030 mm	4	24.8	PCS	1	795041100	231.65



Bakenfuss aus recyceltem Kunststoff

Bakenfuss aus recyceltem Kunststoff eignet sich für eine einfache Montur der Mobilzäune. Er hat 6 runde Einstecköffnungen mit einem Durchmesser von 4.3 cm

Pied de balise en plastique recyclé

Le pied de balise en plastique recyclé convient pour une installation simple des clôtures mobiles. Il comporte 6 trous d'insertion ronds d'un diamètre de 4.3 cm.

Piede di segnalazione in plastica riciclata

Il piede di segnalazione in plastica riciclata è adatta per una semplice installazione di recinzioni mobili. Dispone di 6 fori di inserimento rotondi con un diametro di 4.3 cm.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6 Loch	24.5 cm	14.5 cm	68.5 cm	20	PCS	20 440060	20.40

**Bakenfuss TL/K1**

Bakenfuss aus recyceltem Kunststoff eignet sich für eine einfache Montur von Mobilzäune und diversen Lattenhalter. Er hat 5 Einstecköffnungen, 3 runde mit 4.3 cm Durchmesser, 1 viereckige mit 4.4 x 4.4 x 4.4 cm und 1 viereckige mit 6.1 x 6.1 x 6.1 cm

Pied de balise TL/K1

Le pied de balise en plastique recyclé est adapté à l'installation de clôtures mobiles et de divers supports de lattes. Il dispose de 5 ouvertures d'insertion, 3 rondes d'un diamètre de 4.3 cm, 1 carrée de 4,4 x 4,4 x 4,4 cm et 1 carrée de 6,1 x 6,1 x 6,1 cm.

Piede di segnalazione TL/K1

Il piede di segnalazione in plastica riciclata è adatta a facilitare l'installazione di recinzioni mobili e di vari portadoghe. Dispone di 5 aperture di inserimento, 3 rotonde con diametro di 4.3 cm, 1 quadrata di 4,4 x 4,4 x 4,4 cm e 1 quadrata di 6,1 x 6,1 x 6,1 cm.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	5 Loch	39 cm	12.5 cm	78.5 cm	28	PCS	10 795106100	32.60

**Bakenfuss Haagen**

Bakenfuss aus recyceltem Kunststoff eignet sich für eine einfache Montur von Mobilzäune und diversen Lattenhalter. Er hat 5 Einstecköffnungen, 3 runde mit 4.3 cm Durchmesser, 1 viereckige mit 4.1 x 4.1 x 4.1 cm und 1 viereckige mit 6.1 x 6.1 x 6.1 cm

Pied de balise Haagen

Le pied de balise en plastique recyclé est adapté à l'installation de clôtures mobiles et de divers supports de lattes. Il dispose de 5 ouvertures d'insertion, 3 rondes d'un diamètre de 4.3 cm, 1 carrée de 4,1 x 4,1 x 4,1 cm et 1 carrée de 6,1 x 6,1 x 6,1 cm.

Piede di segnalazione Haagen

Il piede di segnalazione in plastica riciclata è adatta a facilitare l'installazione di recinzioni mobili e di vari portadoghe. Dispone di 5 aperture di inserimento, 3 rotonde con diametro di 4.3 cm, 1 quadrata di 4,1 x 4,1 x 4,1 cm e 1 quadrata di 6,1 x 6,1 x 6,1 cm.

HAAGEN
PROFESSIONAL

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5 Loch Haagen	36.5 cm	13 cm	75 cm	28	PCS	20 440072	20.40

**Bakenfuss neutral**

Bakenfuss aus recyceltem Kunststoff eignet sich für eine einfache Montur von Mobilzäune und diversen Lattenhalter. Er hat 5 Einstecköffnungen, 3 runde mit 4.3 cm Durchmesser, 1 viereckige mit 4.1 x 4.1 x 4.1 cm und 1 viereckige mit 6.1 x 6.1 x 6.1 cm

Pied de balise neutro

Le pied de balise en plastique recyclé est adapté à l'installation de clôtures mobiles et de divers supports de lattes. Il dispose de 5 ouvertures d'insertion, 3 rondes d'un diamètre de 4.3 cm, 1 carrée de 4,1 x 4,1 x 4,1 cm et 1 carrée de 6,1 x 6,1 x 6,1 cm.

Piede di segnalazione neutrale

Il piede di segnalazione in plastica riciclata è adatta a facilitare l'installazione di recinzioni mobili e di vari portadoghe. Dispone di 5 aperture di inserimento, 3 rotonde con diametro di 4.3 cm, 1 quadrata di 4,1 x 4,1 x 4,1 cm e 1 quadrata di 6,1 x 6,1 x 6,1 cm.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5 Loch neutral 5 trous neutre 5 fori neutri	36.5 cm	13 cm	75 cm	28	PCS	20 440071	24.25




Bakenfuss 18 kg, Kunststoffrecycling

Die patentierten Aussparungen an der Unterseite sind speziell für den Einsatz mit Gabelstaplern konzipiert. Der Bauzaunfuß ist aus recyceltem Kunststoff gefertigt und wiegt unter 24 kg. Dies liegt unterhalb der gesetzlichen Hebegrenze in der Europäischen Union. Er kann von einer Person aufgestellt werden.

Pied de balise 18 kg, plastique recyclé

Les encoches brevetées sur la face inférieure sont spécialement conçues pour une utilisation avec des chariots élévateurs. Le pied de la clôture de chantier est fabriqué en plastique recyclé et pèse moins de 24 kg. Ceci est inférieur à la limite légale de levage dans l'Union européenne. Il peut être mis en place par une seule personne.

Piede di segnalazione 18 kg, riciclaggio plastica

Gli incavi brevettati sul lato inferiore sono stati progettati appositamente per l'uso con i carrelli elevatori. La base della recinzione è realizzata in plastica riciclata e pesa 18 kg. Si tratta di un peso inferiore al limite di sollevamento legale nell'Unione Europea. Può essere montata da una sola persona.

HERAS



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250 mm	125 mm	770 mm	18	PCS	24	930000072	19.65


Bakenfuss aus Beton 40

Bakenfuss aus Beton eignet sich für eine einfache Montur der Mobilzäune. Er hat 5 Einstecköffnungen, 4 runde mit 4,8 cm Durchmesser und 1 viereckige mit 4,1 x 4,1 x 4,1 cm

Pied de balise en béton 40

Le pied de balise en béton convient pour une installation simple des clôtures mobiles. Il comporte cinq ouvertures d'insertion, quatre rondes d'un diamètre de 4,8 cm et une carrée d'un diamètre de 4,1 x 4,1 cm.

Piede di segnalazione in cemento 40

Il piede di segnalazione in cemento è adatta per una semplice installazione di recinzioni mobili. Dispone di 5 aperture di inserimento, 4 rotonde con un diametro di 4,8 cm e una quadrata di 4,1 x 4,1 x 4,1 cm.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5 Loch	19 cm	12,8 cm	70 cm	36	PCS	1	440041	10.90


Bakenfuss aus Beton

Bakenfuss aus Beton eignet sich für eine einfache Montur der Mobilzäune. Er hat 6 Einstecköffnungen, 6 runde mit 4,8 cm Durchmesser

Pied de balise en béton

Le pied de balise en béton convient pour une installation simple des clôtures mobiles. Il comporte 6 trous d'insertion ronds d'un diamètre de 4,8 cm.

Piede di segnalazione in cemento

Il piede di segnalazione in cemento è adatta per una semplice installazione di recinzioni mobili. Dispone di 6 fori di inserimento rotondi con un diametro di 4,8 cm.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6 Loch	20,5 cm	12 cm	69 cm	36	PCS	40	440040	11.60

Bakenfuss aus recycletem Kunststoff

Diese Version ist die leichteste Ausführung des Standard-Recyclingfusses. Durch das geringe Gewicht ist es möglich, mehr Bauzaunfuss pro Transport zu transportieren. Der Bauzaunfuss ist aus recycletem Kunststoff gefertigt und wiegt 14 kg, was unter der gesetzlichen Hebegrenze in der Europäischen Union liegt. Er kann von einer Person aufgestellt werden.

Pied de balise en plastique recyclé

Cette version est la version la plus légère du pied de recyclage standard. Grâce à son faible poids, il est possible de transporter plus de pieds de clôture de chantier par transport. Le pied pour clôture de chantier est fabriqué en plastique recyclé et pèse 14 kg, ce qui est inférieur à la limite légale de levage dans l'Union européenne. Il peut être mis en place par une seule personne.

Piede del faro in plastica riciclata

Questa versione è la più leggera del piede di riciclaggio standard. Grazie al peso ridotto, è possibile trasportare più piedi di recinzione per ogni trasporto. Il piede di recinzione da costruzione è realizzato in plastica riciclata e pesa 14 kg, un peso inferiore al limite di sollevamento legale nell'Unione Europea. Può essere montato da una sola persona.



HERAS

Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	200 mm	133 mm	770 mm	14	PCS	34	940004138	18.75

Bakenfuss aus recycletem Kunststoff achteckig


Dieser achteckige Fuss ist aus recycletem Kunststoff gefertigt. Der Fuss bietet optimale Stabilität und ist dank des Griffs einfach zu handhaben. Die abgerundeten Ecken sorgen für Sicherheit. Dieser Recyclingfuss kann zum Anbringen jeder Art von Beschilderung verwendet werden.

Pied de balise en plastique recyclé octogonal

Ce pied octogonal est fabriqué en plastique recyclé. Le pied offre une stabilité optimale et est facile à manipuler grâce à sa poignée. Les coins arrondis assurent la sécurité. Ce pied recyclé peut être utilisé pour fixer tout type de signalétique.

Base del faro in plastica riciclata ottagonale

Questo piede ottagonale è realizzato in plastica riciclata. Il piede offre una stabilità ottimale ed è facile da maneggiare grazie all'impugnatura. Gli angoli arrotondati garantiscono la sicurezza. Questo piedino riciclato può essere utilizzato per fissare qualsiasi tipo di segnaletica.



HERAS

Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	505 mm	110 mm	505 mm	26	PCS	40	940004139	40.40

Standrohr zu Bakenfuss

In Kombination mit unserer Reduktion (795105100). Passt unser verzinktes Standrohr zu unseren Bakenfüssen TL/K1 (795106100), Haagen (440072) und neutral (440071).

Tube vertical pour pied de balise

En combinaison avec notre réduction (795105100). Notre tube de support galvanisé s'adapte à nos pieds de balises TL/K1 (795106100), Haagen (440072) et neutre (440071).

Tubo di livello per piede di segnalazione

In combinazione con la nostra riduzione (795105100). Il nostro tubo di livello zincato si adatta alle nostre basi per fari TL/K1 (795106100), Haagen (440072) e neutre (440071).



Steinermann

Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
42 cm	200 cm	3.8	PCS	1	795107100	28.10


Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Reduktion zu Bakenfuss, Aus Kunststoff Réduction pour pied de balise, En plastique Riduzione per piede di segnalazione, In plastica	0.1	PCS	10	795105100	3.25
Bakenfuss TL/K1, Mit Einstecköffnungen Pied de balise TL/K1, Avec ouvertures d'insertion Piede di segnalazione TL/K1, Con aperture di inserimento	28	PCS	10	795106100	32.60



Reduktion zu Bakenfuss

Unsere Reduktion passt zu unseren Bakenfüssen TL/K1 (795106100), Haagen (440072) und neutral (440071).

Réduction pour pied de balise

Notre réduction s'adapte à nos pieds de balise TL/K1 (795106100), Haagen (440072) et neutre (440071).

Riduzione per Piede di segnalazione

La nostra riduzione è adatta ai nostri pied di segnalazione TL/K1 (795106100), Haagen (440072) e neutre (440071).



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	für Durchmesser pour diamètre Per il diametro	Höhe Hauteur Altezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60 mm	schwarz noir nero	42 mm	80 mm	60 mm	0.1	PCS	10	795105100	3.25



Ballastauflauf ohne Füllung für Bakenfuss

Die Step Blocken werden über die Beton Füße gelegt, um zusätzliches Ballastgewicht zu liefern. Die Step Blocken können mit Wasser oder Sand beschwert werden. Sie sind ausserdem stapelbar.

Rehausse de lest sans remplissage pour plots

Les step blocks sont placés sur les pieds en béton afin de fournir un poids de lestage supplémentaire. Les step blocks peuvent être lestés avec de l'eau ou du sable. Ils sont en outre empilables.

Attacco per zavorra senza riempimento

I blocchi di gradini vengono posizionati sopra i piedi in cemento per fornire una zavorra aggiuntiva. I gradini possono essere zavorrati con acqua o sabbia. Sono anche impilabili.

HERAS

Breite, mm mm Largeur, mm mm Larghezza, mm mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
295	1.7	PCS	60	940004114	57.60



Ballastauflauf mit Füllung für Bakenfuss

In Gebieten mit starkem Wind zu bauen bedeutet, dass eine gute Stabilisierung des Zauns von grösster Bedeutung ist, um die Sicherheit auf und um die Baustelle herum zu gewährleisten. Wenn Sie in einem städtischen Gebiet mit einem Minimum an verfügbarem Platz bauen, ist der Ballastauflauf eine mehr als perfekte Lösung. Der Ballastauflauf ist so konzipiert, dass er auf die Basis Ihres Bauzauns passt. Jeder Block ist mit Beton gefüllt, um das Gewicht und die Stabilität Ihres Zauns zu erhöhen. Die auffälligen gelben Ballastaufläufe können einfach gestapelt werden, um das Gewicht der Zäune zu erhöhen und die Windbeständigkeit zu steigern.

Rehausse de lest avec remplissage pour plots

Construire dans des zones où le vent est fort signifie qu'une bonne stabilisation de la clôture est de la plus haute importance pour garantir la sécurité sur et autour du chantier. Si vous construisez dans une zone urbaine avec un minimum d'espace disponible, la rehausse de lest est une solution plus que parfaite. La rehausse de lestage est conçue pour s'adapter à la base de votre clôture de chantier. Chaque bloc est rempli de béton afin d'augmenter le poids et la stabilité de votre clôture. Les rehausse de lest jaunes très visibles peuvent être facilement empilées pour augmenter le poids des clôtures et la résistance au vent.

Attacco per zavorra con riempimento

Costruire in aree con forti venti significa che una buona stabilizzazione della recinzione è di estrema importanza per garantire la sicurezza all'interno e intorno al cantiere. Se state costruendo in un'area urbana con uno spazio minimo a disposizione, l'attacco per zavorra è una soluzione più che perfetta. L'accessorio per la zavorra è progettato per essere applicato alla base della recinzione edile. Ogni blocco è riempito di cemento per aumentare il peso e la stabilità della recinzione. I blocchi di zavorra gialli possono essere facilmente impilati per aumentare il peso della recinzione e la resistenza al vento.

HERAS

Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Breite, mm mm Largeur, mm mm Larghezza, mm mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
295 mm	683 mm	295	50	PCS	20	940004144	95.40

Baustellen-Aufsteckleuchte 360° Solar

Die Aufsteckleuchte eignet sich auf Leitbaken, mit KONTROLLLEUCHTE EIN / AUS, zeigt an, ob die Lampe ein oder ausgeschaltet ist, mit LED-Technologie (4 Leuchtdioden), 2 Ni-MH Batterien, Batterien: mit geringem Memoryeffekt, hoher Lebensdauer, mit Ein Aus - Blink-/Dauerlicht- Schalter (Blinkrate 65 /Min +/- 10), Dämmungsautomatik, Schlüssel und Befestigungsschraube Achtung: die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

Feu d'avertissement-chantier solaire à pince 360°

La lampe à étrier est adaptée à une utilisation sur les balise de guidage, avec CONTROL LIGHT ON / OFF, indique si la lampe est allumée ou éteinte, avec technologie LED (4 LED), 2 batteries Ni-MH, batteries : avec faible effet de mémoire, longue durée de vie, avec interrupteur marche/arrêt/clignotement/lumière continue (vitesse de clignotement 65 /min +/- 10), fonction crépusculaire automatique, clé et vis de fixation Attention : la lampe à clignotement doit être exposée à la lumière du jour pendant environ 8 heures avant d'être utilisée.

Luce-segnalazione-cantieri a staffa solare 360°

La luce a staffa è adatta per l'uso sui freccia guida, con CONTROL LIGHT ON / OFF, indica se la luce è accesa o spenta, con tecnologia LED (4 LED), 2 batterie Ni-MH, batterie: con basso effetto memoria, lunga durata, con interruttore on/off/flashing/luce continua (velocità di lampeggio 65 /min +/- 10), funzione crepuscolare automatica, chiave e vite di fissaggio Attenzione: la luce lampeggiante deve essere esposta alla luce del giorno per circa 8 ore prima dell'uso.




Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	-------------------	----	---------------------------	--	----------------------------	--

Kunststoff
Gespritzt
(PP)
Dessous
de plat
injection
(PP)
Plastica
sottovasi
iniezione
(PP)

100 mm 100 mm 180 mm 4 LED gelb
jaune
giallo 100 mm Ja
Qui
Si 0.46 PCS 10 **795172100** **23.25**


Baustellen-Warnleuchte 360° Haagen

Blink- und Dauerlicht, Ein-Ausschalter. Mit Ein-Aus Anzeige durch Kontrollleuchte, 360°, mit diebstahlsicherer Halteklammer

Feu d'avertissement-chantier 360° Haagen

Lumière clignotante et continue, interrupteur marche-arrêt. Avec indication marche/arrêt par lampe témoin, 360°, avec pince de maintien antivol

Luce-segnalazione-cantieri 360° Haagen

Luce lampeggiante e fissa, interruttore on-off. Con indicatore on-off tramite luce di controllo, 360°, con clip di fissaggio antifurto.




Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-----------------------------------	-------------------	----	---------------------------	--	----------------------------	--

Kunststoff
Gespritzt
(PP)
Dessous
de plat
injection
(PP)
Plastica
sottovasi
iniezione
(PP)

75 mm 100 mm 250 mm 4 LED gelb
jaune
giallo 117 mm Ja
Qui
Si 0.57 PCS 10 **230000** **12.60**




Baustellen-Warnleuchte MonoLight LED gelb

Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
Drehbarer Leuchtenkopf, Linse mit Reflexrand
Dämmerungsautomatik
Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
Blink-/Blitzfrequenz 60-70 Bl./Min.
Eff. Lichtstärke zweiseitig 15 cd / rundum 3 cd
Leuchtenklasse L3 nach EU Norm 12352

Feu d'avertissement-chantier MonoLight LED jaune

LED de haute qualité avec une durée de vie pratiquement illimitée
Efficacité énergétique, une seule pile est nécessaire
Tête lumineuse orientable, lentille avec bord réfléchissant
Contrôle automatique du crépuscule
Support fixe pour montage vertical du tube
fréquence de clignotement 60-70 flashes/min
intensité lumineuse réelle 15 cd des deux côtés / 3 cd sur tout le pourtour
Classe d'éclairage L3 selon la norme européenne 12352

Luce-segnalazione-cantieri MonoLight LED giallo

LED di alta qualità con durata praticamente illimitata
Efficienza energetica, è sufficiente una sola batteria
Testa luminosa ruotabile, lente con bordo riflettente
Controllo crepuscolare automatico
Staffa fissa per il montaggio verticale dei tubi
frequenza di lampeggio/flash 60-70 lampi/min
intensità luminosa effettiva intensità luminosa 15 cd su entrambi i lati / 3 cd a tutto tondo
Classe di illuminazione L3 secondo la norma UE 12352

Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Kopfdurchmesser Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 mm	gelb jaune giallo	180 mm	340 mm	2 LED	gelb jaune giallo	185 mm	Ja Qui Sì	0.6	PCS	10	230050	33.25


Baustellen-Warnleuchte MonoLight LED rot

Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
Drehbarer Leuchtenkopf, Linse mit Reflexrand
Dämmerungsautomatik
Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
Blink-/Blitzfrequenz 60-70 Bl./Min.
Eff. Lichtstärke zweiseitig 15 cd / rundum 3 cd
Leuchtenklasse L3 nach EU Norm 12352

Feu d'avertissement-chantier MonoLight LED rouge

LED de haute qualité avec une durée de vie pratiquement illimitée
Efficacité énergétique, une seule pile est nécessaire
Tête lumineuse orientable, lentille avec bord réfléchissant
Contrôle automatique du crépuscule
Support fixe pour montage vertical du tube
fréquence de clignotement 60-70 flashes/min
intensité lumineuse réelle 15 cd des deux côtés / 3 cd sur tout le pourtour
Classe d'éclairage L3 selon la norme européenne 12352

Luce-segnalazione-cantieri MonoLight LED rosso

LED di alta qualità con durata praticamente illimitata
Efficienza energetica, è sufficiente una sola batteria
Testa luminosa ruotabile, lente con bordo riflettente
Controllo crepuscolare automatico
Staffa fissa per il montaggio verticale dei tubi
frequenza di lampeggio/flash 60-70 lampi/min
intensità luminosa effettiva intensità luminosa 15 cd su entrambi i lati / 3 cd a tutto tondo
Classe di illuminazione L3 secondo la norma UE 12352

Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Kopfdurchmesser Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 mm	rot rouge rosso	180 mm	340 mm	2 LED	gelb jaune giallo	185 mm	Ja Qui Sì	0.6	PCS	10	230051	34.75



Baustellen-Warnleuchte Solar 360° Haagen

4 LED's, Blink-Dauerlicht, 360° (Solar-Haagen), Schlüssel, mit Diebstahlsicherung. Achtung: die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden! (möglichst immer im Freien lagern)

Feu d'avertissement-chantier solaire 360° Haagen

4 LED's, lumière clignotante continue, 360° (hagues solaires), clé, avec dispositif antivol. Attention : la lampe clignotante doit être exposée à la lumière du soleil pendant environ 8 heures avant sa mise en service ! (si possible, toujours stocker à l'extérieur)

Luce-segnalazione-cantieri solare 360° Haagen

4 LED, luce lampeggiante continua, 360° (a energia solare), chiave, con dispositivo antifurto. Attenzione: la luce lampeggiante deve essere esposta alla luce del giorno per circa 8 ore prima dell'uso! (conservare sempre all'aperto se possibile)

HAAGEN
PROFESSIONAL

Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Gespritzt (PP) Dessous de plat injection (PP) Plastica sottovasi iniezione (PP)	175 mm	100 mm	200 mm	4 LED	gelb jaune giallo	75 mm	Ja Qui Sì	0.54	PCS	10	230010	21.90


Baustellenlampe, 2-seitig, ASPHALT

Mit KONTROLLEUCHTE EIN/AUS, zeigt an ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist, mit zweiseitigem Leuchtenkopf Ø 180 mm, mit LED-Technik (2 Leuchtdioden), umschaltbar: Blink-/Dauerlicht, (Blinkrate 65 Bl/Min +/- 10 Bl.) mit Dämmerungsautomatik, mit Aufhänge-Drahtring, mit Pfostenhalterung, ohne Batterie, mit Schlüssel

Lampe de chantier, 2 côtés, ASPHALT

Avec TÉMOIN LUMINEUX MARCHE/ARRÊT confirmant le fonctionnement ou l'arrêt de la lampe. Avec tête à deux faces, Ø 180 mm, technologie à DEL (2 diodes électroluminescentes), 2 modes : clignotant (65 ± 10 clignotements/seconde) ou fixe, avec cellule crépusculaire, avec anneau de suspension, avec fixation pour poteau, sans batterie, avec clé

Lampada da cantiere, a 2 lati, ASPHALT

Con SPIA DI CONTROLLO ON/OFF, indica se la lampada è accesa o spenta, con corpo lampada su due lati Ø 180 mm, con tecnologia LED (2 diodi luminosi), commutabili: lampeggiante / luce continua, (lampeggiante 65 lamp./Min +/- 10 lamp.) con accensione automatica al crepuscolo, con anello di sospensione in filo metallico, con portapali, senza batteria, con chiave



ASPHALT

Material Matériau Materiale	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Gespritzt (PP) Dessous de plat injection (PP) Plastica sottovasi iniezione (PP)	Ja Qui Sì	0.64	PCS	10	795163100	9.90


Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Ersatzbatterie 6 Volt 7 Ah, Passt zu unseren Baustellen-Warnleuchten Batterie de rechange 6 volts 7 Ah, Convient à nos feux de signalisation de chantier Batteria di ricambio 6 Volt 7 Ah, Adatta alle nostre luci segnalazione per cantieri	0.47	PCS	24	795146100	2.85


ASPHALT

Baustellen-Warnleuchte ASPHALT AP20

Mit KONTROLLEUCHTE EIN/AUS, zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist, mit Batteriestands-anzeige: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse gelb, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), umschaltbar: Blink-/Dauerlicht, (Blinkrate 65 Bl/Min +/- 10 Bl.) mit Dämmerungsautomatik, mit Aufhänge-Draht, ohne Pfostenhalterung und Batterie, mit Schlüssel

Feu de signalisation de chantier ASPHALT AP20

Avec CONTROL LIGHT ON/OFF, indique si la lampe est allumée ou éteinte, avec indicateur de niveau de batterie : LED rouge clignote = niveau de batterie inférieur à 20 % Lentille jaune ronde, avec technologie LED (4 LED), commutable : lumière clignotante/continue, (vitesse de clignotement 65 flashes/min +/- 10 flashes) avec fonction crépusculaire automatique, avec anneau de suspension en fil métallique, sans support de perche et batterie, avec clé

Luce di segnalazione da cantiere ASPHALT AP20

Con CONTROL LIGHT ON/OFF, indica se la lampada è accesa o spenta, con indicatore del livello della batteria: il LED rosso lampeggia = livello della batteria inferiore al 20% Lente a tutto tondo gialla, con tecnologia LED (4 LED), commutabile: luce lampeggiante/continua, (velocità di lampeggiamento 65 lampeggi/min +/- 10 lampeggi) con funzione crepuscolare automatica, con anello in filo di sospensione, senza supporto per palo e batteria, con chiave

Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--	-----------------------------------	-------------------	----	---------------------------	--	----------------------------	--

Kunststoff
Gespritzt
(PP)
Dessous
de plat
injection
(PP)
Plastica
sottovasi
iniezione
(PP)

75 mm 100 mm 250 mm 4 LED gelb
jaune
giallo 117 mm Ja
Qui
Si 0.54 PCS 10 **795170100** **9.90**



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
--	----	---------------------------	--	----------------------------	--

Ersatzbatterie 6 Volt 7 Ah, Passt zu unseren Baustellen-Warnleuchten
Batterie de rechange 6 volts 7 Ah, Convient à nos feux de signalisation de chantier
Batteria di ricambio 6 Volt 7 Ah, Adatta alle nostre luci segnalazione per cantieri

0.47 PCS 24 **795146100** **2.85**


ASPHALT

Baustellen-Warnleuchte 360°, ASPHALT

Mit KONTROLLEUCHTE EIN/AUS, zeigt an, ob die Lampe ein oder ausgeschaltet ist, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), mit 2 Ni-MH Batterien, Batterien: mit geringem Memoryeffekt, hoher Lebensdauer, mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter (Blinkrate 65/Min +/- 10) mit Dämmerungsautomatik, mit hohem Bügel mit Aufhängering, mit grossem Standgehäuse, keine Pfostenhalterung, mit Schlüssel

Achtung: die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

Lampe d'avertissement de chantier 360°, ASPHALT

Avec TÊMOIN LUMINEUX MARCHE/ARRÊT confirmant le fonctionnement ou l'arrêt de la lampe, technique à DEL (4 diodes électroluminescentes), avec 2 batteries Ni-MH, batteries à faible effet mémoire, durée de vie élevée, avec commutateur marche/arrêt et clignotant/fixe (fréquence de clignotement 65 fois/min ± 10) avec déclenchement crépusculaire automatique, avec haut arceau avec anneau de suspension, avec grand boîtier à poser, sans fixation pour poteau, avec clé

Attention : avant la mise en service, la lampe clignotante doit être exposée à la lumière du jour / lumière solaire pendant 8 heures environ.

Luce di segnalazione per cantiere 360°, ASPHALT

Con SPIA DI CONTROLLO ON/OFF, segnala se la luce è accesa o spenta, in tecnica LED (4 diodi luminosi), con 2 batterie Ni-MH. Batterie: con minimo effetto Memory, lunga durata, interruttore Acceso/Spento - Luce intermittente/Continua (Frequenza di lampeggio 65 /min +/- 10), accensione automatica al crepuscolo, con staffa alta con anello per appendere la lampada, grande scatola d'appoggio, nessun supporto per montante, con chiave

Attenzione: prima dell'uso è necessario esporre la lampada per circa 8 ore ai raggi solari

Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--	-----------------------------------	-------------------	----	---------------------------	--	----------------------------	--

Kunststoff
Gespritzt
(PP)
Dessous
de plat
injection
(PP)
Plastica
sottovasi
iniezione
(PP)

175 mm 100 mm 200 mm 4 LED gelb
jaune
giallo 75 mm Ja
Qui
Si 0.46 PCS 10 **795171100** **22.60**



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Batterie für Baustellen-Warnleuchte SOLAR, zu Art: 795171100 Batterie pour lampe d'avertissement de chantier, pour article 795171100 Batteria per luce di segnalazione da cantiere SOLA, per articolo 795171100	0.6	PCS	10	795302100	8.65

Baustellen-Warnleuchte Star-Flash einseitig

Hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht, vor allem bei schlechter Sicht. Einschaltung durch aussenliegenden, regengeschützten Schalter. Einsatz ohne zusätzlichen Halter auf Faltsignalen. Effektive Lichtstärke 330 cd Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min. Leuchtenklasse L8L/L8M nach EU Norm 12352

Feu d'avertissement-chantier Star-Flash unilatéral

Intensité d'éclair élevée de jour comme de nuit, en particulier dans des conditions de faible visibilité. Allumage par interrupteur externe protégé contre la pluie. Utilisation sans support supplémentaire sur des panneaux pliants. Intensité lumineuse effective de 330 cd Fréquence d'éclair de 60 éclairs/min. Classe d'éclairage L8L/L8M selon la norme européenne 12352

Luce-segnalazione-cantieri Star-Flash unilaterale

Alta intensità del lampo di giorno e di notte, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità. Accensione tramite interruttore esterno protetto dalla pioggia. Utilizzo senza supporto aggiuntivo su segnali pieghevoli. Intensità luminosa effettiva 330 cd Frequenza di lampeggio 60 lampeggi/min. Classe di illuminazione L8L/L8M secondo la norma UE 12352



Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
205 mm	190 mm	370 mm	1 LED	gelb jaune giallo	95 mm	Ja Qui Sì	0.71	PCS	10	230100	231.65



Baustellen-Warnleuchte Star-Flash zweiseitig

Hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht, vor allem bei schlechter Sicht. Einschaltung durch aussenliegenden, regengeschützten Schalter. Einsatz ohne zusätzlichen Halter auf Faltsignalen. Effektive Lichtstärke 330 cd Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min. Leuchtenklasse L8L/L8M nach EU Norm 12352

Feu d'avertissement-chantier Star-Flash bilatéral

Intensité d'éclair élevée de jour comme de nuit, en particulier dans des conditions de faible visibilité. Allumage par interrupteur externe protégé contre la pluie. Utilisation sans support supplémentaire sur des panneaux pliants. Intensité lumineuse effective de 330 cd Fréquence d'éclair de 60 éclairs/min. Classe d'éclairage L8L/L8M selon la norme européenne 12352

Luce-segnalazione-cantieri Star-Flash bifacciale

Alta intensità del lampo di giorno e di notte, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità. Accensione tramite interruttore esterno protetto dalla pioggia. Utilizzo senza supporto aggiuntivo su segnali pieghevoli. Intensità luminosa effettiva 330 cd Frequenza di lampeggio 60 lampeggi/min. Classe di illuminazione L8L/L8M secondo la norma UE 12352



Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
205 mm	190 mm	370 mm	2 LED	gelb jaune giallo	95 mm	Ja Qui Sì	0.72	PCS	10	230090	231.65



Baustellen-Warnleuchte Helios Master

Einfach-, Doppel- und Trippelblitz, Hintergrundbeleuchtung Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), grosser Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel. Technische Daten: Lichtstärke 270 cd, Blinkrate 60 Bl./Min.

Feu d'avertissement-chantier Helios Master

Flash simple, double et triple, rétroéclairage par double batterie (sans support), grand support, Super LED à très haute efficacité énergétique et longue durée de vie, pas de remplacement d'ampoule. Données techniques: Intensité lumineuse 270 cd, vitesse de flash 60 flashes/min.

Luce-segnalazione-cantieri Helios Master

Singolo, doppio e triplo flash, retroilluminazione doppio alloggiamento della batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, Super LED ad altissima efficienza energetica e lunga durata, nessuna sostituzione della lampadina. Dati tecnici: Intensità luminosa 270 cd, velocità di lampeggio 60 flash/min.



Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
185 mm	190 mm	334 mm	2 LED	gelb jaune giallo	85 mm	Ja Qui Sì	0.72	PCS	24	795333100	219.00





TL Warnleuchte TYP 2000 / 180
Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff. Ein- und Ausschaltung durch aussenliegenden, spritzwassergeschützten Schalter

Feu d'avertissement TL TYP 2000 / 180
Boîtier de lampe stable et incassable avec poignée de transport confortable. Allumage et extinction par interrupteur extérieur protégé contre les projections d'eau

Spia TL TIPO 2000 / 180
Corpo lampada robusto e infrangibile con comoda maniglia per il trasporto. Accensione e spegnimento tramite interruttore esterno a prova di schizzi.



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
220 mm	375 mm	rot rouge rosso	120 mm	Ja Qui Sì	2	PCS	10	230210	59.00



ASPHALT

Baustellen-Warnleuchte 360° Solar ASPHALT
Mit Kontrollleuchte EIN/AUS, zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. Mit Batteriestandsanalyzer: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20%, 360° Rundumlinse gelb, Ø 110 mm, mit LED-Technik (4 Leuchtdioden), umschaltbar: Blink-/ Dauerlicht, (Blinkrate 65 Bl/Min +/- 10 Bl.), mit Dämmerungsautomatik. Mit Aufhänge-Draht und Schlüssel. Ohne Pfostenhalterung und Batterie.

Lampe d'avertissement chantier 360° solar ASPHALT
Avec indicateur lumineux ON/OFF, indique si la lampe est allumée ou éteinte, avec indicateur du niveau de la batterie: LED rouge clignote = niveau de la batterie inférieur à 20%, lentille périphérique 360° jaune, Ø 110 mm, avec technologie LED (4 diodes électroluminescentes), commutable: clignotement/lumière continue, (taux de clignotement 65 clignotements/min +/- 10 clignotements), avec contrôle automatique du crépuscule.

Luce di segnalazione cantiere 360° solare ASPHALT
Con un indicatore luminoso ON/OFF, mostra se la lampada è accesa o spenta. Con indicatore di livello della batteria: LED lampeggio rosso = livello della batteria inferiore al 20%, Lente omnidirezionale gialla a 360°, Ø 110 mm, con tecnologia LED (4 diodi luminosi), regolabile: luce lampeggiante/continua, (frequenza di lampeggio 65/min +/- 10), con controllo automatico del crepuscolo. Con anello di sospensione e chiave. Senza porta pali e batteria.



Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Kopfdurchmesser Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Gespritzt (PP) Dessous de plat injection (PP) Plastica sottovasi iniezione (PP)	75 mm	100 mm	250 mm	4 LED	gelb jaune giallo	117 mm	Ja Qui Sì	0.65	PCS	10	940000910	24.25



Baustellen-Warnleuchte FUTURE D
Stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff, hochwertige LED, Umschaltmöglichkeit Blink-/ Dauerlicht, entspricht EN 12352 - L6

Feu d'avertissement-chantier FUTURE D
Boîtier de lampe stable et incassable avec poignée de transport confortable, LED de haute qualité, possibilité de commutation éclairage clignotant / permanent, conforme à EN 12352 - L6

Luce-segnalazione-cantieri FUTURE D
Alloggiamento della lampada robusto e infrangibile con comoda maniglia per il trasporto, LED di alta qualità, luce lampeggiante/continua commutabile, conforme a EN 12352 - L6



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Leuchtmittelbestückung Équipement lumineux Apparecchiatura illuminante	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Tiefe Profondeur Profondità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
220 mm	gelb jaune giallo	375 mm	LED	gelb jaune giallo	120 mm	Ja Qui Sì	1.26	PCS	10	230211	79.00

Baustellen-Warnleuchte 360° Solar/USB-C ASPHALT

Ausgestattet mit einem hochwertigen wiederaufladbaren Ni-MH-Akku mit 2,4 V und 2000 mAh bietet Ihnen diese Warnleuchte eine zuverlässige und langlebige Stromquelle. Sie können den Akku über das integrierte Solarpanel und die praktische USB-C-Ladeoption aufladen, um sicherzustellen, dass Ihnen nie der Strom ausgeht. Das Blinklicht mit einer Blinkrate von 65 Blitzen pro Minute +/-10 sorgt dafür, dass Ihre Anwesenheit sofort erkannt wird und so mögliche Gefahren minimiert werden. Darüber hinaus verfügt die Bauleuchte über eine intelligente Dämmerungsautomatik. Sobald es dunkel wird, schaltet sich das Licht automatisch ein und sorgt dafür, dass Ihre Baustelle immer gut sichtbar ist, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Verlassen Sie sich auf die Bauleuchte mit Solar- und USB-C-Lademöglichkeiten, um Ihre Sicherheit auf der Baustelle zu maximieren. Leuchtdauer: Spotlicht bis zu 115 h / Hauptlicht bis zu 60 h

Lampe de chantier 360° solaire/USB-C ASPHALT

Équipée d'une batterie rechargeable Ni-MH de haute qualité de 2,4 V, 2000 mAh, cette balise offre une source d'alimentation fiable et durable. Vous pouvez recharger la batterie via le panneau solaire intégré et l'option de charge USB-C pratique, de sorte que vous ne serez jamais à court d'énergie. Le feu clignotant, d'une fréquence de 65 clignotements par minute +/-10, garantit que votre présence est immédiatement détectée, ce qui minimise les dangers potentiels. Le feu de chantier est également équipé d'une fonction crépusculaire automatique intelligente. Dès que la nuit tombe, le projecteur s'allume automatiquement et veille à ce que le chantier soit toujours bien visible, sans que vous ayez à vous en préoccuper. Faites confiance à la lampe de chantier avec les options de charge solaire et USB-C pour maximiser votre sécurité sur le chantier. Durée d'éclairage: zu 60 h Projecteur 115 h / éclairage principal 60 h

Lampada da cantiere 360° solare/USB-C ASPHALT

Dotato di una batteria ricaricabile Ni-MH di alta qualità da 2,4 V e 2000 mAh, questo segnalatore luminoso offre una fonte di energia affidabile e di lunga durata. È possibile ricaricare la batteria tramite il pannello solare integrato e la pratica opzione di ricarica USB-C per non rimanere mai senza energia. La luce lampeggiante, con una frequenza di 65 lampeggi al minuto +/-10, garantisce che la vostra presenza venga rilevata immediatamente, riducendo al minimo i potenziali pericoli. La luce da cantiere è dotata anche di una funzione crepuscolare automatica intelligente. Non appena fa buio, la luce si accende automaticamente e garantisce che il cantiere sia sempre ben visibile senza che dobbiate preoccuparvene. Affidatevi alla luce da cantiere con opzioni di ricarica solare e USB-C per massimizzare la vostra sicurezza in cantiere. Durata dell'illuminazione: Faretto fino a 115 h / luce principale fino a 60 h




Material Matériau Materiale	An- schluss Raccor- dement Connes- sione	Breite Largeur Larg- hezza	Kopf- durch- messer Diamètre de la tête Diametro della testa	Länge Longueur Lung- hezza	Leucht- mittelbe- stückung Équipe- ment lu- mineux Apparec- chiatura illumi- nante	Licht- farbe Couleur de la lu- mière Colore chiaro	Tiefe Profon- deur Profon- dità	VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunst- stoff Ge- spritzt (PP) Dessous de plat injection (PP) Plastica sottovasi iniezione (PP)	USB-C	75 mm	100 mm	250 mm	4 LED	gelb jaune giallo	117 mm	Ja Qui Sì	0.6	PCS	10	940004244	23.25


Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Batterie für Baustellen-Warnleuchte SOLAR, zu Art: 795171100 Batterie pour lampe d'avertissement de chantier, pour article 795171100 Batteria per luce di segnalazione da cantiere SOLA, per articolo 795171100	0.6	PCS	10	795302100	8.65

Mobiles LED-Pannenset "Synchros"

Frühzeitiges Erkennen von Gefahrenstellen Synchronisiertes Lichtsignal für sichere Führung. Platzsparender Transport in kompakter Transport- und Lade Box, Ladekabel mit 2-poligem Kfz-Stecker. Zwei Synchros miteinander kombinierbar

Kit de dépannage mobile à LED "Synchros"

Détection précoce des zones dangereuses Signal lumineux synchronisé pour un guidage sûr. Transport peu encombrant dans un boîtier de transport et de chargement compact, câble de chargement avec prise automobile à 2 pôles. Possibilité de combiner deux Synchros

Kit mobile di guasti a LED "Synchros"

Rilevamento tempestivo dei punti pericolosi Segnale luminoso sincronizzato per una guida sicura. Trasporto salvaspazio in una scatola compatta per il trasporto e la ricarica, cavo di ricarica con spina a 2 poli per auto. Due Synchro possono essere combinati tra di loro.



VRG VRG VRG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Ja Qui Sì	2.5	PCS	10	205000	1250.00





Lichtsignalanlage LZA 500 LED
Quarz-Lichtsignalanlage LZA 500-LED FVG/FVA, mit Funkrückmeldung, 869 MHz mit Radar-Sensoren für verkehrsabhängige Steuerung bestehend aus: 2 Signalgebern mit Sonnenblenden, Quarzsteuerung, klappbaren Standrohren und Radar-Sensoren, 2 Signalgeberwagen mit Stahl-Akkubehältern, 1 Piloten, 2 Funkmodulen Lichtsignalanlage für einspurige Verkehrsführung. Standardmäßig eingerichtet für Quarz- und Kabelbetrieb. Akkufreier Pilot zur Datenübertragung. Mehrsprachige Displayanzeige, länderspezifische Programme und Sprachen wählbar. Auch verfügbar mit Radar-Sensoren für verkehrsabhängige Grünzeitverlängerung (KVG/FVG) oder verkehrsabhängigen Grün-Anforderungsbetrieb (KVA/FVA). Für 12 V Akkubetrieb. Optional mit Kontrastblende.

Système de signalisation lumineuse LZA 500 LED

Installation de signalisation lumineuse à quartz LZA 500-LED FVG/FVA, avec feedback radio, 869 MHz avec capteurs radar pour la commande en fonction du trafic, comprenant : 2 émetteurs de signaux avec pare-soleil, commande à quartz, tubes verticaux rabattables et capteurs radar, 2 chariots émetteurs de signaux avec réservoirs d'accumulateurs en acier, 1 pilote, 2 modules radio Installation de signalisation lumineuse pour guidage du trafic sur une seule voie. Aménagé en standard pour un fonctionnement à quartz et par câble. Pilote sans batterie pour la transmission des données. Affichage multilingue, programmes et langues spécifiques au pays sélectionnables. Également disponible avec des capteurs radar pour la prolongation du temps de vert en fonction du trafic (KVG/FVG) ou le mode de demande de vert en fonction du trafic (KVA/FVA). Pour un fonctionnement sur batterie 12 V. En option avec cache de contraste.

Sistema semaforico LZA 500 LED

Sistema semaforico al quarzo LZA 500-LED FVG/FVA, con feedback radio, 869 MHz con sensori radar per il controllo in funzione del traffico composto da: 2 teste di segnalazione con parasole, comando al quarzo, stativi incernierati e sensori radar, 2 carrelli per teste di segnalazione con contenitori per batterie in acciaio, 1 pilota, 2 moduli radio Sistema semaforico per la guida del traffico a corsia singola. Equipaggiato di serie per il funzionamento al quarzo e via cavo. Pilota senza batterie per la trasmissione dei dati. Display multilingue, programmi specifici per ogni paese e lingue selezionabili. Disponibile anche con sensori radar per il prolungamento del tempo di verde in funzione del traffico (KVG/FVG) o per la richiesta di verde in funzione del traffico (KVA/FVA). Funzionamento a batteria da 12 V. In opzione, con schermo di contrasto.



kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50	PCS	10	230500	14789.25



Batterie für Baustellen-Warnleuchte SOLAR

Passender Ersatz für diverse Baustellen-Warnleuchte Solar
Spezifikationen: Konfiguration AAA2000
Elektrochemisches System Nickel-Metall-Hydrid Kapazität 2000mAh
Spannung 2,4V
Ummantelung PVC Grün.
Bitte beachten Sie das ein Akku bei Temperaturen unter 5° C, schnellere Entladungen verursachen kann.

Batterie pour lampe d'avertissement de chantier

Remplacement approprié pour divers feux d'avertissement solaires de chantier
Spécifications : Configuration AAA2000
Système électrochimique Hydrure métallique de nickel Capacité 2000mAh
Voltage 2,4V
Revêtement PVC vert.
Veuillez noter que la batterie peut se décharger plus rapidement à des températures inférieures à 5° C.

Batteria per luce di segnalazione da cantiere SOLA

Sostituzione adatta per varie luci di segnalazione da cantiere Solare
Specifiche: Configurazione AAA2000
Sistema elettrochimico Nichel idruo metallico Capacità 2000mAh
Tensione 2,4V
Rivestimento PVC Verde.
Tenere presente che la batteria può scaricarsi più rapidamente a temperature inferiori a 5° C.



Akku Batterie Batteria	Akkukapazität Capacité de la batterie Capacità della batteria	Akkuspannung V Tension de la batterie V Tensione della batteria V	VEG VEG VEG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
AA Nickel-Metallhydrid AA nickel-métal hydrure AA Idruro di nichel metallico	2000mAh	2.4	Ja Oui Sì	0.6	PCS	10	795302100	8.65

Ersatzbatterie 6 Volt 7 Ah

Die Ersatzbatterie 4R25 ist eine Blockbatterie, die für den Einsatz bei Arbeiten im Strassenbau entwickelt wurde. Die Batterie hat eine Leistung von 6 Volt und 7 Ah. Die Batterie ist ausserdem sehr robust und kann auch bei harten Bedingungen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie das ein Akku bei Temperaturen unter 5° C, schnellere Entladungen verursachen kann.

Batterie de rechange 6 volts 7 Ah

La batterie de remplacement 4R25 est une batterie bloc conçue pour les travaux de construction routière. La batterie a une capacité de 6 volts et de 7 Ah. La batterie est très robuste et peut également être utilisée dans des conditions difficiles. Notez que la batterie peut se décharger plus rapidement à des températures inférieures à 5° C.

Batteria di ricambio 6 Volt 7 Ah

La batteria sostitutiva 4R25 è una batteria a blocchi sviluppata per l'uso nei lavori di costruzione stradale. La batteria ha una potenza di 6 volt e 7 Ah. La batteria è molto robusta e può essere utilizzata anche in condizioni difficili. Si noti che la batteria può scaricarsi più rapidamente a temperature inferiori a 5° C.



Akkukapazität Capacité de la batterie Capacità della batteria	Akkuspannung V Tension de la batterie V Tensione della batteria V	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	VEG VEG VEG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
7Ah	6	67 mm	98 mm	67 mm	Ja Oui Sì	0.47	PCS	24	795146100	2.85

Batterie Langzeit "KONSTANT 45"

Konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
Besonders lange Betriebszeiten
Kältefest bis minus 25° C
Quecksilber- und cadmiumfrei
Bitte beachten Sie das ein Akku bei Temperaturen unter 5° C, schnellere Entladungen verursachen kann.

Batterie longue durée, "KONSTANT 45"

Courbe de décharge constante pour une luminosité constante du signal lumineux
Durée de fonctionnement exceptionnellement longue
Résistant au froid jusqu'à moins 25° C
Sans mercure ni cadmium
Veuillez noter que la batterie peut se décharger plus rapidement à des températures inférieures à 5° C.

Batteria a lungo termine, "KONSTANT 45"

Curva di scarica costante per una luminosità costante delle luci di segnalazione
Durata di funzionamento eccezionalmente lunga
Resistente al freddo fino a meno 25° C
Senza mercurio e cadmio
Tenere presente che la batteria può scaricarsi più rapidamente a temperature inferiori a 5° C.



Akkukapazität Capacité de la batterie Capacità della batteria	Akkuspannung V Tension de la batterie V Tensione della batteria V	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Tiefe Profondeur Profondità	VEG VEG VEG	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
45-50Ah	6	67 mm	98 mm	67 mm	Ja Oui Sì	0.68	PCS	10	280001	19.90

**Kontrastblende zu LZA 500**
Zubehör zu LZA 500**Cache de contraste pour LZA 500**
Accessoires pour LZA 500**Schermo di contrasto per LZA 500**
Accessori per LZA 500

kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50	PCS	10	230501	59.00

**Akkumulator 12V 180Ah**

Für Lichtsignalanlage LZA 500, Blei-Säure-Akku (Antriebsbatterie), 518 x 223 x 223 mm (LxBxH)

Accumulateur 12V 180Ah

Pour le système de feux de signalisation LZA 500, batterie rechargeable au plomb (batterie de traction), 518 x 223 x 223 mm (LxLxH)

Accumulatore 12V 180Ah

Per il sistema semaforico LZA 500, batteria ricaricabile al piombo (batteria di trazione), 518 x 223 x 223 mm (LxLxA)



kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50	PCS	10	230502	850.00




ASPHALT
**Baustellenbeleuchtung
ASPHALT Hybrid 360°**

Immer helles Arbeitslicht auch an Orten ohne Stromversorgung. Integrierter Li-Ion-Akku. Mit integriertem Überladungs- und Tiefentladungsschutz und Batterie Statusanzeige. Batterie- und Ladeanzeige mit Warnung bei niedrigem Batteriestand. 2 Schaltstufen: 100 %, 50 % Licht für längere Leuchtdauer. Solides, modernes Aluminiumgehäuse. Flutlicht stufenlos schwenkbar und mit einem Schnellverschluss einhändig mittels Schnellverschluss. Stabiler Stahlrohrrahmen mit Kunststoff-Schutzecken und ergonomisch geformtem geformten Kunststoff Tragegriff. Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K

Lampe de travail ASPHALT Hybrid 360°

Lumière de travail toujours brillante, même dans les endroits dépourvus d'électricité. Batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Avec protection intégrée contre les surcharges et les décharges profondes et indicateur de l'état de la batterie. Indicateur de batterie et de charge avec avertissement de batterie faible. 2 niveaux d'éclairage : 100 %, 50 % de lumière pour une durée d'éclairage plus longue. Boîtier en aluminium solide et moderne. Projecteur réglable en continu avec verrouillage rapide d'une seule main. Cadre robuste en acier tubulaire avec coins de protection en plastique et poignée de transport ergonomique en plastique moulé.

Couleur de la lumière:
3000K/4000K/6500K

Luce da cantiere ASPHALT Hybrid 360°

Luce di lavoro sempre brillante, anche in luoghi privi di alimentazione. Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata. Con protezione integrata da sovraccarico e scarica profonda e indicatore di stato della batteria. Indicatore della batteria e della carica con avviso di batteria scarica. 2 livelli di accensione: 100 %, 50 % di luce per una maggiore durata dell'illuminazione. Alloggiamento in alluminio solido e moderno. Proiettore orientabile in modo continuo e con chiusura rapida a una mano. Robusto telaio in tubolare d'acciaio con angoli protettivi in plastica e maniglia di trasporto ergonomica in plastica stampata. Colore della luce: 3000K/4000K/6500K

Akkukapazität Capacité de la batterie Capacità della batteria	Akkuspannung V Tension de la batterie V Tensione della batteria V	Durchmesser Diamètre Diametro	Kabel-länge Longueur du câble Lunghezza del cavo	Länge Longueur Lunghezza	Leistung Puissance Potenza	Lichtstrom Flux lumineux Flusso luminoso	VRG VRG VRG	Schutzart / Schnittschutzlevel Indice de protection / niveau de protection contre les coupures Classe di protezione / livello di protezione al taglio	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4.4Ah 4,4Ah	14.8	740 mm	3000 mm	1040 mm	60 W	1800lm/36	Ja Qui Sì	IP54	3.4	PCS	1	940004048	193.75
6.6Ah 6,6Ah	14.8	740 mm	3000 mm	1340 mm	50 W	2500lm/50	Ja Qui Sì	IP54	3.92	PCS	1	940004049	234.90


**Baustellenbeleuchtung
ASPHALT LED**

Strahlungswinkel 120°, Kabellänge 1.5 Meter

Lampe de travail ASPHALT LED

Angle de rayonnement 120°, longueur de câble 1,5 mètre

Luce da cantiere ASPHALT LED

Angolo del fascio 120°, lunghezza del cavo 1,5 metri


ASPHALT

Kabel-länge Longueur du câble Lunghezza del cavo	Leistung Puissance Potenza	VRG VRG VRG	Schutzart / Schnittschutzlevel Indice de protection / niveau de protection contre les coupures Classe di protezione / livello di protezione al taglio	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1500 mm	30 W	Ja Qui Sì	IP65	0.9	PCS	1	940004050	34.25
1500 mm	50 W	Ja Qui Sì	IP65	1.65	PCS	1	940004051	51.60
1500 mm	60 W	Ja Qui Sì	IP65	2.25	PCS	1	940004052	68.25



Arbeitsleuchte ASPHALT LED Clip Light

270° Kugelgelenk, starkes und aus Aluminium gefertigtes Klemmsystem für die meisten Objekte zu verwenden

Lampe de travail ASPHALT LED Clip Light

Articulation à rotule à 270°, système de serrage solide et en aluminium à utiliser pour la plupart des objets

Luce da cantiere ASPHALT LED Clip Light

Giunto sferico a 270°, robusto sistema di bloccaggio in alluminio per l'utilizzo con la maggior parte degli oggetti



ASPHALT

Kabellänge Longueur du câble Lunghezza del cavo	Leistung Puissance Potenza	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Lichtstrom Flux lumineux Flusso lumi- noso	VRG VRG VRG	Schutzart / Schnittschutz- level Indice de pro- tection / ni- veau de protec- tion contre les coupures Classe di pro- tezione / livello di protezione al taglio	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5000 mm	50 W	6500K	5000lm	Ja Qui Si	IP65	2.53	PCS	1	940004056	80.40



Arbeitsleuchte ASPHALT LED Tripod Flower

6 Einheiten bilden eine ganze Leuchte, jede Einheit kann um bis zu 90° geschwenkt werden, nach dem Zusammenklappen werden die 6 Einheiten vor dem Herausfallen gesichert. Aluminium Teil auf der Rückseite für Kühlkörper, Heavy Duty Eisen Stativ, Max. 1.85 m hoch, Schaltkasten: 100%-75%-50%-25%-off

Lampe de travail ASPHALT LED Tripod Flower

6 unités forment une unité complète, chaque unité peut être pivotée jusqu'à 90° ; après pliage, les 6 unités sont sécurisées contre la chute. Dos en aluminium pour le dissipateur thermique, trépied en fer robuste, hauteur maximale de 1,85 m, boîtier de commande : 100%-75%-50%-25%-off

Luce da cantiere ASPHALT LED Tripod Flower

6 unità formano un apparecchio completo, ogni unità può essere orientata fino a 90°; dopo la piegatura le 6 unità sono assicurate contro la caduta. Parte posteriore in alluminio per il dissipatore di calore, treppiede in ferro per impieghi gravosi, altezza massima 1,85 m, cassetta di controllo: 100%-75%-50%-25%-off



ASPHALT

Kabellänge Longueur du câble Lunghezza del cavo	Leistung Puissance Potenza	Lichtfarbe Couleur de la lumière Colore chiaro	Lichtstrom Flux lumineux Flusso lumi- noso	VRG VRG VRG	Schutzart / Schnittschutz- level Indice de pro- tection / ni- veau de protec- tion contre les coupures Classe di pro- tezione / livello di protezione al taglio	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
6700 mm	300 W	6500K	40000lm	Ja Qui Si	IP54	11.5	PCS	1	940004057	425.40




ASPHALT

Arbeitsleuchte ASPHALT LED B50 Sound

Kunststoffgehäuse mit TPE-Gummi-beschichtung, IK08, mit transparenter PC Abdeckung. LED: SMD2835, Max. Watt: 50 W, Lumen: 4000 lm. Eingebauter Kühlkörper. 2 Steckdose (max. Leistung: 3000 W). Mit 5m H07RN-F 3Gx1,50mm² Kabel+VDE-Stecker. Kabel kann um die Lampe gewickelt werden inkl. Steckclip. 4 Ebenen klappbarer Halterung, super-Touch-EIN-AUS-Schalter 220-240 V, 50 Hz, Schutzart IP5, Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K

Lampe de travail ASPHALT LED B50 Sound
Kunststoffgehäuse mit TPE-Gummi-beschichtung, IK08, mit transparenter PC Abdeckung. LED: SMD2835, Max. Watt: 50 W, Lumen: 4000 lm. Eingebauter Kühlkörper. 2 Steckdose (max. Leistung: 3000 W). Mit 5m H07RN-F 3Gx1,50mm² Kabel+VDE-Stecker. Kabel kann um die Lampe gewickelt werden inkl. Steckclip. 4 Ebenen klappbarer Halterung, super-Touch-EIN-AUS-Schalter 220-240 V, 50 Hz, Schutzart IP5, Couleur de la lumière: 3000K/4000K/6500K

Luce da cantiere ASPHALT LED B50 Sound
Corpo in plastica con rivestimento in gomma TPE, IK08, con copertura in PC trasparente. LED: SMD2835, Max. Watt: 50 W, Lumen: 4000 lm. Dissipatore di calore incorporato. 2 prese (potenza massima: 3000 W). Con cavo H07RN-F 3Gx1,50 mm² da 5 m + spina VDE. Il cavo può essere avvolto intorno alla lampada, compresa la clip di aggancio. Staffa incernierata a 4 livelli, interruttore ON/OFF super-touch 220-240 V, 50 Hz, classe di protezione IP5, Colore della luce: 3000K/4000K/6500K

Kabellänge Longueur du câble Lunghezza del cavo	Leistung Puissance Potenza	VRG VRG VRG	Schutzart / Schnitt-schutzlevel Indice de protection / niveau de protection contre les coupures Classe di protezione / livello di protezione al taglio	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5000 mm	50 W	Ja Qui Si	IP54	2.78	PCS	1	940004053	104.90


ASPHALT

Arbeitsleuchte ASPHALT LED B80 Sound

Für Innen- und Außenanwendungen, IP 54. Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für grossflächige Ausleuchtung. Leicht und den noch sehr robust. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. SMD-LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer, sind stossfest und wartungsfrei. Bruchsi- cheres und schlagfestes Kunststoff- gehäuse mit Gummi-Kantenschutz. Mit beleuchtetem EIN/AUS-Schalter. Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K

Lampe de travail ASPHALT LED B80 Sound
Pour les applications intérieures et extérieures, IP 54. Lumière de travail agréable et non éblouissante et diffusion spéciale de la lumière pour l'éclairage de grandes surfaces. Léger et très robuste. Faible dégagement de chaleur, pas de risque de blessure. Les LED SMD ont une très longue durée de vie, résistent aux chocs et ne nécessitent pas d'entretien. Boîtier en plastique incassable et résistant aux chocs, avec protection des bords en caoutchouc. Avec interrupteur marche/arrêt éclairé. Couleur de la lumière: 3000K/4000K/6500K

Luce da cantiere ASPHALT LED B80 Sound
Per applicazioni interne ed esterne, IP 54. Luce di lavoro piacevole e non abbagliante e speciale diffusione della luce per l'illuminazione di grandi superfici. Leggero e molto robusto. Bassa generazione di calore, nessun rischio di lesioni. I LED SMD hanno una durata molto lunga, sono resistenti agli urti e non richiedono manutenzione. Alloggiamento in plastica infrangibile e resistente agli urti con protezione dei bordi in gomma. Con interruttore ON/OFF illuminato. Colore della luce: 3000K/4000K/6500K

Kabellänge Longueur du câble Lunghezza del cavo	Leistung Puissance Potenza	VRG VRG VRG	Schutzart / Schnitt-schutzlevel Indice de protection / niveau de protection contre les coupures Classe di protezione / livello di protezione al taglio	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5000 mm	80 W	Ja Qui Si	IP54	2.72	PCS	1	940004054	126.60


ASPHALT

Arbeitsleuchte ASPHALT LED B140 Sound

Für Innen- und Außenanwendungen, IP 54. Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für grossflächige Ausleuchtung. Leicht und den noch sehr robust. Geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr. SMD-LEDs haben eine sehr lange Lebensdauer, sind stossfest und wartungsfrei. Bruchsi- cheres und schlagfestes Kunststoff- gehäuse mit Gummi-Kantenschutz. Mit beleuchtetem EIN/AUS-Schalter. Lichtfarbe: 3000K/4000K/6500K

Lampe de travail ASPHALT LED B140 Sound
Pour les applications intérieures et extérieures, IP 54. Lumière de travail agréable et non éblouissante et diffusion spéciale de la lumière pour l'éclairage de grandes surfaces. Léger et très robuste. Faible dégagement de chaleur, pas de risque de blessure. Les LED SMD ont une très longue durée de vie, résistent aux chocs et ne nécessitent pas d'entretien. Boîtier en plastique incassable et résistant aux chocs, avec protection des bords en caoutchouc. Avec interrupteur marche/arrêt éclairé. Couleur de la lumière: 3000K/4000K/6500K

Luce da cantiere ASPHALT LED B140 Sound
Per applicazioni interne ed esterne, IP 54. Luce di lavoro piacevole e non abbagliante e speciale diffusione della luce per l'illuminazione di grandi superfici. Leggero e molto robusto. Bassa generazione di calore, nessun rischio di lesioni. I LED SMD hanno una durata molto lunga, sono resistenti agli urti e non richiedono manutenzione. Alloggiamento in plastica infrangibile e resistente agli urti con protezione dei bordi in gomma. Con interruttore ON/OFF illuminato. Colore della luce: 3000K/4000K/6500K

Kabellänge Longueur du câble Lunghezza del cavo	Leistung Puissance Potenza	VRG VRG VRG	Schutzart / Schnitt-schutzlevel Indice de protection / niveau de protection contre les coupures Classe di protezione / livello di protezione al taglio	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5000 mm	80 W + 2x30 W	Ja Qui Si	IP54	3.75	PCS	1	940004055	149.90



Markierspray FLUO TP

Er wird bevorzugt im Bereich der Topografie für Absteckungs- und Vermessungsarbeiten verwendet, aber auch für verschiedene Markierungsarbeiten im Straßenbau, bei Erdbauarbeiten, Rohrleitungen und bei allgemeinen Bauarbeiten eingesetzt. Auf verschiedenen Untergründen einsetzbar: Beton, Asphalt, Gras, Kies, Sand, Mineralien, Holz.

Spray de marquage FLUO TP

Il est de préférence utilisé dans le domaine de la topographie pour et d'arpentage, mais il est également utilisé pour divers marquages. Également pour divers travaux de marquage dans la construction de routes, les travaux de terrassement, les canalisations et les travaux de construction en général. Peut être utilisé sur une variété de substrats : Béton, asphalte, herbe, gravier, sable, minéraux, bois.

Spray di marcatura FLUO TP

È usato preferibilmente nel campo della topografia per picchettare e sorvegliare il lavoro, ma anche per vari lavori di marcatura nella costruzione di strade, lavori di terra, condutture e lavori generali di costruzione. Può essere usato su una varietà di substrati : Calcestruzzo, asfalto, erba, ghiaia, sabbia, minerali, legno



Farbe Couleur Colore	Inhalt Contenu Contenuto	fluoreszierend fluorescent fluorescente	VOC COV VOC	Beständigkeit der Markierung Résistance du marquage Durata della mar- catura	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
blau bleu blu	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685070100	5.35
gelb jaune giallo	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685071100	5.35
grün vert verde	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685072100	5.35
orange arancia	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685073100	5.35
pink rose rosa	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685074100	5.35
rot rouge rosso	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685075100	5.35



Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Handspritzpistole zu Markierspray, Für Spraydosen unterschiedlicher Grössen Poignée pistolet pour spray de marquage, Pour les aérosols de différentes tailles Pistola manuale per spray marcatore, Per aerosol di diverse dimensioni	0.1	PCS	12	685100100	60.00
Zeichenstange mit Rad, Länge cm: 80 Barre de traçage avec roue, Longueur cm: 80 Asta tracciante con ruota, Lunghezza cm: 80	0.92	PCS	1	685101100	87.35


Markierspray IDEAL SPRAY 360°

Für alle Arten von Markierungsarbeiten in allen Richtungen einsetzbar: Erdbauarbeiten, Markierung in Abwasserkanälen, Bergwerken und Tunnels, auf allen senkrechten und waagerechten Oberflächen bei Ausbaurbeiten. Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf verschiedensten Untergründen, auch feucht: Beton, Asphalt, Rasen, Holz usw..

Spray de marquage IDEAL SPRAY 360

Pour tous les types de travaux de marquage utilisable dans toutes les directions : Travaux de terrassement, marquage dans les égouts, mines et tunnels, sur toutes les surfaces verticales et horizontales surfaces lors de travaux de finition. Excellente adhérence sur sur les supports les plus divers, même humides : Béton, asphalte, gazon, bois, etc.

Spray per marcatura IDEAL SPRAY 360°

Può essere utilizzato per tutti i tipi di lavori di marcatura in tutti i in tutte le direzioni: movimenti di terra, marcatura nelle fogne, miniere e gallerie, su tutti i su tutte le superfici verticali e orizzontali per superfici durante i lavori di finitura. Eccellente adesione a una vasta gamma di substrati, anche umidi: Calcestruzzo, asfalto, erba, legno, ecc.



Farbe Couleur Colore	Inhalt Contenu Contenuto	fluoreszierend fluorescent fluorescente	VOC COV VOC	Beständigkeit der Markierung Résistance du marquage Durata della mar- catura	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
blau bleu blu	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685085100	8.25
gelb jaune giallo	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685086100	8.25
orange arancia	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685087100	8.25
pink rose rosa	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685088100	8.25
weiss blanc bianco	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685088200	8.25
rot rouge rosso	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685088300	8.25
grün vert verde	500 ml	Ja Oui Sì	Ja Qui Sì	12 Monate	0.47	PCS	12	685088400	8.25

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Handspritzpistole zu Markierspray, Für Spraydosen unterschiedlicher Grössen Poignée pistolet pour spray de marquage, Pour les aérosols de différentes tailles Pistola manuale per spray marcatore, Per aerosol di diverse dimensioni	0.1	PCS	12	685100100	60.00
Zeichenstange mit Rad, Länge cm: 80 Barre de traçage avec roue, Longueur cm: 80 Asta tracciante con ruota, Lunghezza cm: 80	0.92	PCS	1	685101100	87.35

Markierspray PROMARKER

Straßenbau, Straßenbeschilderung, Erdarbeiten, Rohrleitungen, allgemeine Bauarbeiten, Elektroinstallationen. Dank einer ausgezeichneten Deckkraft können Markierungen wirksam abgedeckt werden.

Spray de marquage PROMARKER

Construction de routes, signalisation routière, terrassement, tuyauterie, travaux généraux travaux de construction, installations électriques. Grâce à un excellent pouvoir couvrant, les marquages peuvent être recouverts efficacement.

Spray marcatore PROMARKER

Costruzione di strade, segnaletica stradale, lavori di terra, condutture, lavori generali di costruzione, installazioni elettriche. Grazie al suo eccellente potere coprente, le marcature possono essere efficacemente coperte.



Farbe Couleur Colore	Inhalt Contenu Contenuto	VOC COV VOC	Beständigkeit der Markierung Résistance du marquage Durata della marcatura	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
gelb jaune giallo	500 ml	Ja Qui Sì	9-12 Monate	0.47	PCS	12	685081100	8.25
rot rouge rosso	500 ml	Ja Qui Sì	9-12 Monate	0.47	PCS	12	685082100	8.25
schwarz noir nero	500 ml	Ja Qui Sì	9-12 Monate	0.47	PCS	12	685083100	8.25
weiss blanc bianco	500 ml	Ja Qui Sì	9-12 Monate	0.47	PCS	12	685084100	8.25

**Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio**

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Handspritzpistole zu Markierspray, Für Spraydosen unterschiedlicher Grössen Poignée pistolet pour spray de marquage, Pour les aérosols de différentes tailles Pistola manuale per spray marcatore, Per aerosol di diverse dimensioni	0.1	PCS	12	685100100	60.00
Zeichenstange mit Rad, Länge cm: 80 Barre de traçage avec roue, Longueur cm: 80 Asta tracciante con ruota, Lunghezza cm: 80	0.92	PCS	1	685101100	87.35

Handspritzpistole zu Markierspray

Leicht und speziell für professionelle Bodenmarkier-Anwendungen entwickelt. Mit seinem neuen Design und den hochwertigen Materialien erfüllt sie die strengsten Anforderungen der Anwender. Anwendungsbereich: Straßenbau, Erdarbeiten, Rohrleitungen, Bau usw.

Poignée pistolet pour spray de marquage

Léger et spécialement conçu pour les professionnels développement d'applications de marquage au sol. Avec son nouveau design et matériaux de haute qualité, il répond aux exigences les plus strictes des utilisateurs. Domaine d'application : construction de routes, travaux de terrassement, canalisations, construction, etc.

Pistola manuale per spray marcatore

Leggero e appositamente progettato per i professionisti Applicazioni di marcatura dei pavimenti sviluppate. Con il suo nuovo design e materiali di alta qualità, soddisfa le esigenze più rigorose degli utenti. Campo di applicazione: costruzione di strade, lavori di terra, condutture, costruzioni, ecc..



	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	0.1	PCS	12	685100100	60.00




Zeichenstange mit Rad

Vermeidet Fehlhaltungen, welche Erkrankungen des Bewegungsapparates zur Folge haben können. SOPPEC hat Markierzubehör entwickelt, das die Verwendung aller Sprühdosen des Sortiments Soppec Construction ermöglicht.

Für:
FLUO T.P.
PROMARKER
TEMPO MARKER
TEMPO T.P.

Barre de traçage avec roue

Évite les mauvaises postures qui entraînent des maladies de l'appareil locomoteur peuvent avoir pour conséquence. SOPPEC a développé des accessoires de marquage qui d'utiliser toutes les bombes aérosols de la de la gamme Soppec Construction..

Pour:
FLUO T.P.
PROMARKER
TEMPO MARKER
TEMPO T.P.

Asta tracciante con ruota

Evita la posizione scorretta, che può portare a problemi del sistema muscolo-scheletrico che può portare a disturbi muscoloscheletrici. SOPPEC ha sviluppato accessori di marcatura per tutte le bombolette spray nel Soppec Gamma Soppec Construction.

Per:
FLUO T.P.
PROMARKER
TEMPO MARKER
TEMPO T.P.

Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
80 cm	0.92	PCS	1	685101100	87.35





Signal 1.06 Unebene Fahrbahn
Unebene Fahrbahn

Signal 1.06 Cassis
Cassis

Segnale 1.06 Superficie stradale irregolare
Superficie stradale irregolare



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780024100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780025100	62.60



Signal 1.08 Verengung rechts
Verengung rechts

Signal 1.08 Chaussée rétrécie à droite
Chaussée rétrécie à droite

Segnale 1.08 Restringimento a destra
Restringimento a destra



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780032100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780033100	62.60



Signal 1.09 Verengung links
Verengung links

Signal 1.09 Chaussée rétrécie à gauche
Chaussée rétrécie à gauche

Segnale 1.09 Restringimento a sinistra
Restringimento a sinistra



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780037100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780038100	62.60

Signal 1.12 Rollsplit
 Rollsplit

Signal 1.12 Gravillon
 Gravillons

Segnale 1.12 Graniglia rotolante
 Graniglia rotolante


Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780051100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780052100	62.60


Signal 1.14 Baustelle
 Baustelle

Signal 1.14 Travaux
 Travaux

Segnale 1.14 Cantiere
 Cantiere


Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780065100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780066100	62.60


Signal 1.26 Gegenverkehr
 Gegenverkehr

Signal 1.26 Circulation en sens inverse
 Circulation en sens inverse

Segnale 1.26 Traffico in arrivo
 Traffico in arrivo


Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780106100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780107100	62.60




Signal 1.27 Lichtsignale
Lichtsignale

Signal 1.27 Signaux lumineux
Signaux lumineux

Segnale 1.27 Segnali luminosi
Segnali luminosi


Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780112100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780113100	62.60


Signal 1.30 Andere Gefahren
Andere Gefahren

Signal 1.30 Autres dangers
Autres dangers

Segnale 1.30 Altri pericoli
Altri pericoli


Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	0.86	PCS	10	780126100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	900 mm	2	1.9	PCS	10	780127100	62.60


Signal 2.01 Allgemeines Fahrverbot
Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen

Signal 2.01 Interdiction générale de circuler Emb.
Interdiction générale de circuler dans les deux sens

Segnale 2.01 divieto di guida generale
Divieto generale di circolazione nelle due direzioni


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780304100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780305100	62.60

Signal 2.02 Einfahrt verboten
Einfahrt verboten

Signal 2.02 Entrée interdite
Entrée interdite

Segnale 2.02 Ingresso vietato
Ingresso vietato


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780312100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780313100	62.60


Signal 2.07 Verbot für Lastwagen
Verbot für Lastwagen

**Signal 2.07 Interdiction aux ca-
mions**
Interdiction aux camions

**Segnale 2.07 Divieto di circola-
zione dei camion**
Divieto di circolazione dei camion


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780332100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780333100	62.60


Signal 2.15 Verbot für Fussgänger
Verbot für Fussgänger

**Signal 2.15 Interdiction aux pié-
tons**
Accès interdit aux piétons

Segnale 2.15 Divieto per i pedoni
Accesso vietato ai pedoni


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780380100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780381100	62.60




Signal 2.30 Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h

Signal 2.30 Vitesse maximale : 30 km/h

Vitesse maximale : 30 km/h

Segnale 2.30 Velocità massima: 30 km/h

Velocità massima: 30 km/h



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	60 cm	2	1.55	PCS	10	920000160	62.60
R2	40 cm	2	0.68	PCS	10	920000935	40.40


Signal 2.30 Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h

Signal 2.30 Vitesse maximale : 50 km/h

Vitesse maximale : 50 km/h

Segnale 2.30 Velocità massima: 50 km/h

Velocità massima: 50 km/h



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	2	0.68	PCS	10	920000025	40.40
R2	60 cm	2	1.55	PCS	10	920000317	62.60


Signal 2.30 Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h

Signal 2.30 Vitesse maximale : 60 km/h

Vitesse maximale : 60 km/h

Segnale 2.30 Velocità massima: 60 km/h

Velocità massima: 60 km/h



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	2	0.68	PCS	10	920000145	40.40
R2	60 cm	2	1.55	PCS	10	920000147	62.60

Signal 2.30.1 Höchstgeschwindigkeit: 50 generell
Höchstgeschwindigkeit "50 Generell" (deutsch)

Signal 2.30.1 Vitesse maximale 50 en général
Vitesse maximale 50, "Generell" (allemand)

Segnale 2.30.1 Velocità massima 50 generale
Velocità massima 50 Generale (tedesco)



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780404100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780405100	62.60



Signal 2.30.2 Höchstgeschw.: 50 Limite générale
Höchstgeschwindigkeit "50 Limite générale" (französisch)

Signal 2.30.2 Vitesse maximale: 50 Limite générale
Vitesse maximale "50 Limite générale" (français)

Segnale 2.30.2 Velocità mass.: 50 Limite générale
Velocità massima "50 Limite générale" (francese)



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780408100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780409100	62.60



Signal 2.30.3 Höchstgeschw.: 50 Limite generale
Höchstgeschwindigkeit "50 Limite generale" (italienisch)

Signal 2.30.3 Vitesse maximale: 50 Limite generale
Vitesse maximale "50 Limite generale" (italien)

Segnale 2.30.3 Velocità mass.: 50 Limite generale
Velocità massima "50 Limite generale" (italiano)



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780412100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780413100	62.60




Signal 2.32 Fahrtrichtung rechts
Fahrtrichtung rechts

Signal 2.32 Sens de marche à droite
Sens obligatoire à droite

Segnale 2.32 Direzione di marcia destra
Direzione di marcia destra


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780434100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780435100	62.60


Signal 2.33 Fahrtrichtung links
Fahrtrichtung links

Signal 2.33 Sens de marche à gauche
Sens obligatoire à gauche

Segnale 2.33 Direzione di marcia sinistra
Direzione di marcia sinistra


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780440100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780441100	62.60


Signal 2.34 Hindernis rechts umfahren
Hindernis rechts umfahren

Signal 2.34 Contourner l'obstacle par la droite
Obstacle à contourner par la droite

Segnale 2.34 Evitare l'ostacolo a destra
Evitare l'ostacolo a destra


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780446100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780447100	62.60

Signal 2.35 Hindernis links umfahren

Hindernis links umfahren

Signal 2.35 Contourner l'obstacle par la gauche

Obstacle à contourner par la gauche

Segnale 2.35 Aggirare l'ostacolo a sinistra

Aggirare l'ostacolo a sinistra



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780452100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780453100	62.60

**Signal 2.36 Geradeausfahren**

Geradeausfahren

Signal 2.36 Aller tout droit

Circler tout droit

Segnale 2.36 Circolare dritto

Circolare dritto



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780459100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780460100	62.60

**Signal 2.37 Rechtsabbiegen**

Rechtsabbiegen

Signal 2.37 Tourner à droite

Obliquer à droite

Segnale 2,37 Svolta a destra

Svoltare a destra



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780465100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780466100	62.60





Signal 2.38 Linksabbiegen
Linksabbiegen

Signal 2.38 Tourner à gauche
Obliquer à gauche

Segnale 2,38 Svolta a sinistra
Svoltare a sinistra



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780471100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780472100	62.60



Signal 2.42 Abbiegen nach rechts verboten
Abbiegen nach rechts verboten

Signal 2.42 Interdiction de tourner à droite
Interdiction d'obliquer à droite

Segnale 2.42 Divieto di svolta a destra
Divieto di svoltare a destra



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780493100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780494100	62.60



Signal 2.43 Abbiegen nach links verboten
Abbiegen nach links verboten

Signal 2.43 Interdiction de tourner à gauche
Interdiction d'obliquer à gauche

Segnale 2.43 Divieto di svolta a sinistra
Divieto di svoltare a sinistra



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780499100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780500100	62.60

Signal 2.50 Parkieren verboten
 Parkieren verboten

Signal 2.50 Stationnement interdit
 Stationnement interdit..

Segnale 2.50 Parcheggio vietato
 Parcheggio vietato


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780550100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780552100	62.60


Signal 2.50 Parkieren verboten
Text: Du à h - Au à
 Grösse mm: 500 x 700 x 2, Reflexions-
 klasse: R2

Signal 2.50 Stationnement interdit double face
 Dimensions mm : 500 x 700 x 2, Classe
 de réflexion : R2

Segnale 2.50 Parcheggio vietato
su entrambi i lati
 Dimensioni mm: 500 x 700 x 2, classe
 di riflessione: R2


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	500 mm	700 mm	2	1.92	PCS	10	200224	68.25


Signal 2.50 Parkieren verboten
ohne Text
 Parkieren verboten ohne Text

Signal 2.50 Stationnement interdit
avec texte brut
 Stationnement interdit sans texte

Segnale 2.50 Parcheggio vietato
con testo in bianco
 Parcheggio vietato senza testo


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	500 mm	700 mm	2	1.92	PCS	10	200223	68.25


Signal 2.50 Parkieren verboten
mit Text TMP
 Kann mit Text in Deutsch/Französisch
 oder Italienisch, gedruckt werden.

Signal 2.50 Interdiction de par-
quer avec texte TMP
 Il peut être imprimé avec votre texte
 en allemand/français ou en italien.

Segnale 2.50 Parcheggio vietato
con testo TMP
 Può essere stampato con il vostro te-
 sto in tedesco/francese o italiano.


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	150 mm	400 mm	2	0.32	PCS	10	T781035100	50.40
R2	200 mm	400 mm	2	0.43	PCS	10	T781036100	53.75
R2	200 mm	500 mm	2	0.54	PCS	10	T781037100	60.40


Signal 2.50 Parkieren verboten mit Text TMP

Kann mit Text in Deutsch/Französisch oder Italienisch, gedruckt werden.

Signal 2.50 Interdiction de parquer avec texte TMP

Il peut être imprimé avec votre texte en allemand/français ou en italien.

Segnale 2.50 Parcheggio vietato con testo TMP

Può essere stampato con il vostro testo in tedesco/francese o italiano.

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	500 mm	700 mm	2	1.92	PCS	10	T200223	132.10
R2	350 mm	500 mm	2	0.95	PCS	10	T780902100	117.60


Signal 2.53 Ende der Höchstgeschwindigkeit 50 km/h

Ende der Höchstgeschwindigkeit 50km/h

Signal 2.53 Fin de la vitesse maximale 50 km/h

Fin de la vitesse maximale 50km/h

Segnale 2.53 Fine della velocità massima 50 km/h

Fine della velocità massima 50km/h

Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	60 cm	2	1.55	PCS	10	920000316	62.60


Signal 2.53 Ende der Höchstgeschwindigkeit 60km/h

Ende der Höchstgeschwindigkeit 60 km/h

Signal 2.53 Fin de la vitesse maximale 60 km/h

Fin de la vitesse maximale 60 km/h

Segnale 2.53 Fine della velocità massima 60 km/h

Fine della velocità massima 60 km/h

Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	60 cm	1.7	PCS	10	201852	62.60


Signal 2.58 Freie Fahrt

Freie Fahrt

Signal 2.58 Voie libre

Voie libre

Segnale 2.58 Viaggio libero

Viaggio libero

Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780604100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780605100	62.60



Signal 2.61 Fussweg
Fussweg

Signal 2.61 Chemin pour piétons
Chemin pour piétons

Segnale 2.61 Sentiero
Strada pedonale


Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	40 cm	0.68	PCS	10	780638100	40.40
R2	60 cm	1.55	PCS	10	780639100	62.60


Signal 3.01 Stop
Stopp


Signal 3.01 Stop
Stop

Segnale 3.01 Stop
Stop


Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	500 mm	2	1.1	PCS	10	780658100	49.90
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	1.52	PCS	10	780659100	62.60



Signal 3.02 Kein Vortritt
Kein Vortritt

Signal 3.02 Cédez le passage
Cédez le passage

**Segnale 3.02 Nessun diritto di
passaggio**
Dare precedenza


Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	0.86	PCS	10	780662100	55.40
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	1.9	PCS	10	780663100	62.60




Signal 3.09 Dem Gegenverkehr Vortritt lassen

Dem Gegenverkehr Vortritt lassen

Signal 3.09 Céder priorité véhicules circ. inverse

Laisser passer les véhicules venant en sens inverse

Segnale 3.09 Dare precedenza al traffico in arrivo

Precedenza ai veicoli provenienti in senso inverso



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	400 mm	2	0.68	PCS	10	780692100	40.40
Aluminium Alluminio	R2	600 mm	2	1.55	PCS	10	780693100	62.60


Signal 3.10 Vortritt vor dem Gegenverkehr

Vortritt vor dem Gegenverkehr

Signal 3.10 Priorité rap. véhicules venant inverse

Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse

Segnale 3.10 Dare precedenza sul traffico arrivo

Precedenza rispetto al traffico inverso



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Aluminium Alluminio	R2	350 mm	350 mm	2	0.68	PCS	10	780696100	42.10
Aluminium Alluminio	R2	500 mm	500 mm	2	1.35	PCS	10	780697100	49.90


Signal 4.08 Einbahnstrasse

Einbahnstrasse

Signal 4.08 Sens unique

Sens unique

Segnale 4.08 Strada a senso unico

Senso unico



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	350 mm	350 mm	2	0.68	PCS	10	780706100	42.10
R2	500 mm	500 mm	2	1.35	PCS	10	780707100	49.90

Signal 4.09 Sackgasse
Sackgasse

Signal 4.09 Impasse
Impasse

Segnale 4.09 Vicolo cieco
Strada senza uscita


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	350 mm	350 mm	2	0.68	PCS	10	780711100	42.10
R2	500 mm	500 mm	2	1.35	PCS	10	780712100	49.90


Signal 4.11L Standort Fussgängerstreifens links
Standort eines Fussgängerstreifens

Signal 4.11L Emplacement d'un pass. pour piétons G
Emplacement d'un passage pour piétons

Segnale 4.11L Posizione della corsia pedonale sin.
Ubicazione di un passaggio pedonale


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	500 mm	350 mm	2	0.68	PCS	10	780721100	42.10
R2	700 mm	500 mm	2	1.92	PCS	10	780722100	68.25


Signal 4.11R Standort Fussgängerstreifens rechts
Standort eines Fussgängerstreifens

Signal 4.11R Emplacement d'un pass. pour piétons D
Emplacement d'un passage pour piétons

Segnale 4.11R Posizione della corsia pedonale des.
Ubicazione di un passaggio pedonale


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	500 mm	350 mm	2	0.68	PCS	10	780727100	42.10
R2	700 mm	500 mm	2	1.92	PCS	10	780728100	68.25



Signal 4.34.1 Wegweiser für Umleitungen o. Zielan.

Wegweiser für Umleitungen ohne Zielangabe, neutral

Signal 4.34.1 Indicateur de direction pour dévi.

Indicateur de direction pour déviation sans indication de but, neutre

Segnale 4.34.1 Cartello deviazione o dest.

Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del luogo di destinazione, neutro



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	250 mm	750 mm	2	1.02	PCS	10	780798100	52.10
R2	250 mm	1000 mm	2	1.2	PCS	10	780799100	55.40
R2	350 mm	1300 mm	2	2.1	PCS	10	780800100	86.60

Signal 4.34 Wegweiser für Umleitungen: Text TMP

Wegweiser für Umleitungen mit Zielangabe einseitig
Text oder Symbol nach Ihrer Wahl

Signal 4.34 Indicateur de direction dévi.: Text TMP

Panneau indicateur pour déviations avec indication de la destination sur une face
Texte ou symbole de votre choix

Segnale 4.34 Cartello deviazione: Testo TMP

Cartello per deviazioni con destinazione su un lato
Testo o simbolo a scelta



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	250 mm	750 mm	2	1.2	PCS	10	T780798100	127.10
R2	250 mm	1000 mm	2	1.2	PCS	10	T780799100	129.90
R2	350 mm	1300 mm	2	1.2	PCS	10	T780800100	144.90

Signal 4.34 Wegweiser für Umleitungen doppelseitig

Doppelseitig

Signal 4.34 Indicateur de direction double face dévi.

Double face

Segnale 4.34 Cartello deviazione bifacc.

Bifacciale



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	250 mm	750 mm	2	1.2	PCS	10	200325	59.25
R2	250 mm	1000 mm	2	1.2	PCS	10	200326	64.90

Signal 4.34 Wegweiser Umleitungen doppel: Text TMP

Wegweiser für Umleitungen mit Zielangabe doppelseitig
Text oder Symbol nach Ihrer Wahl

Signal 4.34 Indicateur direc dble: texte TMP

Panneau indicateur pour déviations avec indication de la destination double face
Texte ou symbole de votre choix

Segnale 4.34 Cartello deviazione doppia: Testo TMP

Segnaletica per deviazioni con informazioni sulla destinazione, bifacciale
Testo o simbolo a scelta



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	250 mm	1000 mm	2	1.2	PCS	10	T200326	137.10

Signal 4.34 Wegweiser für Umleitungen

Grösse mm: 1000 x 250 x 2, Ausf.: R2

Signal 4.34 Indicateur de direction pour déviation

Dimensions mm : 1000 x 250 x 2, Finition : R2

Segnale 4.34 Segnaletica per le deviazioni

Dimensioni mm: 1000 x 250 x 2, design: R2



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250 mm	1000 mm	2	1.2	PCS	10	200327	49.90

**Signal 5.05 Anfangstafel**

24 x 8 cm

Signal 5.05 Plaque de début de prescription

24 x 8 cm

Segnale 5.05 Cartello di avvio

24 x 8 cm



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Format Format Formato	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	80 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	240 mm	2	0.1	PCS	10	780845100	15.40
R2	120 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	360 mm	2	0.23	PCS	10	780846100	22.10



Signal 5.07 Richtungstafel

Grösse mm: 600 x 200 x 2, Reflexions-
klasse R2

Signal 5.07 Panneau de direction

Dimensions mm : 600 x 200 x 2, classe
de réflexion R2

Segnale 5.07 Cartello di direzione

Dimensioni mm: 600 x 200 x 2, classe
di riflessione R2


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Format Format Formato	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	200 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	600 mm	2	0.64	PCS	10	200540	30.40
R2	150 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	350 mm	2	0.3	PCS	10	780857100	25.40
R2	150 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	400 mm	2	0.32	PCS	10	780858100	27.10
R2	200 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	500 mm	2	0.54	PCS	10	780859100	28.25

**Signal 10.109 Achtung Ausfahrt
Camion**

Grund weiss

**Signal 10.109 Attention sortie ca-
mions symbole**

Fond blanc

**Signal 10.109 Attenzione alle
uscite dei camion**

Fondo bianco



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	30 cm	90 cm	1.45	PCS	10	780915100	53.75

**Zusatztafel weiss mit Text: 3 Zei-
len TMP**
**Plaque suppl. avec texte 3 lignes
TMP**
**Cartello comple. con testo 3 ri-
ghe TMP**


Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Format Format Formato	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	200 mm	abgerundete Ecken angles arrondis Angoli arrotondati	400 mm	0.43	PCS	10	T780897100	46.60

Zusatztafel weiss mit Text: max. 6 Zeilen TMP

Kann mit Text in Deutsch/Französisch oder Italienisch, gedruckt werden.

Plaque suppl. blanche avec texte max. 6 lignes TMP

Il peut être imprimé avec votre texte en allemand/français ou en italien.

Tabella aggiun. bianca con testo: max. 6 righe TMP

Può essere stampato con il vostro testo in tedesco/francese o italiano.

6 Zeilen/lignes/righe
6 Zeilen/lignes/righe
6 Zeilen/lignes/righe
6 Zeilen/lignes/righe
6 Zeilen/lignes/righe
6 Zeilen/lignes/righe

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Format Format Formato	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R1	500 mm	abgerundete Ecken angles arrondis Angoli arrotondati	700 mm	2	1.9	PCS	10	T780162100	115.40
R2	500 mm	abgerundete Ecken angles arrondis Angoli arrotondati	700 mm	2	1.9	PCS	10	T780167100	130.40
R2	350 mm	abgerundete Ecken angles arrondis Angoli arrotondati	500 mm	2	0.95	PCS	10	T780900100	115.90

Signaltafel weiss: Text oder Piktogramm TMP

Reflexionsklasse R2

Text oder Symbol nach Ihrer Wahl

Signal blanc : texte ou pictogramme TMP

Classe de réflexion R2

Texte ou symbole de votre choix

Segnale bianco: testo o pittogramma TMP

Classe di riflessione R2

Testo o simbolo di vostra scelta

**Ihr Text
Votre texte
Il tuo testo**

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Format Format Formato	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	200 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	500 mm	2	0.54	PCS	10	T780898100	58.25
R2	200 mm	spitze Ecken angles aigus angoli vivi	600 mm	2	0.54	PCS	10	T780899100	60.90

Signaltafel weiss: Text oder Piktogramm TMP

Grösse mm: 500 x 700 x 2, ohne Folie

Text oder Symbol nach Ihrer Wahl

Signal blanc : texte ou pictogramme TMP

Dimensions mm : 500 x 700 x 2, sans film

Texte ou symbole de votre choix


Segnale bianco: testo o pittogramma TMP

Dimensioni mm: 500 x 700 x 2, senza pellicola

Testo o simbolo di vostra scelta

**Ihr Text
Votre texte
Il tuo testo**

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Format Format Formato	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Épaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Folie sans film senza lamina	700 mm	abgerundete Ecken angles arrondis Angoli arrotondati	500 mm	2	1.92	PCS	10	T200543	118.25


Display Verkehrsschilder 1m

Für eine geordnete Ausstellung, geeignet für 16 Schilder

Présentoir panneaux de signalisation 1m


Pour un affichage organisé, adapté à 16 panneaux

Visualizzare i segnali stradali 1m

Per un'esposizione organizzata, adatta a 16 segnali



Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1000 mm	0.24	PCS	20	1	940003720	127.10


Display Verkehrsschilder 2m

Für eine geordnete Ausstellung, geeignet für 29 Schilder

Présentoir panneaux de signalisation 2m


Pour un affichage organisé, adapté à 29 panneaux

Visualizzare i segnali stradali 2m

Per un'esposizione organizzata, adatta a 29 segnali



Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2000 mm	36.37	PCS	1	940003721	272.10


Signal 15.10 Drehkellen für Baustellen R2

Vorderseite Nr. 2.02, Rückseite grün/weiss, Länge des Holzstabes 2 m

Signal 15.10 Palette alternante pour chantier R2

Revers No. 2.02, revers vert/blanc, avec manche en bois 2 m

Segnale 15.10 Paletta girevole per cantieri R2

Parte anteriore N. 2.02, parte posteriore verde/bianco, lunghezza dell'asta di legno 2 m



Holzart Essence de bois Tipo di legno	Holzherkunft Origine du bois Origine del legno	Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Stiellänge Longueur du manche Lunghezza del gambo	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Esche Frêne Frassino	A/CH/D/F/I	R2	60 cm	200 cm	2.9	PCS	1	780914100	119.90


Abdeckband zum Neutralisieren von Verkehrszeichen

Kann zum abdecken und neutralisieren der Verkehrszeichen verwendet werden

Ruban de masquage pour neutraliser les panneaux

Peut être utilisé pour recouvrir et neutraliser les panneaux de signalisation routière

Nastro adesivo x neutralizzare i segnali stradali

Può essere utilizzato per coprire e neutralizzare la segnaletica stradale



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5 mm	33 m	2	PCS	36	290260	38.90

Primer für Markierband

Bewirkt eine verbesserte Verbindung zwischen der Fahrbahn und der Markierungsfolie (Artikel unterliegt besonderen Frachtgesetzen, bitte gesondert anfragen). Inhalt: 7 Liter

Primaire pour ruban de marquage

A pour effet d'améliorer la liaison entre la chaussée et le film de marquage (article soumis à une législation particulière en matière de transport, veuillez nous contacter séparément). Contenu : 7 litres

Primer per nastro adesivo

Migliora l'aderenza tra la superficie stradale e il film di marcatura (articolo soggetto a leggi speciali sul trasporto, si prega di informarsi separatamente). Contenuto: 7 litri



Inhalt Contenu Contenuto	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
7 l	10	PCS	5	290251	162.75

**Primer für Markierband Scotch Weld 3M**

Spezialprimer für Scotch Lane Bodenmarkierungsband.
Achtung / Gefahr
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
H315 Verursacht Hautreizungen
H319 Verursacht schwere Augenreizung
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Primaire pour ruban de marquage Scotch Weld 3M

Apprêt spécial pour le ruban de marquage au sol Scotch Lane.
Avertissement/Danger
H412 Nocif pour les organismes aquatiques avec des effets durables
H225 Liquide et vapeur facilement inflammables
H315 Provoque une irritation de la peau
H319 Provoque une irritation sévère des yeux
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Primer per nastro adesivo Scotch Weld 3M

Primer speciale per il nastro per la marcatura dei pavimenti Scotch Lane.
Attenzione / Pericolo
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H225 Liquido e vapori altamente infiammabili
H315 Provoca irritazione cutanea
H319 Provoca grave irritazione oculare
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini



Inhalt Contenu Contenuto	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 l	2	PCS	10	290252	561.60

**Klebeband R3, je 1 Rolle links- und rechtsweisend**

Für Arbeits- und Einsatzfahrzeuge. Mikroprismatische Reflexfolie der Klasse R3 mit roter und zitronengelb fluoreszierender Streifenmarkierung nach DIN 14502-3. Verklebetemperatur mindestens (Umgebung und Untergrund) +15 °C bis +30 °C. nicht für die Verklebung auf dreidimensionalen Oberflächen geeignet

Bande adhésive R3, 1 rouleau à gauche et à droite

Pour les véhicules de travail et d'urgence. Film réfléchissant microprismatique de classe R3 avec bandes fluorescentes rouge et jaune citron conformément à la norme DIN 14502-3. Température minimale de collage (environnement et substrat) +15 °C à +30 °C. Ne convient pas au collage sur des surfaces tridimensionnelles.

Nastro adesivo R3, 1 rotolo lato destro/sinistro

Per veicoli da lavoro e di emergenza. Pellicola riflettente microprismatica di classe R3 con marcatura a strisce fluorescenti rosse e giallo limone in conformità alla norma DIN 14502-3. Temperatura di incollaggio minima (ambiente e substrato) da +15 °C a +30 °C. Non adatto per l'incollaggio su superfici tridimensionali.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	Norm/Typ/Mc Norm dell Norme/type/n Norma delle Standard/Tipo/Mo dello	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R3	140 mm	gelb/rot jaune/rouge giallo/rosso	2 Rollen mit je 45 m 2 rouleaux de 45 m 2 rotoli da 45 m ciascuno	45 m	3M Diamond Grade 4080 3M Grado diamante 4080	2	PCS	10	290240	3314.90




3M
Klebeband R2, je 1 Rolle links- und rechtsweisend

Warnmarkierungen 3410 VWM sind witterungsbeständige, retrorreflektierende Folien nach DIN 67520 (RA2, C) und auf der Rückseite mit druckempfindlichem Klebstoff beschichtet. Sie werden für die Kenntlichmachung von Fahrzeugen eingesetzt, die nach § 35 (6) StVO Sonderrechte in Anspruch nehmen. Die 3410 VWM entspricht der DIN 30710 und ist flexibel und entfernbar. Die Folie 3410 VWM erfüllen die DIN 6171:201717 (Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen) und die DIN 67520:2013 (Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe). Verklebetemperatur mindestens (Umgebung und Untergrund) +15° C bis +30° C

Bande adhésive R2, 1 rouleau à gauche et à droite

Les panneaux de danger 3410 VWM sont des films rétrorefléchissants résistants aux intempéries, conformes à la norme DIN 67520 (RA2, C) et enduits au verso d'un adhésif sensible à la pression. Ils sont utilisés pour identifier les véhicules bénéficiant de droits spéciaux conformément à l'article 35 (6) du StVO. Le 3410 VWM est conforme à la norme DIN 30710 et est flexible et amovible. Le film 3410 VWM est conforme à la norme DIN 6171:201717 (couleurs de contrôle pour les panneaux de signalisation et les structures) et à la norme DIN 67520:2013 (exigences photométriques minimales pour les matériaux réfléchissants). Température d'adhérence au moins (ambiant et substrat) +15° C à +30° C.

Nastro adesivo R2, 1 rotolo lato destro/sinistro

I segnali di pericolo 3410 VWM sono pellicole retroriflettenti resistenti alle intemperie, conformi alla norma DIN 67520 (RA2, C) e rivestite sul retro con adesivo sensibile alla pressione. Vengono utilizzate per identificare i veicoli che usufruiscono di diritti speciali ai sensi del § 35 (6) StVO. Il 3410 VWM è conforme alla norma DIN 30710 ed è flessibile e rimovibile. La pellicola 3410 VWM è conforme alla norma DIN 6171:201717 (Colori di controllo per segnali stradali e strutture per il traffico) e alla norma DIN 67520:2013 (Requisiti fotometrici minimi per materiali riflettenti). Temperatura di incollaggio almeno (ambiente e substrato) da +15° C a +30° C

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	Norm/Typ/Mc dell Norme/type/n Norma dèle Standard/Tipo/Mo- dello	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	141 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	2 Rollen mit je 9 m 2 rouleaux de 9 m 2 rotoli da 9 m ciascuno	9 m	3M 3410VWM/L+F DIN 67520 Scotchlite	1.98	PCS	10	290220	735.40
R2	282 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	2 Rollen mit je 9 m 2 rouleaux de 9 m 2 rotoli da 9 m ciascuno	9 m	3M 3410VWM/L+F DIN 67520 Scotchlite	2	PCS	10	290230	918.75


3M
Klebeband, linksweisend

3M 13057 ist ein Klebeband mit rot-weißen vollreflektierenden Warnmarkierungen. Das Warnmarkierungs-Klebeband eignet sich zum Kennzeichnen von beweglichen Hindernissen wie Schlagbäume, Kräne, Tore, Gabelstapler u.v.m. Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen und langlebig.

Bande adhésive, face gauche

3M 13057 est un ruban adhésif avec des marques d'avertissement rouges et blanches entièrement réfléchissantes. Le ruban de marquage mural convient au marquage des obstacles mobiles tels que les barrières, les grues, les portes, les chariots élévateurs à fourche et bien d'autres encore. Il présente un fort pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces et une longue durée de vie.

Nastro adesivo, rivolto a sinistra

3M 13057 è un nastro adesivo con marcature di avvertimento rosse e bianche completamente riflettenti. Il nastro segnaletico per pareti è adatto per contrassegnare ostacoli mobili come barriere, gru, cancelli, carrelli elevatori e molto altro. Elevata forza adesiva su molte superfici e lunga durata.

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Norm/Typ/Mo- dell Norme/type/mo- dèle Standard/Tipo/Mo- dello	Norm Norme Norma	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R1	100 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	24 m	3M 13057/L Scotchlite	DIN 4844	1.46	PCS	10	290170	332.60



Klebeband, je 1 Rolle links- und rechtsweisend

3M 13057 ist ein Klebeband mit rot-weißen vollreflektierenden Warnmarkierungen. Das Warnmarkierungs-Klebeband eignet sich zum Kennzeichnen von beweglichen Hindernissen wie Schlagbäume, Kräne, Tore, Gabelstapler u.v.m. Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen und langlebig.

Bande adhésive, 1 rouleau à gauche et à droite

3M 13057 est un ruban adhésif avec des marques d'avertissement rouges et blanches entièrement réfléchissantes. Le ruban de marquage mural convient au marquage des obstacles mobiles tels que les barrières, les grues, les portes, les chariots élévateurs à fourche et bien d'autres encore. Il présente un fort pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces et une longue durée de vie.

Nastro adesivo, 1 rotolo per lato destro/sinistro

3M 13057 è un nastro adesivo con marcature di avvertimento rosse e bianche completamente riflettenti. Il nastro segnaletico per pareti è adatto per contrassegnare ostacoli mobili come barriere, gru, cancelli, carrelli elevatori e molto altro. Elevata forza adesiva su molte superfici e lunga durata.

**3M**

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	Norm/Typ/Mc dell Norme/type/n Norma dèle Standard/Tipo/Mo- dello	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R1	50 mm	rot/weiß rouge/blanc rosso/bianco	2 Rollen mit je 25 m 2 rouleaux de 25 m 2 rotoli da 25 m ciascuno	25 m	3M 13057/L+R Scotch-lite	1.47	PCS	10	290180	332.60

**Klebeband EG, je 1 Rolle links- und rechtsweisend**

Reflektierende Warnmarkierung zur Kennzeichnung von beweglichen Hindernissen. Flexibel und selbstklebend, auch für unebene Stellen. Typ1 nach DIN 4844; Breite 10 cm. Das Anwendungspaket (AP) enthält je 1 Rolle mit rechts und linksweisender Streifung

Bande adhésive EG, 1 rouleau à gauche et à droite

Marquage d'avertissement réfléchissant pour le marquage d'obstacles mobiles. Flexible et autocollant, également pour les endroits irréguliers. Type 1 selon la norme DIN 4844 ; largeur 10 cm. Le kit d'application (PA) contient 1 rouleau avec bande droite et 1 rouleau avec bande gauche

Nastro adesivo EG, 1 rotolo lato destro/sinistro

Segnale di avvertimento riflettente per segnalare ostacoli in movimento. Flessibile e autoadesivo, anche per aree irregolari. Tipo1 secondo DIN 4844; larghezza 10 cm. Il pacchetto di applicazione (AP) contiene 1 rotolo ciascuno con strisce a destra e a sinistra

**3M**

Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Norm/Typ/Modell Norme/type/mo- dèle Standard/Tipo/Mo- dello	Norm Norme Norma	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 mm	gelb/schwarz jaune/noir giallo/nero	25 m	3M 13058 Scotch- lite	DIN 4844	2	PCS	10	290190	387.60

**Signaltafel Aluminium TMP**

Grösse mm: 500 x 500 x 2, Ausführung: Reflexionsklasse R2
Text oder Symbol nach Ihrer Wahl

Panneau de signalisation en aluminium TMP

Dimensions mm : 500 x 500 x 2, Exécution : classe de réflexion R2
Texte ou symbole de votre choix

Pannello di segnalazione in alluminio TMP

Dimensioni mm: 500 x 500 x 2, Design: Classe di riflessione R2
Testo o simbolo di vostra scelta

Ihr Text
Votre texte
Il tuo testo

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Format Format Formato	Länge Longueur Lunghezza	Stärke mm Epaisseur mm Spessore mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	500 mm	abgerundete Ecken angles arrondis Angoli arrotondati	500 mm	2	1.45	PCS	10	T200384	117.60

Betreten der Baustelle verboten.
Bei Unfällen wird jede Haftung
abgelehnt!
Der Unternehmer

Signal 15.01 Betreten der Baustelle verboten

Grund gelb, Schrift schwarz

Signal 15.01 Interdiction de pénétrer sur le chant

Fond jaune, écriture noire

Segnale 15.01 Vietato entrare in cantiere

Fondo giallo, scritta nera



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ALU aluminium alluminio	65/33 cm	1.16	PCS	10	780249100	34.75
PVC	65/33 cm	0.46	PCS	10	780250100	27.40

Défense d'entrer!
Nous déclinons toute respon-
sabilité en cas d'accidents.
L'entrepreneur

Signal 15.02 Défense d'entrer

Grund gelb, Schrift schwarz

Signal 15.02 Défense d'entrer

Fond jaune, écriture noire

Segnale 15.02 Défense d'entrer

Fondo giallo, scritta nera



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ALU aluminium alluminio	65/33 cm	1.16	PCS	10	780251100	37.10
PVC	65/33 cm	0.46	PCS	10	780252100	27.40

**Vietata l'entrata ai non
addetti al lavoro**
L'impresa declina ogni
responsabilità.

Signal 15.03 Vietata l'entrata

Grund gelb, Schrift schwarz

Signal 15.03 Vietata l'entrata

Fond jaune, écriture noire

Segnale 15.03 Vietata l'entrata

Fondo giallo, scritta nera



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ALU aluminium alluminio	65/33 cm	1.16	PCS	10	780253100	34.75
PVC	65/33 cm	0.46	PCS	10	780254100	27.40

Signal 15.05 Schutzhelme tragen obligatorisch

Grund gelb, Schrift schwarz, in 4 Sprachen

Signal 15.05 Port du casque de protection obligato

Fond jaune, écriture noire, en 4 langues

Segnale 15.05 Obbligatorio indossare il casco

Fondo giallo, scritta nera, in 4 lingue



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ALU aluminium alluminio	65/33 cm	1.16	PCS	10	780257100	32.90

**Signal 15.12 Zutritt für Unberechtigte verboten**

Grund weiss, Schrift schwarz, in 3 Sprachen, mit Gratis-Kundenaufdruck, unten im weissen Feld, Mindestbestellmenge: 6 Tafeln

Signal 15.12 Accès interdit aux personnes non auto

Fond blanc, écriture noire, en 3 langues, avec impression du logo d'entreprise gratuit en bas dans le panneau blanc, commande minimale: 6 panneaux

Segnale 15.12 Accesso vietato alle persone

Fondo bianco, scritta nera, in 3 lingue, con stampa gratuita del logo aziendale nello spazio bianco in fondo al pannello, Ordine minimo: 6 pannelli



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ALU aluminium alluminio	85/60 cm	3.5	PCS	10	780261100	69.00
ALU aluminium alluminio	120/80 cm	5.2	PCS	10	780262100	170.00

**Blache Eingang verboten TMP**

Kann mit Text in Deutsch/Französisch oder Italienisch, gedruckt werden und mit vorhandenen Symbolen.

Bâche Entrée interdite TMP

Il peut être imprimé avec du texte allemand/français ou italien et des symboles existants.

Telone vietato l'ingresso TMP

Può essere stampato con testo in tedesco/francese o italiano e con i simboli esistenti.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Blache Bâche Telone	500 mm	700 mm	1.92	PCS	10	T200542	109.90
Blache Bâche Telone	620 mm	830 mm	1.92	PCS	10	T200544	123.25
Blache Bâche Telone	830 mm	1250 mm	1.92	PCS	10	T200545	188.25


Ersatz-Rohr, zu Signaltafelständer 250440

1" x 100 cm, feuerverzinkt

Tube de rechange, pour support de panneau

1" x 100 cm, galvanisé à chaud

Tubo di ricambio, per supporto scheda segnale 2504

1" x 100 cm, zincato a caldo



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1"	100 cm	2.4	PCS	1	250441	10.90

Standrohr 2 1/2"

Zubehör für Verkehrsspiegel-Halterung

Tube vertical 2 1/2"

Accessoires pour support de miroir de circulation

Tubo di livello 2 1/2"

Accessori per la staffa per specchietti retrovisori



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.5"	300 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	20.6	PCS	1	250170	169.25
2.5"	400 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	27.4	PCS	1	250175	234.40
2.5"	350 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	24	PCS	1	250240	188.75

Signaltafelhalter (Rohrschelle)

Zubehör für Signale

Support carte signalisation (collier de serrage)

Accessoires de signalisation

Supporto di segnale (morsetto per tub)

Accessori per i segnali



Durchmesser Diamètre Diametro	für Durchmesser pour diamètre Per il diametro	für Signale pour les signaux per i segnali	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.5"	1.5	24/8; 36/12 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	0.6	PCS	1	790275100	39.90
2"	2	24/8; 36/12 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	0.6	PCS	1	790276100	39.90
1.5"	1.5	Ø 40; 35/35 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	0.7	PCS	1	790277100	44.25
2"	2	Ø 40; 35/35 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	0.7	PCS	1	790278100	48.25

Signaltafelhalter doppelt
 Zubehör für Signale

Support de panneau de signalisation double
 Accessoires de signalisation

Supporto per scheda di segnale doppio
 Accessori per i segnali


Durchmesser Diamètre Diametro	für Durchmesser pour diamètre Per il diametro	für Signale pour les signaux per i segnali	Oberfläche Surface Superficie	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1.5"	1.5	24/8; 36/12 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	0.8	PCS	10	790280100	79.90
2"	2	24/8; 36/12 cm	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	0.85	PCS	10	790281100	94.90


Schilderhalter Kunststoff

Aus Kunststoff, passend für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm

Porte-étiquette

en plastique, convient aux tubes carrés 40 x 40 mm et aux tubes ronds Ø 42 mm

Porta insegne plastica

In plastica, adatto per tubi quadrati 40 x 40 mm e tubi tondi Ø 42 mm



	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	0.12	PCS	5	285003	9.25


Universelle Signalhalterungen 1" galvanisiert

Aus Flachstahl, inkl. Schrauben

Supports universels de signalisation 1" galvanisés

En acier plat, vis incluses

Staffe di segnalazione universali da 1" zincate

In acciaio piatto, viti incluse



Material Matériau Materiale	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	1"	273 mm	0.8	PCS	1	250236	33.25




Signaltafelhalter K1

Für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen.
Aus hochschlagfestem Kunststoff, UV-stabilisiert
Für Rohre 40 x 40 mm und Ø 42 mm
Doppelseitige Montage von Verkehrszeichen möglich

Support de panneau de signalisation K1

Pour la signalisation temporaire sur les chantiers
Fabriqué en plastique à fort impact, stabilisé aux UV
Pour les tubes de 40 x 40 mm et Ø 42 mm
Possibilité de montage de panneaux de signalisation double face

Supporto del pannello di segna-lazione K1

Per la segnaletica temporanea nei cantieri
Realizzato in plastica ad alto impatto, stabilizzata ai raggi UV
Per tubi 40 x 40 mm e Ø 42 mm
Possibilità di montaggio bifacciale della segnaletica stradale



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
40 mm	40 mm	0.13	PCS	10	285000	6.55

Signaltafelhalter (Bride)

Aus Flachstahl, gelb galvanisiert, inkl. Schrauben

Support de panneau de signalisation (Bride)

En fer plat, galvanisés jaunes, avec boulons

Supporto della scheda di segnale (Sposa)

In acciaio piatto, zincato giallo, viti incluse.



Durchmesser Diamètre Diametro	für Signale pour les signaux per i segnali	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1"	Ø 40; 35/35 cm	0.6	PCS	1	795134100	16.50
1.5"	Ø 40; 35/35 cm	0.6	PCS	1	795135100	22.10
2"	Ø 40; 35/35 cm	0.6	PCS	1	795136100	22.10

Signaltafelhalter T form (Briden)

Aus Flachstahl, gelb galvanisiert, inkl. Schrauben

Supports pour signaux Forme T (colliers)

En acier plat, galvanisé en jaune, vis incluses

Porta-segnali Forma T (collari)

In acciaio piatto, zincato giallo, viti incluse.



Durchmesser Diamètre Diametro	für Signale pour les signaux per i segnali	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1"	Ø 60; 50/50 cm	1.2	PCS	1	795132100	40.40
1"	90; Ø90 cm	1.8	PCS	1	795133100	42.60

Universalbride (Paar)

Aus Flachstahl galvanisiert, inkl. Schrauben

Bride universelle (paire)

En acier plat galvanisé, vis incluses

Morsetto universale (coppia)

In acciaio piatto galvanizzato, viti incluse



Material Matériau Materiale	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	1"	273 mm	0.5	NPR	1	795142100	16.60
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	5/4"	274 mm	0.5	NPR	1	795143100	10.90

**Signaltafelständer / Absperrböckli**

Mit beweglichem Fuss/Signalrohr aus einem Stück Stahlrohr 3/4" rot/weiss

Supports de panneaux de signalisation / chevalets

Avec pied/tube de signaux d'une seule pièce tube d'acier de 3/4" rouge/blanc

Supporto per cartelli segnaletici / appendiabiti

Con piede/tubo di segnale mobile in un solo pezzo acciaio tubolare da 3/4" rosso/bianco



Gesamthöhe Hauteur totale Altezza totale	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
142 cm	142 cm	4.9	PCS	1	795050100	86.65

**Signaltafelständer / Absperrböckli**

Aus Stahlrohr 3/4", zusammenlegbar, rot/weiss, mit Halter für Signalrohr 1" und Lampenhalter, ohne Rohr

Chevalet de barrage/support de signaux

En tube d'acier 3/4", pliable, rouge/blanc, avec support pour tube de signalisation 1" et porte-lampe, sans tube

Supporto di sbarramento/segnale

In tubo d'acciaio da 3/4", pieghevole, rosso/bianco, con supporto per tubo di segnalazione da 1" e portalam-pada, senza tubo



Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
95 cm	4.4	PCS	1	795042100	85.90

**Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio**

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Signaltafelstangen für Absperrböckli, Ø: 1", Länge cm: 70 Barres de signalisation pour chevalet de barrage, Ø: 1", Longueur cm: 70 Pali di segnalazione per cavalletti a barriera, Ø: 1", Lunghezza cm: 70	1.15	PCS	1	795045100	15.10
Signaltafelstangen für Absperrböckli, Ø: 1", Länge cm: 100 Barres de signalisation pour chevalet de barrage, Ø: 1", Longueur cm: 100 Pali di segnalazione per cavalletti a barriera, Ø: 1", Lunghezza cm: 100	1.5	PCS	1	795046100	29.90


Signaltafelständer / Absperrböckli mit Rost

Mit Rost zum Beschweren, aus Stahlrohr 3/4" zusammenlegbar, rot/weiss mit Halter für Signalrohr 1" und Lampenhalter, ohne Rohr

Chevalet de barrage/support de signaux avec grille

Avec grille pour le lestage, en tube d'acier 3/4" pliable, rouge/blanc avec support pour tube de signalisation 1" et porte-lampe, sans tube

Supporto di sbarramento/segnale con griglia

Con griglia per la ponderazione, tubo pieghevole in acciaio da 3/4", rosso/bianco con supporto per tubo di segnalazione da 1" e portalam-pada, senza tubo



Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
95 cm	5.6	PCS	1	795047100	140.65

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Signaltafelstangen für Absperrböckli, Ø: 1", Länge cm: 70 Barres de signalisation pour chevalet de barrage, Ø: 1", Longueur cm: 70 Pali di segnalazione per cavalletti a barriera, Ø: 1", Lunghezza cm: 70	1.15	PCS	1	795045100	15.10
Signaltafelstangen für Absperrböckli, Ø: 1", Länge cm: 100 Barres de signalisation pour chevalet de barrage, Ø: 1", Longueur cm: 100 Pali di segnalazione per cavalletti a barriera, Ø: 1", Lunghezza cm: 100	1.5	PCS	1	795046100	29.90


Signaltafelständer schwer, verzinkt

Aus Stahlrohr 1", zusammenlegbar, mit Rost, feuerverzinkt, zweiteilig

Support de panneau de signalisation lourd, galvanisé

En tube d'acier 1", pliable, avec grille, galvanisé à chaud, en deux parties

Supporto per pannello di segnalazione pesante

In tubo d'acciaio 1", pieghevole, con griglia, zincato a caldo, in due parti



Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Tiefe Profondeur Profondità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	847 mm	1910 mm	813 mm	11.1	PCS	1	795051100	131.65

Signaltafelstangen für Absperrböckli

Aus Stahlrohr 3/4", zusammenlegbar, rot/weiss, mit Halter für Signalrohr 1" und Lampenhalter, ohne Rohr

Barres de signalisation pour chevalet de barrage

En tube d'acier 3/4", pliable, rouge/blanc, avec porteur pour tube 1" et porte-lampe, sans tube

Pali di segnalazione per cavalletti a barriera

In tubo d'acciaio 3/4", pieghevole, rosso/bianco, con portatubo 1" e portalam-pada, senza tubo



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1"	70 cm	1.15	PCS	1	795045100	15.10
1"	100 cm	1.5	PCS	1	795046100	29.90

Absperrböckli

Aus Stahlrohr 3/4", zusammenlegbar,
rot/weiss

Chevalet de barrage

En tube d'acier 3/4", pliable, rouge /
blanc

Cavalletto di sbarramento

In tubo d'acciaio 3/4", pieghevole,
rosso/bianco



Steinermann
Bauzubehälter

Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	90 cm	3.9	PCS	1	795054100	71.15

**Absperrböckli mit Lampenhalter**

Aus Stahlrohr 3/4", zusammenlegbar,
rot/weiss, mit Halter für Signalrohr 1"
und Lampenhalter, ohne Rohr

Chevalet de barrage avec porte-lampe

En tube d'acier 3/4", pliable,
rouge/blanc, avec support pour tube
de signalisation 1" et porte-lampe,
sans tube

Supporto di sbarramento con portalampada

In tubo d'acciaio da 3/4", pieghevole,
rosso/bianco, con supporto per tubo
di segnalazione da 1" e portalam-
pada, senza tubo



Steinermann
Bauzubehälter

Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	90 cm	4	PCS	1	795055100	82.15

**Füsse für Signale**

Solide Stahlkonstruktion, mit beweg-
lichem Stellfuss, gelb galvanisiert, inkl.
Schrauben

Pieds pour signaux

Construction en acier solide, avec pied
pliant, galvanisé jaune, avec boulons

Piedi per i segnali

Costruzione solida in acciaio, con
piede pieghevole, galvanizzato giallo,
incl. viti



Steinermann
Bauzubehälter

ab Boden à partir du sol Dal piano	für Signale pour les signaux per i segnali	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20	60 cm	20 cm	2.2	PCS	1	795030100	67.60
20	90 cm	20 cm	2.8	PCS	1	795031100	74.40
60 (52.5)	60 cm	60 cm	3.2	PCS	1	795032100	71.60
60 (52.5)	90 cm	60 cm	3.7	PCS	1	795033100	89.60




Signalständer mit 3 Füßen

Aus 1" Rohr, mit 3 Füßen, mit Later-
nenhalter, feuerverzinkt

**Poteau de signalisation avec 3
pieds**

En tube 1", avec 3 pieds, avec support
de lanterne, galvanisé à chaud

Supporto per segnali con 3 piedi

In tubo da 1", con 3 piedi, con sup-
porto per lanterna, zincato a caldo


Material Matériau Materiale	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl verzinkt Acier galvanisé Acciaio galvanizzato	1888 mm	5.8	PCS	1	795027100	99.00


Signalständer mit Rost

Aus 1"-Rohr, mit Fussring Ø 70 cm,
mit Rost für Belastungsmaterial, feu-
erverzinkt, zweiteilig

**Poteau de signalisation avec
grille**

En tube 1", avec pied Ø 70 cm et tra-
verses en fer plat, pouvant être lesté,
zingué aux feu, en deux parties

**Supporto di segnalazione con
griglia**

In tubo 1", con cerchio di fondo Ø 70
cm, con grata per materiale di carico,
zincata a fuoco, due pezzi


Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	12.6	PCS	1	795028100	188.10


Stahlbandbride MAXLEA

Verzinkt, mit ca. 1 m rostfreiem Stahl-
band

Bride en acier MAXLEA

Zingué, avec env. 1 m bande inoxy-
dable

**Morsetto a nastro in acciaio MA-
XLEA**

Zincata, con ca. 1 m nastro inossida-
bile


	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	0.55	PCS	1	790284100	76.60

Klebeband, rechtsweisend

3M 13057 ist ein Klebeband mit rot-weißen vollreflektierenden Warnmarkierungen. Das Warnmarkierungs-Klebeband eignet sich zum Kennzeichnen von beweglichen Hindernissen wie Schlagbäume, Kräne, Tore, Gabelstapler u.v.m. Hohe Klebkraft auf vielen Untergründen und langlebig.

Bande adhésive, côté droit

3M 13057 est un ruban adhésif avec des marques d'avertissement rouges et blanches entièrement réfléchissantes. Le ruban de marquage mural convient au marquage des obstacles mobiles tels que les barrières, les grues, les portes, les chariots élévateurs à fourche et bien d'autres encore. Il présente un fort pouvoir adhésif sur de nombreuses surfaces et une longue durée de vie.

Nastro adesivo, rivolto a destra

3M 13057 è un nastro adesivo con marcature di avvertimento rosse e bianche completamente riflettenti. Il nastro segnaletico per pareti è adatto per contrassegnare ostacoli mobili come barriere, gru, cancelli, carrelli elevatori e molto altro. Elevata forza adesiva su molte superfici e lunga durata.

**3M**

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Norm/Typ/Modell Norme Norme Norme Standard/Tipo/Modello	Norm Norme Norma	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R1	100 mm	rot/weiß rouge/blanc rosso/bianco	23 m	3M 13057/R Scotchlite	DIN 4844	1.44	PCS	20	290160	554.25

**Tripán Etui**

Zu Tripán Faltsignale 90 cm, aus Kunststoff

Etui de protection en plastique

En plastique

Custodia Tripán

In plastica



	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	5.1	PCS	5	245361	19.00

**Ballastbeutel zu Lattenständer, 15 kg**

Orange fluo, PVC verstärkt, wasserdichter Verschluss, mit Kupfer-Verschlussösen (Rostschutz)

Sac lestage 15 kg pour support à lattes

Orange fluorescent, renforcé de PVC, fermeture étanche, avec œillets en cuivre (protection contre la rouille)

Sacco zavorra 15 kg stativo per doghe

Arancione fluo, rinforzato in PVC, chiusura impermeabile, con occhielli in rame (protezione antiruggine)



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
600 mm	365 mm	5.1	PCS	100	245365	13.25




Ballastbeutel 30 kg zu Faltsignal orange fluo

Beidseitig oder einzeln mit Sand oder Wasser füllbar, Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Gewicht, doppelseitig gefüllt: 30 kg, Farbe: Leuchtendes orange, verstärktes PVC, wasserdichter Verschluss Ø 30 mm

Sac lestage 30 kg pour signal pliant orange fluo

Peut être rempli des deux côtés ou individuellement avec du sable ou de l'eau, largeur : 400 mm, hauteur : 500 mm, poids, rempli des deux côtés : 30 kg, couleur : orange vif, PVC renforcé, étanche à l'eau Ø 30 mm

Sacco zavorra 30 kg per segnale pieghe. aran. fluo

Può essere riempito su entrambi i lati o singolarmente con sabbia o acqua, larghezza: 400 mm, altezza: 500 mm, peso, riempito su entrambi i lati: 30 kg, colore: arancione brillante, PVC rinforzato, chiusura stagna Ø 30 mm



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
500 mm	400 mm	5.1	PCS	5	245364	56.65


Abdeckhülle Faltsignal Gelb Typ 90

Diese innovative Abdeckung ist die ideale Lösung, um Ihre anderen Hinweiszeichen im Handumdrehen abzudecken und so eine klare Botschaft zu vermitteln. Passend zu Tripan Faltsignal 90 cm

Housse pour signal pliant jaune type 90

Cette housse innovante est la solution idéale pour couvrir d'autres panneaux en un coup d'œil et transmettre ainsi un message clair. Convient aux panneaux pliables Tripan de 90 cm

Copertura giallo per segnale pieghevole tipo 90

Questa innovativa copertura è la soluzione ideale per coprire in un attimo gli altri cartelli e trasmettere così un messaggio chiaro. Adatto per cartelli pieghevoli Tripan da 90 cm



Farbe Couleur Colore	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
gelb jaune giallo	90 cm	1	PCS	5	245005	67.00


Warnsignal mit Reflexeinsätzen

Ob Überlängen, Überbreiten oder Hebebühnenmarkierung, wir sorgen dafür, dass Ihr Transport mit unseren Warnsignalen SICHTBAR und SICHER zugleich ist.

Panneau de danger avec inserts réflexes

Qu'il s'agisse de surlongueurs, de surlargeurs ou de marquage de plateformes élévatrices, nous veillons à ce que votre transport soit à la fois VISIBLE et SÛR grâce à nos signaux d'avertissement.

Segnale di pericolo con inserti reflex

Che si tratti di lunghezze eccessive, larghezze eccessive o marcature per piattaforme di sollevamento, con i nostri segnali di avvertimento garantiamo che il vostro trasporto sia VISIBILE e SICURO allo stesso tempo.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Streifen mm Bandes mm Strisce mm	Reflektierende Fläche pro Seite m² Surface réfléchissante par côté m² Superficie riflettente per lato m²	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
PVC	tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	390 mm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	510 mm	71	166	0.4	PCS	1	940001454	59.00

Faltsignal Triopan Blisterverpackung

Warnsignal 3-dimensional für überhängende Lasten. Im Set mit einem Spanngurt und Etui. Mit Klettstreifen um das zusammen gelegte Warnsignale zu fixieren. Erhöhte Sichtbarkeit durch die tagesleuchtenden Silberreflex-Ecken auf allen Seiten des Signals.

Signal pliant Triopan sous blister

Signal tridimensionnel d'avertissement pour les charges saillantes. En kit avec sangle de fixation et étui. Avec bandes velcro pour fixer le panneau d'avertissement plié. Visibilité accrue grâce aux coins jour réfléchissants argentés sur tous les côtés du signal.

Segnale pieghevole Triopan in confezione blister

Segnale di avvertimento tridimensionale per carichi sporgenti. In un set con cinghia di fissaggio e custodia. Con strisce di velcro per fissare il segnale di pericolo piegato. Maggiore visibilità grazie agli angoli riflettenti color argento a luce diurna, su tutti i lati del segnale.



Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
45/45/45 cm	0.73	PCS	1	940004183	100.50

**Faltsignal Tripan R2 m. Federbeinen 1.14**

Vollreflex, Typ R2, mit verzinkten Federbeinen und Schutzetui (SN 640.871)

Signal pliable Tripan R2 avec Jambes force 1.14

Entièrement réfléchissant, type R2, avec jambes élastiques galvanisées et étui de protection (SN 640.871)

Seg. pieghevole Tripan R2 Puntelli a molla 1.14

Full reflex, tipo R2, con puntelli a molla galvanizzati e custodia protettiva (SN 640.871)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	90 cm	5.2	PCS	10	245191	299.00

**Faltsignal Tripan R3 m. Federbeinen 1.14**

Vollreflex, Typ R3, mit verzinkten Federbeinen und Schutzetui (SN 640.871)

Signal pliable Tripan R3 avec Jambes force 1.14

Entièrement réfléchissant, type R3, avec jambes élastiques galvanisées et étui de protection (SN 640.871)

Seg. pieghevole Tripan R3 Puntelli a molla 1.14

Full reflex, tipo R3, con puntelli a molla galvanizzati e custodia protettiva (SN 640.871)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Signal-Nr. N° de signal Segnale no.	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R3	60 cm	1.14	1.95	PCS	10	245160	331.65
R3	90 cm	1.14	5.4	PCS	10	795250100	398.35

**Faltsignal Tripan R0 m. Federbeinen 1.30**

Normalausführung, tagesleuchtend, nicht reflektierend, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui. (ohne Garantie, ohne Ersatzteilservice)

Sig. pliable Tripan R0 avec Jambes de force 1.30

Version normale, éclairage diurne, non réfléchissant, avec jambe de suspension galvanisée, pliable, étui de protection inclus. (sans garantie, sans service de pièces de rechange)

Seg. pieghevole Tripan R0 Puntelli a molla 1.30

Version normale, diurna, non riflettente, con puntone di sospensione zincato, pieghevole, incl. custodia protettiva. (senza garanzia, senza servizio ricambi)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	90 cm	4.5	PCS	10	245310	142.85




Faltsignal Tripan R2 m. Federbeinen 1.30

Reflektierend, Typ R2, mit verzinkten Federbeinen, mit Schutzetui

Sig. pliable Tripan R2 avec. Jambes de force 1.30

Refléter, type R2, avec pieds zingués à ressort, avec étui de protection

Seg. pieghevole Tripan R2 w. Puntelli a molla 1.30

Riflettente, tipo R2, con ammortizzatore zincato, con custodia protettiva inclusa

Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Signal-Nr. N° de signal Segnale no.	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	90 cm	1.3	5.1	PCS	10	795255100	391.60


Faltsignal Tripan R3 m. Federbeinen 1.30

Vollreflex, Typ R3, mit verzinkten Federbeinen und Schutzetui (SN 640.871)

Signal pliable Tripan R3 m. Jambes de force 1.30

Entièrement réfléchissant, type R3, avec jambes élastiques galvanisées et étui de protection (SN 640.871)

Seg. pieghevole Tripan R3 Puntelli a molla 1.30

Full reflex, tipo R3, con puntoni a molla galvanizzati e custodia protettiva (SN 640.871)

Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R3	90 cm	5.1	PCS	10	245210	331.65


Faltsignal Tripan R2 m. Federbeinen 2.30/2.58

Vollreflex, Typ R2, mit verzinkten Federbeinen und Schutzetui (SN 640.871)
Signal 2.30 Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Signal 2.30 Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Signal 2.58 Freie Fahrt

Signal pliable Tripan R2 Jambes de force 2.30/2.58

Entièrement réfléchissant, type R2, avec jambes élastiques galvanisées et étui de protection (SN 640.871)
Signal 2.30 Vitesse maximale : 80 km/h
Signal 2.30 Vitesse maximale : 100 km/h
Signal 2.58 Voie libre

Seg. pieghevole Tripan R2 Puntelli molla 2.30/2.58

Full reflex, tipo R2, con puntoni a molla galvanizzati e custodia protettiva (SN 640.871)
Segnale 2.30 Velocità massima: 80 km/h
Segnale 2.30 Velocità massima: 100 km/h
Segnale 2.58 Viaggio libero

Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	90 cm	5.2	PCS	10	245195	265.00


Faltsignal Tripan R2 m. Federbeinen 1.14/2.34/2.35

Typ R2, mit verzinkten Federbeinen, mit Schutzetui, mit 3 verschiedenen Seiten: 1. Seite: Signal 1.14 Baustelle 2. Seite: Signal 2.34 Hindernis rechts umfahren 3. Seite: Signal 2.35 Hindernis links umfahren

Sig. Plia. Trip. R2 m. Jambes force 1.14/2.34/2.35

Type R2, avec pieds zingués à ressort, avec étui de protection, 3 côtés différents: côté 1: symbole 1.14 Travaux côté 2: symbole 2.34 Obstacle à contourner par la droite côté 3: symbole 2.35 Obstacle à contourner par la gauche

Seg. pieg. Trip. R2 Puntelli molla 1.14/2.34/2.35

Tipo R2, con ammortizzatore zincato, con custodia protettiva inclusa, con 3 lati diversi: 1° lato: segnale 1.14 Lavori, 2° lato: segnale 2.34 Ostacolo da scansare a destra, 3° lato: segnale 2.35: Ostacolo da scansare a sinistra

Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	90 cm	5.1	PCS	10	795260100	349.00

Faltsignal Tripan R3 m. Federbeinen 1.14/2.34/2.35

Vollreflex, Typ R3, mit verzinkten Federbeinen und Schutzetui (SN 640.871)

Sig. plia. Trip. R3 a. Jambes force 1.14/2.34/2.35

Entièrement réfléchissant, type R3, avec jambes élastiques galvanisées et étui de protection (SN 640.871)

Seg. pieg. Trip. R3 Puntelli molla 1.14/2.34/2.35

Full reflex, tipo R3, con puntoni a molla galvanizzati e custodia protettiva (SN 640.871)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R3	90 cm	5.1	PCS	10	245200	367.50

**Faltsignal Tripan R3 m. Federbeinen Neutral**

Vollreflex, Typ R3, mit verzinkten Federbeinen und Schutzetui (SN 640.871)

Signal de pliage Tripan R3 Jambes de force neutres

Entièrement réfléchissant, type R3, avec jambes élastiques galvanisées et étui de protection (SN 640.871)

Seg. pieghevole Tripan R3 Puntelli a molla Neutro

Full reflex, tipo R3, con puntoni a molla galvanizzati e custodia protettiva (SN 640.871)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R3	60 cm	1.95	PCS	10	245161	331.65

**Faltsignal Triopan R0 1.14**

Normalausführung, tagesleuchtend, nicht reflektierend, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

(ohne Ersatzteilservice)

Signal pliable Triopan R0 1.14

Exécution normale, jour lumineuse, non réfléchissante, avec pieds à ressort zingués, pliable avec étui de protection

(sans service de pièces de rechange)

Segnale pieghevole Triopan R0 1.14

Versione standard, luminosità di giorno, non riflettente, con ammortizzatore zincato, pieghevole, con custodia protettiva inclusa

(senza servizio pezzi di ricambio)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Signal-Nr. N° de signal Segnale no.	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	60 cm	1.14	1.95	PCS	1	795240100	123.75
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	90 cm	1.14	4.75	PCS	1	795242100	176.60




Faltsignal Triopan R2 1.14

Reflektierend, Typ R2, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

(ohne Garantie, ohne Ersatzteilservice)

Signal pliable Triopan R2 1.14

Réflecteur, type R2, avec pieds à ressort zingués, pliable avec étui de protection

(sans garantie, sans service de pièces de rechange)

Segnale pieghevole Triopan R2 1.14

Riflettente, tipo R2, con ammortizzatore zincato, pieghevole, con custodia protettiva inclusa

(senza garanzia, senza servizio pezzi di ricambio)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Signal-Nr. N° de signal Segnale no.	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	60 cm	1.14	1.95	PCS	1	795243100	229.90
R2	90 cm	1.14	4.75	PCS	1	795244100	393.25


Faltsignal Triopan R0 1.30

Normalausführung, tagesleuchtend, nicht reflektierend, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

(ohne Ersatzteilservice)

Signal pliable Triopan R0 1.30

Exécution normale, jour lumineuse, non réfléchissante, avec pieds à ressort zingués, pliable avec étui de protection

(sans service de pièces de rechange)

Segnale pieghevole Triopan R0 1.30

Versione standard, luminosità diurna, non riflettente, con ammortizzatore zincato, pieghevole, con custodia protettiva inclusa

(senza servizio pezzi di ricambio)



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Signal-Nr. N° de signal Segnale no.	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	60 cm	1.3	1.95	PCS	1	795245100	123.75
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	90 cm	1.3	4.75	PCS	1	795247100	176.60


Faltsignal Triopan R2 1.30

Reflektierend, Typ R2, mit verzinktem Federbein, faltbar, inkl. Schutzetui

Signal pliable Triopan R2 1.30

Réflexion type R2, avec pieds à ressort zingués, pliable avec étui de protection

Segnale pieghevole Triopan R2 1.30

Riflettente, tipo R2, con ammortizzatore zincato, pieghevole, con custodia protettiva inclusa



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	Signal-Nr. N° de signal Segnale no.	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	60 cm	1.3	1.95	PCS	1	795248100	229.90
R2	90 cm	1.3	4.75	PCS	1	795249100	393.25

Tripangestell

Adaptierbar zu Tripan 60

Support Tripane

Adaptable à Tripan 60

Telaio Tripan

Adatto per Tripan 60



Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
60 cm	2	PCS	5	245140	96.90
90 cm	4.09	PCS	5	245150	99.10


**Zentralgewicht zu Faltsignale
Tripan**

Zentralgewichte für Faltsignal 2.5 kg
(für Faltsignal 90 cm)

**Poids central pour signaux pliants
Tripan**

Poids central pour signal pliant 2,5 kg
(pour signal pliant 90 cm)

**Peso centrale per i segnali pie-
ghevoli Tripan**

Pesi centrali per segnale pieghevole
2,5 kg (per segnale pieghevole 90 cm)


	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	2.5	PCS	10	245002	39.15


**Zentralgewicht inkl Splinte zu
Faltsignale Triopan**

Geeignet zum beschweren der Triopan Faltsignale

**Poids cen. avec goupilles p. si-
gnaux pliants Trio.**

Convient pour le lestage des signaux
pliants Triopan

**Peso cen. incl. perni divisori p.
seg. pieg. Trio.**

Adatto per appesantire i segnali pie-
ghevoli Triopan


	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	2.5	PCS	1	245004	76.65


Tripan 60 cm, R3 TMP

3 x rot Dreieck:
Text & Bild nach Wahl
Text + Symbol 1:
Text + Symbol 2:
Text + Symbol 3:

Tripan 60 cm, R3 TMP

3 x triangle rouge:
texte et image au choix
Texte + symbole 1:
Texte + symbole 2:
Texte + symbole 3:

Tripan 60 cm, R3 TMP

3 x triangolo rosso:
Testo e immagine a scelta
Testo + simbolo 1:
Testo + simbolo 2:
Testo + simbolo 3:

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta


Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R3	60 cm	1.95	PCS	5	T245161	509.90

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



Textbanner zu Rollsignal TRIFLEX TMP

Text nach Wahl
Über Druckknöpfe am Rollsignal montierbar, mit Beschwerungschiene, mit Text (Text nach Ihren Angaben), sehr Robust, mit hoher Standfestigkeit, auch bei starken Windböen (bis zu 90 km/Std)

Bannière texte pour le signal rotatif TRIFLEX TMP

Texte au choix
Montable par boutons-pression sur le signal d'enroulement, avec rail de lestage, avec texte (texte selon vos indications), très robuste, avec une grande stabilité, même en cas de fortes rafales de vent (jusqu'à 90 km/heure)

Banner testuale per il segnale rotante TRIFLEX TMP

Testo a scelta
Può essere montato sul cartello a rullo tramite bottoni a pressione, con guida di zavorramento, con testo (testo secondo le vostre specifiche), molto robusto, con elevata stabilità, anche in caso di forti raffiche di vento (fino a 90 km/h)

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R3	20 cm	90 cm	5.1	PCS	10	T245360	112.60

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



TRIOPAN

Faltsignal Triopan R0 Neutral seitengleich TMP

Ihr Text und/oder Symbole nach Ihrer Wahl
Ausführung: tagesleuchtend

Signal pliable Triopan R0 Neutre à l'identique TMP

Votre texte et/ou des symboles de votre choix
Exécution : lumineuse de jour

Seg. pieghevole Triopan R0 Neutro facce uguali TMP

Testo e/o simboli a scelta
Design: illuminato a giorno

Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	60 cm	1.95	PCS	1	T795015100	219.90
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	70 cm	2.25	PCS	1	T795016100	239.90
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	90 cm	4.75	PCS	1	T795017100	321.60

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



TRIOPAN

Faltsignal Triopan R0 Neutral Sei. verschieden TMP

Ihr Text und/oder Symbole nach Ihrer Wahl
Ausführung: tagesleuchtend

Signal pliable Triopan R0 Neutre côtés différ. TMP

Votre texte et/ou des symboles de votre choix
Exécution : lumineuse de jour

Seg. pieghe. Triopan R0 Lati neutri differenti TMP

Testo e/o simboli a scelta
Design: illuminato a giorno

Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	60 cm	2.3	PCS	1	T795021100	290.90
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	70 cm	2.3	PCS	1	T795022100	306.60
tagesleuchtend éclairage de jour illuminazione diurna	90 cm	4.5	PCS	1	T795023100	342.10

Faltsignal Triopan R2 Neutral Sei. verschieden TMP

Ihr Text und/oder Symbole nach Ihrer Wahl
Ausführung: R2

Signal pliable Triopan R2 Neutre côtés différ. TMP

Votre texte et/ou des symboles de votre choix
Exécution : R2

Segnale pieghe Triopan R2 Lati neutri diversi TMP

Testo e/o simboli a scelta
Design: R2

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	90 cm	5.1	PCS	10	T795260100	602.10

Faltsignal Triopan R2 Neutral seitengleich TMP

Ihr Text und/oder Symbol nach Ihrer Wahl
Ausführung: R2

Signal pliable Triopan R2 Neutre côtés l'image TMP

Votre texte et/ou des symboles de votre choix
Exécution : R2

Seg. pieghevole Triopan R2 Neutro facce uguali TMP

Testo e/o simboli a scelta
Design: R2

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	60 cm	1.95	PCS	1	T795305100	420.90
R2	70 cm	2.25	PCS	1	T795306100	523.25
R2	90 cm	4.75	PCS	1	T795307100	714.25

Faltsignal Triopan R2 Neutral Seiten verschie. TMP

Ihr Text und/oder Symbole nach Ihrer Wahl
Ausführung: R2

Signal pliable Triopan R2 Neutre côtés différ. TMP

Votre texte et/ou des symboles de votre choix
Exécution : R2

Segnale pieghe. Triopan R2 Lati neutri diversi TMP

Testo e/o simboli a scelta
Design: R2

Symbol / Text nach Ihrer Wahl
Symbole / texte de votre choix
Simbolo / testo a scelta



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2	60 cm	2.3	PCS	1	T795308100	509.90
R2	70 cm	2.3	PCS	1	T795309100	548.25
R2	90 cm	4.5	PCS	1	T795310100	739.90

Verkehrsspiegel Inox

Rechteckig, aus rostfreiem INOX-Stahl, mit rot/weissem Rand

Miroir de circulation Inox

Rectangulaire, en acier inoxydable INOX, avec bord rouge/blanc

Specchio di traffico Inox

Rettangolare, in acciaio INOX, con bordo rosso/bianco

Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
40 cm	60 cm	14.84	PCS	1	265010	527.10
60 cm	80 cm	16	PCS	1	265030	659.90



Verkehrsspiegel mit Rand

Mit rot/weissem Rand, reflektierend, mit massiver Einpunkthalterung, feuerverzinkt, für Ø 83 mm, die einen einwandfreien Halt gewährleistet, der Spiegel lässt sich mühelos richtig einstellen. Die Montage ist problemlos

Miroir de circulation avec bord

Avec bordure rouge/blanc, réfléchissante, avec support zingué à chaud, pour Ø 83 mm, à point de fixation unique assurant une stabilité parfaite. Le miroir est facilement orientable. Aucun problème de montage

Specchio per il traffico con bordo

Con bordo rosso/bianco, riflettente, il supporto di fissaggio massiccio zincato a fuoco per Ø 83 mm assicura una stabilità perfetta, lo specchio si regola facilmente, montaggio semplice



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Rand avec bord con bordo	40 cm	60 cm	12.4	PCS	1	790007100	1670.40
mit Rand avec bord con bordo	60 cm	80 cm	21.8	PCS	1	790008100	2249.25
mit Rand avec bord con bordo	80 cm	100 cm	28.2	PCS	1	790009100	2830.40
mit Rand avec bord con bordo	100 cm	120 cm	50	PCS	1	790010100	3804.90



Verkehrsspiegel ohne Rand

Ohne Rand, mit massiver Einpunkthalterung, feuerverzinkt, für Ø 83 mm, die einen einwandfreien Halt gewährleistet, der Spiegel lässt sich mühelos richtig einstellen. Die Montage ist problemlos

Miroir de circulation sans rebord

Sans bordure, avec support zingué à chaud, pour Ø 83 mm, à point de fixation unique assurant une stabilité parfaite. Le miroir est facilement orientable. Aucun problème de montage

Specchietti retrovisori senza bordo

Senza bordo, il supporto di fissaggio massiccio zincato a fuoco per Ø 83 mm assicura una stabilità perfetta, lo specchio si regola facilmente, montaggio semplice



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Rand sans bord senza bordo	40 cm	60 cm	10.3	PCS	1	790005100	1374.90
ohne Rand sans bord senza bordo	60 cm	80 cm	16.5	PCS	1	790006100	1841.60



Verkehrsspiegel rund Anti-Reif

Die Anti-Reif/Anti-Feuchtigkeit Spiegel erlauben die Straße ungeachtet der klimatischen Bedingungen sicherzustellen, rund, mit Befestigung-Bride 2 1/2" und rot/weissem Rand

Miroir rond antigivre

Les miroirs anti-patinage/anti-humidité permettent d'assurer la route quelles que soient les conditions climatiques, ronds, avec bride de fixation 2 1/2" et bordure rouge/blanche.

Specchio di traffico rotondo anti-pneumatico

Gli specchietti anti-pneumatico/anti-umidità permettono di garantire la strada indipendentemente dalle condizioni climatiche, rotondi, con brida di montaggio 2 1/2" e cerchio rosso/bianco.



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Rand avec bord con bordo	60 cm	20	PCS	1	265060	1270.90
mit Rand avec bord con bordo	100 cm	38	PCS	1	265065	2205.90

Verkehrsspiegel Anti-Reif

Die Anti-Reif/Anti-Feuchtigkeit Spiegel erlauben die Straße ungeachtet der klimatischen Bedingungen sicherzustellen, rund, mit Befestigung-Bride 2 1/2" und rot/weissem Rand

Miroir de circulation antigivre

Les miroirs anti-patinage/anti-humidité permettent d'assurer la route quelles que soient les conditions climatiques, ronds, avec bride de fixation 2 1/2" et bordure rouge/blanche.

Specchio di traffico anti-pneumatico

Gli specchietti anti-pneumatico/anti-umidità permettono di garantire la strada indipendentemente dalle condizioni climatiche, rotondi, con brida di montaggio 2 1/2" e cerchio rosso/bianco.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Rand avec bord con bordo	80 cm	60 cm	22	PCS	1	265050	1680.35

**Verkehrsspiegel Acryl**

Rechteckig, mit Befestigungs-Bride 2 1/2" und rot/weissem Rand

Miroir de circulation acrylique

Rectangulaire, avec bride de fixation 2 1/2" et bord rouge/blanc

Specchio di traffico in acrilico

Rettangolare, con 2 1/2" sposa di fissaggio e bordo rosso/bianco



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Rand avec bord con bordo	40 cm	60 cm	4.47	PCS	1	265150	461.15
mit Rand avec bord con bordo	60 cm	80 cm	9.24	PCS	1	265160	698.10
mit Rand avec bord con bordo	80 cm	100 cm	11.96	PCS	1	265170	973.25

**Verkehrsspiegel Polymer**

Rechteckig, mit Befestigungs-Bride 2 1/2" und rot/weissem Rand

Miroir de circulation Polymir

Rectangulaire, avec bride de fixation 2 1/2" et bord rouge/blanc

Specchio di traffico Polymir

Rettangolare, con 2 1/2" sposa di fissaggio e bordo rosso/bianco



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Rand avec bord con bordo	40 cm	60 cm	20.26	PCS	1	265020	314.10
mit Rand avec bord con bordo	60 cm	80 cm	22	PCS	1	265040	498.00




Verkehrsspiegel rund Polymer

Mit Befestigungsbride 2 1/2 und rot/weissem Rand

Miroir de circulation rond Polymir

Avec bride de fixation 2 1/2 et bord rouge/blanc

Specchio di traffico rotondo Polymir

con 2 1/2 sposa di fissaggio e bordo rosso/bianco



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Rand avec bord con bordo	60 cm	6.39	PCS	1	265130	436.65
mit Rand avec bord con bordo	80 cm	8.52	PCS	1	265140	669.25


Verkehrsspiegel mit Rand und Heizung



Spiegel aus Sekurit, Rahmen und Rückwand auf Aluminium. Rahmenausführung rot/weiss reflektierend. Befestigungs-Bride für Rohr Ø 83 mm inbegriffen. Heizung mit eingebautem Thermostat, welcher auf +15 grad eingestellt ist, fällt die Temperatur runter, oder steigt sie drüber. Schaltet die Heizung automatisch ein oder ab. Anschluss an das normale Elektrizitätsnetz (230 Volt)

Miroir de circulation avec bord et chauffage

Miroir en Sekurit, cadre et paroi arrière sur Aluminium. Cadre rouge/blanc réfléchissant. Bride de fixation pour tube Ø 83 mm incluse. Chauffage avec thermostat intégré, réglé sur +15 degrés, si la température descend en dessous ou monte au-dessus. Le chauffage s'allume ou s'éteint automatiquement. Raccordement au réseau électrique normal (230 volts)

Specchio stradale con bordo e riscaldamento

Specchio in Sekurit, cornice e pannello posteriore in alluminio. Cornice riflettente rosso/bianco. Staffa di montaggio per tubo Ø 83 mm inclusa. Riscaldatore con termostato incorporato, impostato su +15 gradi se la temperatura scende o sale. Il riscaldatore si accende e si spegne automaticamente. Collegamento alla normale alimentazione di rete (230 volt)



Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
40 / 60 cm	12.4	PCS	1	940000048	2453.25
60 / 80 cm	21.8	PCS	1	940000049	2960.40
80 / 100 cm	28.2	PCS	1	940000050	3906.60
100 / 120 cm	50	PCS	1	940000051	5176.60


Befestigungshalterung für 2 Spiegel

Ideale Halterung für zwei Verkehrsspiegel

Support de fixation pour 2 miroirs

Support idéal pour deux miroirs de circulation

Staffa di montaggio per 2 specchi

Supporto ideale per due specchietti retrovisori



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
76 mm	1300 mm	11	PCS	1	265270	295.35

Wandhalterung für SpiegelIdeale Wandhalterung für Verkehrs-
spiegel**Support mural pour miroir**Support mural idéal pour les miroirs
routiers**Supporto a parete per specchio**Supporto a parete ideale per gli spec-
chi da traffico

Material Matériau Materiale	Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	30 cm	76 mm	35 cm	5.2	PCS	1	265275	66.35
Stahl Acier Acciaio	48.8 cm	76 mm	50 cm	6.8	PCS	1	265276	75.50
Stahl Acier Acciaio	58.8 cm	76 mm	70 cm	8.5	PCS	1	265277	79.25

**Standrohr für 1 Verkehrsspiegel**

Oben geschlossen, feuerverzinkt

Tube de support pour 1 miroir de circulation

Fermé en haut, zingué

Tubo di sostegno per 1 specchio retrovisore

Chiuso in cima, zincato a fuoco



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
83 mm	250 cm	18.2	PCS	1	790233100	282.65
83 mm	300 cm	21.5	PCS	1	790234100	324.90

**Standrohre für 2 Verkehrsspiegel**

Oben geschlossen, feuerverzinkt, Ø 83 mm, Totalhöhe 3300 mm

Tubes de support pour 2 miroirs de circulation

Fermé en haut, zingué, Ø 83 mm, hauteur totale 3300 mm

Tubi di supporto per 2 specchietti retrovisori

Chiusi in cima, zincati a fuoco, Ø 83 mm, altezza totale 3300 mm



Breite Largeur Larghezza	für Durchmesser pour diamètre Per il diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
70 cm	40/60	33	PCS	1	790229100	516.65
90 cm	60/80	34	PCS	1	790230100	648.40





Leitbake Tornado schraffiert flexibles Paneel

Die Leitbake Tornado schraffiert ist das ideale Produkt für alle, die eine hochwertige und preisgünstige Lösung für die Verkehrslenkung suchen. Diese Fussplatte sorgt für eine sichere und stabile Befestigung der Leitbake auf dem Boden, so dass sie auch bei starkem Wind oder Sturm nicht umfallen kann. Die Leitbake Tornado ist in schraffierter Ausführung für rechts und links erhältlich. Diese Schraffierung sorgt dafür, dass die Leitbake auch aus größerer Entfernung gut erkennbar ist und Autofahrer frühzeitig auf Gefahren oder Baustellen aufmerksam gemacht werden

Balise de guidage Tornado hatches panneau flexible

La balise de guidage Tornado hachurée est le produit idéal pour tous ceux qui recherchent une solution de qualité et économique pour le guidage du trafic. Cette plaque de base assure une fixation sûre et stable de la balise de guidage sur le sol, de sorte qu'elle ne puisse pas se renverser même en cas de vent fort ou de tempête. La balise Tornado est disponible en version hachurée pour la droite et la gauche. Grâce à ces hachures, la balise est bien visible, même de loin, et les automobilistes sont avertis à temps des dangers ou des travaux

Freccia guida Tornado pannello

Il segnalatore di guida Tornado è il prodotto ideale per chi cerca una soluzione di alta qualità ed economica per la guida del traffico. Questa piastra di base assicura che il segnale di guida sia fissato al suolo in modo sicuro e stabile, in modo che non possa rovesciarsi anche in caso di vento forte o tempesta. Il Tornado è disponibile in una versione con tratteggio incrociato a destra e a sinistra. Grazie a questo tratteggio, il lampeggiante è chiaramente visibile anche da lontano e gli automobilisti vengono avvisati per tempo di eventuali pericoli o lavori stradali



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-links R2 droite-gauche R2 destra-sinistra	202 mm	930 mm	2	PCS	12	940004035	52.10
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-rechts R2 droite-droite R2 destra-destra	202 mm	930 mm	2	PCS	12	940004036	52.10



Leitbake Tornado Pfeil flexibles Paneel

Die Leitbake Tornado Pfeil ist das ideale Produkt für alle, die eine hochwertige und preisgünstige Lösung für die Verkehrslenkung suchen. Diese Fussplatte sorgt für eine sichere und stabile Befestigung der Leitbake auf dem Boden, so dass sie auch bei starkem Wind oder Sturm nicht umfallen kann. Die Leitbake Tornado ist in schraffierter Ausführung für rechts und links erhältlich. Diese Schraffierung sorgt dafür, dass die Leitbake auch aus größerer Entfernung gut erkennbar ist und Autofahrer frühzeitig auf Gefahren oder Baustellen aufmerksam gemacht werden

Balise de guidage Tornado flèche panneau flexible

La balise de guidage Tornado flèche est le produit idéal pour tous ceux qui recherchent une solution de qualité et économique pour le guidage du trafic. Cette plaque de base assure une fixation sûre et stable de la balise de guidage sur le sol, de sorte qu'elle ne puisse pas se renverser même en cas de vent fort ou de tempête. La balise Tornado est disponible en version hachurée pour la droite et la gauche. Grâce à ces hachures, la balise est bien visible, même de loin, et les automobilistes sont avertis à temps des dangers ou des travaux

Freccia guida Tornado pannello

Il segnalatore Tornado Freccia è il prodotto ideale per chi cerca una soluzione di alta qualità e conveniente per la guida del traffico. La piastra di base assicura che il lampeggiante sia fissato al suolo in modo sicuro e stabile, in modo che non possa cadere anche in caso di forti venti o tempeste. Il semaforo Tornado è disponibile in versione tratteggiata a destra e a sinistra. Il tratteggio assicura che la barriera sia facilmente riconoscibile anche a grande distanza e che gli automobilisti siano avvisati tempestivamente di pericoli o lavori stradali.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-links R2 droite-gauche R2 destra-sinistra	202 mm	930 mm	2	PCS	12	940004037	52.10
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-rechts R2 droite-droite R2 destra-destra	202 mm	930 mm	2	PCS	12	940004038	52.10

Fussplatte Tornado recyclerer Kunststoff

Die Fussplatte Tornado ist das ideale Produkt für alle, die eine robuste und langlebige Lösung für ihre Bodenbeläge suchen. Mit einer Länge von 90 cm, einer Breite von 27,5 cm und einer Höhe von 9,2 cm bietet diese Fussplatte aus Kunststoff die perfekte Größe für den Einsatz in verschiedenen Bereichen. Ob im privaten oder gewerblichen Bereich, die Fussplatte Tornado ist die perfekte Wahl. Die Fussplatte Tornado wurde von der preisleistungsstarken Marke Steinermann entwickelt und hergestellt. Steinermann steht für Qualität und Zuverlässigkeit und hat sich in der Branche einen Namen gemacht. Mit der Fussplatte Tornado setzt Steinermann erneut Maßstäbe in Sachen Qualität und Funktionalität. Die Fussplatte Tornado besteht aus recyceltem Kunststoff und ist somit nicht nur robust und langlebig, sondern auch umweltfreundlich. Die Verwendung von recyceltem Kunststoff reduziert den CO₂-Ausstoß und schont die Umwelt. Mit der Fussplatte Tornado tun Sie also nicht nur etwas für Ihre eigenen Böden, sondern auch für die Umwelt. Die Fussplatte Tornado ist mit Folien der bekannten Marken Orafol und 3M ausgestattet. Diese Folien sorgen für eine rutschfeste Oberfläche und bieten somit zusätzliche Sicherheit. Die Folien sind langlebig und halten auch bei starkem Gebrauch stand. Die Fussplatte Tornado ist die perfekte Wahl für alle, die eine robuste, langlebige und umweltfreundliche Lösung für ihre Bodenbeläge suchen. Mit der Fussplatte Tornado setzen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt. Bestellen Sie jetzt die Fussplatte Tornado und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieses Produkts.

Plaque plantaire Tornado plast

Le repose-pieds Tornado est le produit idéal pour tous ceux qui recherchent une solution robuste et durable pour leurs revêtements de sol. Avec une longueur de 90 cm, une largeur de 27,5 cm et une hauteur de 9,2 cm, ce repose-pieds en plastique offre la taille parfaite pour une utilisation dans différents domaines. Que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, le repose-pieds Tornado est le choix parfait. Le repose-pieds Tornado a été conçu et fabriqué par la marque Steinermann, très performante en termes de prix. Steinermann est synonyme de qualité et de fiabilité et s'est fait un nom dans le secteur. Avec le repose-pieds Tornado, Steinermann pose à nouveau des jalons en matière de qualité et de fonctionnalité. Le repose-pieds Tornado est fabriqué en plastique recyclé et est donc non seulement robuste et durable, mais aussi respectueux de l'environnement. L'utilisation de plastique recyclé réduit les émissions de CO₂ et préserve l'environnement. Avec le repose-pieds Tornado, vous ne faites donc pas seulement quelque chose pour vos propres sols, mais aussi pour l'environnement. Le repose-pieds Tornado est équipé de films des célèbres marques Orafol et 3M. Ces films assurent une surface antidérapante et offrent ainsi une sécurité supplémentaire. Les films ont une longue durée de vie et résistent même à une utilisation intensive. Le repose-pieds Tornado est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une solution robuste, durable et écologique pour leurs revêtements de sol. Avec le repose-pieds Tornado, vous misez sur la qualité et la fiabilité tout en faisant un geste pour l'environnement. Commandez dès maintenant le repose-pieds Tornado et constatez par vous-même la qualité de ce produit.

Pedana Tornado in plastica ric

La pedana Tornado è il prodotto ideale per chi cerca una soluzione robusta e duratura per i propri pavimenti. Con una lunghezza di 90 cm, una larghezza di 27,5 cm e un'altezza di 9,2 cm, questa pedana in plastica ha le dimensioni perfette per essere utilizzata in diversi ambiti. Sia nel settore privato che in quello commerciale, la pedana Tornado è la scelta perfetta. La pedana Tornado è stata sviluppata e prodotta dal marchio Steinermann ad alte prestazioni. Steinermann è sinonimo di qualità e affidabilità e si è fatto un nome nel settore. Con la pedana Tornado, Steinermann stabilisce ancora una volta degli standard in termini di qualità e funzionalità. La pedana Tornado è realizzata in plastica riciclata e quindi non è solo robusta e durevole, ma anche ecologica. L'uso di plastica riciclata riduce le emissioni di CO₂ e protegge l'ambiente. Con la pedana Tornado, quindi, non solo fate qualcosa per i vostri pavimenti, ma anche per l'ambiente. La pedana Tornado è dotata di lamine dei noti marchi Orafol e 3M. Queste pellicole forniscono una superficie antiscivolo e offrono quindi una maggiore sicurezza. Le lamine sono durevoli e resistono a un uso intensivo. La pedana Tornado è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione robusta, durevole ed ecologica per i propri pavimenti. Con la pedana Tornado si punta sulla qualità e sull'affidabilità e allo stesso tempo si fa qualcosa per l'ambiente. Ordinate subito la pedana Tornado e scoprite di persona la qualità di questo prodotto.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	R2	275 mm	92 mm	620 mm	14	PCS	120	940004039	26.60



Leitbake Pfeil, Sicherheitsbaken rot/weiss

Für die universelle Sicherheit auf Baustellen, aus Kunststoff, rot/weiss

Balise de guidage Flèche, balise de sécurité rouge

Pour la sécurité universelle sur les chantiers, en plastique, rouge/blanc

Freccia di segnalazione, lampeggiante di sicurezza

Per la sicurezza universale nei cantieri, in plastica, rosso/bianco



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
R2 rechts-links R2 droite-gauche R2 destra-sinistra	5 cm	rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	125 cm	31 cm	14.3	PCS	15	410038	282.10





Leitbake schraffiert rot, weiss klappbar

Die Leitbake schraffiert rot, weiss klappbar ist die perfekte Wahl für Ihre Verkehrslenkung! Diese hochwertige Leitbake ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle Verkehrslenker und -planer. Mit einer Länge von 125 cm und einer Breite von 31 cm ist sie groß genug, um von Autofahrern und Fußgängern gleichermaßen gut wahrgenommen zu werden. Durch die schraffierte rote und weiße Folie ist sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar. Die Leitbake verfügt über die R2-Klasse, was bedeutet, dass sie auch auf Autobahnen eingesetzt werden kann. Die klappbare Konstruktion macht sie besonders praktisch und einfach zu transportieren. Die Leitbake ist einfach aufzustellen und eignet sich perfekt für Baustellen, Veranstaltungen oder andere temporäre Verkehrslenkungen. Mit diesem Produkt können Sie sicherstellen, dass Ihre Verkehrsteilnehmer immer sicher und zuverlässig ans Ziel gelangen.

Balise de guidage hachurée rouge, blanche pliable

La balise de guidage hachurée rouge, blanche pliable est le choix parfait pour votre guidage routier! Cette balise de guidage de haute qualité est un outil indispensable pour tous les responsables et planificateurs de la circulation. Avec une longueur de 125 cm et une largeur de 31 cm, elle est suffisamment grande pour être bien perçue par les automobilistes et les piétons. Grâce à son film rouge et blanc hachuré, elle est bien visible même dans des conditions de faible luminosité. La balise dispose de la classe R2, ce qui signifie qu'elle peut également être utilisée sur les autoroutes. Sa construction pliable la rend particulièrement pratique et facile à transporter. La balise est facile à installer et convient parfaitement pour les chantiers, les événements ou autres opérations temporaires de gestion du trafic. Avec ce produit, vous pouvez vous assurer que vos usagers de la route arrivent toujours à destination de manière sûre et fiable.

Freccia guida tratteggiato rosso

Il segnalatore pieghevole a linee incrociate bianche e rosse è la scelta perfetta per la guida stradale! Questo segnalatore di alta qualità è uno strumento indispensabile per tutti i gestori del traffico e i pianificatori. Con una lunghezza di 125 cm e una larghezza di 31 cm, è abbastanza grande da essere facilmente visibile da automobilisti e pedoni. Grazie alla sua pellicola rossa e bianca, è ben visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il lampeggiante è di classe R2, quindi può essere utilizzato anche sulle autostrade. La sua struttura pieghevole lo rende particolarmente pratico e facile da trasportare. Il lampeggiante è facile da installare ed è ideale per cantieri, eventi o altre operazioni temporanee di gestione del traffico. Con questo prodotto, potrete garantire che gli utenti della strada arrivino sempre a destinazione in modo sicuro e affidabile.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità	MIN		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-links R2 droite-gauche R2 destra-sinistra	310 mm	1250 mm	14.3	PCS	10	10	940003983	72.10
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-rechts R2 droite-droite R2 destra-destra	310 mm	1250 mm	14.3	PCS	10	10	940003984	72.10

Leitbake schraffiert rot, weiss Sicherheitsbake

Die Sicherheitsbake schraffiert rot, weiss von Steinermann ist das ideale Produkt für alle, die auf der Suche nach einer hochwertigen und preisgünstigen Lösung für ihre Verkehrssicherheitsanforderungen sind. Diese Sicherheitsbake verfügt über die R2-Zulassung, was bedeutet, dass sie für den Einsatz auf Autobahnen und Schnellstraßen zugelassen ist. Mit einer Länge von 132 cm und einer Breite von 29,5 cm ist sie groß genug, um eine hohe Sichtbarkeit zu gewährleisten und den Verkehrsteilnehmern eine klare Orientierungshilfe zu bieten. Die stabile Leitbake ist mit einem Bakenfuß kombinierbar, um eine einfache und sichere Befestigung am Straßenrand zu gewährleisten. Die schraffierten roten und weißen Streifen sind so angeordnet, dass sie eine klare optische Abgrenzung bieten und somit eine erhöhte Verkehrssicherheit gewährleisten. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer hohen Sichtbarkeit und ihrer einfachen Befestigung ist sie die ideale Wahl für den Einsatz auf Autobahnen, Schnellstraßen und anderen Straßen.

Balise de guidage hachurée rouge, blanche

La balise de sécurité hachurée rouge, blanche de Steinermann est le produit idéal pour tous ceux qui sont à la recherche d'une solution de qualité et économique pour leurs besoins en matière de sécurité routière. Cette balise de sécurité dispose de l'homologation R2, ce qui signifie qu'elle est autorisée à être utilisée sur les autoroutes et les voies rapides. D'une longueur de 132 cm et d'une largeur de 29,5 cm, elle est suffisamment grande pour garantir une grande visibilité et offrir aux usagers de la route un repère clair. La balise stable peut être combinée avec un pied de balise pour garantir une fixation simple et sûre sur le bord de la route. Les bandes hachurées rouges et blanches sont disposées de manière à offrir une délimitation visuelle claire et à garantir ainsi une sécurité routière accrue. Sa construction robuste, sa haute visibilité et sa facilité de fixation en font le choix idéal pour une utilisation sur les autoroutes, les voies rapides et autres routes.

Freccia guida ombreggiato rosso, bianco

Il lampeggiante di sicurezza con tratteggio rosso e bianco di Steinermann è il prodotto ideale per chi cerca una soluzione di alta qualità e conveniente per le proprie esigenze di sicurezza stradale. Questo lampeggiante di sicurezza ha l'omologazione R2, il che significa che è approvato per l'uso su autostrade e strade a doppia carreggiata. Con una lunghezza di 132 cm e una larghezza di 29,5 cm, è abbastanza grande da garantire un'elevata visibilità e fornire una chiara guida agli utenti della strada. Il robusto lampeggiante può essere abbinato a una base per garantire un fissaggio semplice e sicuro al bordo della strada. Le strisce bianche e rosse tratteggiate sono disposte in modo da fornire una chiara demarcazione visiva e garantire così una maggiore sicurezza stradale. Grazie alla sua struttura robusta, all'alta visibilità e alla facilità di fissaggio, è la scelta ideale per l'uso su autostrade, superstrade e altre strade.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-links R2 droite-gauche R2 destra-sinistra	295 mm	1320 mm	0.5	PCS	8	940003987	35.90
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-rechts R2 droite-droite R2 destra-destra	295 mm	1320 mm	0.5	PCS	8	940003988	35.90
Kunststoff Plastique Plastica	R2 links-links R2 gauche-gauche R2 sinistra-sinistra	290 mm	1260 mm	0.5	PCS	8	940004309	35.90

Leitbake Pfeil rot, weiss Sicherheitsbake

Die Sicherheitsbake Pfeil rot, weiss von Steinermann ist das ideale Produkt für alle, die auf der Suche nach einer hochwertigen und preisgünstigen Lösung für ihre Verkehrssicherheitsanforderungen sind. Diese Sicherheitsbake verfügt über die R2-Zulassung, was bedeutet, dass sie für den Einsatz auf Autobahnen und Schnellstraßen zugelassen ist. Mit einer Länge von 132 cm und einer Breite von 29,5 cm ist sie groß genug, um eine hohe Sichtbarkeit zu gewährleisten und den Verkehrsteilnehmern eine klare Orientierungshilfe zu bieten. Die stabile Leitbake ist mit einem Bakenfuß kombinierbar, um eine einfache und sichere Befestigung am Straßenrand zu gewährleisten. Die schraffierten roten und weißen Streifen sind so angeordnet, dass sie eine klare optische Abgrenzung bieten und somit eine erhöhte Verkehrssicherheit gewährleisten. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer hohen Sichtbarkeit und ihrer einfachen Befestigung ist sie die ideale Wahl für den Einsatz auf Autobahnen, Schnellstraßen und anderen Straßen.

Balise flèche rouge, blanc

La balise de sécurité Flèche rouge, blanche de Steinermann est le produit idéal pour tous ceux qui sont à la recherche d'une solution de qualité et économique pour leurs besoins en matière de sécurité routière. Cette balise de sécurité dispose de l'homologation R2, ce qui signifie qu'elle est autorisée à être utilisée sur les autoroutes et les voies rapides. D'une longueur de 132 cm et d'une largeur de 29,5 cm, elle est suffisamment grande pour garantir une grande visibilité et offrir aux usagers de la route un repère clair. Cette balise robuste peut être combinée avec un pied de balise pour garantir une fixation simple et sûre sur le bord de la route. Les bandes hachurées rouges et blanches sont disposées de manière à offrir une délimitation visuelle claire, garantissant ainsi une sécurité routière accrue. Sa construction robuste, sa haute visibilité et sa facilité de fixation en font le choix idéal pour une utilisation sur les autoroutes, les voies rapides et autres routes.

Freccia guida rosso, bianco

Il lampeggiante di sicurezza rosso, bianco di Steinermann è il prodotto ideale per chi cerca una soluzione di alta qualità e conveniente per le proprie esigenze di sicurezza stradale. Questo lampeggiante di sicurezza ha l'omologazione R2, il che significa che è approvato per l'uso su autostrade e strade a doppia carreggiata. Con una lunghezza di 132 cm e una larghezza di 29,5 cm, è abbastanza grande da garantire un'elevata visibilità e fornire una chiara guida agli utenti della strada. Il robusto lampeggiante può essere abbinato a una base per garantire un fissaggio semplice e sicuro al ciglio della strada. Le strisce bianche e rosse tratteggiate sono disposte in modo da fornire una chiara demarcazione visiva e garantire così una maggiore sicurezza stradale. Grazie alla sua struttura robusta, all'alta visibilità e alla facilità di fissaggio, è la scelta ideale per l'uso su autostrade, superstrade e altre strade.



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite, mm mm Largueur, mm mm Larghezza, mm mm	Länge, mm mm Longueur, mm mm Lunghezza, mm mm	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-links R2 droite-gauche R2 destra-sinistra	295	1320	0.5	PCS	8	940003989	35.90
Kunststoff Plastique Plastica	R2 rechts-rechts R2 droite-droite R2 destra-destra	295	1320	0.5	PCS	8	940003990	35.90



Verkehrs-Leitprofil stabilbar New Jersey

Optische verkehrsleitende Signalisation für mobile Längsabsperzung. 100 % Polyäthylen, recycelbar, witterungsbeständig, doppelwandig, mit oberer Einfüllöffnung und unterer Auslassöffnung für Wasser oder Sand, ca. 40% weniger Transport und Lagervolumen gegenüber herkömmlichen Produkten, einfache und schnelle Platzierung. Elementverbindung mit Koppelpapfen.

- Aussparungen für Staplergabelaufnahme
- Einstecköffnungen für Signalisationsständer
- minimaler Kurvenradius Minimum 1M

Gewicht mit Wasser 56 kg
Länge 100 cm (110 cm mit Koppelpapfen)
Breite 40 cm, Höhe 60 cm

Profilé de guidage de la circulation New Jersey

Barrage mobile longitudinal pour le guidage de la circulation. 100% polyéthylène, recyclable résistant aux intempéries, à double paroi, avec orifice de remplissage au sommet et évacuation au fond pour eau ou sable, en comparaison avec des produits traditionnels env. 40% d'économie de volume pour le transport ou le stockage, mise en place simple et rapide, avec raccordement permettant l'assemblage des éléments.

- prédisposé pour les fourches de gerbeur et pour les supports de signalisation
- petits rayons jusqu'à 1 m possible

Poids avec eau 56 kg
longueur 100 cm (110 cm avec raccordement)
largeur 40 cm hauteur 60 cm

Profilo guida del traffico a forcella New Jersey

Barriera mobile longitudinale per l'incanalamento della circolazione stradale. 100% in polietilene, riciclabile, resistente alle intemperie, a doppia parete, con aperture per il riempimento sulla sommità e sul fondo per lo svuotamento dell'acqua o sabbia, circa il 40% del volume necessario per il trasporto o lo stoccaggio in meno rispetto ai prodotti tradizionali, messa in opera semplice e veloce, il sistema di raccordo permette l'accostamento degli elementi,

- la base è predisposta per l'utilizzo del carrello elevatore
- la sommità è predisposta per eventuale segnalazione stradale
- raggio minimo di curvatura possibile 1 m

peso con acqua 56 kg
Lunghezza 100 cm (110 cm con il pezzo di raccordo)
Larghezza 40 cm
Altezza 60 cm



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
40 cm	rot rouge rosso	60 cm	8.5	PCS	1	795024100	174.25
40 cm	weiss blanc bianco	60 cm	8.5	PCS	1	795025100	175.75





Verkehrsteiler

Recyclerbar, witterungsbeständig, mit oberer Öffnung und unterer Öffnung für Wasser oder Sand, ca 40 % weniger Lagervolumen gegenüber herkömmlichen Produkten, einfache und schnelle Platzierung. Elementverbindungen mit Kopelzapfen, Aussparungen für Staplergabelaufnahme, Einstecköffnung für Signalisationsständer, Kurvenradius 1 m

Séparateur de trafic

Recyclable, résistant aux intempéries, avec ouverture supérieure et ouverture inférieure pour l'eau ou le sable, environ 40% de volume de stockage en moins par rapport aux produits traditionnels, mise en place simple et rapide. Assemblages d'éléments avec tenons de tête, évidements pour prise de fourches de chariot élévateur, ouverture d'insertion pour support de signalisation, rayon de courbure 1 m

Spartitraffico

Riciclabile, resistente alle intemperie, con apertura superiore e inferiore per acqua o sabbia, circa il 40% in meno di volume di stoccaggio rispetto ai prodotti convenzionali, posizionamento semplice e veloce. Attacchi degli elementi con perni di testa, incavi per le forche del carrello elevatore, apertura di inserimento per i supporti di segnalazione, raggio di curvatura 1 m.



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
stapelbar empilable impilabile	40 cm	weiss blanc bianco	60 cm	100 cm	6.5	PCS	36	420000	78.75
stapelbar empilable impilabile	40 cm	rot rouge rosso	60 cm	100 cm	6.5	PCS	36	420010	78.75



Verkehrsteiler mit Reflexstreifen

SICHTBAR: Fahrspuren sind dank Reflexstreifen effizient getrennt, ROBUST: Vulkanisierter Gummi, recycelt, sehr strapazierfähig, 3 Befestigungspunkte für einen guten Halt

Séparateur de trafic avec bandes réfléchissantes

VISIBILE : les voies de circulation sont séparées efficacement grâce aux bandes réfléchissantes, ROBUSTE: Gomme vulcanisée, recyclée, très résistante, 3 points de fixation pour un bon maintien

Spartitraffico con strisce riflettenti

VISIBILE: le corsie sono efficacemente separate grazie alle strisce riflettenti, ROBUSTO: gomma vulcanizzata, riciclata, molto resistente, 3 punti di fissaggio per una buona presa



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3 Befestigungspunkte 3 points de fixation 3 punti di fissaggio	15 cm	schwarz noir nero	4.5 cm	120 cm	6.2	PCS	1	420016	120.90



Schneestange mit Reflex Folie, blau

Unsere Schneestangen aus eingefärbtem hochwertigem HDPE-Kunststoff erhöhen die Sicherheit auf den Strassen und helfen bei der Schneeräumung. Im Vergleich zu Holzmarkierungen haben die Schneestangen aus Kunststoff eine höhere Lebensdauer, eine bessere Witterungsbeständigkeit und sind UV-stabilisiert. Um die Sicherheit zu erhöhen, ist eine Reflex-Folie R2 aufgeklebt. Unser Angebot umfasst Schneestangen in zwei verschiedenen Durchmessern.

Perche à neige avec film réfléchissant, bleu

Nos perches à neige en plastique HDPE coloré de haute qualité augmentent la sécurité sur les routes et contribuent au déneigement. Par rapport aux marquages en bois, les perches à neige en plastique ont une durée de vie plus longue, une meilleure résistance aux intempéries et sont stabilisées contre les UV. Pour augmenter la sécurité, une feuille réfléchissante R2 est collée. Notre offre comprend des perches à neige en deux diamètres différents

Palo da neve con pellicola riflettente, blu

I nostri pali da neve in plastica HDPE colorata e di alta qualità aumentano la sicurezza stradale e aiutano lo sgombero della neve. Rispetto alla segnaletica in legno, i pali da neve in plastica hanno una durata maggiore, una migliore resistenza agli agenti atmosferici e sono stabilizzati ai raggi UV. Per aumentare la sicurezza, viene incollata una pellicola riflettente R2. La nostra gamma comprende pali da neve di due diversi diametri. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Reflex avec réflexe con riflesso	40 mm	blau bleu blu	2 m	0.6	PCS	1	410130	28.75
mit Reflex avec réflexe con riflesso	50 mm	blau bleu blu	2 m	0.6	PCS	1	410150	32.60

Schneestange mit Reflex Folie, orange

Unsere Schneestangen aus eingefärbtem hochwertigem HDPE-Kunststoff erhöhen die Sicherheit auf den Strassen und helfen bei der Schneeräumung. Im Vergleich zu Holzmarkierungen haben die Schneestangen aus Kunststoff eine höhere Lebensdauer, eine bessere Witterungsbeständigkeit und sind UV-stabilisiert. Um die Sicherheit zu erhöhen, ist eine Reflex-Folie R2 aufgeklebt. Unser Angebot umfasst Schneestangen in zwei verschiedenen Durchmessern.

Perche à neige avec feuille réfléchissante, orange

Nos perches à neige en plastique HDPE coloré de haute qualité augmentent la sécurité sur les routes et contribuent au déneigement. Par rapport aux marquages en bois, les perches à neige en plastique ont une durée de vie plus longue, une meilleure résistance aux intempéries et sont stabilisées contre les UV. Pour augmenter la sécurité, une feuille réfléchissante R2 est collée. Notre offre comprend des perches à neige en deux diamètres différents

Palo da neve con foglio riflettente, arancione

I nostri pali da neve in plastica HDPE colorata e di alta qualità aumentano la sicurezza stradale e aiutano lo sgombero della neve. Rispetto alla segnaletica in legno, i pali da neve in plastica hanno una durata maggiore, una migliore resistenza agli agenti atmosferici e sono stabilizzati ai raggi UV. Per aumentare la sicurezza, viene incollata una pellicola riflettente R2. La nostra gamma comprende pali da neve di due diversi diametri. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Reflex avec réflexe con riflesso	40 mm	orange arancia	2 m	0.6	PCS	1	410190	28.75
mit Reflex avec réflexe con riflesso	50 mm	orange arancia	2 m	0.6	PCS	1	410230	32.60



Schneestange ohne Reflex Folie, blau

Unsere Schneestangen aus eingefärbtem hochwertigem HDPE-Kunststoff erhöhen die Sicherheit auf den Strassen und helfen bei der Schneeräumung. Im Vergleich zu Holzmarkierungen haben die Schneestangen aus Kunststoff eine höhere Lebensdauer, eine bessere Witterungsbeständigkeit und sind UV-stabilisiert. Unser Angebot umfasst Schneestangen in zwei verschiedenen Durchmessern.

Barre à neige sans film réfléchissant, bleu

Nos perches à neige en plastique HDPE coloré de haute qualité augmentent la sécurité sur les routes et contribuent au déneigement. Par rapport aux marquages en bois, les perches à neige en plastique ont une durée de vie plus longue, une meilleure résistance aux intempéries et sont stabilisées contre les UV. Notre offre comprend des perches à neige en deux diamètres différents

Palo da neve senza pellicola riflettente, blu

I nostri pali da neve in plastica HDPE colorata e di alta qualità aumentano la sicurezza stradale e aiutano lo sgombero della neve. Rispetto alla segnaletica in legno, i pali da neve in plastica hanno una durata maggiore, una migliore resistenza agli agenti atmosferici e sono stabilizzati ai raggi UV. La nostra gamma comprende pali da neve di due diversi diametri



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Reflex sans réflexe senza riflesso	40 mm	blau bleu blu	2 m	0.6	PCS	1	410140	18.75
ohne Reflex sans réflexe senza riflesso	50 mm	blau bleu blu	2 m	0.6	PCS	1	410160	24.25



Schneestange ohne Reflex Folie, orange

Unsere Schneestangen aus eingefärbtem hochwertigem HDPE-Kunststoff erhöhen die Sicherheit auf den Strassen und helfen bei der Schneeräumung. Im Vergleich zu Holzmarkierungen haben die Schneestangen aus Kunststoff eine höhere Lebensdauer, eine bessere Witterungsbeständigkeit und sind UV-stabilisiert. Unser Angebot umfasst Schneestangen in zwei verschiedenen Durchmessern.

Perche à neige sans feuille réfléchissante, orange

Nos perches à neige en plastique HDPE coloré de haute qualité augmentent la sécurité sur les routes et contribuent au déneigement. Par rapport aux marquages en bois, les perches à neige en plastique ont une durée de vie plus longue, une meilleure résistance aux intempéries et sont stabilisées contre les UV. Notre offre comprend des perches à neige en deux diamètres différents

Palo da neve senza foglio riflettente, arancione

I nostri pali da neve in plastica HDPE colorata e di alta qualità aumentano la sicurezza stradale e aiutano lo sgombero della neve. Rispetto alla segnaletica in legno, i pali da neve in plastica hanno una durata maggiore, una migliore resistenza agli agenti atmosferici e sono stabilizzati ai raggi UV. La nostra gamma comprende pali da neve di due diversi diametri



Ausführung Version Versione	Durchmesser Diamètre Diametro	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Reflex sans réflexe senza riflesso	40 mm	orange arancia	2 m	0.6	PCS	1	410200	18.75
ohne Reflex sans réflexe senza riflesso	50 mm	orange arancia	2 m	0.6	PCS	1	410240	24.25




Bodenhülse weiss

Bodenhülse zu Schneestange 40 +50 mm

Douille de sol blanche

Douille pour perche à neige 40 +50 mm

Presa a pavimento bianca

Presa a terra per palo da neve 40 +50 mm



Material Matériau Materiale	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	40 mm	2	PCS	1	410090	3.75
Kunststoff Plastique Plastica	50 mm	2	PCS	1	410100	3.75


Schneestangenverschluss

Aus Kunststoff, Länge: 40 cm

Fermeture de la perche à neige

En matière plastique. Longueur : 40 cm.

Fissaggio del palo da neve

Fatto di plastica. Lunghezza: 40 cm.



Material Matériau Materiale	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kunststoff Plastique Plastica	40 mm	40 cm	2	PCS	2	410110	25.40
Kunststoff Plastique Plastica	50 mm	40 cm	2	PCS	1	410120	20.15


Markierungsknopf

Aus Polypropylencarbonat, Farbe gelb mit weissen/roten Reflektoren, für dauerhafte Markierung, inkl. Drehstiftnägel, VE = 10 Stück

Bouton de marquage

en polypropylène · couleur : jaune · avec réflecteurs blancs/rouges · pour marquage durable · comprend clous à broche lisse · unités d'emballage = 10 pièces · Autres caractéristiques techniques Couleur: jaune

Pulsante di marcatura

Acciaio, zincato a caldo, inclinabile e chiudibile con cilindro profilato, con 3 chiavi, chiusura multipla, piastra di base avvitata (senza materiale di fissaggio) - effetto segnale grazie alla pellicola riflettente



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 mm	25 mm	140 mm	2	BX	10	9000490030	71.60

Bodenschwelle mit Reflektoren

Aus Recycling - Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial

Seuil avec réflecteurs

En plastique recyclé, sans matériel de fixation

Soglia con riflettori

Realizzato in plastica riciclata, senza materiale di fissaggio



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
43 cm	gelb jaune giallo	5 cm	50 cm	10.5	PCS	10	490080	46.60
43 cm	schwarz noir nero	5 cm	50 cm	10.5	PCS	10	490090	46.60

**Überfahrtschutz**

Mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20 t belastet werden, mittels Verbindungszapfen können Elemente verbunden werden, Durchlasskanal: 2 x 65 mm x 50 mm und 1 x 55 mm x 50 mm, inkl. eingegossenem Verbindungszapfen, auch zum Aufdübeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial, Gewicht; 20,0 kg

Protection passage de câbles

Avec 3 canaux pour câbles et tuyaux, peut être chargé jusqu'à 20 t, des éléments peuvent être reliés à l'aide de tenons d'assemblage, canal de passage : 2 x 65 mm x 50 mm et 1 x 55 mm x 50 mm, tenons d'assemblage coulés inclus, convient également pour cheviller, sans matériel de fixation, poids ; 20 kg

Protezione da sovraccarico

Con 3 canali per cavi e tubi, può essere caricato fino a 20 t, elementi collegabili tramite perni di collegamento, canale di passaggio: 2 x 65 mm x 50 mm e 1 x 55 mm x 50 mm, incl. perno di collegamento in fusione. fuso nel raccordo di collegamento, adatto anche per la tassellatura, senza materiale di fissaggio, Peso; 20,0 kg



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Basiselement Élément de base Elemento base	60 cm	7.5 cm	88 cm	20	PCS	5	490000	281.65

**Überfahrtschutz (ECO)**

Für Kabel und Schläuche. Die Elemente mit einer Länge von 88 cm können miteinander verbunden werden, sie sind auch miteinander verschliessbar!

Nur auf geraden Strassen - nicht mit Endstück und Winkel kompatibel!

Protection passage de câbles (ECO)


Pour les câbles et les tuyaux. Les éléments d'une longueur de 88 cm peuvent être reliés entre eux, ils peuvent aussi être fermés entre eux!

Uniquement sur les routes droites - non compatible avec Compatible avec l'embout et l'équerre !

Protezione da sovraccarico (ECO)

Per cavi e tubi. Gli elementi con una lunghezza di 88 cm possono essere collegati tra loro, possono anche essere bloccati insieme!

Solo su strade diritte - non compatibile con il pezzo finale e l'angolo!



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit 3 Kanälen avec 3 canaux con 3 canali	60 cm	7 cm	88 cm	18	PCS	10	490001	85.00
mit 5 Kanälen avec 5 canaux con 5 canali	60 cm	5 cm	88 cm	17	PCS	10	490002	79.00




Endstück zu Bodenschwelle

Aus Recycling - Kunststoff, ohne Befestigungsmaterial

Embout pour seuil

En plastique recyclé, sans matériel de fixation

Pezzo terminale per soglia

Realizzato in plastica riciclata, senza materiale di fissaggio



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
gelb jaune giallo	5 cm	50 cm	3	PCS	10	490060	35.85
schwarz noir nero	5 cm	50 cm	3	PCS	10	490070	35.50


Endteile Bodenschwelle

Lärmverminderung durch flexible Ränder, Senkbolzen wird durch eigenes Gewicht heruntergedrückt. Nutzlast: 44 t

Pièce d'extrémité pour seuil

Réduction du bruit grâce à des bords flexibles, le boulon d'abaissement est poussé vers le bas par son propre poids. Charge utile : 44 t

Parti terminali della soglia

Riduzione del rumore grazie ai bordi flessibili, il bullone svasato viene premuto dal suo stesso peso. Carico utile: 44 t



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50 cm	7.5 cm	150 cm	21.5	PCS	20	490020	592.90


Überfahrtschutz aus Gummi

Aus Gummi, Kanalgrösse 55 x 55 mm, Kanal nach unten offen, wird einfach über die Kabel/Schläuche gelegt. Grösse: 150 x 20 cm

Protection passage de câbles caoutchouc

En caoutchouc, taille du canal 55 x 55 mm, canal ouvert vers le bas, se pose simplement sur les câbles/tuyaux. Taille : 150 x 20 cm

Protezione antitraccia in gomma

Realizzato in gomma, dimensione del canale 55 x 55 mm, canale aperto in basso, viene semplicemente posato sopra i cavi/cavi. Dimensione: 150 x 20 cm



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 cm	150 cm	9	PCS	5	490145	365.00


Endstück mit Adapter, Kunststoff

Mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20 t belastet werden, mittels Verbindungszapfen können Elemente verbunden werden, Durchlasskanal: 2 x 65 mm x 50 mm und 1 x 55 mm x 50 mm, inkl. eingegossenem Verbindungszapfen, auch zum Aufdübeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial, Gewicht; 2 kg

Embout avec adaptateur, plastique

Avec 3 canaux pour câbles et tuyaux, peut être chargé jusqu'à 20 t, des éléments peuvent être reliés au moyen de tenons de liaison, canal de passage : 2 x 65 mm x 50 mm et 1 x 55 mm x 50 mm, y compris le joint moulé. de liaison, également pour chevillage convient, sans matériel de fixation, Poids ; 2 kg

Estremità con adattatore, plastica

Con 3 canali per cavi e tubi flessibili, può essere caricato fino a 20 t, elementi collegabili tramite perni di collegamento, canale di passaggio: 2 x 65 mm x 50 mm e 1 x 55 mm x 50 mm, incl. perno di collegamento fuso, adatto anche per tassellare, senza materiale di fissaggio, peso; 2 kg



Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Kupplungszapfen avec pivot d'accouplement con perno di accoppiamento	2	PCS	5	490006	70.40

Endstück ohne Adapter, Kunststoff

Mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche, kann bis zu 20 t belastet werden, mittels Verbindungszapfen können Elemente verbunden werden, Durchlasskanal: 2 x 65 mm x 50 mm und 1 x 55 mm x 50 mm, inkl. eingegossenem Verbindungszapfen, auch zum Aufdübeln geeignet, ohne Befestigungsmaterial, Gewicht; 2,5 kg

Embout sans adaptateur, plastique

Avec 3 canaux pour câbles et tuyaux, peut être chargé jusqu'à 20 t, des éléments peuvent être reliés au moyen de tenons de liaison, canal de passage : 2 x 65 mm x 50 mm et 1 x 55 mm x 50 mm, y compris le joint moulé, de liaison, également pour chevillage convient, sans matériel de fixation, Poids ; 2,5 kg

Estremità senza adattatore, plastica

Con 3 canali per cavi e tubi flessibili, può essere caricato fino a 20 t, elementi collegabili tramite perni di collegamento, canale di passaggio: 2 x 65 mm x 50 mm e 1 x 55 mm x 50 mm, incl. perno di collegamento fuso, adatto anche per tassellare, senza materiale di fissaggio, peso; 2,5 kg



Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Aufnahme für Kupplungszapfen avec logement pour tourillon d'accouplement con supporto per il perno di accoppiamento	2.5	PCS	5	490007	70.00

**Winkelstück 45°, nach links, Kunststoff**


Mit drei Kanälen für Kabel und Schläuche, max. Belastbarkeit - 20 Tonnen, Kanalgrößen: 2 x 65 x 50 mm, 1 x 55 x 50 mm, die versch. Elemente können durch Verbindungszapfen gekoppelt werden, vor gerüstet für Schraubbefestigung, (ohne Befestigungsmaterial)

Contre-angle 45°, vers la gauche, plastique

Avec trois canaux pour câbles et tuyaux, capacité de charge max. de 20 tonnes, dimensions des canaux : 2 x 65 x 50 mm, 1 x 55 x 50 mm, les différents éléments peuvent être reliés entre eux. Les éléments peuvent être couplés par des tenons de liaison, pré-équipés pour une fixation par vis, (sans matériel de fixation).

Gomito 45°, a sinistra, plastica

Con tre canali per cavi e tubi, capacità di carico massima - 20 tonnellate, dimensioni dei canali: 2 x 65 x 50 mm, 1 x 55 x 50 mm. I vari elementi possono essere accoppiati per mezzo di perni di collegamento, predisposti per il fissaggio a vite, (senza materiale di fissaggio)



Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
45° links 45° à gauche 45° a sinistra	5.5	PCS	5	490005	130.40

**Winkelstück 45°, nach rechts, Kunststoff**


Mit drei Kanälen für Kabel und Schläuche, max. Belastbarkeit - 20 Tonnen, Kanalgrößen: 2 x 65 x 50 mm, 1 x 55 x 50 mm, die versch. Elemente können durch Verbindungszapfen gekoppelt werden, vor gerüstet für Schraubbefestigung, (ohne Befestigungsmaterial)

Contre-angle 45°, vers la droite, plastique

Avec trois canaux pour câbles et tuyaux, capacité de charge max. de 20 tonnes, dimensions des canaux : 2 x 65 x 50 mm, 1 x 55 x 50 mm, les différents éléments peuvent être reliés entre eux. Les éléments peuvent être couplés par des tenons de liaison, pré-équipés pour une fixation par vis, (sans matériel de fixation).

Gomito 45°, a destra, plastica

Con tre canali per cavi e tubi, capacità di carico massima - 20 tonnellate, dimensioni dei canali: 2 x 65 x 50 mm, 1 x 55 x 50 mm. I vari elementi possono essere accoppiati per mezzo di perni di collegamento, predisposti per il fissaggio a vite, (senza materiale di fissaggio)



Ausführung Version Versione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
45° rechts 45° à droite 45° a destra	5.5	PCS	5	490003	130.40

**Parkplatzbegrenzung**

Aus Kunststoff, mit seitlich gelben Reflektionsflächen, vorgerüstet für drei Befestigungsschrauben (ohne Schraubmaterial)

Limitation du stationnement

En plastique, avec surfaces réfléchissantes jaunes sur les côtés, pré-équipé pour trois vis de fixation (sans visserie)

Limite di posti auto

In plastica, con superfici riflettenti gialle sui lati, predisposto per tre viti di fissaggio (senza materiale di fissaggio).



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
15 cm	10 cm	90 cm	8	PCS	10	490130	78.75
15 cm	10 cm	165 cm	9.5	PCS	10	490131	105.40
15 cm	10 cm	183 cm	8	PCS	10	490132	124.00




Befestigungsset für Parkplatzbegrenzung

Für Parkplatzbegrenzung, M10-14/50-125

Kit de fixation pour délimitation de parking

Pour limiter les places de parking, M10-14/50-125

Set fissaggio per la delimitazione del parcheggio

Per i confini del parcheggio, M10-14/50-125



kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.1	PCS	10	490133	8.65


Parkplatzsperre FLEXY

Anfahrssicher, selbstaufrichtend, diebstahlsicher, dauerhaft, witterungsbeständig, massive, verzinkte Ausführung aus 4-kt.-Stahlrohr und 2 beweglichen Bügeln, mit roten Reflex-Streifen, abschliessbar über EURO-Zylinder inkl. 3 Schlüssel

Barrière de parking FLEXY

Dispositif d'anticollision autodressant antivol dissuasif du véhicule, durable résistant aux intempéries, exécution massive, zinguée en tube d'acier carré et 2 archets amovibles, avec bandes rouges réfléchissantes, avec cylindre EURO avec 3 clefs

Barriera per il parcheggio FLEXY

Antiurto, autoraddrizzante, antifurto, durevole, resistente agli agenti atmosferici, esecuzione massiccia zincata in tubo d'acciaio quadrangolare, con 2 staffe mobili, con strisce riflettenti rosse, chiudibile a chiave tramite cilindro EURO incl. 3 chiavi



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 cm	60 cm	11	PCS	1	790271100	436.65


Sperrbügel mit roter Reflexfolie

Stahl, feuerverzinkt, kippbar und abschliessbar mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschliessend, Bodenplatte zum Aufschrauben (ohne Befestigungsmaterial) · Signalwirkung durch Reflexfolie

Barrière avec bande réfléchissante rouge

acier galvanisé à chaud · basculante et verrouillable à cylindre profilé, avec 3 clés, verrouillage multipoints · socle à visser (accessoires de fixation non fournis) · fonction de signalisation par bandes réfléchissantes

Staffa di bloccaggio con pellicola rossa rifletten

Acciaio, zincato a caldo, inclinabile e chiudibile con cilindro profilato, con 3 chiavi, chiusura multipla, piastra di base avvitata (senza materiale di fissaggio) · effetto segnale grazie alla pellicola riflettente



Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
760 mm	60/40 mm	8.9	PCS	1	9000490019	265.40


Sperrpfosten Aluminium natur

Rund, Ø 75 mm, kippbar und abschliessbar mit Profilzylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschliessend, mit Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial) mit roten reflektierenden Leuchtbändern. Weitere technische Eigenschaften: Verschlussart: Zylinderschloss verschiedenschliessend

Poteau de blocage en aluminium naturel

rond de Ø 75 mm · basculant et verrouillable à cylindre profilé, avec 3 clés, verrouillage multipoints · socle en fonte spéciale à cheville (accessoires de fixation non fournis) · avec bandes réfléchissantes rouges · Autres caractéristiques techniques Type d'obturation: serrure à cylindre à verrouillage multipoints · Ø: 75mm

Posto barriera alluminio natura

Tondo, Ø 75 mm, inclinabile e chiudibile con cilindro profilato, con 3 chiavi, con base speciale in fusione per tassellatura (senza materiale di fissaggio) con strisce luminose rosse riflettenti.

Altre caratteristiche tecniche: Tipo di serratura: Serratura a cilindro chiusura differente



Ausführung Version Versione	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kippbar mit Schloss inclinable avec serrure inclinabile con serratura	90 cm	3.19	PCS	1	9000490081	269.90

Sperrpfosten PP gelb / schwarz
Polypropylencarbonat, Pfosten Ø 63 x Höhe 1000 mm, Fuss 370 x 75 mm, schnelle Verbindung des Fusses mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss, Pfosten gelb mit 2 schwarzen Streifen und Öse am Pfostenkopf

Poteau de blocage PP jaune / noir
Polypropylène carbonate, poteau Ø 63 x hauteur 1000 mm, pied 370 x 75 mm, connexion rapide du pied au poteau par fermeture à baïonnette, poteau jaune avec 2 bandes noires et œillet à la tête du poteau

Palo di sbarramento PP giallo / nero
Polipropilene carbonato, palo Ø 63 x altezza 1000 mm, base 370 x 75 mm, collegamento rapido della base al palo mediante aggancio a baionetta, palo giallo con 2 strisce nere e occhio sulla testa del palo



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
gelb/schwarz jaune/noir giallo/nero	100 cm	4	PCS	1	9000480220	51.60



Sperrpfosten PP rot / weiss
Mit Sechseckfuss, Polypropylencarbonat, Pfosten Ø 63 x H 1000 mm - Fuss 370 x 75 mm, schnelle Verbindung des Fusses mit dem Pfosten durch Bajonettverschluss, Pfosten rot mit 2 weißen, reflektierenden Streifen, mit Öse am Pfostenkopf

Poteau de blocage PP rouge / blanc
avec pied hexagonal · polypropylène · potelet Ø 63 x H 1 000 mm · pied 370 x 75 mm · assemblage rapide du pied avec le potelet par fermoir à baïonnette · potelet rouge avec 2 bandes réfléchissantes blanches · avec anneau placé sur la tête du potelet · Autres caractéristiques techniques Ø de pied: 370 x 75mm · Poids: 4,2kg · Ø: 63mm

Palo di sbarramento PP rosso / bianco
Con base esagonale, polipropilene carbonato, palo Ø 63 x H 1000 mm - base 370 x 75 mm, connessione rapida della base al palo con aggancio a baionetta, palo rosso con 2 strisce bianche riflettenti, con occhio sulla testa del palo



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	100 cm	4.44	PCS	1	9000490023	51.60



Sperrpfosten PP rot / weiss mit Sechskantfuss
Bestehend aus 6 Sperrpfosten (Polypropylencarbonat), Pfosten rot mit 2 weissen reflektierenden Streifen H 1000 x Ø 63mm, Öse am Pfostenkopf, Sechseckfuss 370 x 75 mm und 5 Ketten (Polypropylen) mit Universalhaken Länge je 3 m

Poteau de blocage PP rouge / blanc avec pied hexag
composé de 6 potelets de blocage (polypropylène) · potelet rouge avec 2 bandes blanches réfléchissantes H 1 000 x Ø 63 mm · œillet sur la tête du potelet · pied hexagonal 370 x 75 mm et 5 chaînes (polypropylène) avec crochets universels de 3 m de longueur chacun · Autres caractéristiques techniques Hauteur: 1000mm

Palo di sbarramento PP rosso/bianco con base esago
Composto da 6 paletti barriera (polipropilene carbonato), paletti rossi con 2 strisce bianche riflettenti H 1000 x Ø 63 mm, occhio sulla testa del paletto, base esagonale 370 x 75 mm e 5 catene (polipropilene) con ganci universali, ciascuna lunga 3 m



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
rot/weiss rouge/blanc rosso/bianco	100 cm	31.13	PCS	1	9000490018	369.90



Sperrpfosten PU orange / weiss
Thermoplastisches Polyurethan, flexibler Pfosten, der nach dem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht, zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Poteau de blocage PU orange / blanc
polyuréthane · potelet flexible qui reprend sa forme originale après avoir été heurté ou être passé sous un véhicule · à visser, accessoires de fixation inclus (vis et chevilles).

Palo di sbarramento PU arancione / bianco
Poliuretano termoplastico, palo flessibile che ritorna alla sua forma originale dopo essere stato colpito o calpestato, da avvitare, incluso materiale di fissaggio (viti e tasselli)



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
orange/weiss orange/blanc arancio/bianco	75 cm	1.49	PCS	1	9000490020	79.25
orange/weiss orange/blanc arancio/bianco	100 cm	1.78	PCS	2	9000490026	99.25





Sperrpfosten PU schwarz / gelb
Thermoplastisches Polyurethan, flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht, zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Poteau de blocage PU noir / jaune
polyuréthane · potelet flexible qui reprend sa forme originale après avoir été heurté ou être passé sous un véhicule · à visser, accessoires de fixation inclus (vis et chevilles) · Autres caractéristiques techniques Ø: 80mm

Palo di sbarramento PU nero / giallo
Poliuretano termoplastico, palo flessibile che ritorna alla sua forma originale dopo essere stato colpito o calpestato, da avvitare, incluso materiale di fissaggio (viti e tasselli)



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
schwarz/gelb noir/jaune nero/giallo	75 cm	1.51	PCS	1	9000490022	78.25
schwarz/gelb noir/jaune nero/giallo	100 cm	1.78	PCS	1	9000490028	95.40



Sperrpfosten PU schwarz / gelb mit Sechskantfuss
Bestehend aus 6 Sperrpfosten Polypropylencarbonat gelb mit 2 schwarzen Streifen H 1000 x Ø 63 mm, Ose am Pfostenkopf, Sechseckfuß 370 x 75 mm und 5 Ketten Polypropylen schwarz/gelb mit Universalhaken Länge je 3 m, Gewicht 24 kg

Poteau de blocage PU noir / jaune avec pied hexago
Composé de 6 poteaux de barrage en polypropylène carbonate jaune avec 2 bandes noires H 1000 x Ø 63 mm, œillet à la tête du poteau, pied hexagonal 370 x 75 mm et 5 chaînes en polypropylène noir/jaune avec crochets universels longueur 3 m chacune, poids 24 kg

Palo di sbarramento PU nero/giallo con base esagon
Composto da 6 pali barriera in polipropilene carbonato giallo con 2 strisce nere H 1000 x Ø 63 mm, occhiello sulla testa del palo, base esagonale 370 x 75 mm e 5 catene in polipropilene nero/giallo con ganci universali, lunghezza 3 m ciascuna, peso 24 kg.



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
gelb/schwarz jaune/noir giallo/nero	100 cm	24	PCS	1	9000480221	370.90



Sperrpfosten PU weiss / rot
Thermoplastisches Polyurethan, flexibler Pfosten, der nachdem Anfahren oder Überfahren in die Ursprungsform zurückgeht, zum Aufschrauben, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel)

Poteau de blocage PU blanc / rouge
polyuréthane · potelet flexible qui reprend sa forme originale après avoir été heurté ou être passé sous un véhicule · à visser, accessoires de fixation inclus (vis et chevilles).

Palo di sbarramento PU bianco / rosso
Poliuretano termoplastico, palo flessibile che ritorna alla sua forma originale dopo essere stato colpito o calpestato, da avvitare, incluso materiale di fissaggio (viti e tasselli)



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
weiss/rot blanc/rouge bianco/rosso	75 cm	1.52	PCS	1	9000490021	104.90
weiss/rot blanc/rouge bianco/rosso	100 cm	1.78	PCS	1	9000490027	135.40

Sperrpfosten Stahl kippbar

Quadratisch 70 x 70 mm, kippbar und abschliessbar, verzinkte Ausführung, mit Profilylinder, mit 3 Schlüsseln, verschiedenschliessend, mit Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln (ohne Befestigungsmaterial), mit roten reflektierenden Leuchtstreifen.

Weitere technische Eigenschaften:
Breite: 70mm
Oberfläche: feuerverzinkt
Verschlussart: Zylinderschloss verschiedenschliessend
Tiefe: 70mm

Poteau de blocage en acier basculant

carré de 70 x 70 mm, basculant et verrouillable, exécution galvanisée, à cylindre profilé, avec 3 clés, verrouillage multipoints, socle en fonte spéciale à cheville (accessoires de fixation non fournis), avec bandes réfléchissantes rouges.

Autres caractéristiques techniques
Largeur: 70mm
Surface: galvanisée à chaud
Type d'obturation: serrure à cylindre à verrouillage multipoints
Profondeur: 70mm

Palo di sbarramento in acciaio inclinabile

Quadrato 70 x 70 mm, inclinabile e chiudibile, design zincato, con cilindro profilato, con 3 chiavi, chiusura differente, con base speciale in fusione per il tassellamento (senza materiale di fissaggio), con strisce luminose rosse riflettenti.

Altre caratteristiche tecniche:
Larghezza: 70 mm
Superficie: zincata a caldo
Sistema di chiusura: serratura a cilindro, chiusura differente
Profondità: 70 mm



Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
90 cm	7	PCS	1	9000490124	305.90

**Klapp - Pfosten FLEXY**

Anfahrssicher, selbstaufrichtend, diebstahlsicher, dauerhaft, witterungsbeständig, massive, verzinkte Ausführung aus 4-kt.-Stahlrohr, mit rotem Reflex-Streifen, abschliessbar über EURO-Zylinder inkl. 3 Schlüssel, Höhe geschlossen/offen 75/7 cm

Poteau pliable FLEXY

Dispositif d'anticollision autodressant, antivol dissuasif du véhicule, durable résistant aux intempéries exécution massive zinguée, en tube d'acier carré, avec bande rouge réfléchissante, avec cylindre EURO avec 3 clefs, hauteur fermée/ouverte 75/7 cm

Palo pieghevole FLEXY

Antiurto, autoraddrizzante, antifurto, durevole, resistente agli agenti atmosferici, esecuzione massiccia zincata in tubo d'acciaio quadrangolare, con striscia riflettente rossa, chiudibile a chiave tramite cilindro EURO incl. 3 chiavi, altezza chiuso/aperto 75/7 cm



Höhe Hauteur Altezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
75 cm	7.6	PCS	10	790264100	260.90

**Klapp-Pfosten m/Fussplatte**

Mit Fussplatte 20/20 cm, massive, verzinkte Ausführung aus 4-kt.-Stahlrohr 55/55 mm, mit 2 roten Reflex-Streifen, Höhe geschlossen/offen 96/8 cm

Poteau pliable avec plaque de base


Avec flasque de base 20/20 cm, exécution massive zinguée, en tube d'acier carré 55/55 mm, avec 2 bandes rouges réfléchissantes, hauteur fermée/ouverte 96/8 cm

Palo pieghevole con piastra di appoggio

Con piastra di base 20/20 cm, costruzione massiccia, galvanizzato, in tubo d'acciaio quadrangolare 55/55 mm, con 2 fasce rosse riflettenti, altezza chiuso/aperto 96/8 cm



Höhe Hauteur Altezza	Profil Profil Profilo	Zylinder Cylindre Cilindro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
96 cm	55/55 mm	Kaba 8 gleichschliessend Kaba 8 même fermeture Kaba 8 chiusura uguale	9.6	PCS	1	790260100	458.50
96 cm	55/55 mm	KABA 5000	8.4	PCS	1	790261100	464.25
96 cm	55/55 mm	ohne Zylinder / sans cylindre / senza cilindro sans cylindre senza cilindro	10.6	PCS	1	790262100	353.90
96 cm	55/55 mm	Kaba 8 verschiedenschliessend Kaba 8 fermeture différente Kaba 8 chiusura differente	8.4	PCS	1	790263100	371.60

**Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio**

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Klapp-Pfosten m/Fussplatte, ohne Zylinder Poteau pliable avec plaque de base, sans cylindre Palo pieghevole con piastra di appoggio, senza cilindro	10.6	PCS	1	790262100	353.90


Klapp-Pfosten mit Bodenhülse

Mit Bodenhülse 30 cm zum Einbetonieren, massive, verzinkte Ausführung aus 4-kt.-Stahlrohr 55/55 mm, mit 2 roten Reflex-Streifen, Höhe geschlossen/offen 96/8 cm

Poteau pliable avec douille de sol

Avec douille 30 cm à sceller, exécution massive zinguée, en tube d'acier carré, avec 2 bandes rouges réfléchissantes, hauteur fermée/ouverte 96/8 cm

Palo pieghevole con manicotto di terra

Con bossolo 30 cm da murare, costruzione massiccia, galvanizzato, in tubo d'acciaio quadrangolare 55/55 mm, con 2 fasce rosse riflettenti, altezza chiuso/aperto 96/8 cm



Höhe Hauteur Altezza	Zylinder Cylindre Cilindro	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
96 cm	Kaba 8 verschieden schliessend Kaba 8 fermeture différente Kaba 8 chiusura differente	8.4	PCS	1	790256100	437.90
96 cm	KABA 5000	8.4	PCS	1	790257100	393.75
96 cm	Kaba 8 gleichschliessend Kaba 8 même fermeture Kaba 8 chiusura uguale	8.4	PCS	1	790258100	436.25
96 cm	ohne Zylinder / sans cylindre / senza cilindro sans cylindre senza cilindro	9.2	PCS	1	790259100	300.40

Zubehör / Ersatzteile – Accessoires / Pièces de rechange – Accessori / Pezzi di ricambio

Zubehör Désignation Designazione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Klapp-Pfosten mit Bodenhülse, ohne Zylinder Poteau pliable avec douille de sol, sans cylindre Palo pieghevole con manicotto di terra, senza cilindro	9.2	PCS	1	790259100	300.40


Bodenhülse

Mit Kette und Deckel, feuerverzinkt

Douille de sol

Avec chaîne et couvercle, zingué au feu

Presa di terra

Con catena e coperchio, zincato a fuoco



Aussendurchmesser Diamètre extérieur Diametro esterno	Innendurchmesser Diamètre intérieur Diametro interno	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
57.7 mm	53 mm	300 mm	1.2	PCS	1	790248100	96.15
70.5 mm	64.4 mm	300 mm	2	PCS	1	790249100	99.90


Bodenstück verschliessbar

Zu Absperrpfosten mit Nut, Ständerrohr oder Deckel können mittels Dreikantschlüssel verriegelt werden, verzinkt, zum Einbetonieren

Pièce de fond verrouillable

Pour poteau de barrage avec rainure, poteau verrouillable avec une clé triangulaire, zinguée, à sceller

Parte inferiore chiudibile a chiave

Per palo di sbarramento con gola, palo o coperchio chiudibili con una chiave triangolare, zincato, da murare



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
15°	30 cm	2.8	PCS	1	790250100	398.25

Bodenmarkierband Klasse 1 orange

Eine flache, unter trockenen Bedingungen stark reflektierende Folie. Sie ist aus einem anpassungsfähiges Markierungsmaterial, das für temporäre Längsmarkierungen in Baustellenbereichen vorgesehen ist. Nach Beendigung der Baustelle kann die Folie ganz oder in großen Stücken entfernt werden.

Ruban de marquage au sol classe 1 orange

Un film plat, très réfléchissant dans des conditions sèches. Il s'agit d'un matériau de marquage adaptable, destiné au marquage longitudinal temporaire dans les zones de chantier. Une fois le chantier terminé, le film peut être retiré en totalité ou en gros morceaux.

Nastro segnaletico pavimenti classe 1 arancione

Pellicola piatta e altamente riflettente in condizioni di asciutto. È costituita da un materiale di marcatura adattabile, destinato alla segnaletica longitudinale temporanea nelle aree di cantiere. Una volta completato il cantiere, la pellicola può essere rimossa completamente o in grandi pezzi.


3M

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
EN 1436 + A1	150 mm	100 m	25	PCS	50	290090	1072.40


Bodenmarkierband Klasse 2 orange

Retroreflektierende, abnehmbar, für Baustellen, verstärkt mit integriertem Netz.

Ruban de marquage au sol classe 2 orange

Rétro réfléchissantes, amovibles, pour les chantiers, renforcées par un filet intégré.

Nastro segnaletico pavimenti classe 2 arancione

Retro-riflettente, rimovibile, per cantieri, rinforzato con una rete integrata.


3M

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
EN 1436 + A1	150 mm	100 m	33	PCS	10	290091	1801.60


Bodenmarkierband Klasse 1 weiss

Eine flache, unter trockenen Bedingungen stark reflektierende Folie. Sie ist aus einem anpassungsfähiges Markierungsmaterial, das für temporäre Längsmarkierungen in Baustellenbereichen vorgesehen ist. Nach Beendigung der Baustelle kann die Folie ganz oder in großen Stücken entfernt werden.

Ruban de marquage au sol classe 1 blanc

Un film plat, très réfléchissant dans des conditions sèches. Il s'agit d'un matériau de marquage adaptable, destiné au marquage longitudinal temporaire dans les zones de chantier. Une fois le chantier terminé, le film peut être retiré en totalité ou en gros morceaux.

Nastro segnaletico per pavimenti classe 1 bianco

Pellicola piatta e altamente riflettente in condizioni di asciutto. È costituita da un materiale di marcatura adattabile, destinato alla segnaletica longitudinale temporanea nelle aree di cantiere. Una volta completato il cantiere, la pellicola può essere rimossa completamente o in grandi pezzi.


3M

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
EN 1436 + A1	150 mm	100 m	2	PCS	1	290081	1734.25




3M

Bodenmarkierband Klasse 1 gelb

Das Material ist hochreflektierend, gut verformbar und besteht aus mehreren Schichten. Die Bodenmarkierungsbänder sind mit einem Polyester-Netz verstärkt und mit einem druckempfindlichen Kleber auf Kautschukbasis beschichtet. Das Band kann für Längsmarkierungen, Schriften und Symbole, die wieder abziehbar sein sollen, verwendet werden. Achtung: Immer Primer P50 einsetzen

Ruban de marquage au sol classe 1 jaune

Ruban multicouches à haut pouvoir rétrofléchissant, conformable et amovible. Il se caractérise par un bon enlèvement, sans trace résiduelle, facilité par un renforcement toile en polyester. Il peut être utilisé pour des marquages droits ou courbes, ainsi que pour des écritures et symboles qui doivent être amovibles. Attention : Avant la pose toujours appliquer une couche de fond 3M P50.

Nastro segnaletico per pavimenti classe 1 giallo

Nastro multistrato ad alto potere retroriflettente, conformabile e rimovibile. È caratterizzato da una buona rimozione, senza segni residui, facilitata da un rinforzo in pile di poliestere. Può essere utilizzato per marcature diritte o curve, nonché per scritte e simboli che devono essere rimovibili. Attenzione: applicare sempre un primer 3M P50 prima della posa

Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
EN 1436 + A1	150 mm	100 m	25	PCS	50	290080	1071.60


Big Bag Sack mit 4 Hebeschlaufen à 25 cm

Unbeschichtet, weiss, neutral

Sac BIG BAG, 4 anses de levage 25cm

Non rivestito, bianco, neutro

Sacco BIG BAG, 4 maniglie di sollevamento 25 cm

Non rivestito, bianco, neutro



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Numer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
90 cm	100 cm	90 cm	1500 kg	1.25	PCS	250	550330	15.90


Big Bag Sack

Unbeschichtet, weiss, neutral

Sac BIG BAG

Non rivestito, bianco, neutro

Sacco BIG BAG

Non rivestito, bianco, neutro



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Numer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
90 cm	100 cm	90 cm	2000 kg	1	PCS	10	550333	19.25


Big Bag Sack Bodenöffnung

Unbeschichtet, weiss, neutral

Sac Big Bag Ouverture du fond

Non rivestito, bianco, neutro

Big Bag Apertura del fondo della borsa

Non rivestito, bianco, neutro



Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Numer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Bodenöffnung avec ouverture au fond con apertura sul fondo	91 cm	130 cm	91 cm	1250 kg	1.9	PCS	100	550340	29.90


Sack Big Bag Haagen

Unbeschichtet, weiss

Sac Big Bag Haagen

Non rivestito, bianco

Borsa Big Bag Haagen

Non rivestito, bianco

HAAGEN
PROFESSIONAL


Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Numer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
90 cm	100 cm	90 cm	1	PCS	10	550334	19.90

Abdeckband Permafix TOP 125


Hochimprägniertes Kreppband. Geeignet für den Maler- und Gipserbereich sowie für den allgemeinen Einsatz im Baugewerbe. Auch nach mehreren Tagen rückstandslos entfernbar. Nitrofest und chemisch neutral. Nicht für Naturstein geeignet.

Ruban de masquage Permafix TOP 125

Ruban crêpe hautement imprégné. Convient pour le secteur de la peinture et de la plâtrerie ainsi que pour une utilisation générale dans le secteur du bâtiment. S'enlève sans laisser de traces, même après plusieurs jours. Résistant à la nitro et chimiquement neutre. Ne convient pas pour la pierre nature.

Nastro per mascheratura Permafix TOP 125

Nastro per mascheratura altamente impregnato. Adatto per pittori e stuccatori e per l'uso generale nel settore edile. Può essere rimosso senza residui anche dopo diversi giorni. Resistente ai nitrati e chimicamente neutro. Non adatto alla pietra naturale



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.5 cm	beige età	50 m	0.16	PCS	1	600200	3.75

**Beton- Gewebeband gelb**

Betongewebeband mit hoher Klebkraft, gut einreissbar. Gewebeverstärkt. Gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit. Leicht einreiss- und abrollbar, wasserfeste Ausrüstung. Nicht korrosiver Kleber, gute Abrieb- und Reißfestigkeit

Bande tissée pour béton jaune

Bande tissée pour béton avec un pouvoir adhésif élevé, facile à déchirer. Renforcé par du tissu. Bonne résistance aux intempéries et aux températures, haute résistance à la déchirure. Facile à déchirer et à dérouler, traitement résistant à l'eau. Colle non corrosive, bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Nastro in tessuto per calcestruzzo giallo

Nastro in tessuto di cemento con alta forza adesiva, facile da strappare. Tessuto rinforzato. Buona resistenza al tempo e alla temperatura, alta resistenza allo strappo. Facile da strappare e srotolare, finitura impermeabile. Adesivo non corrosivo, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4.5 cm	gelb jaune giallo	50 m	0.47	PCS	1	600005	9.15

**Beton- Gewebeband Haagen**

Betongewebeband mit hoher Klebkraft, gut einreissbar. Gewebeverstärkt. Gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit

Bande tissée pour béton Haagen

Bande tissée pour béton avec un pouvoir adhésif élevé, facile à déchirer. Renforcé par du tissu. Bonne résistance aux intempéries et à la température, haute résistance à la déchirure

Nastro in tessuto di cemento Haagen

Nastro in tessuto per calcestruzzo con elevata forza adesiva, facile da strappare. Rinforzato con tessuto. Buona resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature, elevata resistenza allo strappo

HAAGEN
PROFESSIONAL

Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
4.4 cm	gelb jaune giallo	50 m	0.5	PCS	1	600000	14.15




Ladungssicherungsnetz, elastisch

Polypropylen. Farbe: grün, mit 5 mm Gummi-Spannleine

Filet d'arrimage de charge, élastique

En polypropylène. Couleur: vert, avec corde de tension en caoutchouc de 5 mm

Rete di fissaggio del carico, elastica

Polipropilene. Colore: verde, con cavo di tensione in gomma da 5 mm



Farbe Couleur Colore	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
grün vert verde	2.5 x 2 m	1	PCS	1	750001	28.25
grün vert verde	3 x 2.5 m	1	PCS	1	750002	43.25
grün vert verde	5 x 2.5 m	1	PCS	1	750004	75.40
grün vert verde	6.5 x 2.5 m	1	PCS	1	750005	80.90
grün vert verde	5 x 3.5 m	1	PCS	1	750006	88.75
grün vert verde	6 x 3.5 m	1	PCS	1	750007	113.25
grün vert verde	8 x 3.5 m	1	PCS	1	750008	126.60

Spanngurt mit Klemmverschluss, ohne Haken

Spannkraft: 0.25 t

Sangle de serrage avec fermeture à pince, sans cro

Force de serrage: 0.25 t

Cinghia di tensionamento con chiusura a morsetto

Forza di serraggio: 0.25 t



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25 mm	3 m	0.1	PCS	5	750700	7.60

Spanngurte mit Sperrklinke, mit Doppelhaken

Spannkraft: 2.0/4.0 t

Sangles de serrage avec cliquet, avec double croch

Force de serrage: 2.0/4.0 t

Cinghie di tensione con cricchetto, con ganci dopp

Forza di serraggio: 2.0/4.0 t



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
5 mm	8 m	2.44	PCS	5	750720	39.25

Spanngurte mit Sperrklinke, mit Haken

Spannkraft: 0.25/0.5 t, 1,0/2,0 t

Sangles de serrage avec cliquet, avec crochet

Force de serrage: 0.25/0.5 t, 1,0/2,0 t

Cinghie di trazione con cricchetto, con ganci

Forza di serraggio: 0.25/0.5 t, 1,0/2,0 t



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25 mm	5 m	0.62	PCS	5	750710	22.85
35 mm	5 m	1.05	PCS	5	750715	28.25
35 mm	6 m	1.05	PCS	5	750716	32.60

**Spanngurte mit Sperrklinke, mit Sicherheitshaken**

Spannkraft: 0.5 t

Sangles de serrage avec cliquet, avec crochet

Force de serrage: 0.5 t

Cinghie di tensione con cricchetto, con ganci

Forza di serraggio: 0.5 t



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	Norm/Typ/Modell Norme/type/modèle Standard/Tipo/Modello	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50 mm	blau bleu blu	8 m	EN12195-2	3.08	PCS	5	750725	36.10
50 mm	blau bleu blu	30 m	EN12195-2	3.34	PCS	5	750730	50.85
75 mm	gelb jaune giallo	50 m	EN12195-2	8.14	PCS	5	750740	354.25

**Spanngurte mit Sperrklinke, ohne Haken**

Spannkraft: 0.5/1.0 t

Sangles de serrage avec cliquet, sans crochet

Force de serrage: 0.5/1.0 t

Cinghie di tensione con cricchetto, senza ganci

Forza di serraggio: 0.5/1.0 t



Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
25 mm	5 m	0.34	PCS	5	750705	11.50





Polyurethan-Bandschoner für Spanngurte

Präzise Positionierung jeder Schlaufe durch Gleiten auf dem Gurtband. Lässt das Gurtband gleiten und verhindert gleichzeitig den Kontakt und damit die Beschädigung des Objekts selbst an der Ecke. Erhöht die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung: Schutz vor Abrieb und Schnittverletzungen. Widerstandsfähig gegen Schwerkkräfte. Schützt das Material, das Sie transportieren.

Protections en polyuréthane pour sangles de serrage

Positionnement précis de chaque passant en coulissant sur la sangle. Laisse glisser la sangle tout en évitant le contact et donc la détérioration de l'objet lui-même sur l'angle. Augmente la durée de vie de vos équipements : protection contre l'abrasion et la coupure. Résiste au cisaillement. Protection de la matière que vous transportez.

Protezioni in poliuretano per cinghie di tensionamento

Posizionamento preciso di ciascun anello mediante scorrimento sulla fettuccia. Permette lo scorrimento della fettuccia e allo stesso tempo impedisce il contatto e quindi il danneggiamento dell'oggetto stesso in corrispondenza dell'angolo. Aumenta la durata delle attrezzature: protezione contro abrasioni e tagli. Resistente alle forze gravitazionali. Protegge il materiale trasportato.



Ausführung Version Versione	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
zu Spanngurtenbreite 25 mm pour largeur de sangle 25 mm per nastro di tensione da 25 mm	55 x 250 mm	0.09	PCS	5	750751	8.75
zu Spanngurtenbreite 35 mm pour largeur de sangle 35 mm per nastro di tensione da 35 mm	65 x 250 mm	0.1	PCS	5	750752	8.75
zu Spanngurtenbreite 50 mm pour largeur de sangle 50 mm per nastro di tensione da 50 mm	80 x 250 mm	0.08	PCS	5	750753	13.75
zu Spanngurtenbreite 75 mm pour largeur de sangle 75 mm per nastro di tensione da 75 mm	120 x 250 mm	0.32	PCS	5	750754	21.60



Aufwickler für Spanngurte

Leichtes und zeitsparendes Aufwickeln der Spanngurte, platzsparendes Lagern der Spanngurte, der Aufwickler ist auf einer Platte montiert

Enrouleur de sangle

Enroulement simple et rapide des sangles de serrage, stockage peu encombrant des sangles de serrage, l'enrouleur est monté sur un plateau

Riavvolgitore per cinghie di tensione

Arrotolamento facile e veloce delle cinghie di tensione, stoccaggio salvaspazio delle cinghie di tensione, il riavvolgitore è montato su una piastra



kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
0.28	PCS	5	750790	122.10



Kantschutzleisten für Spanngurte

Schützt die Kanten während dem Transport

Cornières, protection pour sangles

Protège les bords pendant le transport

Paraspigoli per cinghie di tensione

Protegge i bordi durante il trasporto



Farbe Couleur Colore	Grösse Taille Dimensione	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
schwarz noir nero	19 x 23 x 5 mm	5	PCS	5	750755	85.90
schwarz/rot noir/rouge nero/rosso	19 x 23 x 5 mm	5	PCS	5	750760	85.90

Gitter-Stapelbehälter mit Tür

Gitterbox mit langem Seitenschieber und Tür

Bac gerbable grillagé avec porte

Boîte à filet avec déplacement latéral long et porte

Contenitori impilabili in rete con porta

Box a rete con traslatore lungo e porta



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Kapazität Capacité Capacità	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	80 cm	grau gris grigio	91 cm	1000 kg	120 cm	60	PCS	1	550230	637.60
Stahl Acier Acciaio	Lackiert laqué verniciato	80 cm	grau gris grigio	84.5 cm	1000 kg	120 cm	60	PCS	1	550300	622.60


Gitter-Stapelbehälter lackiert

Gitterbox mit langem Seitenschieber

Bacs gerbables grillagés peints

Boîte à filet avec déplacement latéral long

Contenitori impilabili in rete laccata

Box a rete con traslatore lungo



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Kapazität Capacité Capacità	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	Lackiert laqué verniciato	80 cm	grau gris grigio	91 cm	1500 kg	120 cm	59	PCS	1	550280	714.25


Gitter-Stapelbehälter lackiert silbergrau

Gitterbox mit langem Seitenschieber

Bac gerbable grillagé laqué gris argenté

Boîte à filet avec déplacement latéral long

Contenitore impilabile a griglia laccato grigio ar

Box a rete con traslatore lungo



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Kapazität Capacité Capacità	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	Lackiert laqué verniciato	80 cm	silbergrau gris argenté grigio argento	84.5 cm	1000 kg	120 cm	59	PCS	1	550290	454.25




Gitter-Stapelbehälter feuerverzinkt

Gitterbox mit langem Seitenschieber

Bacs gerbables grillagés galvanisés à chaud

Boîte à filet avec déplacement latéral long

Contenitori da impilare in rete zincata a caldo

Box a rete con traslatore lungo



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Kapazität Capacité Capacità	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	80 cm	verzinkt galvanisé zincato	91 cm	1500 kg	120 cm	59	PCS	1	550310	660.25


Vollwandbehälter

Behälter aus Blech mit Kufe an der Längsseite

Récipient à paroi pleine

Conteneur en tôle avec patin sur le côté long

Contentitore a parete piena

Contentitore in lamiera con pattino sul lato lungo



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Kapazität Capacité Capacità	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	Lackiert laqué verniciato	80 cm	grau gris grigio	91 cm	1500 kg	120 cm	90	PCS	1	550240	478.75
Stahl Acier Acciaio	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	80 cm	verzinkt galvanisé zincato	91 cm	1500 kg	120 cm	90	PCS	1	550250	642.10


Vollwand-Stapelbehälter, mit Kufen

Feuerverzinkt, max. Belastung: 2 t, 1200 x 800 mm

Bac gerbable à paroi pleine, avec semelles

Galvanisé à chaud, charge maximale : 2 t, 1200 x 800 mm

Contentitori impilabili a parete piena, con pattini

Zincato a caldo, carico massimo: 2 t, 1200 x 800 mm



Material Matériau Materiale	Ausführung Version Versione	Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Kapazität Capacité Capacità	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	feuerverzinkt galvanisé à chaud zincato a caldo	80 cm	68 cm	2000 kg	120 cm	63	PCS	1	550150	803.25

Seilzugapparat

Lackiertes Stahlblechgehäuse, mit Hebelrohr, durchlaufendes Drahtseil: unbegrenzte Zuglänge, unverwundliche Ausführung mit mehrfacher Sicherheit, gegen Überbelastung geschützt. Komplett mit: Teleskop-Bedienungshebel, Zugseil, Seilhaspel, Scherstift und Bedienungsanleitung

Appareil de traction à câble

Boîtier en tôle d'acier vernis, avec levier, course illimitée du câble de traction, construction indestructible à fonctionnement irréprochable, protégé contre les surcharges. complet avec: Levier de commande-télescopique, câble de traction, touret, goupille de rechange, et mode d'emploi

Tirante per funi

Corpo in lamiera d'acciaio verniciata, con leva, fune metallica continua: lunghezza di trazione illimitata, costruzione robusta con sicurezza multipla, protetta contro il sovraccarico. Completo di: Leva di comando-telescopica, Fune di trazione, Avvolgicavo, Spina di sicurezza e Istruzioni per l'uso



Ausführung Version Versione	Hub Hub Mozzo	Seillänge m Longueur du câble m Lunghezza della corda m	Zug kg Train kg Treno kg	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Spannkraft 800 kg Force de serrage 800 kg Forza di serraggio 800 kg	800 kg	20	1200	11	PCS	5	750900	833.35
Spannkraft 1600 kg Force de serrage 1600 kg Forza di serraggio 1600 kg	1600 kg	20	2500	15	PCS	5	750905	1166.65
Spannkraft 3200 kg Force de serrage 3200 kg Forza di serraggio 3200 kg	3200 kg	20	4800	27	PCS	5	750910	1007.60

**Aufzugseil**

Aus Hanf, mit Schlaufe und Karabinerhaken

Câble d'ascenseur

En chanvre, avec boucles et mousqueton

Fune di sollevamento

In canapa, con asola e moschettone



Innendurchmesser Diamètre intérieur Diametro interno	Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
20 mm	20 m	150 kg	5	PCS	10	480036100	135.90
20 mm	30 m	150 kg	7	PCS	10	480037100	176.60

**Aufzugrolle Clic**

Finish verzinkt und chromatiert. Kann nicht verrotten. Keine Wartung erforderlich. Nylon Rea. Manuelle Verwendung mit Einrastfunktion, die es ermöglicht, sich während des Aufstiegs wieder aufzurichten. Garantierte Rückverfolgbarkeit durch Markierung. Max. 100 kg

Poulie Clic

Finition galvanisée et chromatée. Ne peut pas pourrir. Aucun entretien nécessaire. Nylon Rea. Utilisation manuelle avec fonction d'encliquetage qui permet de se redresser pendant la montée. Traçabilité garantie grâce au marquage. Max. 100 kg

Puleggia Clic

Finitura galvanizzata e cromata. Non può marcire. Nessuna manutenzione richiesta. Nylon Rea. Uso manuale con funzione di aggancio che gli permette di raddrizzarsi durante la salita. Tracciabilità garantita dalla marcatura. Max. 100 kg



Kapazität Capacité Capacità	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 kg	3.25	PCS	5	750930	158.25




Hehebänder, gefaltete Schlaufen, gelb

Maximale Tragkraft: 3.0 t

Sangles de levage, boucles pliées, jaune

Capacité de charge maximale : 3.0 t

Cinghie di sollevamento, anelli ripiegati, giallo

Capacità di carico massima: 3.0 t



Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2 m	2000 kg	1.3	PCS	5	750530	30.65
3 m	3000 kg	1.85	PCS	5	750535	37.10
4 m	3000 kg	2.4	PCS	5	750540	45.90
5 m	3000 kg	2.95	PCS	5	750545	55.40
6 m	3000 kg	3.5	PCS	5	750550	69.90

Hehebänder, gefaltete Schlaufen, grün

Maximale Tragkraft: 2.0 t

Sangles de levage, boucles pliées, vert

Capacité de charge maximale : 2.0 t

Cinghie di sollevamento, anelli ripiegati, verde

Capacità di carico massima: 2.0 t



Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1 m	2000 kg	0.52	PCS	5	750500	16.60
2 m	2000 kg	0.92	PCS	5	750505	25.90
3 m	2000 kg	1.32	PCS	5	750510	27.10
4 m	2000 kg	1.72	PCS	5	750515	32.35
5 m	2000 kg	2.12	PCS	5	750520	38.60
6 m	2000 kg	2.52	PCS	5	750525	46.60

Rundschlinge Elro, lila

Endlose textile Rundschlinge, Höchstlast 1 Tonne

Élingue ronde Elro, lila

Élingue ronde textile sans fin, charge maximum 1 tonnes

Imbragatura rotonda Elro, viola

Imbracatura tessile rotonda senza fine, carico massimo 1 tonnellate



Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2 m	1000 kg	0.54	PCS	5	750600	9.90
3 m	1000 kg	0.81	PCS	5	750605	15.90

Rundschlinge Elro, grün

Endlose textile Rundschlinge, Höchstlast 2 Tonne

Élingue ronde Elro, vert

Élingue ronde textile sans fin, charge maximum 2 tonnes

Imbragatura rotonda Elro, verde

Imbracatura tessile rotonda senza fine, carico massimo 2 tonnellate



Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
1 m	2000 kg	0.45	PCS 5	750610	8.75
2 m	2000 kg	0.89	PCS 5	750615	13.25
3 m	2000 kg	1.34	PCS 5	750620	23.75
4 m	2000 kg	1.78	PCS 5	750625	23.25

**Rundschlinge Elro, gelb**

Endlose textile Rundschlinge, Höchstlast 3 Tonnen

Élingue ronde Elro, jaune

Élingue ronde textile sans fin, charge maximum 3 tonnes

Imbragatura rotonda Elro, giallo

Imbracatura tessile rotonda senza fine, carico massimo 3 tonnellate



Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2 m	3000 kg	1.12	PCS 5	750630	18.25
3 m	3000 kg	1.68	PCS 5	750635	28.25
4 m	3000 kg	2.24	PCS 5	750640	32.10

**Rundschlinge Elro, grau**

Endlose textile Rundschlinge, Höchstlast 4 Tonnen

Élingue ronde Elro, gris

Élingue ronde textile sans fin, charge maximum 4 tonnes

Imbragatura rotonda Elro, grigio

Imbracatura tessile rotonda senza fine, carico massimo 4 tonnellate



Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità	Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3 m	4000 kg	2.28	PCS 5	750645	37.10
4 m	4000 kg	3.04	PCS 5	750650	48.75



Rundschlinge Elro, rot

Endlose textile Rundschlinge, Höchstlast 5 Tonnen

Élingue ronde Elro, rouge

Élingue ronde textile sans fin, charge maximum 5 tonnes

Imbragatura rotonda Elro, rosso

Imbracatura tessile rotonda senza fine, carico massimo 5 tonnellate



Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3 m	5000 kg	2.82	PCS	5	750660	56.60
4 m	5000 kg	3.76	PCS	5	750665	60.90
5 m	5000 kg	4.7	PCS	5	750670	75.90


Kettengehänge 2-teil., mit autom. Haken

Kette aus Grad 80. Mit Birnenmaschen- und Schiebehaken. 100%ige Rückverfolgbarkeit dank der Markierungsplakette garantiert

Élingue en chaîne en 2 parties, avec crochet auto.

Chaîne en grade 80. Avec crochet à maille poire et crochet coulissant. Traçabilité garantie à 100% grâce à la plaquette de marquage

Sospensione a catena 2 pezzi, con ganci automatici

Catena di grado 80. Con maglia a pera e gancio scorrevole. Tracciabilità garantita al 100% grazie al badge di marcatura.



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
7 mm	2 m	2120 kg	72	PCS	5	750201	279.90
8 mm	2.5 m	2120 kg	8.4	PCS	5	750202	308.25
10 mm	2 m	4250 kg	13.8	PCS	5	750205	369.25
10 mm	2.5 m	4250 kg	16.2	PCS	5	750206	412.60
10 mm	3 m	4250 kg	18.2	PCS	5	750207	421.60


Kettengehänge 4-teil., mit autom. Haken

Für Lasten mit mehreren Befestigungspunkten. Verfügbare Verkürzungsklauen für maximale Vielseitigkeit. Kette in Güteklasse 80. 100%ige Rückverfolgbarkeit dank der Markierungsplakette garantiert.

Elingue en chaîne 4 pièces, avec crochet automatique

Pour les charges avec plusieurs points de fixation. Griffes de raccourcissement disponibles pour une polyvalence maximale. Chaîne en classe de qualité 80. Traçabilité 100% garantie grâce à la plaquette de marquage

Sospensione a catena 4 pezzi, con ganci automatici

Per carichi con punti di attacco multipli. Artigli di accorciamento disponibili per la massima versatilità. Catena di grado 80. Tracciabilità garantita al 100% grazie al badge di marcatura.



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
10 mm	2 m	6700 kg	25.6	PCS	5	750211	600.90
10 mm	2.5 m	6700 kg	30	PCS	5	750212	773.25
10 mm	3 m	6700 kg	34.4	PCS	5	750213	849.25

Ketten-Rohrhebergerät

Garantierte Rückverfolgbarkeit dank der auf der Klemme eingravieren Rückverfolgbarkeitsmarkierung. 3 selbstschließende Klemmen: Diese Hebeklemmen aus maschinenschweißtem Stahl sind selbstschließend, ohne Verstellung, für eine ideale Passform. Untrennbares System, eine unbeabsichtigte Demontage jeglicher Komponenten ist unmöglich. Kapazitäten von 1.500 bis 3.000 kg. Innendurchmesser des Rohrs: von 0,4 bis 2,2 m. Bei dieser Art der Kettenhängemontage haben die mechanisch zusammengesetzten Verbindungskomponenten eine höhere oder gleichwertige (niemals niedrigere) maximale Tragfähigkeit als die Kette, mit der sie verbunden sind.

Appareil de levage de tuyaux à chaîne

Tracabilité garantie grâce au marquage de traçabilité gravé sur la pince. 3 pinces à fermeture automatique : ces pinces de levage en acier mécano-soudé, sont à fermeture automatique, sans réglage, pour un ajustement idéal. Système indissociable, le démontage involontaire de tout composant est impossible. Capacités de 1 500 à 3 000 kg. Diamètre intérieur tuyau : de 0,4 à 2,2 m. Dans ce type de montage d'élingue en chaînes, les composants de liaison assemblés mécaniquement ont une Charge Maximale d'Utilisation supérieure ou équivalente (jamais inférieure) à celle de la chaîne à laquelle ils sont reliés.

Sollevatore di tubi a catena

Tracciabilità garantita grazie al marchio di tracciabilità inciso sul morsetto. 3 morsetti a chiusura automatica: questi morsetti di sollevamento in acciaio saldato sono a chiusura automatica, senza regolazione, per un adattamento ideale. Il sistema non può essere smontato, rendendo impossibile la rimozione involontaria di qualsiasi componente. Capacità da 1.500 a 3.000 kg. Diametro interno del tubo: da 0,4 a 2,2 m. In questo tipo di imbracatura a catena, i componenti di collegamento assemblati meccanicamente hanno un carico massimo di lavoro superiore o equivalente a (mai inferiore a) quello della catena a cui sono collegati.



Ausführung Version Versione	Länge Longueur Lunghezza	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
3tlg. en 3 parties 3 elem.	1.5 m	1500 kg	26	PCS	5	750800	1187.10
3tlg. en 3 parties 3 elem.	2 m	3000 kg	45	PCS	5	750810	1964.90

**Manueller Kettenzug**

Entspricht der Norm EN 13 157+A1, kalibrierte kurzgliedrige Hebezeugkette aus Güteklasse 80

Palan manuel à chaîne

Conforme à la norme EN 13 157+A1, chaîne de levage calibrée à maillons courts en classe de qualité 80.

Paranco manuale a catena

Conforme alla norma EN 13 157+A1, catena calibrata per paranchi a maglie corte di grado 80



Ausführung Version Versione	Tragkraft Capacité de charge Capacità di carico	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Kettenstränge 2,5 m Brins de chaîne 2,5 m Fili di catena 2,5 m	500 kg	5.7	PCS	5	750820	382.60
Kettenstränge 2,5 m Brins de chaîne 2,5 m Fili di catena 2,5 m	1000 kg	7.5	PCS	5	750825	433.75
Kettenstränge 2,5 m Brins de chaîne 2,5 m Fili di catena 2,5 m	1500 kg	11.8	PCS	5	750830	459.25
Kettenstränge 3 m Cordons de chaîne 3 m Fili di catena 3 m	2000 kg	13.5	PCS	5	750835	714.25
Kettenstränge 3 m Cordons de chaîne 3 m Fili di catena 3 m	3000 kg	15	PCS	5	750840	739.90
Kettenstränge 3 m Cordons de chaîne 3 m Fili di catena 3 m	5000 kg	27.2	PCS	5	750845	764.90



Seil aus Polypropylen, weiss
Geflochtenes Seil für diverse Anwen-
dungen

Corde en polypropylène, blanc
Corde tressée pour diverses applica-
tions

Corda in polipropilene, bianca
Corda intrecciata per varie applica-
zioni



Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
8 mm	100 m	0.01	PCS	5	750932	56.60
10 mm	100 m	0.01	PCS	5	750933	64.90
12 mm	100 m	0.01	PCS	5	750934	110.40
14 mm	100 m	0.01	PCS	5	750935	113.25
16 mm	100 m	0.01	PCS	5	750936	188.75
18 mm	100 m	0.01	PCS	5	750937	239.90
20 mm	100 m	0.01	PCS	5	750938	288.25
24 mm	100 m	0.01	PCS	5	750939	417.10

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

- a) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte, die zwischen der Steinemann AG als Verkäuferin und den Abnehmern (nachfolgend „Kundschaft“ genannt) abgeschlossen werden.
- b) Die Steinemann AG behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Massgebend ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung geltende Version dieser AGB, welche für diese Bestellung nicht einseitig geändert werden können. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen der Kundschaft werden nicht anerkannt.
- c) Das Angebot von Produkten und Dienstleistungen richtet sich ausschliesslich an eine Kundschaft mit Wohn- oder Firmensitz in der Schweiz oder Liechtenstein.
- d) Lieferungen erfolgen ausschliesslich an Adressen in der Schweiz oder in Liechtenstein.
- e) Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

2. Vertragsschluss

- a) Die Produkte und Preise gelten als Angebot. Dieses Angebot steht jedoch immer unter der den Vertrag auflösenden Bedingung einer Lieferunmöglichkeit oder einer fehlerhaften Preisangabe.
- b) Der Kaufvertrag kommt für Produkte oder Dienstleistungen der Steinemann AG zustande, sobald die Kundschaft ihre Bestellung aufgibt (nachfolgend „Kaufvertrag“ genannt).
- c) Das Eintreffen einer Bestellung wird der Kundschaft mittels einer automatisch generierten Bestellbestätigung der Steinemann AG an die von ihr angegebene E-Mail-Adresse angezeigt. Der Erhalt der automatisch generierten Bestellungsbestätigung enthält keine Zusage, dass das Produkt auch tatsächlich geliefert werden kann. Sie zeigt der Kundschaft lediglich an, dass die abgegebene Bestellung eingetroffen und somit der Vertrag mit der Steinemann AG unter der auflösenden Bedingung der Liefermöglichkeit und der korrekten Preisangabe zustande gekommen ist.

3. Preise

- a) Die Steinemann AG behält sich das Recht vor, die Preise der angebotenen Produkte und Dienstleistungen jederzeit zu ändern. Massgebend für das Zustandekommen des Kaufvertrages sind die zum Zeitpunkt der Bestellung in den Katalogen bzw. Dokumenten der Steinemann AG gültigen Preislisten. Preisanpassungen infolge veränderter Marktverhältnisse, Teuerung oder Kursanpassungen bleiben ohne Voranzeige jederzeit vorbehalten. Offerten, die keine spezielle Befristung enthalten, sind während 14 Tagen ab Offertdatum gültigen.
- Die Verkaufspreise verstehen sich exkl. MwSt. in CHF / (VEG/VRG/VOC) sofern nicht anders ausgewiesen.
- Für angebrochene Verpackungseinheiten wird ein Zuschlag für den entstandenen Mehraufwand in Rechnung gestellt.

4. Sonderanfertigungen

- a) Die Kundschaft übernimmt allein die Verantwortung für die Richtigkeit der Zeichnungen, Entwürfe, Modelle oder Muster und deren Angaben, die der Steinemann AG zur Verfügung gestellt wurden. Zudem übernimmt die Kundschaft die Verantwortung für die Herstellung und Lieferung der Produkte, so dass gewerbliche Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden können. Angebote und Bestätigungen von Sonderteilen werden immer auf der Basis unserer Einschätzung des Herstelleraufwandes abgegeben. Die Steinemann AG behält sich das Recht vor, von einem Liefervertrag zurückzutreten, wenn sich in der Herstellung unvorhergesehene Schwierigkeiten einstellen, die unter vertretbarem Aufwand unsererseits nicht gelöst werden können. Alle über eine normale Beratung hinausgehenden Aufwände sind nicht im Preis inbegriffen und werden separat in Rechnung gestellt, sofern nicht anders vereinbart. Bei Sonderanfertigungen bleibt, sofern nichts anderes vereinbart, eine Unter- oder Überlieferung von bis zu 10% auf die bestellte Menge vorbehalten.

5. Kleinmengenzuschlag

- a) Für Bestellungen unter CHF 100.- Nettowarenwert, wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 15.- verrechnet. Davon ausgenommen sind Bestellungen über Nexmart.

6. Normen

- a) Die Mass- und Textangaben sowie die Abbildungen in den Dokumenten dienen der Illustration und sind unverbindlich. Massgebend sind die DIN-, ISO- und VSM- resp. SN-Normen.
- b) Ausländische Kundschaft ist verpflichtet, die Steinemann AG über Rechtsnormen und behördliche Anordnungen, welche die Lieferung, die Ausstattung oder die Verwendung der bestellten Waren betreffen, zu informieren. Diese Informationspflicht umfasst insbesondere.
- Bestimmungen über die Beschaffenheit und den Einsatz der gelieferten Ware.
- Sicherheitsvorschriften
- Gesundheitspolizeiliche Bestimmungen

7. Lieferfristen und Lieferverpflichtungen

- a) Die angebotenen Produkte sind, sofern nichts anders ausgewiesen ist, ohne gewähr, ab Lager lieferbar.
- b) Vorrätige Artikel werden in der Regel innerhalb von einem Arbeitstag, gemessen am Bestelleingang, an den Transportdienstleister übergeben.
- c) Paketsendungen bis 17:00 Uhr, gemessen am Bestelleingang, werden am selben Tag übergeben. Die Auslieferung erfolgt im Regelfall am nächsten Werktag.
- d) LKW-Lieferungen und Stückgut bis 15:00 Uhr, gemessen am Bestelleingang, werden am selben Tag übergeben. Die Auslieferung erfolgt im Regelfall am nächsten Werktag.
- e) Sendungen, die einen speziellen Transport beanspruchen, Bau- und Mobile Zäune Absperrgitter, Absperrlatten, etc. bis 12:00 Uhr, gemessen am Bestelleingang, werden am selben Tag übergeben. Die Auslieferung erfolgt im Regelfall am nächsten Werktag.
- f) Die Festsetzung der Lieferfristen erfolgt nach sorgfältigem Ermessen, sie sind jedoch unverbindlich. Entschädigungsansprüche wegen verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Auch im Falle verspäteter Lieferung ist die Kundschaft verpflichtet, die Ware anzunehmen, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen wurden. Die Verpflichtung auf Lieferung besteht nur auf der Grundlage der an die Kundschaft versendeten Auftragsbestätigung. Unvorhergesehene Ereignisse in Sinne von höherer Gewalt, wie Krieg, internationale Spannungen, Aufruhr, Rohstoffmangel, Betriebsstörungen, Epidemien, Streik usw. sowie anderweitige, nicht von der Steinemann AG zu verantwortenden Ereignissen, entbinden die Steinemann AG von der Verpflichtung zur teilweisen oder vollständigen Lieferung. Lieferungen auf Abruf sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden.

8. Verpackung

- a) Die Verpackung wird der Kundschaft zum Selbstkostenpreis belastet und nicht zurückgenommen.
- b) Ohne besondere Instruktionen hat die Steinemann AG das Recht, die ihr am vorteilhaftesten erscheinende Verpackungsart zu wählen.
- c) Ausgenommen sind EUR-Paletten, EUR-Rahmen und EUR-Deckel. Diese werden durch den gewählten Transportdienstleisters Zug um Zug getauscht. Wenn ein Tausch nicht möglich ist, bleiben die Tauschgebinde dem Transportdienstleisters geschuldet. Die nachgängige Organisation des Tauschs/Ausgleich ist Sache zwischen dem Kunden und dem Transportdienstleistern.

9. Versand

- a) Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr der Kundschaft. Ohne besondere Instruktionen behalten wir uns das Recht vor, die für uns vorteilhafteste Versandart zu wählen. Die Lieferadresse muss per LKW gut erreichbar sein. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Kundschaft verpflichtet, uns unverzüglich bei der Bestellung darüber zu informieren und die anfallenden Zusatzkosten zu tragen. Für Express-Sendungen werden die zusätzlichen Frachtkosten der Kundschaft in Rechnung gestellt. Die Transportversicherung obliegt dem Kunden.

- b) Lieferungen ab einem Netto-Einkaufs-Warenwert von CHF 500.- erfolgen frachtfrei. Diese Grenze gilt auch bei einem festen Anlieferungstag.

- c) Lieferungen an Verteilzentren erfolgen ausschliesslich mit LKW. Hier gilt die frachtfreie Grenze von CHF 500.- Netto-Einkaufs-Warenwert, jedoch wird eine Transportkostenpauschale von CHF 60.- erhoben.

- d) Für Lieferungen unter CHF 500.- Netto-Einkaufs-Warenwert wird eine Transportkostenpauschale von CHF 60.- erhoben.

- e) Pro Lieferung wird eine LSVA-Gebühr/Abladepauschale von CHF 10.- verrechnet.

- f) Bei besonderen Produktgruppen gelten folgende Zuschläge zum Netto-Kaufwert der Waren:

- Bau- und Mobile Zäune: CHF 100.- pauschal pro Sendung für die Transportvorbereitung (3,5 m x 1,0 m x 2,0 m).
- Verkleidungsbleche: CHF 100.- pauschal pro Tonne.
- Sonstiger Versand: Jeder Versand mit Übermassen und ausserhalb der Pauschalen erfolgt zu den ASTAG-GU-Tarifen.

g) Nimmt der Kunde die bestellten Produkte nicht zum vereinbarten Liefertermin ab, behalten wir uns vor, vom Vertrag zurückzutreten und dem Kunden die entstandenen Lieferkosten sowie den Wertverlust in Rechnung zu stellen. Der Liefertermin wird dem Kunden in der Auftragsbestätigung per E-Mail mitgeteilt. Der Kunde ist für die Anpassung des in der Auftragsbestätigung erhaltenen Liefertermins verantwortlich. Wenn das Lieferdatum nicht innerhalb von 24 Stunden angefochten wird, gilt es für uns als akzeptiert.

10. Paketdienst

a) Aufträge mit einem Netto-Einkaufs-Warenwert von mindestens CHF 500.- und im Umfang eines Pakets werden frachtfrei geliefert. Diese Grenze ist auch bei einem festen Anlieferungstag gültig.

b) Für weitere Pakete und Sendungen unter CHF 500.- Netto-Einkaufs-Warenwert sowie für Express- und Sperrgut werden die effektiven Portospesen verrechnet. Der Versand per Paketdienst erfolgt nur für Ware, deren Masse und Gewichte den Vorgaben der Transportdienstleister entsprechen (Paketlänge: max. 1.75 m, Gurtmass: max. 3 m, Gewicht: max. 31.0 kg).

c) Für posttaugliche Sendungen unter CHF 500.- Netto-Einkaufs-Warenwert wird eine Porto- und Verpackungspauschale von CHF 30.- verrechnet.

d) Bei Paketen mit einer Gesamtlänge von über 120 cm wird ein Zuschlag von CHF 30.- berechnet.

11. Rückgaberecht

a) Bestellte und bereits gelieferte Ware kann nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zurückgenommen werden. Dies hat per E-Mail zu erfolgen (info@steinemann.ag).

b) Rücksendungen haben unter Angabe der Rechnungsnummer franko zu erfolgen.

c) Für die Wiedereinlagerung werden 10 – 30 % des Warenwertes in Abzug gebracht.

d) Saisonartikel werden bei laufender Saison nicht zurückgenommen.

e) Rücksendungen werden nur in Originalverpackung und in wiederverwendbarem Zustand akzeptiert.

f) Vom Rückgaberecht ausgenommen sind Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt oder beschafft werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ebenfalls vom Rückgaberecht ausgenommen sind nicht lagergeführte Artikel.

12. Zahlungskonditionen

a) Die Zahlungen haben innert 30 Tagen netto ab Fakturadatum zu erfolgen. Ungerechtfertigte Abzüge werden in jedem Falle nachbelastet. Bei Zahlungsverzug werden 5 % Verzugszins berechnet. Ist der handelsübliche Satz für Zinsen auf ungedeckte Kontokorrentkredite bei Schweizer Banken höher, kommt dieser höhere Satz zur Anwendung.

13. Eigentumsvorbehalt

a) Die bestellten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Steinemann AG. Falls nach der anwendbaren Rechtsordnung für die Begründung des Eigentumsvorbehaltes der Eintrag in ein besonderes Register erforderlich ist, ist die Steinemann AG zur Vornahme dieses Registereintrages ermächtigt. Ware, die nicht vollständig bezahlt ist, darf weder veräussert noch verpfändet noch sonst wie mit Rechten Dritter belastet werden.

14. Mängelrügen

a) Die Kundschaft hat die Lieferung sofort zu prüfen und festgestellte Mängel innert fünf Kalendertagen nach Erhalt der Lieferung, verdeckte Mängel innerhalb der gleichen Frist nach Entdeckung schriftlich bekanntzugeben. Dies hat per E-Mail zu erfolgen (info@steinemann.ag).

b) Bei berechtigten Beanstandungen oder Falschlieferungen hat die Kundschaft eine angemessene Frist für eine vertragskonforme Lieferung anzusetzen. Die Steinemann AG behält sich jedoch vor, anstelle einer Ersatzlieferung eine Gutschrift zu erteilen, sofern die Ware nicht weiterverarbeitet worden sind. Die Kundschaft hat keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Auflösung des Vertrages.

15. Gewährleistung

a) Steinemann AG übernimmt nur eine Gewährleistung nach Massgabe des Haftungsumfanges des Produktherstellers. Alle weiteren Gewährleistungsansprüche werden wegbedungen. Ansprüche auf Gewährleistung wegen Mängel der Ware verjähren in jedem Fall nach einem Jahr nach Ablieferung, sofern keine anderen rechtlichen Vorschriften bestehen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden infolge unsachgemässer Lagerung, natürlicher Abnutzung, mangelhafter Verarbeitung und Missachtung von Vorschriften. Änderungen oder Reparaturen, die ohne schriftliche Zustimmung der Steinemann AG erfolgt, entlasten diese von der Gewährleistungspflicht. Die technische Beratung durch die Steinemann AG vor und/oder während der Verwendung der Produkte, gleichgültig ob mündlich oder schriftlich, erfolgt im guten Glauben, jedoch ohne Gewährleistung. Die Beratung stellt die Kundschaft nicht frei von seiner Verpflichtung, die von der Steinemann AG gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verarbeitung und Verwendung zu untersuchen. Das Risiko der Verwendung und der Verarbeitung der Produkte trägt ausschliesslich die Kundschaft.

b) Steinemann AG übernimmt für die Richtigkeit der Zollangaben (Zolltarifnummer sowie Herkunftsland) keine Haftung. Die Kundschaft hält Steinemann AG von sämtlichen Drittansprüchen, die im Zusammenhang mit einer durch die Kundschaft verursachten, unvollständigen oder unrichtigen Zollanmeldung entstehen, vollumfänglich schadlos.

16. Produktheftpflicht

a) Alle Ansprüche aus Produktheftpflicht werden wegbedungen, sofern und soweit dies nach der anwendbaren Rechtsordnung zulässig ist. Für Schadenersatzansprüche haftet die Steinemann AG nur, wenn der Schaden von ihr vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht wurde. Dies gilt auch für jedes Organisationsverschulden. Die Haftung für Mängel- folgeschäden aller Art wird im gesetzlich zulässigen Umfang wegbedungen. Das gilt insbesondere für indirekte Schäden und entgangenen Gewinn.

17. Annullierung

a) Die Annullierung von Aufträgen setzt das ausdrückliche, schriftliche Einverständnis der Steinemann AG voraus. Dies hat per E-Mail zu erfolgen (info@steinemann.ag). Beanstandungen einer Lieferung berechtigen nicht zur Annullierung von Restlieferungen einer Bestellung. Die Steinemann AG ist berechtigt, von Lieferverpflichtungen zurückzutreten, wenn sich die finanzielle Situation der Kundschaft anders präsentiert, als diese der Steinemann AG seitens der Kundschaft ursprünglich dargestellt wurde.

18. Erfüllungsort

a) Der Erfüllungsort für Lieferungen ist der jeweilige Distributionsort von Steinemann AG. Der Erfüllungsort für Zahlungen ist am Firmensitz der Steinemann AG in 9230 Flawil, Schweiz.

19. Verbindlicher Originaltext

a) Falls sich zwischen der deutschen und den in anderen Sprachen abgefassten AGB Differenzen ergeben sollten, ist auf den deutschen Originaltext abzustellen.

20. Copyright

a) Die grafische Gestaltung und das verwendete Artikelnummernsystem in unseren Katalogen bzw. Dokumenten (in gedruckter und elektronischer Form) sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke und jede Art von Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur zulässig mit schriftlicher Genehmigung der Steinemann AG.

21. Teilnichtigkeit

a) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB ungültig, gesetzeswidrig oder sonst wie unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt.

22. Datenschutz

a) Falls zwischen der Kundschaft und der Steinemann AG personenbezogene Daten über Mitarbeiter oder Geschäftspartner ausgetauscht werden, sind diese mit grösster Sorgfalt und Vertraulichkeit sowie gemäss den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu behandeln. Die Kundschaft holt die nach Gesetz erforderlichen Einwilligungen seiner jeweiligen Mitarbeiter oder Geschäftspartner für die Datenverarbeitung ein.

b) Die Kundschaft erklärt sich damit einverstanden, dass die Steinemann AG die für die Durchführung der geschäftlichen Beziehungen notwendigen personenbezogenen Daten ihrer Ansprechpersonen verwendet. Diese Verwendung beinhaltet, unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen, auch die Übermittlung der Daten innerhalb der Steinemann AG ins In- und Ausland. Sollten personenbezogene Daten an Konzerngesellschaften der Hofast Holding AG übermittelt werden, die sich in Ländern ohne angemessenen Datenschutz befinden, wird der Schutz der Daten durch vertragliche Datenschutzklauseln garantiert.

23. Gerichtsstand

a) Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der Steinemann AG in 9230 Flawil, Schweiz.

24. Anwendbares Recht

a) Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Vertragsparteien gilt ausschliesslich Schweizerisches Recht.

b) Die Verweisungsvorschriften des Internationalen Privatrechts und das UN- Kaufrecht (CISG, auch Wiener Kaufrecht genannt) sind ausgeschlossen.

Conditions générales d'affaires

1. Champ d'application

a) Les conditions générales de vente (ci-après dénommées „CGV”) s’appliquent à tous les actes juridiques conclus entre la société Steinemann AG en tant que vendeur et les clients (ci-après dénommés „clients”).

Steinemann AG se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGV. La version des présentes CGV en vigueur au moment de la commande est déterminante et ne peut être modifiée unilatéralement pour cette commande. Les conditions générales du client qui sont en contradiction avec les présentes CGV ou qui y dérogent ne seront pas acceptées.

L'offre de produits et de services s'adresse exclusivement à une clientèle ayant son domicile ou son siège social en Suisse ou au Liechtenstein.

Les livraisons sont effectuées exclusivement à des adresses en Suisse ou au Liechtenstein.

L'offre est valable jusqu'à épuisement des stocks.

2. Conclusion du contrat

a) Les produits et les prix sont valables comme une offre. Toutefois, cette offre est toujours soumise à la condition que le contrat soit résilié si la livraison n'est pas possible ou si le prix est incorrect.

Le contrat d'achat est conclu pour les produits ou services de la société Steinemann AG dès que le client passe sa commande (ci-après dénommé „contrat d'achat”).

L'arrivée d'une commande est notifiée au client au moyen d'une confirmation de commande générée automatiquement et envoyée par Steinemann AG à l'adresse électronique fournie par le client. La réception de la confirmation de commande générée automatiquement ne constitue pas une promesse que le produit peut effectivement être livré. Il indique simplement au client que la commande passée a été reçue et que le contrat avec Steinemann AG a donc été conclu sous la condition résolutoire que la livraison est possible et que les prix proposés sont corrects.

3. Les prix

a) Steinemann AG se réserve le droit de modifier à tout moment les prix des produits et services proposés. Les listes de prix figurant dans les catalogues ou documents de Steinemann AG en vigueur au moment de la commande sont déterminantes pour la conclusion du contrat d'achat. Steinemann AG se réserve le droit d'ajuster les prix à tout moment et sans préavis en raison de changements des conditions du marché, de l'inflation ou d'ajustements des taux de change. Les devis qui ne comportent pas de délai précis sont valables pendant 14 jours à compter de la date du devis.

• Les prix de vente sont hors TVA en CHF (TAR/TEA/COV) sauf indication contraire.

• Pour les unités d'emballage ouvertes, un supplément sera facturé pour les dépenses supplémentaires encourues.

4. Les produits sur mesure

a) Le client est seul responsable de l'exactitude des dessins, ébauches, modèles ou échantillons et de leurs spécifications mis à la disposition de Steinemann AG. En outre, le client assume la responsabilité de la fabrication et de la livraison des produits afin que les droits de propriété industrielle de tiers ne soient pas violés. Les devis et les confirmations de pièces spéciales sont toujours établis sur la base de notre estimation de l'effort de fabrication. La société Steinemann AG se réserve le droit de résilier un contrat de livraison si des difficultés imprévues surviennent pendant la fabrication et ne peuvent être résolues avec un effort raisonnable de notre part. Tous les frais dépassant le cadre d'une consultation normale ne sont pas inclus dans le prix et seront facturés séparément, sauf accord contraire. Dans le cas de produits fabriqués sur mesure, nous nous réservons le droit de sous-livrer ou de sur-livrer jusqu'à 10% de la quantité commandée, sauf accord contraire.

5. Supplément pour petites quantités

a) Pour les commandes d'une valeur nette inférieure à 100 CHF de marchandises, un supplément pour petites quantités de 15 CHF est facturé. Ceci ne s'applique pas aux commandes passées par l'intermédiaire de Nexmart.

6. Les normes

a) Les dimensions et les spécifications du texte ainsi que les illustrations dans les documents sont à titre d'illustration et ne sont pas contraignantes. Les normes DIN, ISO et VSM ou SN font autorité.

b) Les clients étrangers sont tenus d'informer Steinemann AG des normes légales et des directives officielles concernant la livraison, l'équipement ou l'utilisation de la marchandise commandée. Ce devoir d'information comprend notamment

• Réglementation concernant la qualité et l'utilisation des marchandises livrées.

• Les règles de sécurité

• Règlements de santé

7. Les délais de livraison et les obligations de livraison

a) Sauf indication contraire, les produits proposés sont livrables départ entrepôt, sans garantie.

b) Les articles en stock sont généralement remis au prestataire de services de transport dans un délai d'un jour ouvrable, mesuré à la date de réception de la commande.

c) Les envois de colis jusqu'à 17h00, mesurés à l'entrée de la commande, sont remis le jour même. En règle générale, la livraison a lieu le jour ouvrable suivant.

d) Les livraisons par camion et les marchandises de détail jusqu'à 15h00, mesurées à l'entrée de la commande, sont remises le jour même. En règle générale, la livraison a lieu le jour ouvrable suivant.

e) Les envois qui nécessitent un transport spécial, les clôtures de chantier et mobiles, les barrières, les lattes de barrage, etc. jusqu'à 12h00, mesurés à l'entrée de la commande, sont remis le jour même. En règle générale, la livraison a lieu le jour ouvrable suivant.

f) Les délais de livraison sont fixés avec soin, mais ne sont pas contraignants. Les demandes d'indemnisation pour retard de livraison sont exclues. Même en cas de livraison tardive, le client est tenu d'accepter la marchandise, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement. L'obligation de livraison n'existe que sur la base de la confirmation de commande envoyée à la clientèle. Les événements imprévus relevant de la force majeure, tels que la guerre, les tensions internationales, les émeutes, le manque de matières premières, les perturbations dans l'entreprise, les épidémies, les grèves, etc. ainsi que d'autres événements dont Steinemann AG n'est pas responsable, libèrent Steinemann AG de son obligation de livraison partielle ou totale. Les livraisons sur appel ne sont contraignantes que si elles ont été expressément convenues.

8. L'emballage

a) L'emballage est facturé à la clientèle au prix coûtant et n'est pas repris.

b) Sans instructions particulières, Steinemann AG a le droit de choisir le type d'emballage qui lui semble le plus avantageux.

c) Les palettes EUR, les cadres EUR et les couvercles EUR sont exclus. Ceux-ci sont échangés au fur et à mesure par le prestataire de services de transport choisi. Si l'échange n'est pas possible, les emballages d'échange restent dus au prestataire de services de transport. L'organisation ultérieure de l'échange/compensation est l'affaire du client et du prestataire de services de transport.

9. L'expédition

a) L'expédition se fait aux coûts et aux risques du client. Sans instructions particulières, nous nous réservons le droit de choisir le mode d'expédition qui nous est le plus favorable. L'adresse de livraison doit être facilement accessible par camion. Si ce n'est pas le cas, le client est tenu de nous en informer immédiatement lors de la commande et de supporter les frais supplémentaires. Pour les envois express, des frais de transport supplémentaires seront facturés au client. L'assurance transport est à la charge du client.

b) Les livraisons d'une valeur d'achat nette égale ou supérieure à 500 CHF sont effectuées franco de port. Cette limite s'applique également à un jour de livraison fixe.

c) Les livraisons aux centres de distribution se font exclusivement par camion. Dans ce cas, la limite de 500 francs suisses de valeur nette d'achat de la marchandise s'applique, à laquelle s'ajoute un forfait de transport de 60 francs suisses.

d) Pour les livraisons dont la valeur nette d'achat est inférieure à 500 francs suisses, une taxe de transport forfaitaire de 60 francs suisses s'applique.

e) Une taxe de RVA/déchargement de 10 francs suisses est perçue pour chaque livraison.

f) Pour les groupes de produits spéciaux, les suppléments suivants s'appliquent à la valeur d'achat nette de la marchandise :

- Clôtures de bâtiments et de meubles : 100 francs par envoi pour la préparation au transport (3,5 m x 1,0 m x 2,0 m).

- Revêtements en tôle : 100 francs suisses par tonne.

- Autres envois : tous les envois dépassant les dimensions et en dehors des forfaits sont facturés aux tarifs ASTAG-GU.

g) Si le client ne retire pas les produits commandés à la date de livraison convenue, nous nous réservons le droit de résilier le contrat et de facturer au client les frais de livraison encourus et la moins-value. Le client est informé de la date de livraison dans la confirmation de la commande par courrier électronique. Le client est tenu de corriger la date de livraison indiquée dans la confirmation de commande. Si la date de livraison n'est pas contestée dans les 24 heures, elle est considérée comme acceptée par nous.

10. Service de colis

a) Les commandes d'une valeur nette d'achat d'au moins 500 CHF et de la taille d'un colis sont livrées franco de port. Cette limite s'applique également à un jour de livraison fixe.

b) Pour les autres colis et les envois d'une valeur nette d'achat inférieure à 500 CHF ainsi que pour les marchandises express et encombrantes, les frais de port réels seront facturés. Les marchandises ne seront envoyées par colis que si les dimensions et le poids correspondent aux spécifications du prestataire de services de transport (longueur du colis : max. 1,75 m, circonférence : max. 3 m, poids : max. 31,0 kg).

c) Pour les envois postaux dont la valeur nette d'achat est inférieure à 500 CHF, un forfait pour les frais de port et d'emballage de 30 CHF est facturé.

d) Pour les colis d'une longueur totale supérieure à 120 cm, un supplément de 30 francs suisses sera facturé.

11. Droit de retour

a) Les marchandises commandées et déjà livrées ne peuvent être retournées qu'après accord écrit préalable. Cela doit être fait par e-mail (info@steinemann.ag).

Les retours doivent être effectués en port payé, en indiquant le numéro de facture.

Pour le réapprovisionnement, 10 à 30 % de la valeur des marchandises seront déduits.

Les articles saisonniers ne seront pas repris pendant la saison en cours.

Les retours ne seront acceptés que dans l'emballage d'origine et en état de réutilisation.

Sont exclues du droit de retour les marchandises qui sont fabriquées ou achetées selon les spécifications du client ou clairement adaptées à ses besoins personnels. Sont également exclus du droit de retour les articles qui ne sont pas en stock.

12. Conditions de paiement

a) Les paiements doivent être effectués dans les 30 jours nets à compter de la date de la facture. Les déductions injustifiées seront facturées dans tous les cas. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard de 5 % seront facturés. Si le taux d'intérêt habituel des banques suisses pour les découverts non couverts est plus élevé, c'est ce taux qui s'applique.

13. Réserve de propriété

a) Les produits commandés restent la propriété de Steinemann AG jusqu'au paiement complet. Si, selon le système juridique en vigueur, une inscription dans un registre spécial est nécessaire pour l'établissement de la réserve de propriété, la société Steinemann AG est autorisée à procéder à cette inscription dans le registre. Les biens qui n'ont pas été entièrement payés ne peuvent être ni vendus, ni mis en gage, ni autrement grevés des droits de tiers.

14. Les avis de défaut

a) Le client doit inspecter la livraison immédiatement et nous signaler par écrit les défauts constatés dans les cinq jours civils suivant la réception de la livraison, ainsi que les vices cachés dans le même délai après leur découverte. Cela doit être fait par e-mail (info@steinemann.ag).

En cas de réclamations justifiées ou de livraisons incorrectes, le client doit fixer un délai raisonnable pour la livraison conforme au contrat. Toutefois, Steinemann AG se réserve le droit d'émettre un avoir au lieu d'une livraison de remplacement si la marchandise n'a pas été transformée. Le client n'a pas le droit de réclamer des dommages et intérêts ou de résilier le contrat.

15. Garantie

a) La société Steinemann AG n'accorde une garantie que dans le cadre de la responsabilité du fabricant du produit. Tout autre droit à la garantie est exclu. Les droits à la garantie en raison de défauts de la marchandise se prescrivent en tout cas un an après la livraison, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions légales. Sont exclus de la garantie les dommages dus à un mauvais stockage, à l'usure naturelle, à un traitement défectueux et au non-respect de la réglementation. Les modifications ou les réparations effectuées sans l'accord écrit de Steinemann AG libèrent cette dernière de l'obligation de garantie. Les conseils techniques donnés par Steinemann AG avant et/ou pendant l'utilisation des produits, que ce soit oralement ou par écrit, sont donnés de bonne foi mais sans garantie. Le conseil ne dispense pas le client de son obligation d'examiner les produits fournis par Steinemann AG pour vérifier leur aptitude à la transformation et à l'utilisation prévues. Les risques liés à l'utilisation et au traitement des produits sont exclusivement supportés par le client.

b) Steinemann AG n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des données douanières (numéro de tarif douanier et pays d'origine). Le client indemnise entièrement Steinemann AG de toutes les prétentions de tiers en rapport avec une déclaration en douane incomplète ou incorrecte causée par le client.

16. Responsabilité du fait des produits

a) Toutes les réclamations fondées sur la responsabilité du fait des produits sont exclues, si et dans la mesure où la loi applicable le permet. La société Steinemann AG n'est responsable des demandes de dommages-intérêts que si le dommage a été causé par elle intentionnellement ou par négligence grave. Cela s'applique également à toute faute d'organisation. La responsabilité pour les dommages consécutifs de toute nature est exclue dans la mesure où la loi le permet. Cela s'applique en particulier aux dommages indirects et au manque à gagner.

17. Annulation

a) L'annulation de commandes nécessite l'accord écrit exprès de Steinemann AG. Cela doit se faire par e-mail (info@steinemann.ag). Les réclamations concernant une livraison ne donnent pas le droit au client d'annuler les livraisons restantes d'une commande. La société Steinemann AG est en droit de se retirer des obligations de livraison si la situation financière du client s'avère différente de la situation présentée initialement à la société Steinemann AG par le client.

18. Lieu d'exécution

a) Le lieu d'exécution des livraisons est le lieu de distribution respectif de Steinemann AG. Le lieu d'exécution des paiements est le siège social de Steinemann AG à 9230 Flawil, en Suisse.

19. Texte original contraignant

a) En cas de différences entre la version allemande des conditions générales et celles rédigées dans d'autres langues, le texte allemand original fait foi.

20. Droit d'auteur

a) La conception graphique et le système de numérotation des articles utilisés dans nos catalogues ou documents (sous forme imprimée et électronique) sont protégés par le droit d'auteur. Les réimpressions et toute forme de reproduction, y compris les extraits, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit de Steinemann AG.

21. Invalidité partielle

a) Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont nulles, illégales ou autrement inefficaces, cela n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du contrat. La disposition invalide est remplacée par la disposition légale correspondante.

22. Protection des données

a) Si des données personnelles concernant des collaborateurs ou des partenaires commerciaux sont échangées entre le client et Steinemann AG, elles sont traitées avec le plus grand soin et en toute confidentialité et conformément aux dispositions légales applicables en matière de protection des données. Le client doit obtenir l'accord de ses employés ou partenaires commerciaux respectifs pour le traitement des données conformément à la loi.

Le client accepte que Steinemann AG utilise les données personnelles de ses interlocuteurs nécessaires à l'exécution de la relation commerciale. Cette utilisation comprend également, sous réserve du respect des conditions prescrites par la loi, la transmission de données au sein de Steinemann AG en Suisse et à l'étranger. Si des données personnelles sont transmises à des sociétés du groupe Hofast Holding AG situées dans des pays ne disposant pas d'une protection des données adéquate, la protection des données est garantie par des clauses contractuelles de protection des données.

23. Lieu de juridiction

a) Le for exclusif est le siège social de Steinemann AG à 9230 Flawil, en Suisse.

24. Droit applicable

a) Le droit suisse s'applique exclusivement à l'ensemble des relations juridiques entre les parties contractantes.

b) Les dispositions de référence du droit international privé et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG, également appelée Convention de Vienne sur les ventes) sont exclues.

Condizioni generali di contratto

1. Ambito di applicazione

a) Le condizioni generali di contratto (di seguito denominate „CG“) valgono per tutti i negozi giuridici conclusi tra la Steinemann AG in qualità di venditore e i clienti (di seguito denominati „clienti“).

La Steinemann AG si riserva il diritto di modificare le presenti CG in qualsiasi momento. La versione di queste CGV valida al momento dell'ordine è determinante e non può essere modificata unilateralmente per questo ordine. Tutti i termini e le condizioni del cliente che sono in conflitto o si discostano da queste CG non saranno accettati.

L'offerta di prodotti e servizi è diretta esclusivamente a una clientela con domicilio o sede aziendale in Svizzera o nel Liechtenstein.

Le consegne vengono effettuate esclusivamente a indirizzi in Svizzera o nel Liechtenstein.

L'offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte.

2. Conclusione del contratto

a) I prodotti e i prezzi sono validi come offerta. Tuttavia, questa offerta è sempre soggetta alla condizione che il contratto venga sciolto se la consegna non è possibile o il prezzo non è corretto.

Il contratto d'acquisto viene stipulato per prodotti o servizi della Steinemann AG non appena il cliente effettua il suo ordine (di seguito denominato „contratto d'acquisto“).

L'arrivo di un ordine viene comunicato al cliente tramite una conferma d'ordine generata automaticamente e inviata dalla Steinemann AG all'indirizzo e-mail indicato dal cliente.

La ricezione della conferma d'ordine generata automaticamente non costituisce una promessa che il prodotto possa essere effettivamente consegnato. Esso indica semplicemente al cliente che l'ordine effettuato è stato ricevuto e che il contratto con la Steinemann AG è stato quindi concluso con la condizione risolutiva che la consegna sia possibile e che i prezzi indicati siano corretti.

3. Prezzi

a) La Steinemann AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi dei prodotti e dei servizi offerti. Per la stipula del contratto d'acquisto sono determinanti i listini prezzi dei cataloghi o dei documenti della Steinemann AG validi al momento dell'ordine. La Steinemann AG si riserva il diritto di adeguare i prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso a causa di variazioni delle condizioni di mercato, inflazione o adeguamenti dei tassi di cambio. I preventivi che non contengono un termine specifico sono validi per 14 giorni dalla data del preventivo.

- I prezzi di vendita sono al netto dell'IVA in CHF (ARF/TSA/COV), salvo indicazione contraria.
- Per le unità di imballaggio aperte, sarà fatturato un supplemento per le spese aggiuntive sostenute.

4. Prodotti su misura

a) Il cliente si assume la responsabilità esclusiva della correttezza dei disegni, delle bozze, dei modelli o dei campioni e delle loro specifiche messi a disposizione della Steinemann AG. Inoltre, il cliente si assume la responsabilità della fabbricazione e della consegna dei prodotti in modo che i diritti di proprietà industriale di terzi non possano essere violati.

I preventivi e le conferme dei pezzi speciali sono sempre fatti sulla base della nostra stima dello sforzo di produzione. La Steinemann AG si riserva il diritto di recedere da un contratto di fornitura se durante la produzione sorgono difficoltà impreviste che non possono essere risolte con sforzi ragionevoli da parte nostra. Tutte le spese oltre la normale consultazione non sono incluse nel prezzo e saranno fatturate separatamente, se non diversamente concordato. Nel caso di prodotti fatti su misura, ci riserviamo il diritto di sotto- o sovra-consegnare fino al 10% della quantità ordinata, se non diversamente concordato.

5. Supplemento per piccole quantità

a) Per ordini inferiori a 100 CHF di valore netto della merce, si applica un supplemento per piccole quantità di 15 CHF. Questo non si applica agli ordini effettuati tramite Nexmart.

6. Norme

a) Le dimensioni e le specifiche del testo così come le illustrazioni nei documenti sono a scopo illustrativo e non sono vincolanti. Le norme DIN, ISO e VSM o SN sono autorevoli. I clienti stranieri hanno l'obbligo di informare la Steinemann AG sulle norme legali e le direttive ufficiali relative alla consegna, all'equipaggiamento o all'utilizzo della merce ordinata. Questo dovere di informazione comprende in particolare.

- Regolamenti riguardanti la qualità e l'uso della merce consegnata.
- Norme di sicurezza
- Regolamenti sanitari

7. Termini di consegna e obblighi di consegna

a) I prodotti offerti sono, salvo diversa indicazione, senza garanzia, disponibili a magazzino.

b) Gli articoli in magazzino vengono solitamente trasferiti al fornitore del servizio di trasporto entro un giorno lavorativo, misurato a partire dalla ricezione dell'ordine.

c) Le spedizioni di pacchi fino alle 17:00, misurate al ricevimento dell'ordine, vengono consegnate il giorno stesso. Di norma, la consegna avviene il giorno lavorativo successivo.

d) Le consegne di camion e merci generiche fino alle 15:00, misurate al ricevimento dell'ordine, vengono consegnate il giorno stesso. Di norma, la consegna avviene il giorno lavorativo successivo.

e) Le spedizioni che richiedono trasporti speciali, recinzioni edili e mobili, recinzioni barriera, doghe barriera, ecc. fino alle ore 12:00, misurate al ricevimento dell'ordine, saranno consegnate il giorno stesso. Di norma, la consegna avviene il giorno lavorativo successivo.

f) I termini di consegna sono stabiliti a nostra attenta discrezione, ma non sono vincolanti. Sono escluse le richieste di risarcimento per ritardi nella consegna. Anche in caso di consegna tardiva, il cliente è tenuto ad accettare la merce, salvo accordi diversi. L'obbligo di consegna sussiste solo sulla base della conferma d'ordine inviata al cliente. Eventi imprevisti di forza maggiore, quali guerre, tensioni internazionali, sommosse, carenza di materie prime, interruzioni dell'attività, epidemie, scioperi, ecc. e altri eventi per i quali Steinemann AG non è responsabile, esonerano Steinemann AG dall'obbligo di effettuare una consegna parziale o completa. Le consegne su chiamata sono vincolanti solo se sono state espressamente concordate.

8. Imballaggio

a) L'imballaggio sarà addebitato al cliente al prezzo di costo e non sarà ritirato.

b) In assenza di istruzioni particolari, Steinemann AG ha il diritto di scegliere il tipo di imballaggio che ritiene più vantaggioso.

c) Sono esclusi i pallet EUR, i telai EUR e i coperchi EUR. Questi devono essere scambiati passo dopo passo dal fornitore di servizi di trasporto selezionato. Se non è possibile effettuare uno scambio, i contenitori di scambio restano dovuti al fornitore del servizio di trasporto. La successiva organizzazione dello scambio/compensazione è una questione tra il cliente e il fornitore di servizi di trasporto.

9. Spedizione

a) La spedizione avviene a spese e rischio del cliente. Senza istruzioni particolari, ci riserviamo il diritto di scegliere il metodo di spedizione più favorevole per noi. L'indirizzo di consegna deve essere facilmente raggiungibile con un camion. In caso contrario, il cliente è tenuto a informarci immediatamente al momento dell'ordine e a sostenere i costi aggiuntivi. Per le spedizioni express, i costi aggiuntivi di trasporto saranno addebitati al cliente. Il cliente è responsabile dell'assicurazione sul trasporto.

b) Le consegne con un valore netto di acquisto pari o superiore a 500 franchi svizzeri sono in porto franco. Questo limite si applica anche a un giorno di consegna fisso.

c) Le consegne ai centri di distribuzione vengono effettuate esclusivamente via camion. In questo caso si applica il limite di 500 franchi svizzeri di valore netto d'acquisto della merce, inoltre verrà applicata una tariffa di trasporto forfettaria di 60 franchi svizzeri.

d) Per le consegne con un valore d'acquisto netto inferiore a 500 franchi svizzeri, verrà applicata una tariffa di trasporto forfettaria di 60 franchi svizzeri.

e) Verrà addebitato un costo LLSVA/spese di scarico di 10 franchi svizzeri per ogni consegna.

f) Per gruppi di prodotti speciali, si applicano i seguenti supplementi al valore netto di acquisto della merce:

- Recinzioni edili e mobili: 100 franchi svizzeri a forfait per spedizione per la preparazione al trasporto (3,5 m x 1,0 m x 2,0 m).

- Lamiere di rivestimento: 100 franchi svizzeri a forfait per tonnellata.

- Altre spedizioni: tutte le spedizioni con dimensioni eccedenti e al di fuori delle tariffe forfettarie vengono addebitate alle tariffe ASTAG-GU.

g) Se il cliente non ritira i prodotti ordinati alla data di consegna concordata, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto e di fatturare al cliente i costi di consegna sostenuti e la perdita di valore. Il cliente sarà informato della data di consegna nella conferma d'ordine via e-mail. Il cliente è responsabile della rettifica della data di consegna ricevuta nella conferma d'ordine. Se la data di consegna non viene contestata entro 24 ore, sarà considerata da noi accettata.

10. Servizio pacchi

a) Gli ordini con un valore netto di acquisto di almeno 500 franchi svizzeri e le dimensioni di un pacco vengono consegnati in porto franco. Questo limite è valido anche per un giorno di consegna fisso.

b) Per ulteriori pacchi e spedizioni con un valore d'acquisto netto inferiore a 500 franchi svizzeri, nonché per merci espresse e ingombranti, saranno addebitate le spese postali effettive. La merce sarà inviata tramite servizio pacchi solo se le dimensioni e il peso corrispondono alle specifiche del fornitore del servizio di trasporto (lunghezza del pacco: max. 1,75 m, circonferenza: max. 3 m, peso: max. 31,0 kg).

c) Per gli invii postali con un valore netto d'acquisto inferiore a 500 franchi svizzeri, verrà applicata una tariffa forfettaria per l'affrancatura e l'imballaggio di 30 franchi svizzeri.

d) Per i pacchi con una lunghezza totale superiore a 120 cm, verrà addebitato un supplemento di 30 franchi svizzeri.

11. Diritto di ritorno

a) Le merci ordinate e già consegnate possono essere restituite solo previo accordo scritto. Questo deve essere fatto via e-mail (info@steinemann.ag).

I resi devono essere effettuati in porto franco, citando il numero della fattura.

Per il rifornimento, il 10 - 30 % del valore della merce sarà detratto.

Gli articoli stagionali non saranno ritirati durante la stagione in corso.

Le restituzioni saranno accettate solo nella confezione originale e in condizioni riutilizzabili.

Sono esclusi dal diritto di restituzione i beni che sono fabbricati o procurati secondo le specifiche del cliente o chiaramente adattati alle esigenze personali. Sono esclusi dal diritto di restituzione anche gli articoli che non sono in stock.

12. Condizioni di pagamento

a) I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni netti dalla data della fattura. Le deduzioni ingiustificate saranno addebitate in ogni caso. In caso di ritardo nel pagamento, sarà addebitato un interesse di mora del 5 %. Se il tasso d'interesse usuale per gli scoperti presso le banche svizzere è più alto, si applica questo tasso più alto.

13. Riserva di proprietà

a) I prodotti ordinati rimangono di proprietà della Steinemann AG fino al completo pagamento. Se, secondo l'ordinamento giuridico vigente, è necessaria un'iscrizione in un registro speciale per l'accertamento della riserva di proprietà, la Steinemann AG è autorizzata ad effettuare tale iscrizione nel registro. Le merci che non sono state pagate per intero non possono essere vendute, né date in pegno o altrimenti gravate da diritti di terzi.

14. Avvisi di difetti

a) Il cliente deve controllare immediatamente la consegna e comunicarci per iscritto i difetti riscontrati entro cinque giorni di calendario dal ricevimento della consegna e i difetti nascosti entro lo stesso termine dalla scoperta. Questo deve essere fatto via e-mail (info@steinemann.ag).

In caso di reclami giustificati o di consegne errate, il cliente deve fissare un termine ragionevole per una consegna conforme al contratto. Tuttavia, la Steinemann AG si riserva il diritto di emettere una nota di credito invece di una consegna sostitutiva se la merce non è stata ulteriormente lavorata. Il cliente non ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni o la risoluzione del contratto.

15. Garanzia

a) La Steinemann AG fornisce una garanzia solo in base all'ambito di responsabilità del produttore del prodotto. Tutti gli altri diritti di garanzia sono esclusi. I diritti di garanzia dovuti a difetti della merce cadono in ogni caso in prescrizione un anno dopo la consegna, a meno che non esistano altre disposizioni legali. Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti a stoccaggio improprio, usura naturale, lavorazione difettosa e inosservanza delle norme. Modifiche o riparazioni effettuate senza il consenso scritto della Steinemann AG esonerano quest'ultima dall'obbligo di garanzia. I consigli tecnici forniti dalla Steinemann AG prima e/o durante l'uso dei prodotti, sia verbalmente che per iscritto, sono dati in buona fede ma senza garanzia. La consulenza non esonera il cliente dall'obbligo di esaminare i prodotti forniti dalla Steinemann AG per verificarne l'idoneità alla lavorazione e all'uso previsti. Il rischio dell'uso e del trattamento dei prodotti è esclusivamente a carico del cliente.

b) Steinemann AG non è responsabile dell'esattezza delle informazioni doganali (numero di tariffa doganale e paese di origine). Il Cliente terrà completamente indenne Steinemann AG da tutte le rivendicazioni di terzi derivanti da una dichiarazione doganale incompleta o errata causata dal Cliente.

16. Responsabilità del prodotto

a) Tutti i reclami basati sulla responsabilità del prodotto sono esclusi, se e nella misura consentita dalla legge applicabile. La Steinemann AG risponde delle richieste di risarcimento danni solo se il danno è stato causato da essa intenzionalmente o per grave negligenza. Questo vale anche per qualsiasi difetto organizzativo. La responsabilità per danni consequenziali di qualsiasi tipo è esclusa nella misura consentita dalla legge. Questo vale in particolare per i danni indiretti e la perdita di profitto.

17. Cancellazione

a) L'annullamento degli ordini richiede l'esplicito consenso scritto della Steinemann AG. Questo deve essere fatto via e-mail (info@steinemann.ag). I reclami su una consegna non autorizzano il cliente ad annullare le restanti consegne di un ordine. Steinemann AG ha il diritto di recedere dall'obbligo di consegna se la situazione finanziaria del cliente risulta essere diversa da quella originariamente presentata a Steinemann AG dal cliente.

18. Luogo di esecuzione

a) Il luogo di adempimento delle consegne è il rispettivo luogo di distribuzione della Steinemann AG. Il luogo di esecuzione dei pagamenti è la sede della Steinemann AG a 9230 Flawil, Svizzera.

19. Rilegatura del testo originale

a) In caso di differenze tra la versione tedesca delle condizioni generali e quelle redatte in altre lingue, prevale il testo originale tedesco.

20. Copyright

a) Il design grafico e il sistema di numerazione degli articoli utilizzati nei nostri cataloghi o documenti (in forma stampata ed elettronica) sono protetti da copyright. Ristampe e qualsiasi tipo di riproduzione, compresi gli estratti, sono consentiti solo con il consenso scritto della Steinemann AG.

21. Invalidità parziale

a) Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti condizioni generali siano invalide, illegali o altrimenti inefficaci, ciò non comporta l'invalidità dell'intero contratto. La disposizione non valida è sostituita dalla disposizione legale pertinente.

22. Protezione dei dati

a) Se i dati personali dei dipendenti o dei partner commerciali vengono scambiati tra il cliente e la Steinemann AG, essi vengono trattati con la massima cura e riservatezza e in conformità alle disposizioni legali vigenti in materia di protezione dei dati. Il cliente deve ottenere il consenso dei suoi rispettivi dipendenti o partner commerciali per l'elaborazione dei dati come richiesto dalla legge.

Il cliente acconsente che la Steinemann AG possa utilizzare i dati personali delle sue persone di contatto necessari per lo svolgimento della relazione commerciale. Questo utilizzo comprende anche, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, la trasmissione di dati all'interno della Steinemann AG in Svizzera e all'estero. Se i dati personali vengono trasferiti a società del gruppo Hofast Holding AG che si trovano in paesi senza un'adeguata protezione dei dati, la protezione dei dati è garantita da clausole contrattuali di protezione dei dati.

23. Luogo di giurisdizione

a) Il foro competente esclusivo è la sede della Steinemann AG a 9230 Flawil, Svizzera.

24. Legge applicabile

a) Il diritto svizzero si applica esclusivamente all'intero rapporto giuridico tra le parti contraenti.

Sono escluse le disposizioni di riferimento del diritto privato internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG, detta anche Convenzione di Vienna).

2024 | 25

Katalog Absperrung / Baustellensignalisation

Catalogue barrage / signalisation de chantier

Catalogo barriera / segnalazione di cantiere

Steinemann AG
Wilerstrasse 2180
CH-9230 Flawil

T +41 71 394 14 14
F +41 71 394 14 43

info@steinemanngroup.com
www.steinemann.ag

Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Katalog gemachten Angaben bezüglich Produktmerkmalen, Varianten und Ausführungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Eine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer wird ausgeschlossen.

Nous nous réservons le droit de modifier toutes les informations contenues dans ce catalogue concernant les caractéristiques, les variantes et les modèles des produits à tout moment et sans préavis. Toute responsabilité pour des erreurs ou des fautes d'impression est exclue.

Ci riserviamo il diritto di modificare tutte le informazioni fornite per quanto riguarda le caratteristiche, le varianti ed il design dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso in questo catalogo. È da escludere la responsabilità per errori di stampa.